

LABORATUVAR 1 ÇOK BOYUTLU DİZİ, RANDOM SAYI VE POİNER

1. Aşağıdaki kodlamada eksik olan yerleri doldurunuz.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int gaz[3][3][2] = {
        {
            {2,1}, // olcum1 -> H, He
            {3,1}, // olcum2
            {1,1}  // olcum3
        },
        {
            {5,2},
            {4,2},
            {6,3}
        },
        {
            {3,1},
            {2,1},
            {4,1}
        }
    };

    int toplam[3];
    int i,j;

    for(i=0;i<3;i++)
    {
        toplam[i]=0;

        for(j=0;j<3;j++)
        {
            toplam[i] = toplam[i] + gaz[i][j][0];
        }
    }

    printf("Merkur toplam hidrojen: %d\n",toplam[0]);
    printf("Venus toplam hidrojen: %d\n",toplam[1]);
    printf("Mars toplam hidrojen: %d\n",toplam[2]);

    int mak=toplam[0];
    int gezegen=0;
    .... //Burayı kodlamanız gerekmektedir
    return 0;
}
```

2. 1 ile 10 arası 10 adet sayı üretip ortalamasını bulunması

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    int sayi;
```

```
    int toplam = 0;
```

```
    float ortalama;
```

```
    for(i = 0; i < 10; i++)
```

```
    {
```

```
... // Buraya kodu yazmalısınız
```

```
        toplam = toplam + sayi;
```

```
    }
```

```
    ortalama = toplam / 10.0;
```

```
    printf("\nToplam = %d\n", toplam);
```

```
    printf("Ortalama = %.2f\n", ortalama);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

3. Dışarıdan iki sayı alın bu sayıların adresleri aracılığıyla toplanmasını gerçekleştiriniz.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a, b;
```

```
    int *p1, *p2;
```

```
    int toplam;
```

```
    printf("Birinci sayiyi giriniz: ");
```

```
    scanf("%d",&a);
```

```
    printf("ikinci sayiyi giriniz: ");
```

```
    scanf("%d",&b);
```

```
// kodlama buraya yapılacaktır
```

```
    printf("Toplam = %d\n",toplam);
```

```
    return 0;
```

```
}
```