

JavaScript DOM Manipülasyonu: querySelectorAll ve classList

Bu rehberde, web sayfalarındaki öğeleri seçmenin ve bu öğelerin stillerini (sınıflarını) dinamik olarak yönetmenin en modern yollarını öğreneceksiniz.

1. querySelectorAll: Çoklu Öğe Seçimi

querySelectorAll, CSS seçicilerini kullanarak DOM içerisindeki **birden fazla** öğeyi tek seferde yakalamanıza olanak tanır.

Temel Özellikler

- **NodeList Döner:** Seçilen öğeleri bir koleksiyon (dizi benzeri bir yapı) olarak döndürür.
- **Statiktir:** DOM'da sonradan yapılan değişiklikler bu listeyi otomatik güncellemez.
- **Esnektir:** Class, ID, Etiket veya karmaşık CSS seçicileriyle çalışabilir.

Kullanım Örnekleri

Seçim Türü	Örnek Yazım	Açıklama
Sınıf (Class)	document.querySelectorAll('.kutu')	"kutu" sınıfına sahip tüm öğeleri seçer.
Kimlik (ID)	document.querySelectorAll('#ana-baslik')	ID'si "ana-baslik" olan öğeyi seçer (Liste içinde döner).
Etiket (Tag)	document.querySelectorAll('p')	Sayfadaki tüm paragraf öğelerini seçer.

Not: Bir ID benzersiz olsa bile, querySelectorAll bunu her zaman bir **NodeList** (koleksiyon) içinde döndürür. Tek bir öğeye doğrudan erişmek için [0] indeksini kullanmanız gerekir.

2. classList: Sınıf Yönetimi

classList özelliği, bir HTML öğesinin sınıflarını (CSS class) okumak, eklemek veya silmek için kullanılan en temiz ve güvenli yoldur.

En Sık Kullanılan Metotlar

1. **.add('yeni-sinif');** Öğeye bir veya daha fazla sınıf ekler.

2. **.remove('eski-sinif')**: Belirtilen sınıfı öğeden kaldırır.
3. **.toggle('aktif')**: Sınıf varsa kaldırır, yoksa ekler. (Aç/Kapat mantığı).
4. **.contains('ozel')**: Öğenin o sınıfa sahip olup olmadığını kontrol eder (true/false döner).
5. **.replace('eski', 'yeni')**: Mevcut bir sınıfı yenisiyle değiştirir.

3. Uygulamalı Örnek: Dinamik Kart Yönetimi

Aşağıdaki örnekte hem seçim hem de sınıf manipülasyonu bir arada kullanılmıştır.

HTML Yapısı

```
<div class="card" id="mainCard">
  <p>Bu bir içerik kartıdır.</p>
</div>
<button id="actionBtn">Görünümü Değiştir</button>
```

JavaScript Kodu

```
// 1. Öğe Seçimi
const card = document.querySelector('#mainCard'); // Tek bir öğe
const btn = document.querySelector('#actionBtn');

// 2. Fonksiyon Tanımlama
function updateStyle() {
  // Sınıf ekleme
  card.classList.add('shadow-effect');

  // Sınıf kontrolü ve işlem
  if (card.classList.contains('active')) {
    card.classList.replace('active', 'inactive');
  } else {
    card.classList.add('active');
  }

  // Toggling (Aç/Kapat)
  card.classList.toggle('highlighted');
}

// 3. Olay Dinleyici
btn.addEventListener('click', updateStyle);
```

Özet Tablo: Hangisini Ne Zaman Kullanmalı?

Durum	Kullanılacak Araç	Neden?
Tek bir öğeyi ID ile seçmek	<code>document.getElementById()</code>	En hızlı ve direkt yöntemdir.
Birden fazla aynı tür öğeyi seçmek	<code>querySelectorAll()</code>	CSS seçicilerinin gücünü kullanır.
Bir düğmeye basınca renk değiştirmek	<code>classList.toggle()</code>	Durumu kontrol etme zahmetinden kurtarır.
Bir öğenin stilini tamamen sıfırlamak	<code>classList.remove()</code>	Güvenli bir şekilde temizlik sağlar.

Hazırlayan: Eğitim Portalı