

CSS SEÇİCİLERİNDE PSEUDO CLASSES (SAHTE SINIFLAR)

CSS (*Cascading Style Sheets*) (*basamaklı stil şablonları veya basamaklı biçim sayfaları*) seçicilerinde kullanılan birçok pseudo class (*sahte sınıf*) türü bulunmaktadır. Bu sayede istenilen bir veya daha fazla HTML (*Hyper Text Markup Language*) (*zengin metin işaretleme diline*) elemanı / elementini üzerinde biçimlendirme işlemleri yapılabilir. CSS (*Cascading Style Sheets*) (*basamaklı stil şablonları veya basamaklı biçim sayfaları*) seçicilerinde kullanılan tüm pseudo class (*sahte sınıf*) türleri aşağıda listelenmektedir.

Name (Adı)	Description (Tanım)
link	Daha önce hiç açılmamış link'in rengini tanımlar.
hover	Belirtilen HTML elementinin mouse (<i>fare</i>) üzerine geldiğinde stil tanımlar. Belirtilen HTML elementinin mouse (<i>fare</i>) üzerinden ayrıldığında stil normale döner.
active	Belirtilen HTML elementi aktif olduğunda stil tanımlar.
visited	Daha önce açılmış link'in rengini tanımlar.
any-link	Doküman içerisinde bulunan HTML'in link elementinin URL değeri boş değil ise stil tanımlar.
focus	Belirtilen HTML elementine odaklanıldığında stil tanımlar. Belirtilen HTML elementinin odağından çıkıldığında stil normale döner.
lang()	Belirtilen HTML elementinin lang (<i>dil</i>) özelliğine göre stil tanımlar.
target	Belirtilen HTML elementine çapa türündeki link'lerle bağlanmış olan ve tıklandığında hedeflenmiş olan elemente stil tanımlar.
root	HTML belgesinin kök (<i>html</i>) elementine stil tanımlar.
empty	Belirtilen HTML elementinin içeriği tamamen boş ise stil tanımlar.
not()	Belirtilen HTML elementi hariç diğer tüm HTML elementlerine stil tanımlar.
checked	Belirtilen HTML elementi seçildiğinde stil tanımlar. Belirtilen HTML elementi seçimi kaldırıldığında stil normale döner.
disabled	Belirtilen HTML elementi etkin olmadığında stil tanımlar.
enabled	Belirtilen HTML elementi etkin olduğunda stil tanımlar.
read-only	Belirtilen HTML elementi sadece okunabilir olduğunda stil tanımlar.
read-write	Belirtilen HTML elementi sadece okunabilir ve yazılabilir olduğunda stil tanımlar.
required	Belirtilen HTML elementine bilgi girişi zorunlu olduğunda stil tanımlar.
optional	Belirtilen HTML elementi bilgi girişi opsiyonel olduğunda stil tanımlar.
valid	Belirtilen HTML elementi bilgi girişi geçerli bir değer olduğunda stil tanımlar. Belirtilen HTML elementi bilgi girişi geçersiz bir değer olduğunda stil normale döner.
invalid	Belirtilen HTML elementi bilgi girişi geçersiz bir değer olduğunda stil tanımlar. Belirtilen HTML elementi bilgi girişi geçerli bir değer olduğunda stil normale döner.
in-range	Belirtilen HTML elementi bilgi girişi belirtilen aralıklar dahilinde bir değer olduğunda stil tanımlar. Belirtilen HTML elementi bilgi girişi belirtilen aralıklar dışında bir değer olduğunda stil normale döner.
out-of-range	Belirtilen HTML elementi bilgi girişi belirtilen aralıklar dışında bir değer olduğunda stil tanımlar. Belirtilen HTML elementi bilgi girişi belirtilen aralıklar dahilinde bir değer olduğunda stil normale döner.
first-child	Belirtilen HTML elementi baz alınarak, üst elementine göre bitişik ilk child (<i>çocuk</i>) durumundaki elemente stil tanımlar.
last-child	Belirtilen HTML elementi baz alınarak, üst elementine göre bitişik son child (<i>çocuk</i>) durumundaki elemente stil tanımlar.
first-of-type	Belirtilen HTML elementi baz alınarak, üst elementine göre ilk child (<i>çocuk</i>) durumundaki elemente stil tanımlar.
last-of-type	Belirtilen HTML elementi baz alınarak, üst elementine göre son child (<i>çocuk</i>) durumundaki elemente stil tanımlar.
only-child	Belirtilen HTML elementi baz alınarak, üst elementine göre bitişik tek child (<i>çocuk</i>) durumundaki elemente stil tanımlar.

only-of-type	Belirtilen HTML elementi baz alınarak, üst elementine göre kardeş element türleri de eşleşen tek child (<i>çocuk</i>) durumundaki elemente stil tanımlar.
nth-child()	Belirtilen HTML elementi baz alınarak, üst elementine göre kardeş element türlerine bakılmaksızın ilk child (<i>çocuk</i>) durumundaki elementten başlanarak sıra numarasına göre stil tanımlar.
nth-last-child()	Belirtilen HTML elementi baz alınarak, üst elementine göre kardeş element türlerine bakılmaksızın son child (<i>çocuk</i>) durumundaki elementten başlanarak sıra numarasına göre stil tanımlar.
nth-of-type()	Belirtilen HTML elementi baz alınarak, üst elementine göre kardeş element türleri de eşleşen ilk child (<i>çocuk</i>) durumundaki elementten başlanarak sıra numarasına göre stil tanımlar.
nth-last-of-type()	Belirtilen HTML elementi baz alınarak, üst elementine göre kardeş element türleri de eşleşen son child (<i>çocuk</i>) durumundaki elementten başlanarak sıra numarasına göre stil tanımlar.