

Πολυτεχνείο Κρήτης

Διπλωματική Εργασία

**Μια Ολοκληρωμένη, Έξυπνη,
Πλήρως-Διαμορφώσιμη Πλατφόρμα για
Επιχειρήσεις Διαχείρισης Ακινήτων**

Συγγραφέας:

Θεόδωρος Μπάρκας

Εξεταστική Επιτροπή:

Καθ. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης

Καθ. Αντώνιος Δεληγιαννάκης

Αναπλ. Καθ. Βασίλειος

Σαμολαδάς



*Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε για την απόκτηση
του διπλώματος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
στην*

*Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού*

Χανιά, Νοέμβριος 2025

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

«Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για μη κερδοσκοπικό σκοπό, εκπαιδευτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα, με την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για άλλη χρήση θα πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.»

«Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης.»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Περίληψη

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

**Μια Ολοκληρωμένη, Έξυπνη, Πλήρως-Διαμορφώσιμη Πλατφόρμα για
Επιχειρήσεις Διαχείρισης Ακινήτων**

by Θεόδωρος Μπάρκας

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πλατφόρμας «Lunarety», ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων (Property Management System -- PMS) που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για να προσφέρει λύσεις Rapid Development και ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης (LLMs). Σκοπός της εργασίας είναι η κάλυψη του κενού που υπάρχει στην αγορά για ένα εργαλείο που απευθύνεται σε διαχειριστές ακινήτων (Managers) οι οποίοι επιβλέπουν πολλαπλούς ιδιοκτήτες (Owners), προσφέροντας διαφάνεια, αυτοματισμό και ευκολία χρήσης που λείπει από τα παραδοσιακά Channel Managers.

Η μεθοδολογία ανάπτυξης βασίστηκε στη χρήση του PayloadCMS v3.0, το οποίο λειτουργεί ως ένα πλήρες backend framework εντός του Next.js, προσφέροντας Code-First ορισμό δομών δεδομένων και ισχυρή τυποποίηση μέσω TypeScript. Η βάση δεδομένων υλοποιήθηκε σε PostgreSQL με χρήση Drizzle ORM, εξασφαλίζοντας ακεραιότητα και ταχύτητα. Η πλατφόρμα ακολουθεί αρχιτεκτονική Monorepo και είναι σχεδιασμένη για Serverless Deployment (π.χ. Vercel), επιτρέποντας στους διαχειριστές να ξεκινούν με μηδενικό κόστος υποδομής και να κλιμακώνονται ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Κεντρικό στοιχείο της καινοτομίας αποτελεί η ενσωμάτωση Large Language Models (LLMs) μέσω του Vercel AI SDK και του OpenRouter, προσφέροντας έξυπνες λειτουργίες σε πολλαπλά επίπεδα. Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός «Auto Actions» για την πλήρη αυτοματοποίηση της επικοινωνίας μέσω πολλαπλών καναλιών (Email, OTA Messages, Telegram).

Η εργασία συνεισφέρει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές λογισμικού και τα εργαλεία Rapid Development μπορούν να μετασχηματίσουν επιχειρησιακές διαδικασίες, προσφέροντας λύσεις υψηλής αξίας με μειωμένο χρόνο ανάπτυξης και συντήρησης.

Λέξεις-κλειδιά: Property Management System, Rapid Development, Large Language Models, PayloadCMS, Next.js, TypeScript, Serverless, Channel Manager, Auto Actions

TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE

Abstract

School of Electrical and Computer Engineering

Electrical and Computer Engineer

**A Comprehensive, Smart, Fully-Configurable Platform for Property
Management Businesses**

by Theodoros Barkas

This diploma thesis deals with the design and implementation of the «Lunarety» platform, an advanced Property Management System (PMS) that leverages modern technologies to offer Rapid Development solutions and Large Language Model (LLM) integration. The purpose of this work is to bridge the market gap for a tool tailored to Property Managers overseeing multiple Owners, offering transparency, automation, and ease of use often missing from traditional Channel Managers.

The development methodology was based on PayloadCMS v3.0, acting as a full backend framework within Next.js, offering Code-First data structure definitions and strong typing via TypeScript. The database was implemented in PostgreSQL using Drizzle ORM, ensuring data integrity and performance. The platform follows a Monorepo architecture and is designed for Serverless Deployment (e.g., Vercel), allowing managers to start with zero infrastructure costs and scale as needed.

A key innovation element is the integration of Large Language Models (LLMs) via Vercel AI SDK and OpenRouter, offering smart features at multiple levels. Furthermore, an «Auto Actions» mechanism was developed to fully automate communication through multiple channels (Email, OTA Messages, Telegram).

This work contributes to understanding how modern software architectures and Rapid Development tools can transform business processes, delivering high-value solutions with reduced development and maintenance time.

Keywords: Property Management System, Rapid Development, Large Language Models, PayloadCMS, Next.js, TypeScript, Serverless, Channel Manager, Auto Actions

Acknowledgements

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την αμέριστη υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και της εκπόνησης αυτής της διπλωματικής εργασίας.

Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή μου, Καθ. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκη, για την καθοδήγηση, τις πολύτιμες συμβουλές και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας.

Contents

Περίληψη	iii
Abstract	iv
Acknowledgements	vi
Contents	vii
List of Figures	xii
List of Tables	xv
List of Abbreviations	xvi
1 Εισαγωγή	1
1.1 Αντικείμενο της Μελέτης	1
1.2 Το Κενό στην Αγορά: Managers και Owners	2
1.2.1 Αρχιτεκτονική Channel Adapter	2
1.3 Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας	3
1.3.1 Σχεδιασμός για Ευχρηστία και Προσβασιμότητα	3
1.4 Συνεισφορά της Πλατφόρμας	4
1.5 Δομή της Εργασίας	5
2 Θεωρητικό Υπόβαθρο	6
2.1 Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Web	6
2.1.1 TypeScript και Type Consistency	7
2.1.2 Serverless Architecture	7
2.1.3 Next.js: Ένα Full-Stack React Framework	8
2.1.4 PayloadCMS: Ένα Modern Backend Framework	9
CollectionConfig: Ο Ενιαίος Ορισμός	9
Lifecycle Hooks και Direct Database Access	12
Drizzle ORM: Type-Safe Database Access	13
2.1.5 PostgreSQL: Σχεσιακή Βάση Δεδομένων	13

2.1.6	Shaden UI, React και Zustand	13
2.1.7	Swagger/OpenAPI και Code Generation	14
2.2	Large Language Models (LLMs)	14
2.2.1	Vercel AI SDK και Streaming	15
2.2.2	OpenRouter: Ενοποιημένη Πρόσβαση σε LLM Μοντέλα	15
2.3	Channel Managers και Διασυνδεσιμότητα	16
2.3.1	Τι είναι ο Channel Manager	16
2.3.2	Γιατί είναι Απαραίτητοι οι Channel Managers	17
2.3.3	Beds24: Ένας Δημοφιλής Channel Manager	18
3	Μεθοδολογία και Ανάλυση Απαιτήσεων	19
3.1	Ρόλοι και Ιεραρχία Χρηστών	19
3.1.1	Τύποι Χρηστών (User Types)	19
3.1.2	Ιεραρχικές Σχέσεις και Billing	21
3.2	Αρχιτεκτονική Συστήματος (Monorepo)	21
3.2.1	Δομή Monorepo	22
	Platform Repository (lunarety)	22
	Website Template Repository (lunarety-website)	22
3.2.2	Βασικά Components	23
3.2.3	External Integrations	24
3.3	Μοντέλο Δεδομένων και Σχέσεις	25
3.3.1	Κύριες Οντότητες (Collections)	25
3.3.2	Σχέσεις Μεταξύ Οντοτήτων	26
3.3.3	Hook System και Lifecycle	26
4	Υλοποίηση	28
4.1	Αρχιτεκτονική Lifecycle Hooks Μεταξύ Collections	28
4.1.1	Βασικά Αρχιτεκτονικά Patterns	29
4.2	Διαχείριση Κρατήσεων και Συγχρονισμός	30
4.2.1	Αρχική Σύνδεση και Ρύθμιση Webhooks	31
4.2.2	Μέθοδοι Εισαγωγής Κρατήσεων	31
	A) Mass Import (Property Syncing)	32
	B) Webhook Updates (Channel Manager Triggers)	33
	Γ) UI-Based Booking Creation	34
	Δ) Website Booking Creation	35
4.2.3	Σύστημα Σύνδεσης με Property Rates	35
4.2.4	Διαχείριση Transactions και Ασφάλεια Δεδομένων	37
4.2.5	Εισαγωγή Properties και Βελτιστοποίηση Property Rates	37
4.3	Μηχανισμός Auto Actions	40

4.3.1	Κατηγορίες Auto Actions	40
4.3.2	Κανάλια Επικοινωνίας	40
4.3.3	Μηχανισμός Προτύπων (Template Engine)	41
4.3.4	Time-based Triggers (Cron Jobs)	42
4.3.5	Instant Triggers (Webhooks)	44
4.3.6	Αρχιτεκτονική Cron Jobs	45
4.4	Σύστημα Χρέωσης και Τιμολόγησης	45
4.4.1	Αρχιτεκτονική Χρέωσης	45
4.4.2	Αυτόματη Μηνιαία Δημιουργία Bills (Cron Job)	45
4.4.3	Ανάλυση Χρεώσεων (Pricing Breakdown)	46
4.4.4	Προβολή Bills ανά Ρόλο Χρήστη	46
4.4.5	Κατάσταση Πληρωμής	46
4.4.6	Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System)	47
4.5	Αυτοματοποιημένη Παραγωγή Ιστοσελίδων	49
4.5.1	Δομή και Λειτουργία Website	49
4.5.2	Website API Endpoints	50
4.5.3	Deploy URL & Vercel Integration	52
4.5.4	Website Booking Creation Flow	53
4.5.5	Open Source και Προσαρμοσμένη Ανάπτυξη	54
5	Αποτελέσματα	55
5.1	Παρουσίαση της Πλατφόρμας	55
5.1.1	Dashboard και Calendar	55
5.1.2	Σύστημα Μηνυμάτων	55
5.1.3	Διαχείριση Δικαιωμάτων και Drawers	56
5.1.4	Οπτική Παρουσίαση Ημερολογίου	57
5.1.5	Οπτική Παρουσίαση Μηνυμάτων	60
5.1.6	Οπτική Παρουσίαση Κρατήσεων	62
5.1.7	Οπτική Παρουσίαση Χρεώσεων (Billings)	64
5.2	Παρουσίαση του Generated Website	65
5.2.1	Μηχανή Αναζήτησης Καταλυμάτων	65
5.2.2	Σελίδα Καταλύματος	66
5.2.3	Διαδικασία Κράτησης	66
5.2.4	Επιβεβαίωση Κράτησης	67
5.3	Smart Features & LLM Integration	67
5.4	Τεχνικές Προκλήσεις και Λύσεις	68
5.4.1	Συγχρονισμός Δεδομένων με External APIs	68
5.4.2	Αποφυγή Infinite Loops	68

5.4.3	Απόδοση Μαζικών Εισαγωγών	68
5.4.4	Διαχείριση Σύνθετων Rate Structures	69
5.4.5	Multi-Tenant Data Isolation	70
5.4.6	Time-Zone Management	72
6	Συζήτηση	73
6.1	Αξιολόγηση Τεχνολογικών Επιλογών	73
6.2	Μελλοντικές Βελτιώσεις	74
6.2.1	Βελτίωση UX στο Admin Panel	74
6.2.2	Επέκταση Channel Manager Support	74
6.2.3	Mobile Application	74
6.2.4	Advanced Analytics Dashboard	74
6.2.5	Payment Integration	75
7	Αξιολόγηση και Αποτελέσματα	76
7.0.1	Φιλοσοφία Αξιολόγησης: Διαφοροποιημένη Πολυπλοκότητα ανά Ρόλο	76
7.1	Μεθοδολογία Αξιολόγησης Ευχρηστίας (Think Aloud Protocol)	77
7.2	Εφαρμογή της Think Aloud Protocol στην Πλατφόρμα Lunarety	79
7.2.1	Διαδικασία Διεξαγωγής	79
7.3	Ανάλυση Ευρημάτων TAP ανά Persona	80
7.3.1	Cleaner - Staff (Προσωπικό Καθαριότητας)	80
7.3.2	Property Manager (Διαχειριστής Ακινήτων)	81
7.3.3	Owner - Ιδιοκτήτης Ακινήτων	82
7.3.4	Receptionist - Staff (Υπάλληλος Υποδοχής)	83
7.3.5	Web Developer - Platform User (Τεχνικός Υποστήριξης)	84
7.3.6	Συμπεράσματα TAP	85
7.4	Το Σύστημα Κλίμακας Ευχρηστίας (System Usability Scale - SUS)	86
7.4.1	Υπολογισμός Βαθμολογίας SUS	87
7.4.2	Προσαρμοσμένη Εφαρμογή SUS στην Πλατφόρμα Lunarety	87
	Ερωτηματολόγιο για Property Managers	88
	Ερωτηματολόγιο για Owners	88
	Ερωτηματολόγιο για Platform Users (Web Developers)	89
7.4.3	Αποτελέσματα Διαφοροποιημένης Αξιολόγησης SUS	89
7.4.4	Ανάλυση Αποτελεσμάτων ανά Ρόλο	90
	Property Managers: Εξαιρετική Βαθμολογία (91.7)	90
	Owners: Άριστη Βαθμολογία (86.3)	91
	Platform Users (Web Developers): Καλή Βαθμολογία (73.0)	91
7.4.5	Οπτικοποίηση Αποτελεσμάτων SUS ανά Ρόλο	92

7.4.6	Συμπεράσματα Αξιολόγησης SUS	95
8	Συμπεράσματα	96
8.1	Επίτευξη Στόχων	96
8.2	Τεχνικά Συμπεράσματα	96
8.3	Επιχειρηματικό Αντίκτυπο	97
8.4	Βασικά Διδάγματα	97
	Βιβλιογραφία	99
A	Δομή Webhook Payload	101
B	Παράδειγμα Auto Action Query	102

List of Figures

2.1	Σύγχρονο τεχνολογικό stack για web εφαρμογές (Next.js, Payload-CMS, PostgreSQL, κ.α.).	6
2.2	Αρχιτεκτονική PayloadCMS: Ένας ενιαίος ορισμός δημιουργεί πολλαπλά επίπεδα λειτουργικότητας.	9
2.3	Ροή παραγωγής Client από OpenAPI/Swagger Documentation.	14
2.4	Αρχιτεκτονική OpenRouter: Ένας ενδιάμεσος κόμβος για πρόσβαση σε πληθώρα LLM μοντέλων.	16
2.5	Αρχιτεκτονική Channel Manager ως ενδιάμεσου κόμβου.	17
3.1	Ιεραρχική δομή ρόλων χρηστών στην πλατφόρμα.	21
3.2	Διάγραμμα αρχιτεκτονικής συστήματος (Monorepo).	24
3.3	Entity Relationship Diagram (ERD) του μοντέλου δεδομένων της πλατφόρμας.	27
4.1	Διάγραμμα ροής lifecycle hooks μεταξύ των κύριων Collections της πλατφόρμας. Κάθε collection ενεργοποιεί συγκεκριμένες ροές βάσει συνθηκών, με τελικό σημείο σύγκλισης τα PropertyRates.	29
4.2	Μέθοδοι εισαγωγής κρατήσεων στην πλατφόρμα.	32
4.3	Τριπλή δομή προμηθειών (Three-Tier Commission Structure).	34
4.4	Ροή δεδομένων συγχρονισμού κρατήσεων με το Beds24.	35
4.5	Σύγκριση απόδοσης εισαγωγής rates.	40
4.6	Διάγραμμα ροής εκτέλεσης των Auto Actions.	41
4.7	Σενάρια λειτουργίας Time-based Triggers για κράτηση της τελευταίας στιγμής (1 μέρα πριν την άφιξη). Στο Σενάριο 1 (μικρό παράθυρο 5 ωρών), η κράτηση χάνει τον κανόνα «2 μέρες πριν» και δεν στέλνεται μήνυμα. Στο Σενάριο 2 (μεγάλο παράθυρο 2 ημερών), η κράτηση εμπίπτει στο παράθυρο και το μήνυμα (π.χ. «The key to open your door is : 2004») αποστέλλεται κανονικά.	44
4.8	Διεπαφή χρήστη Billing.	47
4.9	Decision tree για τον έλεγχο πρόσβασης.	49
4.10	Δυνατότητες του αυτόματα παραγόμενου Website.	50
4.11	Ροή επικοινωνίας Website API.	51

4.12	Διαδικασία One-Click Deploy.	52
4.13	Ταξίδι κράτησης επισκέπτη.	53
5.1	Η κεντρική προβολή του Ημερολογίου Κρατήσεων (Calendar Bookings). Παρουσιάζει μια συνολική εικόνα των κρατήσεων ανά κατάλυμα σε οριζόντια διάταξη, επιτρέποντας στον χρήστη να παρακολουθεί την κατάσταση όλων των δωματίων σε μια ματιά.	57
5.2	Το «Easy Calendar» (αριστερά) έχει σχεδιαστεί ως μια απλή λίστα καθηκόντων που δείχνει τι πρέπει να γίνει κάθε μέρα (αφίξεις, αναχωρήσεις). Δεξιά, το Drawer λεπτομερειών κράτησης που εμφανίζεται κατά την επιλογή μιας κράτησης.	58
5.3	Διαδικασία επιλογής και ενημέρωσης τιμών (Rates). Αριστερά: Επιλογή ημερομηνιών στο ημερολόγιο. Κέντρο: Το Drawer επεξεργασίας τιμών και διαθεσιμότητας. Δεξιά: Η τελική κατάσταση μετά την ενημέρωση.	58
5.4	Λειτουργία Drag-and-Drop για μετακίνηση κρατήσεων. Η διαδικασία επιτρέπει τη γρήγορη αναδιοργάνωση κρατήσεων μεταξύ δωματίων ή ημερομηνιών με οπτική επιβεβαίωση σε κάθε βήμα.	59
5.5	Η σελίδα λίστας μηνυμάτων. Αριστερά: Η κύρια προβολή με όλες τις συνομιλίες ταξινομημένες χρονολογικά. Δεξιά: Η λειτουργία αναζήτησης που επιτρέπει φιλτράρισμα με βάση το όνομα κράτησης, το κατάλυμα ή το περιεχόμενο του μηνύματος.	60
5.6	Λειτουργίες της σελίδας συνομιλίας. Πάνω αριστερά: Η βασική διεπαφή chat. Πάνω δεξιά: Χρήση Simple Template που συμπληρώνεται αυτόματα με στοιχεία κράτησης. Κάτω: Η λειτουργία «Improve with AI» που βελτιώνει το κείμενο του χρήστη.	61
5.7	Προβολές λίστας κρατήσεων. Αριστερά: Ενιαίος πίνακας με όλες τις κρατήσεις, με δυνατότητα ταξινόμησης και φιλτραρίσματος. Δεξιά: Οργάνωση κρατήσεων ανά κατάλυμα για ευκολότερη διαχείριση πολλαπλών properties.	62
5.8	Σύστημα διαχείρισης χρεώσεων. Πάνω αριστερά: Η συνολική προβολή του Manager με όλες τις χρεώσεις. Πάνω δεξιά: Οι διαθέσιμες ενέργειες (αποστολή υπενθύμισης, σήμανση ως πληρωμένο). Κάτω αριστερά: Το modal επιβεβαίωσης πληρωμής. Κάτω δεξιά: Η προβολή σχολίων και ιστορικού επικοινωνίας.	64
5.9	Η κεντρική σελίδα αναζήτησης καταλυμάτων και δωματίων. Ο επισκέπτης μπορεί να φιλτράρει με βάση ημερομηνίες, αριθμό επισκεπτών και άλλα κριτήρια για να βρει το ιδανικό κατάλυμα.	65

5.10	Η σελίδα λεπτομερειών ενός καταλύματος. Περιλαμβάνει φωτογραφίες, περιγραφή, παροχές, τοποθεσία και διαθέσιμα δωμάτια με τις αντίστοιχες τιμές.	66
5.11	Επιλογή δωματίων και συμπλήρωση στοιχείων κράτησης. Ο επισκέπτης επιλέγει τα επιθυμητά δωμάτια, εισάγει τα στοιχεία του και προχωρά στην ολοκλήρωση της κράτησης.	66
5.12	Σελίδα επιβεβαίωσης κράτησης (μέρος 1). Εμφανίζει τη σύνοψη της κράτησης με τις επιλεγμένες ημερομηνίες, τα δωμάτια και το συνολικό κόστος.	67
5.13	Σελίδα επιβεβαίωσης κράτησης (μέρος 2). Περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας, τους όρους χρήσης και τις οδηγίες άφιξης για τον επισκέπτη.	67
5.14	Σύγκριση απόδοσης Import.	69
5.15	Μετατροπή δομής Rate.	70
5.16	Απομόνωση δεδομένων Multi-Tenant.	71
5.17	Διαχείριση ζωνών ώρας.	72
7.1	Διάγραμμα απαντήσεων Property Managers (N=3, M.O. SUS: 91.7 - Εξαιρετική). Το εναλλασσόμενο μοτίβο υψηλών-χαμηλών τιμών επιβεβαιώνει την ορθή κατανόηση και την υψηλή ευχρηστία.	93
7.2	Διάγραμμα απαντήσεων Owners (N=2, M.O. SUS: 86.3 - Άριστη). Η σταθερότητα των απαντήσεων υποδεικνύει ότι η απλοποιημένη διεπαφή επιτυγχάνει τους στόχους της.	93
7.3	Διάγραμμα απαντήσεων Platform Users (N=1, M.O. SUS: 73.0 - Καλή). Οι υψηλότερες τιμές στις αρνητικές ερωτήσεις (2.0-2.5) αντανακλούν την αντικειμενική πολυπλοκότητα των προηγμένων λειτουργιών.	94
7.4	Συγκριτική απεικόνιση των προφίλ απαντήσεων SUS για τους τρεις ρόλους χρηστών. Το χαρακτηριστικό «ζιγκ-ζαγκ» μοτίβο (υψηλές τιμές στις θετικές ερωτήσεις, χαμηλές στις αρνητικές) επιβεβαιώνει την ορθή κατανόηση του ερωτηματολογίου. Η απόκλιση των Platform Users στις αρνητικές ερωτήσεις αντικατοπτρίζει την αυξημένη πολυπλοκότητα των λειτουργιών τους.	94

List of Tables

3.1	Τύποι χρηστών της πλατφόρμας	20
3.2	External Services και Integrations	24
3.3	Κύριες Collections της βάσης δεδομένων	25
3.4	Hook Types και χρήση στην πλατφόρμα	26
4.1	Στρατηγικές Βελτιστοποίησης Rates	39
4.2	Υποστηριζόμενοι Time-based Trigger Types	43
4.3	Scheduled Cron Jobs της πλατφόρμας	45
4.4	Τύποι χρεώσεων Billing	46
4.5	Προβολή Billing ανά Ρόλο	46
4.6	Πίνακας Δικαιωμάτων	47
4.7	Website API Endpoints	51
5.1	Σύγκριση στρατηγικών εισαγωγής	69
6.1	Αξιολόγηση τεχνολογικών επιλογών	74
7.1	Ερμηνεία βαθμολογίας SUS	87
7.2	Αποτελέσματα SUS ανά ρόλο χρήστη (προσαρμοσμένα ερωτηματολόγια)	90
7.3	Αναλυτικές απαντήσεις Property Managers (κλίμακα 1-5)	90
7.4	Αναλυτικές απαντήσεις Owners (κλίμακα 1-5)	91
7.5	Αναλυτικές απαντήσεις Platform Users (κλίμακα 1-5)	92
8.1	Κύρια επιτεύγματα της πλατφόρμας	96

List of Abbreviations

PMS	Property Management System
LLM	Large Language Model
CMS	Content Management System
API	Application Programming Interface
OTA	Online Travel Agency
ORM	Object Relational Mapping
SDK	Software Development Kit
SSR	Server Side Rendering
SSG	Static Site Generation
RAD	Rapid Application Development
UI	User Interface
UX	User Experience
ERD	Entity Relationship Diagram
DTO	Data Transfer Object
ACID	Atomicity Consistency Isolation Durability

Αφιερωμένο στην οικογένεια και τους φίλους μου...

Chapter 1

Εισαγωγή

1.1 Αντικείμενο της Μελέτης

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, του «Lunarety», για τη διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων. Η πλατφόρμα δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη PMS, αλλά μια ολιστική λύση που στοχεύει στην κεντρικοποίηση των λειτουργιών που απαιτούνται από επαγγελματίες διαχειριστές (Managers) και τους πελάτες τους, τους ιδιοκτήτες ακινήτων (Owners). Πέρα από τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης κρατήσεων και συγχρονισμού ημερολογίων, η πλατφόρμα ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (LLMs) για την υποβοήθηση της επικοινωνίας και την παροχή έξυπνων υπηρεσιών.

Κεντρική φιλοσοφία της πλατφόρμας είναι η **διαχείριση της πολυπλοκότητας ανά ρόλο χρήστη**. Κάθε χρήστης—είτε πρόκειται για Manager, Owner, είτε για απλό προσωπικό (Staff)—αντικρίζει ένα απλό και κατανοητό περιβάλλον εργασίας που περιλαμβάνει μόνο τις πληροφορίες και τις λειτουργίες που αφορούν τον δικό του ρόλο και τις δικές του ευθύνες. Η πολυπλοκότητα του συστήματος παραμένει κρυμμένη από τους χρήστες που δεν χρειάζεται να την γνωρίζουν, ενώ αποκαλύπτεται σταδιακά σε αυτούς που την χρειάζονται. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι κάθε χρήστης έχει πλήρη εικόνα για τη δική του εργασία και λογοδοσία, χωρίς να επιβαρύνεται με περιττές πληροφορίες—ένα χαρακτηριστικό που απουσιάζει από τα περισσότερα υπάρχοντα συστήματα PMS.

Επιπλέον, η πλατφόρμα αναγνωρίζει τον **Property Manager ως εντολοδόχο που δικαιούται προμήθειας**. Τα περισσότερα συστήματα PMS αντιμετωπίζουν τον ιδιοκτήτη ως κάποιον που πληρώνει προμήθεια μόνο στα OTAs (Booking.com, Airbnb), αγνοώντας τη σχέση Manager-Owner. Αυτό αναγκάζει τους Managers να επεξεργάζονται χειροκίνητα τα τιμολόγια και να τα αποστέλλουν στους πελάτες τους. Το Lunarety ενσωματώνει

αυτή τη σχέση στον πυρήνα του, αυτοματοποιώντας τον υπολογισμό και την τιμολόγηση των προμηθειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Τέλος, η πλατφόρμα διαθέτει ένα **σύγχρονο και διαισθητικό περιβάλλον χρήστη**, σχεδιασμένο να λειτουργεί άψογα τόσο σε desktop όσο και σε κινητές συσκευές. Η διεπαφή ακολουθεί καθιερωμένα πρότυπα UX που είναι οικεία στους χρήστες από εφαρμογές καθημερινής χρήσης, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο εκμάθησης ακόμη και για χρήστες που δυσκολεύονται να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες.

1.2 Το Κενό στην Αγορά: Managers και Owners

Η παρούσα εργασία απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες Property Managers που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους (Owners). Στην τρέχουσα αγορά, παρατηρείται ένα σημαντικό κενό:

- Οι Managers συχνά αναγκάζονται να χρησιμοποιούν πολύπλοκα λογισμικά Channel Managers, τα οποία είναι δύσχρηστα για τους Owners ή το απλό προσωπικό.
- Η ενημέρωση των Owners για κρατήσεις, πληρότητες και οικονομικά στοιχεία γίνεται συχνά χειροκίνητα (τηλέφωνα, excel, emails), οδηγώντας σε λάθη και καθυστερήσεις.
- Η δημιουργία λογαριασμών για Owners μέσα στα υπάρχοντα Channel Managers είναι συχνά δαπανηρή ή πολύπλοκη διαδικασία.
- Τα υπάρχοντα συστήματα δεν αναγνωρίζουν τον Manager ως εντολοδόχο με δικαίωμα προμήθειας, αναγκάζοντάς τον να διαχειρίζεται χειροκίνητα τη χρέωση και τιμολόγηση των πελατών του.

Το Lunarety έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας μια ενδιάμεση, φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα, όπου ο Manager ορίζει τα δικαιώματα, τις συνδρομές και την πρόσβαση των Owners, παρέχοντάς τους ακριβώς την πληροφορία που χρειάζονται σε πραγματικό χρόνο.

1.2.1 Αρχιτεκτονική Channel Adapter

Αντί να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες Channel Managers, η πλατφόρμα σχεδιάστηκε ώστε να **λειτουργεί επιπρόσθετα σε αυτούς** μέσω μιας αρχιτεκτονικής Channel Adapters. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους Managers να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα εργαλεία τους (π.χ. Beds24) για τον συγχρονισμό με τα OTAs, ενώ παράλληλα επεκτείνουν τη λειτουργικότητά τους με τα χαρακτηριστικά του Lunarety.

Επί του παρόντος, η πλατφόρμα υποστηρίζει ένα Channel Manager (Beds24), αλλά η αρχιτεκτονική έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την εύκολη προσθήκη νέων Adapters για επιπλέον Channel Managers στο μέλλον. Κάθε Adapter μεταφράζει τις κλήσεις της πλατφόρμας στο αντίστοιχο API του Channel Manager, διατηρώντας τον υπόλοιπο κώδικα της εφαρμογής ανεξάρτητο από τον συγκεκριμένο πάροχο.

1.3 Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας

Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός εργαλείου που μειώνει δραστικά τον διοικητικό φόρτο και εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες διαχείρισης. Ειδικότερα, επιδιώκεται:

- Η δημιουργία ενός robust συστήματος διαχείρισης σχέσεων Manager-Owner, προσφέροντας διαφάνεια και αυτοματοποιημένη ενημέρωση.
- Η ενσωμάτωση δυνατοτήτων LLM (Large Language Models) τόσο για την υποβοήθηση των χρηστών στη σύνταξη μηνυμάτων όσο και για την παροχή smart features στους επισκέπτες μέσω των ιστοσελίδων των καταλυμάτων.
- Η υλοποίηση ενός ευέλικτου συστήματος «Auto Actions» τριών επιπέδων για την πλήρη αυτοματοποίηση των εργασιών.
- Η απρόσκοπτη διασύνδεση με τον Channel Manager «Beds24», με αρχιτεκτονική πρόβλεψη για μελλοντική προσθήκη άλλων παρόχων.
- Η ανάπτυξη ενός **σύγχρονου, φιλικού περιβάλλοντος χρήστη** που να είναι προσβάσιμο σε όλους, ανεξαρτήτως τεχνολογικής εξοικείωσης.

1.3.1 Σχεδιασμός για Ευχρηστία και Προσβασιμότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον σχεδιασμό του περιβάλλοντος χρήστη (UI/UX), με στόχο να νιώθει ο χρήστης «σαν στο σπίτι του» από την πρώτη στιγμή. Η διεπαφή ακολουθεί διαισθητικά πρότυπα σχεδιασμού που είναι ήδη γνωστά από δημοφιλείς εφαρμογές καθημερινής χρήσης:

- **Mobile-First Σχεδιασμός:** Η πλατφόρμα είναι πλήρως responsive, προσαρμοζόμενη αυτόματα σε κινητά τηλέφωνα και tablets. Οι περισσότεροι χρήστες (Owners, Staff) χρησιμοποιούν την εφαρμογή κυρίως από το κινητό τους.
- **Οικεία Πρότυπα Αλληλεπίδρασης:** Χρήση καθιερωμένων UI patterns όπως swipe gestures, pull-to-refresh, floating action buttons και bottom navigation bars—στοιχεία που οι χρήστες αναγνωρίζουν αμέσως από εφαρμογές όπως το WhatsApp ή το Instagram.

- **Απλοποιημένη Πλοήγηση:** Η δομή της εφαρμογής είναι επίπεδη και ξεκάθαρη. Οι βασικές λειτουργίες (Ημερολόγιο, Μηνύματα, Ρυθμίσεις) είναι προσβάσιμες με ένα κλικ.
- **Οπτική Σαφήνεια:** Μεγάλα κουμπιά, ευανάγνωστες γραμματοσειρές και υψηλή χρωματική αντίθεση διευκολύνουν τη χρήση ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού ή από χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας.

Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι ακόμη και χρήστες που παραδοσιακά δυσκολεύονται με τις νέες τεχνολογίες—όπως ιδιοκτήτες μεγαλύτερης ηλικίας ή προσωπικό χωρίς τεχνική κατάρτιση—μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της πλατφόρμας χωρίς εκτεταμένη εκπαίδευση.

1.4 Συνεισφορά της Πλατφόρμας

Η πλατφόρμα Lunarety συνεισφέρει ουσιαστικά στην καθημερινότητα όλων των εμπλεκομένων στη διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων:

Για τους Property Managers: Παρέχει ένα κεντρικό εργαλείο διαχείρισης όλων των πελατών τους (Owners) με αυτοματοποιημένη τιμολόγηση, διαφανή υπολογισμό προμηθειών και πλήρη έλεγχο των δικαιωμάτων πρόσβασης. Ο Manager μπορεί να εστιάσει στην ανάπτυξη της επιχείρησής του αντί να χάνει χρόνο σε διοικητικές εργασίες.

Για τους Owners (Ιδιοκτήτες): Προσφέρει real-time ενημέρωση για τις κρατήσεις, τα έσοδα και τις υποχρεώσεις τους, χωρίς να απαιτείται τεχνική κατάρτιση. Κάθε Owner βλέπει μόνο τα δικά του ακίνητα σε ένα απλό και κατανοητό περιβάλλον.

Για το Προσωπικό (Staff): Επιτρέπει σε υπαλλήλους (καθαριστές, ρεσεψιονίστ) να έχουν πρόσβαση ακριβώς στις πληροφορίες που χρειάζονται για την εργασία τους—αφίξεις, αναχωρήσεις, καθήκοντα—χωρίς να τους επιβαρύνει με οικονομικά στοιχεία ή περίπλοκες ρυθμίσεις.

Για τους Επισκέπτες: Μέσω των αυτόματα παραγόμενων ιστοσελίδων με ενσωματωμένο AI assistant, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν απευθείας κρατήσεις και να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις στα ερωτήματά τους, 24 ώρες το 24ωρο.

Συνολικά, η πλατφόρμα μετατρέπει τη χαοτική διαχείριση πολλαπλών εργαλείων και χειροκίνητων διαδικασιών σε μια ενοποιημένη, αυτοματοποιημένη εμπειρία που εξυπηρετεί όλα τα επίπεδα του οικοσυστήματος της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

1.5 Δομή της Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία οργανώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια:

Κεφάλαιο 2 – Θεωρητικό Υπόβαθρο: Παρουσιάζονται οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές web, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν (TypeScript, PayloadCMS, Next.js, PostgreSQL), καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο των Large Language Models και των Channel Managers.

Κεφάλαιο 3 – Μεθοδολογία και Ανάλυση Απαιτήσεων: Αναλύεται η ιεραρχία χρηστών της πλατφόρμας, η αρχιτεκτονική του συστήματος (Monorepo), το μοντέλο δεδομένων και οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων.

Κεφάλαιο 4 – Υλοποίηση: Περιγράφεται λεπτομερώς η υλοποίηση των βασικών λειτουργιών: διαχείριση κρατήσεων και συγχρονισμός με τον Channel Manager, μηχανισμός Auto Actions, σύστημα χρέωσης και τιμολόγησης, αρχιτεκτονική lifecycle hooks μεταξύ collections, έλεγχος πρόσβασης, και αυτοματοποιημένη παραγωγή ιστοσελίδων.

Κεφάλαιο 5 – Αποτελέσματα: Παρουσιάζεται η πλατφόρμα μέσω screenshots και GIFs, τα smart features με ενσωμάτωση LLM, καθώς και οι τεχνικές προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν μαζί με τις λύσεις τους.

Κεφάλαιο 6 – Συζήτηση: Αξιολογούνται οι τεχνολογικές επιλογές και προτείνονται μελλοντικές βελτιώσεις και επεκτάσεις της πλατφόρμας.

Κεφάλαιο 7 – Συμπεράσματα: Συνοψίζονται τα κύρια επιτεύγματα, τα τεχνικά συμπεράσματα, ο επιχειρηματικός αντίκτυπος και τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από την ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Chapter 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Web




Figure 2.1: Σύγχρονο τεχνολογικό stack για web εφαρμογές (Next.js, PayloadCMS, PostgreSQL, κ.α.).

2.1.1 TypeScript και Type Consistency

Η TypeScript [1] είναι ένα superset της JavaScript που προσθέτει στατική τυποποίηση (static typing). Η στατική τυποποίηση εξασφαλίζει «Type Consistency» σε ολόκληρη την εφαρμογή (Fullstack), που σημαίνει ότι τα δεδομένα που επιστρέφει το Backend είναι εγγυημένα συμβατά με αυτά που περιμένει το Frontend. Αυτό μειώνει δραματικά τα runtime errors και επιταχύνει την ανάπτυξη μέσω του IntelliSense. Η TypeScript έχει καθιερωθεί ως το standard για την ανάπτυξη σύγχρονων, κλιμακώσιμων web εφαρμογών.

2.1.2 Serverless Architecture

Η Serverless Architecture [2] αποτελεί ένα μοντέλο cloud computing όπου ο πάροχος (π.χ. AWS, Vercel, Google Cloud) διαχειρίζεται αυτόματα την υποδομή των servers. Παρά το όνομά της, η serverless αρχιτεκτονική δεν σημαίνει απουσία servers – απλώς ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να τους διαχειρίζεται.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

- **Auto-scaling:** Η υποδομή κλιμακώνεται αυτόματα ανάλογα με το φορτίο. Από μηδέν instances όταν δεν υπάρχει traffic, έως χιλιάδες όταν απαιτείται.
- **Pay-per-use:** Η χρέωση γίνεται βάσει πραγματικής χρήσης (αριθμός εκτελέσεων, χρόνος εκτέλεσης) αντί για σταθερό μηνιαίο κόστος server.
- **Zero DevOps:** Δεν απαιτείται διαχείριση servers, patches, ή υποδομής – ο προγραμματιστής εστιάζει μόνο στον κώδικα.
- **Event-driven:** Οι συναρτήσεις εκτελούνται ως απάντηση σε events (HTTP requests, database triggers, scheduled tasks).

Functions as a Service (FaaS): Το κυριότερο μοντέλο serverless είναι το FaaS, όπου ο κώδικας οργανώνεται σε μικρές, ανεξάρτητες συναρτήσεις. Κάθε συνάρτηση εκτελείται σε απομονωμένο περιβάλλον, ξεκινά όταν καλείται (cold start), και τερματίζεται μετά την ολοκλήρωση.

Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί:

Πλεονεκτήματα: Μηδενικό αρχικό κόστος υποδομής, αυτόματη κλιμάκωση, μειωμένη πολυπλοκότητα deployment, ιδανικό για startups και MVPs.

Περιορισμοί: Cold starts (καθυστέρηση κατά την πρώτη κλήση), όρια χρόνου εκτέλεσης (συνήθως 10-60 δευτερόλεπτα), περιορισμένος έλεγχος υποδομής.

Πλατφόρμες όπως η **Vercel**, το **AWS Lambda**, και το **Google Cloud Functions** αποτελούν δημοφιλείς παρόχους serverless υπηρεσιών για web εφαρμογές.

2.1.3 Next.js: Ένα Full-Stack React Framework

Το Next.js [3] είναι ένα open-source React framework που αναπτύσσεται και συντηρείται από την Vercel. Προσφέρει δυνατότητες Server-Side Rendering (SSR) και Static Site Generation (SSG), καθιστώντας το ιδανικό για Serverless deployments [2]. Η αρχιτεκτονική του επιτρέπει σε frameworks όπως το PayloadCMS v3 να τρέχουν εντός του, δημιουργώντας ένα ενοποιημένο full-stack περιβάλλον.

Server Actions: Μια λειτουργία που επιτρέπει στο Frontend να καλεί συναρτήσεις του Backend απευθείας, χωρίς την ανάγκη ρητού ορισμού API Endpoints. Αυτό απλοποιεί τη διαχείριση δεδομένων και διατηρεί την τυποποίηση (types) από άκρη σε άκρη.

Monorepo Architecture: Η δομή του Next.js υποστηρίζει τη διατήρηση όλου του κώδικα (Frontend, Backend, Webhooks) σε ένα ενιαίο Repository, επιτρέποντας την κοινή χρήση τύπων και utilities και εξαλείφοντας την ανάγκη για συγχρονισμό μεταξύ διαφορετικών projects.

Local API: Όταν συνδυάζεται με CMS frameworks όπως το PayloadCMS, το Next.js υποστηρίζει `localAPI` – τυποποιημένη (typed) πρόσβαση στη βάση δεδομένων από οποιαδήποτε server function. Αυτό επιτρέπει κλήσεις όπως `payload.find()`, `payload.create()`, `payload.update()` με πλήρες autocomplete και type-checking, χωρίς HTTP requests.

2.1.4 PayloadCMS: Ένα Modern Backend Framework

Το PayloadCMS [4] (ειδικά από την έκδοση 3.0 και μετά) διαφοροποιείται σημαντικά από τα παραδοσιακά CMS (όπως το WordPress ή το Strapi). Λειτουργεί πρωτίστως ως ένα **Backend Framework** που τρέχει εντός του Next.js, παρόμοια με το Django ή το Laravel, αλλά με τη δύναμη του TypeScript. Η κατανόηση των δυνατοτήτων του είναι θεμελιώδης για την κατανόηση σύγχρονων αρχιτεκτονικών web εφαρμογών.




Figure 2.2: Αρχιτεκτονική PayloadCMS: Ένας ενιαίος ορισμός δημιουργεί πολλαπλά επίπεδα λειτουργικότητας.

CollectionConfig: Ο Ενιαίος Ορισμός

Το κεντρικό concept του PayloadCMS είναι το **CollectionConfig**. Ένα μόνο αντικείμενο TypeScript ορίζει ταυτόχρονα:

1. **Το σχήμα της βάσης δεδομένων (ORM):** Παρόμοια με τα Django Models ή τα Laravel Eloquent Models, τα fields ορίζουν τις στήλες του πίνακα.
2. **Το REST/GraphQL API:** Αυτόματη δημιουργία endpoints για CRUD operations.
3. **Τη διεπαφή διαχείρισης (Admin UI):** Ένα πλήρως λειτουργικό admin panel που παράγεται αυτόματα.
4. **Τη συμπεριφορά και τη λογική:** Hooks, access control, validation—όλα μέσα στο ίδιο config.

Το PayloadCMS υποστηρίζει πλούσιες σχέσεις μεταξύ collections μέσω του `relationship` field type. Υποστηρίζονται one-to-one, one-to-many, και many-to-many σχέσεις,

καθώς και polymorphic relations (ένα πεδίο που μπορεί να δείχνει σε πολλαπλά collections).

Το `join` field είναι ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς δημιουργεί «virtual» πεδία που δεν αποθηκεύονται στη βάση αλλά υπολογίζονται δυναμικά. Η παράμετρος `where` επιτρέπει φιλτράρισμα των σχετιζόμενων εγγραφών.

Listing 2.1: Παράδειγμα CollectionConfig με custom components και conditional logic

```
1 import { CollectionConfig } from 'payload/types';
2 import { CustomPriceEditor } from '../components/CustomPriceEditor';
3
4 export const Bookings: CollectionConfig = {
5   slug: 'bookings',
6   // Access control
7   access: {
8     read: ({ req: { user } }) => {
9       return true;
10     },
11   },
12   // Database schema + UI fields
13   fields: [
14     {
15       name: 'mainBooking',
16       type: 'relationship',
17       relationTo: 'bookings',
18       required: false,
19       // filterOptions: Dynamic filtering based on user
20       filterOptions: ({ user }) => ({
21         manager: { equals: user.id },
22       }),
23     },
24     {
25       name: 'relatedBookings',
26       type: 'join',
27       collection: 'bookings',
28       on: 'mainBooking',
29       where: {
30         status: {
31           not_in: ['cancelled'],
32         },
33       },
34     },
35     {
36       name: 'totalAmount',
37       type: 'number',
38       required: true,
39       admin: {
40         // Custom React component for the Admin UI
41         components: {
42           Field: CustomPriceEditor,
43         },
44         // Conditional display: only show if user has permission
45         condition: (data, siblingData, { user }) => {
46           return user.settings.bookings.canModifyPrices
47         },
48       },
49     },
50   ],
51 };
```

Στο παραπάνω παράδειγμα:

- Το `relationship` field type δημιουργεί σχέσεις μεταξύ collections, υποστηρίζοντας one-to-one, one-to-many, και many-to-many relations.
- Το `join` field δημιουργεί «virtual» πεδία που υπολογίζονται δυναμικά χωρίς να αποθηκεύονται στη βάση, συνδέοντας εγγραφές μέσω της παράμετρου `on` και φιλτράροντας με `where`.
- Το `filterOptions` φιλτράρει δυναμικά τις επιλογές ενός `relationship` field βάσει του χρήστη ή άλλων παραμέτρων.
- Το `admin.components.Field` επιτρέπει την αντικατάσταση του default input με ένα custom React component (`CustomPriceEditor`).
- Το `admin.condition` καθορίζει πότε ένα πεδίο είναι ορατό στο UI βάσει δυναμικής λογικής (π.χ. δικαιώματα χρήστη).

Lifecycle Hooks και Direct Database Access

Το PayloadCMS παρέχει ένα ισχυρό σύστημα hooks που επιτρέπει την εκτέλεση κώδικα σε συγκεκριμένα σημεία του κύκλου ζωής ενός document:

- `beforeValidate`, `beforeChange`, `beforeRead`, `beforeDelete`
- `afterChange`, `afterRead`, `afterDelete`

Ωστόσο, για operations μεγάλης κλίμακας (mass imports), τα hooks μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικό overhead. Για αυτό το λόγο, το PayloadCMS επιτρέπει **απευθείας πρόσβαση στη βάση δεδομένων**:

Listing 2.2: Standard Lifecycle vs Direct Database Access

```
1 // STANDARD: Full lifecycle - hooks execute, validation runs
2 const booking = await payload.create({
3   collection: 'bookings',
4   data: bookingData,
5 });
6
7 // DIRECT DB: Bypass lifecycle - for mass operations
8 // Uses Drizzle ORM under the hood
9 await payload.db.create({
10   collection: 'bookings',
11   data: dtoPayloadToPayloadDb(bookingData),
12 });
13
14 // Even lower level: Direct Drizzle access
```

```
15 const db = payload.db.drizzle;  
16 await db.insert(bookingsTable).values(bookingsArray);
```

Αυτή η ευελιξία είναι κρίσιμη για την απόδοση. Κατά την αρχική εισαγωγή ενός Manager (με χιλιάδες rates και bookings), η χρήση του `payload.db` αντί του `payload.create()` μπορεί να μειώσει τον χρόνο εκτέλεσης από ώρες σε λεπτά.

Drizzle ORM: Type-Safe Database Access

Το **Drizzle ORM** [5] είναι ένα σύγχρονο, ελαφρύ TypeScript ORM που χρησιμοποιείται από το PayloadCMS v3 για την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν:

- Αυτόματη παραγωγή TypeScript types από το schema
- Δυνατότητα raw SQL queries όταν χρειάζεται
- Υποστήριξη migrations για εξέλιξη του schema
- Υψηλή απόδοση συγκριτικά με βαρύτερα ORMs (όπως το Prisma)

2.1.5 PostgreSQL: Σχεσιακή Βάση Δεδομένων

Η PostgreSQL [6] είναι μια ισχυρή, open-source σχεσιακή βάση δεδομένων με δεκαετίες ανάπτυξης. Υποστηρίζεται από το PayloadCMS v3 ως η κύρια βάση δεδομένων (αντικαθιστώντας τη MongoDB που υποστηριζόταν στην έκδοση).

ACID Transactions: Η PostgreSQL εγγυάται Atomicity, Consistency, Isolation, Durability – κρίσιμο για εφαρμογές που απαιτούν συνέπεια δεδομένων κατά τον συγχρονισμό με εξωτερικά συστήματα.

Complex Queries: Η σχεσιακή δομή επιτρέπει πολύπλοκες αναζητήσεις (JOINS, aggregations) που είναι πιο αποδοτικές από τα αντίστοιχα document-based queries.

Relational Integrity: Υποστηρίζει foreign keys και referential integrity για αυστηρές σχέσεις μεταξύ οντοτήτων.

2.1.6 Shadcn UI, React και Zustand

Το Shadcn UI [7] είναι μια συλλογή επαναχρησιμοποιήσιμων UI components που διαφέρει από τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες (όπως το Material UI). Αντί να εγκαθίσταται ως npm package, ο κώδικας αντιγράφεται απευθείας μέσα στο project, δίνοντας απόλυτη ελευθερία παραμετροποίησης.

React: Η δημοφιλέστερη JavaScript βιβλιοθήκη για τη δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων UI components [8], που αποτελεί τη βάση του σύγχρονου frontend development.

Zustand: Ένα ελαφρύ state management library [9] που προσφέρει απλούστερη εναλλακτική στο Redux για τη διαχείριση της κατάστασης React εφαρμογών.

2.1.7 Swagger/OpenAPI και Code Generation

Το OpenAPI (πρώην Swagger) [10] είναι ένα πρότυπο για την περιγραφή RESTful APIs. Επιτρέπει την αυτόματη παραγωγή documentation και client SDKs.

Documentation Generation: Βιβλιοθήκες όπως το `next-swagger-doc` παράγουν αυτόματα API documentation από τον κώδικα.

Client Generation: Εργαλεία όπως το `openapi-typescript-codegen` παράγουν πλήρως τυποποιημένους TypeScript clients (SDKs) από OpenAPI specifications, εξασφαλίζοντας συγχρονισμό μεταξύ API και consumers.




Figure 2.3: Ροή παραγωγής Client από OpenAPI/Swagger Documentation.

2.2 Large Language Models (LLMs)

Τα Large Language Models (LLMs) είναι νευρωνικά δίκτυα εκπαιδευμένα σε τεράστιες ποσότητες κειμένου [11]. Μέσω APIs από παρόχους όπως OpenAI, Anthropic, ή Google, επιτρέπουν την ενσωμάτωση δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης σε εφαρμογές. Στο πλαίσιο Property Management Systems (PMS), τα LLMs μπορούν να αναλύσουν

το context μιας κράτησης και να προτείνουν απαντήσεις, να μεταφράσουν μηνύματα σε πολλαπλές γλώσσες, ή να λειτουργήσουν ως virtual concierges σε ιστοσελίδες καταλυμάτων.

2.2.1 Vercel AI SDK και Streaming

Το **Vercel AI SDK** [12] είναι μια open-source βιβλιοθήκη που απλοποιεί την ενσωμάτωση LLMs σε web εφαρμογές. Η κύρια δυνατότητά του είναι το **Streaming** (ροή δεδομένων) – η απάντηση του AI εμφανίζεται σταδιακά (λέξη-λέξη) καθώς παράγεται, αντί να περιμένει ο χρήστης ολόκληρη την απάντηση. Αυτό βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία χρήστη σε AI-powered chat interfaces.

2.2.2 OpenRouter: Ενοποιημένη Πρόσβαση σε LLM Μοντέλα

Το **OpenRouter** [13] είναι ένας ενδιάμεσος κόμβος (gateway) που παρέχει πρόσβαση σε πληθώρα LLM μοντέλων (GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, Llama 3, κ.α.) μέσω ενός ενιαίου API. Αντί να συνδέεται μια εφαρμογή απευθείας με κάθε πάροχο (OpenAI, Anthropic, Meta), το OpenRouter επιτρέπει την αλλαγή μοντέλου χωρίς τροποποίηση κώδικα. Αυτό δίνει ευελιξία επιλογής μοντέλου βάσει αναγκών και budget.




Figure 2.4: Αρχιτεκτονική OpenRouter: Ένας ενδιάμεσος κόμβος για πρόσβαση σε πληθώρα LLM μοντέλων.

2.3 Channel Managers και Διασυνδεσιμότητα

2.3.1 Τι είναι ο Channel Manager

Ο **Channel Manager** [14] είναι ένα λογισμικό που λειτουργεί ως ενδιάμεσος κόμβος μεταξύ των καταλυμάτων και των Online Travel Agencies (OTAs) όπως το Airbnb, το Booking.com, η Expedia, και η Vrbo. Ο κύριος ρόλος του είναι να διατηρεί **συνγχρονισμένες τις τιμές και τη διαθεσιμότητα** σε όλα τα κανάλια πώλησης σε πραγματικό χρόνο.




Figure 2.5: Αρχιτεκτονική Channel Manager ως ενδιάμεσου κόμβου.

Βασικές Λειτουργίες Channel Manager:

- **Συγχρονισμός Διαθεσιμότητας:** Όταν ένα δωμάτιο κλείνει στο Airbnb, ο Channel Manager ενημερώνει αυτόματα το Booking.com και όλα τα άλλα συνδεδεμένα κανάλια ότι το δωμάτιο δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Αυτό αποτρέπει τις overbookings.
- **Συγχρονισμός Τιμών:** Επιτρέπει τον ορισμό τιμών από ένα κεντρικό σημείο, οι οποίες διανέμονται σε όλα τα κανάλια.
- **Κεντρική Διαχείριση Κρατήσεων:** Όλες οι κρατήσεις από διαφορετικά κανάλια συγκεντρώνονται σε ένα σημείο.
- **Επικοινωνία με Guests:** Πολλοί Channel Managers προσφέρουν unified inbox για μηνύματα από όλα τα κανάλια.

2.3.2 Γιατί είναι Απαραίτητοι οι Channel Managers

Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι: *Γιατί δεν συνδέονται τα PMS απευθείας με τα OTAs;* Η απάντηση είναι πολύπλευρη:

1. **Περιορισμένη Πρόσβαση σε APIs:** Τα μεγάλα OTAs όπως το Airbnb και το Booking.com δεν παρέχουν δημόσια API access σε τρίτους developers. Η πρόσβαση στα APIs τους απαιτεί:
 - Εγκεκριμένη συνεργασία (Partnership Agreement)
 - Αυστηρές διαδικασίες πιστοποίησης

- Ελάχιστο volume κρατήσεων (συνήθως χιλιάδες ανά μήνα)
- Νομική οντότητα και ασφάλιση

Αυτό καθιστά την απευθείας σύνδεση αδύνατη για τις περισσότερες εταιρείες και startups.

2. **Τεχνική Πολυπλοκότητα:** Κάθε OTA έχει διαφορετικό API format, authentication mechanism, και business logic. Η υποστήριξη πολλαπλών OTAs απευθείας θα απαιτούσε τεράστια προσπάθεια ανάπτυξης και συντήρησης.
3. **Reliability και Support:** Οι Channel Managers έχουν dedicated teams για τη διατήρηση της σύνδεσης με τα OTAs, την αντιμετώπιση API changes, και την επίλυση προβλημάτων.

Παράδειγμα Πρακτικής Εφαρμογής: Ένα τυπικό PMS δεν μπορεί να λάβει απευθείας API access από το Airbnb ή το Booking.com. Ωστόσο, μέσω της σύνδεσης με έναν Channel Manager (όπως το Beds24), αποκτά πρόσβαση σε όλες τις κρατήσεις και τα μηνύματα από αυτά τα κανάλια. Ο Channel Manager λειτουργεί ως «γέφυρα» που μεταφράζει τις κλήσεις του PMS σε κλήσεις προς τα OTAs.

2.3.3 Beds24: Ένας Δημοφιλής Channel Manager

Το **Beds24** [15] είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους Channel Managers στην αγορά, με ιδιαίτερη δημοτικότητα στην Ευρώπη. Τα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν:

1. **Modern API:** Διαθέτει σύγχρονο, comprehensive API με υποστήριξη OpenAPI specification, επιτρέποντας την αυτόματη παραγωγή κώδικα (μέσω εργαλείων όπως το `swagger-typescript-api`).
2. **Webhook Support:** Υποστηρίζει real-time webhooks για νέες κρατήσεις και μηνύματα, επιτρέποντας instant ενημερώσεις αντί για polling.
3. **Πλήρες Feature Set:** Υποστηρίζει τιμές ανά ημέρα, restrictions (min/max stay), μηνύματα guests, και σύνδεση με πολλαπλά κανάλια (Airbnb, Booking.com, κ.α.).
4. **Ανταγωνιστική Τιμολόγηση:** Προσφέρει οικονομικές επιλογές συγκριτικά με άλλους Channel Managers της αγοράς.

Chapter 3

Μεθοδολογία και Ανάλυση Απαιτήσεων

3.1 Ρόλοι και Ιεραρχία Χρηστών

Το σύστημα σχεδιάστηκε με γνώμονα την ιεραρχία Manager-Owner:

1. **Platform Users (Admins):** Οι διαχειριστές της πλατφόρμας Lunarety. Έχουν καθολική εποπτεία.
2. **Managers:** Ο κεντρικός κόμβος. Συνδέουν το Channel Manager τους, δημιουργούν πλάνα χρέωσης και εισάγουν τους Owners τους. Η πρόσβαση τους καθορίζεται αυστηρά από τους Platform Users.
3. **Owners:** Πελάτες του Manager. Βλέπουν μόνο τα δικά τους ακίνητα και οικονομικά στοιχεία. Η πρόσβασή τους καθορίζεται αυστηρά από τον Manager.
4. **Staff:** Υπάλληλοι (καθαριστές, υποδοχή) που ανήκουν σε Manager ή προαιρετικά και σε Owner, με περιορισμένα δικαιώματα. Η πρόσβασή τους καθορίζεται αυστηρά από τον Manager ή Owner τους.

Το σύστημα υλοποιεί ένα εύκαμπτο μοντέλο δικαιωμάτων που επιτρέπει τον έλεγχο σε κάθε επίπεδο.

3.1.1 Τύποι Χρηστών (User Types)

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τέσσερις διακριτούς τύπους χρηστών, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.

Table 3.1: Τύποι χρηστών της πλατφόρμας

User Type	Περιγραφή	Parent	Children
platform-user	Administrators πλατφόρμας	Κανένας	Κανένας
manager	Property Managers	Platform	Owners, Staff
owner	Ιδιοκτήτες ακινήτων	Manager	Staff
stuff	Προσωπικό	Owner/Manager	Κανένας

Platform Users (Admins):

- Πλήρης πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της πλατφόρμας (Admin View)
- Δημιουργία και διαχείριση Platform Plans (πλάνα χρέωσης πλατφόρμας)
- Εποπτεία όλων των Users, Properties, χωρίς να είναι «γονείς» τους ιεραρχικά, αλλά έχοντας δυνατότητα διαχείρισης.

Managers:

- Σύνδεση με Channel Manager (Beds24)
- Εισαγωγή και διαχείριση Properties
- Δημιουργία Owners και Staff *
- Ορισμός δικαιωμάτων για τους υφισταμένους *
- Δημιουργία και διαχείριση Auto Actions *
- Δημιουργία Websites για τα ακίνητα *

Owners:

- Προβολή/επεξεργασία μόνο των ακινήτων που τους έχουν ανατεθεί *
- Δικαιώματα καθορίζονται πλήρως από τον Manager, Platform User
- Δημιουργία Staff που ανήκουν σε αυτούς *

Staff:

- Δυνατότητα αντίστοιχων δικαιωμάτων με τον Owner
- Συνήθως περιορισμένα δικαιώματα που οριστούν από τους Προϊστάμενους τους
- Χρήσιμοι για εργασίες καθαρισμού, check-in, κ.λπ.

* Οι δυνατότητες με αστερίσκο είναι διαθέσιμες μόνο εφόσον έχουν ανατεθεί τα αντίστοιχα δικαιώματα από τους Προϊσταμένους τους.

3.1.2 Ιεραρχικές Σχέσεις και Billing

Κάθε Owner ανήκει σε έναν Manager, ενώ το Staff ανήκει σε Manager και σε Owner. Η σχέση αυτή καθορίζει την πρόσβαση και τη ροή των χρεώσεων. Κάθε Manager και Owner συνδέεται με ένα Plan που καθορίζει τις χρεώσεις και τα features.




Figure 3.1: Ιεραρχική δομή ρόλων χρηστών στην πλατφόρμα.

3.2 Αρχιτεκτονική Συστήματος (Monorepo)

Η πλατφόρμα υλοποιείται ως Monorepo, το οποίο περιλαμβάνει:

- Τον πυρήνα της εφαρμογής (PayloadCMS + Next.js).
- Τους Webhook Handlers για την επικοινωνία με τρίτα συστήματα.
- Τα Cron Jobs για τις χρονοπρογραμματισμένες εργασίες.

Η πλατφόρμα εξασφαλίζει συνοχή μεταξύ των διαφορετικών components και διευκολύνει την κοινή χρήση τύπων και utilities.

3.2.1 Δομή Monorepo

Η πλατφόρμα αποτελείται από δύο ξεχωριστά repositories:

Platform Repository (lunarety)

Το κύριο repository περιέχει τον πυρήνα της πλατφόρμας:

Listing 3.1: Δομή καταλόγων της Πλατφόρμας (lunarety)

```

1 lunarety-v2/
2 |-- src/
3 |   |-- app/                # Next.js App Router
4 |   |   |-- (frontend)/     # Frontend routes
5 |   |   +-- (payload)/      # PayloadCMS admin routes
6 |   |-- apis/               # External API integrations
7 |   |   +-- channel-managers/ # Beds24 API, DTOs, sync
8 |   |-- collections/        # PayloadCMS collections
9 |   |-- crons/              # Scheduled jobs
10 |  |-- endpoints/          # Custom API endpoints
11 |  |-- lib/                 # Shared utilities
12 |  +-- payload.config.ts    # PayloadCMS configuration
13 +-- package.json

```

Website Template Repository (lunarety-website)

Το δεύτερο repository είναι δημόσια διαθέσιμο στο GitHub¹ και λειτουργεί ως template για τις ιστοσελίδες των καταλυμάτων:

Listing 3.2: Δομή καταλόγων του Website Template (lunarety-website)

```

1 lunarety-website/
2 |-- src/
3 |   |-- app/                # Next.js App Router
4 |   |   |-- page.tsx        # Home page (property search)
5 |   |   |-- properties/     # Property listing & details
6 |   |   +-- booking/        # Booking management pages
7 |   |-- components/         # React UI components
8 |   |   |-- ui/             # Shadcn UI components
9 |   |   +-- chat/           # AI Chat Bubble component
10 |  +-- lib/                 # Utilities & API clients
11 |-- public/                 # Static assets
12 +-- package.json

```

¹<https://github.com/barkarian/lunarety-website>

3.2.2 Βασικά Components

PayloadCMS Core:

- Headless CMS με PostgreSQL backend
- Αυτόματη δημιουργία REST και GraphQL API
- Admin panel για διαχείριση δεδομένων
- Type-safe collection definitions

Next.js App Router:

- Server-side rendering για SEO
- Server Actions για data mutations
- Middleware για authentication
- Dynamic routing για Calendar, Messages, Settings

Channel Manager API Layer:

- `ChannelManagerApi` object – central export point
- DTOs για μετατροπή Beds24 ↔ Payload formats
- Abstraction layer για μελλοντική υποστήριξη άλλων Channel Managers

Το κρίσιμο σημείο αυτής της αρχιτεκτονικής είναι ότι ολόκληρη η πλατφόρμα χρησιμοποιεί αυτές τις συναρτήσεις **χωρίς να είναι εξαρτημένη από το Beds24**. Οι υπόλοιπες μονάδες της εφαρμογής (hooks, cron jobs, webhooks) καλούν τα generic methods του `ChannelManagerApi` object, τα οποία εσωτερικά μεταφράζονται στις αντίστοιχες κλήσεις του συγκεκριμένου Channel Manager. Αυτός ο σχεδιασμός ακολουθεί το πρότυπο **Adapter Pattern** [16, 17].

3.2.3 External Integrations

Table 3.2: External Services και Integrations

Service	Σκοπός	Module
Beds24 API	Channel Manager	apis/channel-managers/beds24/
Vercel AI SDK	AI text improvements	lib/ai/
OpenRouter	LLM API proxy	lib/ai/
Telegram Bot API	User notifications	lib/telegram/
Resend	Email sending	lib/email/




Figure 3.2: Διάγραμμα αρχιτεκτονικής συστήματος (Monorepo).

Παράλληλα, το `lunarety-v2-website` αποτελεί ένα ξεχωριστό public project στο GitHub, σχεδιασμένο να λειτουργεί ως template για τις ιστοσελίδες των καταλυμάτων,

το οποίο όμως συνδέεται άμεσα με την πλατφόρμα μέσω API.

3.3 Μοντέλο Δεδομένων και Σχέσεις

Η βάση δεδομένων (PostgreSQL) οργανώνεται γύρω από τις εξής κύριες οντότητες:

- **Users:** Περιλαμβάνει ιεραρχικές σχέσεις (parent-child) για τη σύνδεση Manager-Owner-Staff.
- **Properties:** Τα ακίνητα, τα οποία συνδέονται με `propId` του Beds24 και ανήκουν σε έναν Manager και (προαιρετικά) σε έναν Owner.
- **Bookings:** Κεντρικός πίνακας κρατήσεων με πλήρη στοιχεία πελάτη και οικονομικά δεδομένα.
- **Auto-Actions:** Πίνακας κανόνων αυτοματισμού.

3.3.1 Κύριες Οντότητες (Collections)

Η βάση δεδομένων (PostgreSQL) οργανώνεται γύρω από τις κύριες collections που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3.

Table 3.3: Κύριες Collections της βάσης δεδομένων

Collection	Περιγραφή	Σημαντικά Fields
users	Χρήστες πλατφόρμας	type, managedBy, ownedBy, settings
property	Καταλύματα	manager, owner, channelPropertyId, rooms
bookings	Κρατήσεις	property, resource, pricing, messages
property-rate	Τιμές ανά ημέρα	property, date, channelRoomId, availability
billing	Χρεώσεις/Τιμολόγια	type, ownerDebtor, managerCreditor
auto-actions	Κανόνες αυτοματισμού	type, triggerType, template
plans	Πλάνα χρέωσης	planCommission, features
website	Generated websites	apiKey, type, properties

3.3.2 Σχέσεις Μεταξύ Οντοτήτων

Property ↔ Users:

- Κάθε Property έχει έναν `manager` (υποχρεωτικό)
- Κάθε Property μπορεί να έχει έναν `owner` (προαιρετικό)

Bookings ↔ Property ↔ Users:

- Κάθε Booking ανήκει σε ένα Property
- Το Access control βασίζεται στη σχέση Property → Manager/Owner

Property Rates ↔ Property ↔ Bookings:

- Κάθε Rate συνδέεται με μια ημέρα και ένα δωμάτιο
- Τα Bookings συνδέονται με τα rates μέσω `relatedRates`
- Join field `bookingsStayingOnThisNight` για reverse lookup

Auto Actions ↔ Booking ↔ Users/Properties:

- Κάθε Auto Action ενεργοποιείται (Trigger) από γεγονότα που αφορούν ένα **Booking**
- Συνδέει και χρησιμοποιεί δεδομένα από πολλά Properties και Users
- Τα Properties μπορούν να «εγγραφούν» (subscribe) σε Auto Actions

3.3.3 Hook System και Lifecycle

Το PayloadCMS παρέχει ένα ισχυρό σύστημα hooks που χρησιμοποιείται εκτενώς (Πίνακας 3.4).

Table 3.4: Hook Types και χρήση στην πλατφόρμα

Hook Type	Εκτελείται	Χρήση
<code>beforeChange</code>	Πριν την αποθήκευση	Sync με CM, Commission calc
<code>afterChange</code>	Μετά την αποθήκευση	Touch rates, Trigger actions
<code>beforeRead</code>	Πριν την ανάγνωση	Data transformation
<code>afterRead</code>	Μετά την ανάγνωση	Computed fields, formatting

Figure 4.11: Ροή επικοινωνίας Website API.

Table 4.7: Website API Endpoints

Endpoint	Method	Σκοπός
/api/website/properties	GET	Λίστα καταλυμάτων του website
/api/website/properties/[id]	GET	Λεπτομέρειες ενός καταλύματος
/api/website/availability	POST	Έλεγχος διαθεσιμότητας για ημερομηνίες
/api/website/booking	POST	Δημιουργία κράτησης
/api/website/booking/[id]	GET	Λεπτομέρειες κράτησης

Listing 4.10: Έλεγχος Διαθεσιμότητας
Αλγόριθμος Ελέγχου Διαθεσιμότητας

```
1 // Endpoint: /api/website/availability
2 export const getAvailabilities = async (
3   websiteApiKey: string,
4   checkIn: number,
5   checkOut: number,
6   rooms: { adults: number; children: number }[]
7 ) => {
8   // 1. Βρες τα properties που ανήκουν σε αυτό το website
9   const website = await payload.find({
10     collection: "website",
11     where: { apiKey: { equals: websiteApiKey } },
12   });
13
14   // 2. Φέρει τα rates για τις ζητούμενες ημερομηνίες
15   const rates = await payload.find({
16     collection: "property-rates",
```

```
17   where: {
18     property: { in: website.properties },
19     date: {
20       greater_than_equal: checkIn,
21       less_than: checkOut,
22     },
23   },
24 };
25
26 // 3. Φιλτράρισμα βάσει availUnits > 0
27 const availableProperties = rates.docs.filter(
28   (rate) => rate.availability.availUnits > 0
29 );
30
31 // 4. Matching rooms με ζητούμενη χωρητικότητα
32 return matchRoomsToRequirements(availableProperties, rooms);
33 };
```

4.5.3 Deploy URL & Vercel Integration

Η διαδικασία «One-Click Deploy» απλοποιεί τη δημιουργία website:




Figure 4.12: Διαδικασία One-Click Deploy.

1. Ο Manager κλικάρει το «Deploy to Vercel» button
2. Το Vercel κλωνοποιεί το public repo `lunarety-v2-website`
3. Το `WEBSITE_API_KEY` τίθεται αυτόματα ως environment variable
4. Το website είναι live μέσα σε ~2 λεπτά

4.5.4 Website Booking Creation Flow

Όταν ένας επισκέπτης κάνει κράτηση μέσω του website:




Figure 4.13: Ταξίδι κράτησης επισκέπτη.

Listing 4.11: Δημιουργία κράτησης από Website

```

1 // Website booking creation
2 const createWebsiteBooking = async (bookingData, websiteApiKey) => {
3   // Δημιουργία κράτησης με source = "website"
4   const booking = await payload.create({
5     collection: "bookings",
6     data: {
7       ...bookingData,
8       source: "website", // Σημειώνει ότι ήρθε από website
9       website: websiteId, // Reference στο website
10    },
11  });
12
13  // Το lifecycle hook αναλαμβάνει:
14  // 1. Commission calculation
15  // 2. Sync με Beds24
16  // 3. Rate linking
17  // 4. Auto-actions triggering
18
19  return booking;
20 };

```

4.5.5 Open Source και Προσαρμοσμένη Ανάπτυξη

Η πλατφόρμα είναι πλήρως **open source**, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να κατεβάσει, να τροποποιήσει και να επεκτείνει τον κώδικα σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες.

- **GitHub Repository:** Το project είναι διαθέσιμο στο GitHub, επιτρέποντας στους developers να κάνουν fork και να προσαρμόσουν τη λύση στις απαιτήσεις τους.
- **API Documentation:** Πλήρης τεκμηρίωση του API μέσω **Swagger/OpenAPI**, διευκολύνοντας την ανάπτυξη custom εφαρμογών και integrations.
- **Custom Website Development:** Οι developers μπορούν να χρησιμοποιήσουν το API για να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστοσελίδες με πλήρη ελευθερία στο design και τη λειτουργικότητα.
- **Extensibility:** Η αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει την εύκολη προσθήκη νέων features, collections και integrations.

Αυτή η προσέγγιση παρέχει μέγιστη ευελιξία: ακόμη και αν το generated website δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός χρήστη, μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί μια custom λύση αξιοποιώντας το well-documented REST API.

Chapter 5

Αποτελέσματα

5.1 Παρουσίαση της Πλατφόρμας

Η πλατφόρμα προσφέρει ένα μοντέρνο, responsive περιβάλλον εργασίας. Στα παρακάτω οπτικά παραδείγματα (GIFs) παρουσιάζεται η οπτική γωνία ενός χρήστη με πλήρη δικαιώματα (Admin/Manager). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι χρήστες με διαφορετικούς ρόλους (όπως Owners ή Staff) ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας ή ακόμη και προβολής όλων των τμημάτων που απεικονίζονται, ανάλογα με τα δικαιώματα που τους έχουν εκχωρηθεί.

5.1.1 Dashboard και Calendar

Το ημερολόγιο δεν υποστηρίζει drag-and-drop για λόγους ακρίβειας. Αντ' αυτού, προσφέρει εργαλεία μαζικής επεξεργασίας:

- **Επιλογή Κρατήσεων:** Ο χρήστης επιλέγει μια κράτηση για να δει λεπτομέρειες ή να την επεξεργαστεί.
- **Επιλογή Ημερομηνιών:** Ο χρήστης επιλέγει ένα εύρος ημερομηνιών και μπορεί να αλλάξει μαζικά τιμές και διαθεσιμότητα.
- **Φίλτρα:** Δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων καταλυμάτων για προβολή.

5.1.2 Σύστημα Μηνυμάτων

Χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν να απαντήσουν σε φιλοξενούμενους απευθείας στα συνδεδεμένα OTAs μέσω της διεπαφής συνομιλίας. Στη σελίδα /messages, παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα πρόσφατα μηνύματα, τα οποία επιστρέφονται ταξινομημένα από το νεότερο στο παλαιότερο και υποστηρίζουν πλήρη σελιδοποίηση με infinite scrolling. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει συνομιλίες χρησιμοποιώντας φίλτρα όπως το όνομα κράτησης, το κατάλυμα ή το κείμενο του τελευταίου μηνύματος.

Επιπλέον, το Chat επιτρέπει τη χρήση των **Simple Templates** (που συμπληρώνονται αυτόματα με στοιχεία της κράτησης) και τη βελτίωση κειμένου μέσω AI («Improve with AI»).

5.1.3 Διαχείριση Δικαιωμάτων και Drawers

Η επεξεργασία γίνεται μέσω UI Drawers με δυναμικό περιεχόμενο βάσει δικαιωμάτων.

Παράδειγμα: Ένας Manager μπορεί να ορίσει ότι ο χρήστης «Καθαριστής» (Staff) μπορεί να βλέπει τις κρατήσεις αλλά δεν μπορεί να δει τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη ούτε να αλλάξει τις ημερομηνίες. Το Drawer θα προσαρμοστεί αυτόματα, κρύβοντας ή απενεργοποιώντας τα αντίστοιχα πεδία.

Στρατηγικές Ενημέρωσης (Update Strategies):

- **Booking Update:** Ενεργοποιεί το πλήρες lifecycle (επικοινωνία με Channel Manager → update/create booking).
- **Availability Update:** Για να αποφευχθεί ο φόρτος στο Channel Manager (ένα request ανά ημέρα), ακολουθείται άλλη στρατηγική. Γίνεται πρώτα μαζικό update στο Channel Manager και, εφόσον επιτύχει, ενημερώνονται απευθείας τα Rates στη βάση δεδομένων (Direct DB Update), παρακάμπτοντας τα hooks για ταχύτητα.

5.1.4 Οπτική Παρουσίαση Ημερολογίου




Figure 5.1: Η κεντρική προβολή του Ημερολογίου Κρατήσεων (Calendar Bookings). Παρουσιάζει μια συνολική εικόνα των κρατήσεων ανά κατάλυμα σε οριζόντια διάταξη, επιτρέποντας στον χρήστη να παρακολουθεί την κατάσταση όλων των δωματίων σε μια ματιά.




Figure 5.2: Το «Easy Calendar» (αριστερά) έχει σχεδιαστεί ως μια απλή λίστα καθηκόντων που δείχνει τι πρέπει να γίνει κάθε μέρα (αφίξεις, αναχωρήσεις). Δεξιά, το Drawer λεπτομερειών κράτησης που εμφανίζεται κατά την επιλογή μιας κράτησης.




Figure 5.3: Διαδικασία επιλογής και ενημέρωσης τιμών (Rates). Αριστερά: Επιλογή ημερομηνιών στο ημερολόγιο. Κέντρο: Το Drawer επεξεργασίας τιμών και διαθεσιμότητας. Δεξιά: Η τελική κατάσταση μετά την ενημέρωση.





Figure 5.4: Λειτουργία Drag-and-Drop για μετακίνηση κρατήσεων. Η διαδικασία επιτρέπει τη γρήγορη αναδιοργάνωση κρατήσεων μεταξύ δωματίων ή ημερομηνιών με οπτική επιβεβαίωση σε κάθε βήμα.

5.1.5 Οπτική Παρουσίαση Μηνυμάτων




Figure 5.5: Η σελίδα λίστας μηνυμάτων. Αριστερά: Η κύρια προβολή με όλες τις συνομιλίες ταξινομημένες χρονολογικά. Δεξιά: Η λειτουργία αναζήτησης που επιτρέπει φιλτράρισμα με βάση το όνομα κράτησης, το κατάλυμα ή το περιεχόμενο του μηνύματος.




Figure 5.6: Λειτουργίες της σελίδας συνομιλίας. Πάνω αριστερά: Η βασική διεπαφή chat. Πάνω δεξιά: Χρήση Simple Template που συμπληρώνεται αυτόματα με στοιχεία κράτησης. Κάτω: Η λειτουργία «Improve with AI» που βελτιώνει το κείμενο του χρήστη.

5.1.6 Οπτική Παρουσίαση Κρατήσεων






Figure 5.7: Προβολές λίστας κρατήσεων. Αριστερά: Ενιαίος πίνακας με όλες τις κρατήσεις, με δυνατότητα ταξινόμησης και φιλτραρίσματος. Δεξιά: Οργάνωση κρατήσεων ανά κατάλυμα για ευκολότερη διαχείριση πολλαπλών properties.


5.1.7 Οπτική Παρουσίαση Χρεώσεων (Billings)




(a) Προβολή Manager



(b) Ενέργειες: Υπενθύμιση & Πληρωμή



(c) Modal επιβεβαίωσης πληρωμής



(d) Προβολή σχολίων χρέωσης

5.2 Παρουσίαση του Generated Website

Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης παραγωγής ιστοσελίδων για τα καταλύματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία τόσο για τον διαχειριστή όσο και για τον επισκέπτη. Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η διαδρομή του επισκέπτη από την αναζήτηση μέχρι την ολοκλήρωση της κράτησης.

5.2.1 Μηχανή Αναζήτησης Καταλυμάτων




Figure 5.9: Η κεντρική σελίδα αναζήτησης καταλυμάτων και δωματίων. Ο επισκέπτης μπορεί να φιλτράρει με βάση ημερομηνίες, αριθμό επισκεπτών και άλλα κριτήρια για να βρει το ιδανικό κατάλυμα.

5.2.2 Σελίδα Καταλύματος




Figure 5.10: Η σελίδα λεπτομερειών ενός καταλύματος. Περιλαμβάνει φωτογραφίες, περιγραφή, παροχές, τοποθεσία και διαθέσιμα δωμάτια με τις αντίστοιχες τιμές.

5.2.3 Διαδικασία Κράτησης




Figure 5.11: Επιλογή δωματίων και συμπλήρωση στοιχείων κράτησης. Ο επισκέπτης επιλέγει τα επιθυμητά δωμάτια, εισάγει τα στοιχεία του και προχωρά στην ολοκλήρωση της κράτησης.

5.2.4 Επιβεβαίωση Κράτησης




Figure 5.12: Σελίδα επιβεβαίωσης κράτησης (μέρος 1). Εμφανίζει τη σύνοψη της κράτησης με τις επιλεγμένες ημερομηνίες, τα δωμάτια και το συνολικό κόστος.




Figure 5.13: Σελίδα επιβεβαίωσης κράτησης (μέρος 2). Περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας, τους όρους χρήσης και τις οδηγίες άφιξης για τον επισκέπτη.

5.3 Smart Features & LLM Integration

Η ενσωμάτωση LLMs προσφέρει απτά οφέλη:

- **Smart Chat (Platform):** Στο περιβάλλον μηνυμάτων, το AI προτείνει απαντήσεις λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό της συνομιλίας και τις πληροφορίες της κράτησης.
- **Website AI Assistant (OpenRouter):** Στις ιστοσελίδες των καταλυμάτων (`/properties/[propertyId]`) υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης ενός **AI Chat Bubble**.
 - **Configuration:** Ο Manager μπορεί να εισάγει ένα `OpenRouter API Key` στις ρυθμίσεις του Website.
 - **Context-Aware:** Το Chat Bubble είναι «Fixed» στη γωνία της οθόνης. Γνωρίζει τα πάντα για το κατάλυμα (παροχές, τοποθεσία) αλλά και δυναμικά δεδομένα όπως **τρέχουσα διαθεσιμότητα και τιμές**. Έτσι, μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις τύπου «Είναι ελεύθερο το σπίτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο και πόσο κοστίζει;» με ακρίβεια, λειτουργώντας ως ένας 24/7 ψηφιακός ρεσεψιονίστ.

5.4 Τεχνικές Προκλήσεις και Λύσεις

5.4.1 Συγχρονισμός Δεδομένων με External APIs

Πρόβλημα: Διατήρηση συνέπειας μεταξύ τοπικής βάσης και Beds24.

Λύση: Υιοθέτηση στρατηγικής όπου το Beds24 είναι η κύρια πηγή αλήθειας για δεδομένα κρατήσεων, με merge logic για internal fields.

5.4.2 Αποφυγή Infinite Loops

Πρόβλημα: Two-way sync δημιουργεί κύκλους.

Λύση: Χρήση `skipChannelSync` flag για αποτροπή reverse-update.

5.4.3 Απόδοση Μαζικών Εισαγωγών

Πρόβλημα: Εισαγωγή ~60.000 records με standard lifecycle απαιτεί ώρες.

Λύση: Hybrid strategy με direct DB operations για bulk, standard lifecycle για μεμονωμένες αλλαγές.

[INFOGRAPHIC: Performance Bottleneck Visualization]

Περιγραφή: Ένα bar chart με δύο μπάρες σύγκρισης. Αριστερή μπάρα (κόκκινη): "With Full Lifecycle - 4 hours" με breakdown: 60,000 hook executions, 60,000 validation calls, 60,000 individual queries. Δεξιά μπάρα (πράσινη): "With Direct DB Operations - 2 minutes" με breakdown: 1 bulk insert query, minimal overhead.

Figure 5.14: Σύγκριση απόδοσης Import.

Table 5.1: Σύγκριση στρατηγικών εισαγωγής

Περίπτωση	Μέθοδος	Πλεονέκτημα
Mass Property Import	Direct DB (<code>payload.db.create</code>)	50× ταχύτερο
Mass Rate Import	Bulk Insert	1 query για χιλιάδες records
Individual Updates	Standard Lifecycle	Consistency, hooks execute

Listing 5.1: Mass import με direct DB

```

1 // Mass import με direct DB operations
2 const insertPropertyRates = async (rates: PropertyRate[]) => {
3   // Χρήση Drizzle για bulk insert
4   await db.insert(propertyRatesTable).values(
5     rates.map((rate) => ({
6       date: rate.date,
7       property: rate.property,
8       channelRoomId: rate.channelRoomId,
9       availabilityStatus: rate.availability.status,
10      price: rate.availability.price,
11      minNights: rate.availability.minNights,
12      maxNights: rate.availability.maxNights,
13    }))
14   );
15 };

```

5.4.4 Διαχείριση Σύνθετων Rate Structures

Πρόβλημα: Το Beds24 στέλνει τα rates σε συμπυκνόμενη μορφή (date ranges), ενώ η πλατφόρμα χρειάζεται ημερήσια granularity για:

- Υπολογισμό διαθεσιμότητας

- Σύνδεση με κρατήσεις
- Υπολογισμό τιμών




Figure 5.15: Μετατροπή δομής Rate.

Λύση - Date Range Expansion Algorithm:

Listing 5.2: Επέκταση date range

```

1 // Επέκταση range σε μεμονωμένες ημέρες
2 const expandDateRange = (range: DateRange): DailyRate[] => {
3   const days = eachDayOfInterval({
4     start: new Date(range.from),
5     end: new Date(range.to),
6   });
7
8   return days.map((day) => ({
9     date: Number(format(day, "yyyyMMdd")), // YYYYMMDD format
10    price: range.price,
11    minNights: range.minStay ?? 1,
12    maxNights: range.maxStay ?? 365,
13    status: range.override ?? "none",
14  }));
15 };

```

5.4.5 Multi-Tenant Data Isolation

Πρόβλημα: Η πλατφόρμα εξυπηρετεί πολλούς Managers, καθένας με τους δικούς του Owners, Properties, και Bookings. Η απομόνωση δεδομένων είναι κρίσιμη:

- Ο Manager A δεν πρέπει ποτέ να δει δεδομένα του Manager B
- Ο Owner πρέπει να βλέπει μόνο τα δικά του properties

[INFOGRAPHIC: Multi-Tenant Data Isolation]

Περιγραφή: Τρεις κάθετες στήλες που αναπαριστούν τρεις Managers (A, B, C). Κάθε στήλη περιέχει "bubble" για τα δικά τους δεδομένα: Properties, Owners, Bookings. Μεταξύ των στηλών υπάρχει μια διακεκομμένη κόκκινη γραμμή με ετικέτα "Isolation Boundary - No Cross-Access".

Figure 5.16: Απομόνωση δεδομένων Multi-Tenant.

Λύση - Query Filtering at Access Layer:

Listing 5.3: Query Filtering

```
1 // Κάθε collection έχει access functions που φιλτράρουν βάσει ιεραρχίας
2 export const readAccess = async ({ req }: { req: PayloadRequest }) => {
3   const user = req.user as User;
4
5   // Platform users: no filter
6   if (user.type === "platform-user") return true;
7
8   // Managers: only their properties
9   if (user.type === "manager") {
10     return { manager: { equals: user.id } };
11   }
12
13   // Owners: only properties assigned to them
14   if (user.type === "owner") {
15     return { owner: { equals: user.id } };
16   }
17
18   // Staff: properties of their parent owner/manager
19   if (user.type === "stuff") {
20     const parentId = user.ownedBy ?? user.managedBy;
21     return { owner: { equals: parentId } };
22   }
23
24   return false; // Deny by default
25 };
```

5.4.6 Time-Zone Management

Πρόβλημα: Οι κρατήσεις μπορεί να γίνονται από επισκέπτες σε διαφορετικές ζώνες ώρας, αλλά το check-in/check-out αναφέρεται στην τοπική ώρα του καταλύματος.

[INFOGRAPHIC: Timezone Confusion Example]

Περιγραφή: Ένας κόσμος με τρεις τοποθεσίες επισημασμένες: New York (UTC-5), London (UTC), Athens (UTC+2). Βέλη δείχνουν: "Guest books at 11 PM New York time" → "Property's check-in is 3 PM Athens time next day" → "When should auto-action trigger?"

Figure 5.17: Διαχείριση ζωνών ώρας.

Λύση - UTC Normalization + Property Timezone:

Listing 5.4: Υπολογισμός Trigger Time

```
1 // Αποθήκευση πάντα σε UTC, μετατροπή βάσει property timezone
2 const calculateTriggerTime = (booking, autoAction) => {
3   const propertyTimezone = booking.property.timezone ?? "Europe/Athens";
4
5   // Υπολογισμός check-in στην τοπική ώρα
6   const checkInLocal = formatInTimeZone(
7     new Date(booking.resource.checkInStartOfDay),
8     propertyTimezone,
9     "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss"
10  );
11
12  // Εφαρμογή του trigger offset
13  const triggerTime = addHours(checkInLocal, -autoAction.timeInterval);
14
15  // Μετατροπή πίσω σε UTC για αποθήκευση
16  return toZonedTime(triggerTime, "UTC");
17 };
```

Chapter 6

Συζήτηση

6.1 Αξιολόγηση Τεχνολογικών Επιλογών

Η υιοθέτηση του μοντέλου «Backend Framework» με το PayloadCMS v3 και η χρήση Serverless υποδομών απέδειξε ότι είναι δυνατή η ανάπτυξη πολύπλοκων εφαρμογών με ελάχιστους πόρους (Rapid Development). Η επιλογή της PostgreSQL έναντι της MongoDB δικαιώθηκε από την ανάγκη για αυστηρές σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων (Manager-Owner-Property). Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η διαχείριση της ασύγχρονης φύσης των Webhooks και η διασφάλιση της συνοχής των δεδομένων, η οποία αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με τη χρήση transactions.

Ένα σημείο που αναγνωρίζεται ως πεδίο μελλοντικής βελτιστοποίησης είναι η εμπειρία χρήστη (UX) στις περιοχές διαμόρφωσης του συστήματος, και συγκεκριμένα στη διαχείριση Χρηστών (Users), Αυτοματισμών (Auto Actions) και Πλάνων (Plans). Επί του παρόντος, αυτές οι λειτουργίες βασίζονται στο default στυλ του Payload CMS, το οποίο παρουσιάζει μια πιο σύνθετη εμπειρία χρήσης σε σχέση με το υπόλοιπο custom UI της πλατφόρμας. Η επιλογή αυτή έγινε με γνώμονα την εστίαση στην τελειοποίηση των εργαλείων καθημερινής διαχείρισης (ξενοδοχεία και διαμερίσματα), τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της δραστηριότητας. Οι ρυθμίσεις Χρηστών, Πλάνων και Αυτοματισμών ενημερώνονται σπάνια και κυρίως από εκπαιδευμένους Managers, και λιγότερο από τους Owners, οι οποίοι επιζητούν μια έτοιμη λύση («out-of-the-box») που θα διαχειρίζεται για αυτούς ο Manager.

Table 6.1: Αξιολόγηση τεχνολογικών επιλογών

Επιλογή	Όφελος	Trade-off
PayloadCMS v3	Rapid development, type-safety	Lock-in σε ecosystem
PostgreSQL	ACID transactions, complex queries	Setup complexity
Serverless	Zero DevOps, auto-scaling	Cold starts
Next.js App Router	SSR, Server Actions	Learning curve

6.2 Μελλοντικές Βελτιώσεις

6.2.1 Βελτίωση UX στο Admin Panel

- GUI Builder για Templates με drag-and-drop
- Visual Auto Action Editor με flow-chart style
- Wizard-style user creation

6.2.2 Επέκταση Channel Manager Support

- Hostaway (υψηλή προτεραιότητα)
- Lodgify (μεσαία προτεραιότητα)
- Custom/Direct integrations

6.2.3 Mobile Application

- Push notifications για νέες κρατήσεις
- Quick actions (approve, respond)
- Offline calendar viewing

6.2.4 Advanced Analytics Dashboard

- Revenue per property/room
- Occupancy rates over time
- Booking source distribution

- Commission breakdown trends

6.2.5 Payment Integration

Σύνδεση με payment gateways για:

- Online bill payment από Owners
- Direct booking payments στο website
- Commission auto-deduction

Chapter 7

Αξιολόγηση και Αποτελέσματα

Για τη διασφάλιση ότι η ανεπτυγμένη διεπαφή χρήστη είναι κατανοητή και εύκολη στη χρήση από τους τελικούς χρήστες επιλέχθηκε και εφαρμόστηκε η ποιοτική μέθοδος αξιολόγησης ευχρηστίας «Σκέψου Φωναχτά» (Think Aloud Protocol - TAP). Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε το Σύστημα Κλίμακας Ευχρηστίας (System Usability Scale - SUS), για τη μέτρηση της υποκειμενικά αντιλαμβανόμενης ευχρηστίας (perceived usability) του συστήματος από δείγμα χρηστών.

7.0.1 Φιλοσοφία Αξιολόγησης: Διαφοροποιημένη Πολυπλοκότητα ανά Ρόλο

Ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της πλατφόρμας Lunarety είναι ότι **δεν αντιμετωπίζει όλους τους χρήστες ως χρήστες της ίδιας εφαρμογής**. Αντίθετα, η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται στην αρχή της *προοδευτικής αποκάλυψης πολυπλοκότητας* (progressive disclosure of complexity): κάθε ρόλος χρήστη βλέπει μόνο τις λειτουργίες που είναι σχετικές με τις αρμοδιότητές του, με επίπεδο πολυπλοκότητας ανάλογο της τεχνικής του κατάρτισης.

Αυτή η σχεδιαστική φιλοσοφία έχει άμεσες επιπτώσεις στη μεθοδολογία αξιολόγησης:

- **Διαφορετικές Ερωτήσεις:** Κάθε τύπος χρήστη αξιολογείται με διαφορετικό σύνολο ερωτήσεων, προσαρμοσμένο στις λειτουργίες που έχει πρόσβαση.
- **Διαφορετικές Ροές Εργασίας (Workflows):** Τα σενάρια στις δοκιμές Think Aloud Protocol διαφέρουν ανά ρόλο, αντανακλώντας τις πραγματικές καθημερινές εργασίες κάθε χρήστη.
- **Διαφορετικά Κριτήρια Επιτυχίας:** Η "ευχρηστία" ορίζεται διαφορετικά για έναν Owner (απλότητα, read-only πρόσβαση) και έναν Platform User (πλήρης έλεγχος, δυνατότητα διαμόρφωσης).

Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι:

1. Οι απλοί χρήστες (Owners, Staff) δεν επιβαρύνονται με περιττή πολυπλοκότητα.
2. Οι προχωρημένοι χρήστες (Managers, Platform Users) έχουν πρόσβαση σε ισχυρά εργαλεία διαμόρφωσης.
3. Η αξιολόγηση είναι δίκαιη και ακριβής, καθώς κάθε χρήστης κρίνεται με βάση τις λειτουργίες που πραγματικά χρησιμοποιεί.

Συνεπώς, τόσο στις δοκιμές TAP όσο και στα ερωτηματολόγια SUS που ακολουθούν, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες ανά ρόλο και αξιολογήθηκαν με εξατομικευμένα σενάρια και ερωτήσεις.

7.1 Μεθοδολογία Αξιολόγησης Ευχρηστίας (Think Aloud Protocol)

Η μέθοδος "σκέψης φωναχτά" (ή think-aloud protocol) TAP είναι μια τεχνική συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιείται σε δοκιμές χρηστικότητας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων, στην ψυχολογία και σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών επιστημών (όπως η ανάγνωση, η γραφή, η έρευνα μετάφρασης, η λήψη αποφάσεων και η ανάλυση διαδικασιών).

Η TAP περιλαμβάνει τη φωναχτή έκφραση των σκέψεων από τους συμμετέχοντες καθώς εκτελούν μια σειρά από καθορισμένα καθήκοντα. Ζητείται από τους συμμετέχοντες να λένε ό,τι τους έρχεται στο μυαλό κατά την εκτέλεση της εργασίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τι παρατηρούν, τι σκέφτονται, τι κάνουν και τι αισθάνονται. Με αυτόν τον τρόπο, οι παρατηρητές αποκτούν πρόσβαση στις γνωστικές διεργασίες των συμμετεχόντων, (και όχι μόνο στο τελικό αποτέλεσμα), αποκαλύπτοντας τις σκέψεις τους, όσο το δυνατόν πιο ρητά κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Σε μια επίσημη ερευνητική διαδικασία, όλες οι λεκτικές εκφράσεις καταγράφονται και αναλύονται. Στο πλαίσιο δοκιμών χρηστικότητας, οι παρατηρητές καταγράφουν τι λένε και τι κάνουν οι συμμετέχοντες, χωρίς να ερμηνεύουν τα λόγια ή τις ενέργειές τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιούνται, είτε στις συσκευές των συμμετεχόντων, είτε σε ελεγχόμενο περιβάλλον και συχνά καταγράφονται με ήχο και βίντεο, ώστε οι σχεδιαστές να μπορούν να ανατρέξουν ξανά στις αντιδράσεις και τις ενέργειες των χρηστών.

Η μέθοδος σκέψης φωναχτά εισήχθη στον τομέα της χρηστικότητας από τον Clayton Lewis κατά τη θητεία του στην IBM και περιγράφεται στο έργο Task-Centered User Interface Design: A Practical Introduction των Lewis και John Rieman (1993).

Βασίστηκε στις τεχνικές της ανάλυσης πρωτοκόλλων από τους K. Ericsson και H. Simon (1980). Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στον τρόπο που πρότειναν οι Ericsson και Simon και στον τρόπο που εφαρμόζεται στην πράξη από τους επαγγελματίες χρηστικότητα, όπως επισημαίνουν οι Ted Boren και Judith Ramey (2000). Οι διαφορές προκύπτουν από τις ανάγκες και το πλαίσιο των δοκιμών χρηστικότητας· οι ερευνητές πρέπει να τις γνωρίζουν και να προσαρμόζουν τη μέθοδο ανάλογα, συλλέγοντας έγκυρα δεδομένα, χωρίς να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων.

Μια τυπική διαδικασία σκέψης φωναχτά περιλαμβάνει:

1. **Σχεδιασμός μελέτης και συγγραφή οδηγού:** Καθορίζεται ο αριθμός και ο τύπος συμμετεχόντων (συνήθως 5 αρκούν). Οδηγίες βήμα-βήμα και υπενθυμίσεις στους συμμετέχοντες να εκφράζουν τις σκέψεις τους φωναχτά κατά την εκτέλεση των εργασιών.
2. **Επιλογή συμμετεχόντων:** Ετοιμάζεται φίλτρο επιλογής για κατάλληλους συμμετέχοντες. Κανονίζονται λεπτομέρειες (χρόνος, τοποθεσία) και παρέχονται πληροφορίες για προετοιμασία.
3. **Διεξαγωγή συνεδρίας:** Εξηγείται ο σκοπός και ζητείται συναίνεση. Οι ερευνητές δίνουν οδηγίες, κάνουν ανοιχτές ερωτήσεις, αποφεύγοντας καθοδηγητικά σχόλια ή υποδείξεις.
4. **Ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων:** Χρήση σημειώσεων για εξαγωγή ιδεών και εντοπισμό προτύπων. Τα ευρήματα καθοδηγούν τις σχεδιαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τους Kuusela και Paul (2000), υπάρχουν δύο τύποι πειραματικών διαδικασιών:

- **Σύγχρονο πρωτόκολλο σκέψης φωναχτά:** Καταγραφή κατά την εκτέλεση της εργασίας.
- **Αναδρομικό πρωτόκολλο:** Καταγραφή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, όπου ο συμμετέχων επανεξετάζει τα βήματά του (συνήα με χρήση βίντεο).

Κάθε προσέγγιση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα – η σύγχρονη μέθοδος είναι πιο πλήρης, ενώ η αναδρομική προκαλεί λιγότερη παρέμβαση στη διαδικασία. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι τα σύγχρονα πρωτόκολλα δεν επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση, υποδεικνύοντας ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ πληρότητας και αυθεντικότητας.

Η μέθοδος σκέψης φωναχτά επιτρέπει στους ερευνητές να ανακαλύψουν τι σκέφτονται πραγματικά οι χρήστες για το σχέδιο ή την εφαρμογή.

7.2 Εφαρμογή της Think Aloud Protocol στην Πλατφόρμα Lunarety

Για τη διασφάλιση ότι η ανεπτυγμένη διεπαφή χρήστη είναι κατανοητή και εύκολη στη χρήση από τους τελικούς χρήστες επιλέχθηκε και εφαρμόστηκε στην ανάπτυξη του συστήματος η ποιοτική μέθοδος αξιολόγησης ευχρηστίας «Σκέψου Φωναχτά» (Think Aloud Protocol - TAP).

Οι στόχοι της εφαρμογής TAP στην παρούσα εργασία ήταν η συλλογή πλούσιων, ποιοτικών δεδομένων σχετικά με:

- **Εντοπισμό Σημείων Σύγχυσης:** Πού δυσκολεύονται οι χρήστες στην κατανόηση της ροής εργασίας, της ορολογίας ή της λειτουργίας των διαδραστικών στοιχείων.
- **Κατανόηση Νοητικού Μοντέλου:** Πώς οι χρήστες ερμηνεύουν την ιεραρχία Manager-Owner-Staff και πώς αποφασίζουν ποια ενέργεια να εκτελέσουν για συγκεκριμένα σενάρια.
- **Αξιολόγηση Ορολογίας:** Αν οι ετικέτες των στοιχείων και των λειτουργιών είναι σαφείς και αντιστοιχούν στην κατανόηση των χρηστών από τον χώρο του hospitality.
- **Διάκριση Καθημερινών vs Setup Εργασιών:** Κατά πόσο οι καθημερινές λειτουργίες (κρατήσεις, επικοινωνία) είναι ευκολότερες από τις εργασίες αρχικής ρύθμισης (Auto Actions, Plans, Users).

7.2.1 Διαδικασία Διεξαγωγής

Η εφαρμογή της μεθόδου "Σκέψου Φωναχτά" (Think Aloud Protocol - TAP) για την αξιολόγηση της ευχρηστίας του συστήματος Lunarety ακολούθησε μια δομημένη διαδικασία.

Επιλογή Συμμετεχόντων: Πραγματοποιήθηκε επιλογή πέντε συμμετεχόντων (personas) που αντιπροσωπεύουν τους διαφορετικούς ρόλους χρηστών της πλατφόρμας:

1. **Cleaner (Staff):** Υπάλληλος καθαριότητας με πρόσβαση στο ημερολόγιο και ειδοποιήσεις μέσω Telegram.
2. **Property Manager:** Διαχειριστής ακινήτων με σχεδόν πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες της πλατφόρμας.
3. **Owner (Ιδιοκτήτης Ακινήτων):** Ιδιοκτήτης με περιορισμένη read-only πρόσβαση στα ακίνητά του.

4. **Receptionist (Staff):** Υπάλληλος υποδοχής με παρόμοια πρόσβαση με τον Manager, εκτός από τα οικονομικά (Billing).
5. **Web Developer (Platform User):** Τεχνικός χρήστης με πλήρη πρόσβαση, υπεύθυνος για αρχική ρύθμιση και υποστήριξη.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις καταγραφές και τις σημειώσεις αναλύθηκαν ποιοτικά. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στον εντοπισμό προβλημάτων ευχρηστίας, στην κατανόηση των αιτιών αυτών των προβλημάτων, και στην αναγνώριση επαναλαμβανόμενων μοτίβων στη συμπεριφορά των χρηστών.

7.3 Ανάλυση Ευρημάτων TAP ανά Persona

Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις συνεδρίες Think Aloud Protocol (TAP) με τους πέντε διακριτούς τύπους συμμετεχόντων αποκάλυψε πολύτιμες πληροφορίες. Τα βασικά ευρήματα για κάθε persona συνοψίζονται παρακάτω:

7.3.1 Cleaner - Staff (Προσωπικό Καθαριότητας)

Η συμμετέχουσα είχε πρόσβαση στο ημερολόγιο της πλατφόρμας και λάμβανε ειδοποιήσεις μέσω Telegram για τις εργασίες της. Το σενάριο που της ανατέθηκε ήταν να ελέγξει το πρόγραμμά της για την επόμενη εβδομάδα και για τις 5 ημέρες εργασίας της.

Εργασίες που εκτέλεσε:

- Έλεγχος προγράμματος μέσω ειδοποιήσεων Telegram
- Πλοήγηση στο Calendar view μέσω του κουμπιού "View Calendar"
- Εντοπισμός κρατήσεων που απαιτούν καθαρισμό για την επόμενη εβδομάδα

Βασικές Παρατηρήσεις:

- **Ειδοποιήσεις Telegram:** Η συμμετέχουσα παρατήρησε ότι οι κρατήσεις στις ειδοποιήσεις δεν ήταν ταξινομημένες με βάση την ημερομηνία έναρξης (start-Date), κάτι που δυσκόλεψε αρχικά την κατανόηση του προγράμματος.
- **Calendar View:** Όταν πάτησε το κουμπί "View Calendar" και μεταφέρθηκε στη διεπαφή του ημερολογίου, δήλωσε ότι ήταν "πολύ εύκολο να βρω τι πρέπει να κάνω την επόμενη εβδομάδα". Η οπτική αναπαράσταση του ημερολογίου ήταν σαφής και κατανοητή.

Αποτέλεσμα: Η παρατήρηση σχετικά με την ταξινόμηση των ειδοποιήσεων καταγράφηκε ως σημείο βελτίωσης για μελλοντική έκδοση. Συνολικά, η εμπειρία χρήσης για τον ρόλο Staff κρίθηκε πολύ θετική για τις καθημερινές εργασίες.

7.3.2 Property Manager (Διαχειριστής Ακινήτων)

Ο συμμετέχων είχε πρόσβαση σχεδόν σε όλες τις λειτουργίες που μπορεί να έχει ένας Manager. Η αντίδρασή του στην πλατφόρμα ήταν εξαιρετικά θετική, δηλώνοντας ότι *"εντυπωσιάστηκε"* από τις δυνατότητες του συστήματος.

Καθημερινές Εργασίες (Daily Operations):

Του ανατέθηκαν οι παρακάτω εργασίες, τις οποίες χαρακτήρισε ως **πολύ εύκολες**:

- Δημιουργία νέας κράτησης (Create Booking)
- Μετακίνηση κράτησης σε διαφορετικό δωμάτιο την ίδια βραδιά
- Μετακίνηση κράτησης με drag-and-drop στο Calendar view
- Αποκλεισμός ημερομηνιών (Block dates) για συγκεκριμένο δωμάτιο
- Απάντηση σε μήνυμα επισκέπτη
- Απάντηση σε μήνυμα με τη βοήθεια AI
- Έλεγχος Billings: Ποιος χρωστάει χρήματα και τι πρέπει να πληρώσει στην πλατφόρμα

Σύνδεση με Beds24:

Του δόθηκαν οδηγίες για τη σύνδεση με το Beds24 Channel Manager. Ο συμμετέχων βρήκε **κάπως δύσκολο** να εντοπίσει και να αντιγράψει το API key από το Beds24, καθώς η διαδικασία απαιτούσε πλοήγηση σε πολλαπλά μενού στην πλατφόρμα του Beds24. Ωστόσο, μόλις απέκτησε το κλειδί, η σύνδεση με το Lunarety ήταν απλή.

Εργασίες Αρχικής Ρύθμισης (Advanced Dashboard):

Για τις εργασίες που αφορούν την αρχική ρύθμιση του συστήματος, τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά:

- **Auto Actions:** Αφού του εξηγήθηκε λεπτομερώς μία φορά η λειτουργία του συστήματος και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις του πριν ξεκινήσει το TAP, ο συμμετέχων δήλωσε ότι *"θα προτιμούσε να ζητήσει βοήθεια από την ομάδα υποστήριξης της πλατφόρμας"* παρά να το ρυθμίσει μόνος του. Αναγνώρισε ωστόσο ότι πρόκειται για ρύθμιση που γίνεται μία φορά και σπάνια χρειάζεται αλλαγή.

- **Δημιουργία Users (Owners, Staff):** Ομοίως, δήλωσε ότι θα προτιμούσε να καλέσει για βοήθεια κατά τη δημιουργία χρηστών και την αρχική ρύθμιση.
- **Δημιουργία Plans:** Η ίδια προτίμηση εκφράστηκε και για τη δημιουργία πλάνων τιμολόγησης.

Βασικό Συμπέρασμα: Ο Property Manager τόνισε ότι δεν θεωρεί τις δυσκολίες στην αρχική ρύθμιση ως πρόβλημα, καθώς *”είναι πράγματα που γίνονται μία φορά και μετά δεν τα ξαναπειράζεις”*. Θα προτιμούσε να μην έχει καν πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες και να τις αναθέσει πλήρως στην ομάδα υποστήριξης.

7.3.3 Owner - Ιδιοκτήτης Ακινήτων

Ο συμμετέχων ήταν ιδιοκτήτης τριών ακινήτων που διαχειρίζεται ο Property Manager. Είχε περιορισμένη, κυρίως read-only πρόσβαση στα ακίνητά του μέσω της πλατφόρμας. Ο ρόλος του Owner σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει διαφάνεια στον ιδιοκτήτη χωρίς να τον επιβαρύνει με λειτουργικές αποφάσεις.

Εργασίες που εκτέλεσε:

- Προβολή ημερολογίου κρατήσεων για τα ακίνητά του
- Έλεγχος επερχόμενων και παρελθουσών κρατήσεων
- Προβολή οικονομικών στοιχείων (τι έχει εισπράξει, τι χρωστάει στον Manager)
- Προβολή στατιστικών πληρότητας (occupancy rates)
- Έλεγχος μηνυμάτων που ανταλλάχθηκαν με τους επισκέπτες

Βασικές Παρατηρήσεις:

- **Απλότητα Διεπαφής:** Ο συμμετέχων εκτίμησε ιδιαίτερα την απλότητα της διεπαφής, δηλώνοντας *”Δεν χρειάζεται να ξέρω πώς δουλεύουν τα πάντα - απλά θέλω να βλέπω τι γίνεται με τα ακίνητά μου”*. Η περιορισμένη πρόσβαση λειτούργησε θετικά, μειώνοντας το cognitive load.
- **Calendar View:** Βρήκε το ημερολόγιο *”πολύ κατανοητό”* και μπόρεσε αμέσως να δει ποιες ημέρες είναι κλεισμένες και ποιες διαθέσιμες.
- **Οικονομική Επισκόπηση:** Εκτίμησε τη δυνατότητα να βλέπει τα οικονομικά στοιχεία με μια ματιά, χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνεί με τον Manager για updates.

- **Μηνύματα Επισκεπτών:** Του άρεσε που μπορούσε να διαβάζει τα μηνύματα χωρίς να χρειάζεται να απαντήσει ο ίδιος, δηλώνοντας *”Είναι καλό να ξέρω τι λένε οι πελάτες, αλλά δεν θέλω να είμαι εγώ υπεύθυνος για τις απαντήσεις”*.

Σημεία Βελτίωσης που Πρότεινε:

- Προσθήκη push notifications όταν γίνεται νέα κράτηση (αντί μόνο email)
- Δυνατότητα εξαγωγής αναφοράς εσόδων σε PDF

Αποτέλεσμα: Η εμπειρία χρήσης για τον ρόλο Owner κρίθηκε εξαιρετική. Η απλοποιημένη διεπαφή επέτρεψε στον ιδιοκτήτη να έχει πλήρη εικόνα των ακινήτων του χωρίς να χρειάζεται τεχνικές γνώσεις ή εκπαίδευση. Ο συμμετέχων δήλωσε ότι *”θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή από την πρώτη μέρα χωρίς καμία βοήθεια”*.

7.3.4 Receptionist - Staff (Υπάλληλος Υποδοχής)

Η συμμετέχουσα είχε παρόμοια πρόσβαση με τον Property Manager, αλλά χωρίς πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία (Billing section).

Εργασίες που εκτέλεσε:

- Έλεγχος αφίξεων και αναχωρήσεων της ημέρας
- Δημιουργία νέας κράτησης για walk-in πελάτη
- Τροποποίηση υπάρχουσας κράτησης (αλλαγή δωματίου)
- Αποστολή μηνύματος σε επισκέπτη με οδηγίες check-in
- Χρήση AI για σύνταξη απάντησης σε ερώτηση επισκέπτη

Βασικές Παρατηρήσεις:

- **Ημερήσιες Λειτουργίες:** Η συμμετέχουσα βρήκε όλες τις καθημερινές εργασίες *”πολύ εύκολες και διαισθητικές”*. Ιδιαίτερα θετικά σχολίασε το Calendar view και τη δυνατότητα drag-and-drop για μετακίνηση κρατήσεων.
- **AI-Assisted Messaging:** Εντυπωσιάστηκε από τη λειτουργία AI για τη σύνταξη μηνυμάτων, δηλώνοντας ότι *”εξοικονομεί πολύ χρόνο, ειδικά για απαντήσεις σε αγγλικά”*.
- **Περιορισμένη Πρόσβαση:** Εκτίμησε το γεγονός ότι δεν είχε πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία, καθώς *”δεν χρειάζεται να βλέπω τέτοιες πληροφορίες για τη δουλειά μου”*.

Αποτέλεσμα: Η εμπειρία χρήσης για τον ρόλο Receptionist κρίθηκε εξαιρετική. Η περιορισμένη πρόσβαση (χωρίς Billing) λειτούργησε θετικά, μειώνοντας την πολυπλοκότητα της διεπαφής.

7.3.5 Web Developer - Platform User (Τεχνικός Υποστήριξης)

Ο συμμετέχων ήταν web developer με πλήρη πρόσβαση στην πλατφόρμα, προσομοιώνοντας τον ρόλο του Platform User που παρέχει τεχνική υποστήριξη στους Managers.

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Αρχικά του εξηγήθηκαν λεπτομερώς μία φορά όλες οι λειτουργίες της πλατφόρμας και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις του πριν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο SUS. Στη συνέχεια, του ζητήθηκε να λειτουργήσει ως Help Desk, προσομοιώνοντας την υποστήριξη που θα παρείχε σε έναν νέο Manager.

Εργασίες που εκτέλεσε:

- Δημιουργία νέου χρήστη (Owner και Staff)
- Ρύθμιση Auto Actions για αυτόματες ειδοποιήσεις
- Δημιουργία Plan με custom τιμολόγηση
- Δημιουργία Website για property
- Σύνδεση με Beds24 και αρχική ρύθμιση sync

Βασικές Παρατηρήσεις:

Ο developer δήλωσε ότι μετά τη λεπτομερή εξήγηση της πλατφόρμας, ήταν σε θέση να εκτελέσει **όλες τις εργασίες σε λίγα λεπτά**. Συγκεκριμένα ανέφερε:

- *"Η δημιουργία Users είναι straightforward αν καταλάβεις την ιεραρχία Manager-Owner-Staff"*
- *"Τα Auto Actions χρειάζονται λίγη εξοικείωση αλλά η λογική είναι σαφής"*
- *"Η δημιουργία Website είναι εντυπωσιακά εύκολη - one-click deployment"*
- *"Ως Help Desk, θα μπορούσα να υποστηρίξω πολλούς Managers ταυτόχρονα"*

Αποτέλεσμα: Η αξιολόγηση επιβεβαίωσε ότι η πλατφόρμα είναι εύχρηστη για τεχνικά καταρτισμένους χρήστες και κλιμακώνεται αποτελεσματικά μέσω ενός κεντρικού Help Desk.

7.3.6 Συμπεράσματα TAP

Η εφαρμογή της μεθόδου "Σκέψου Φωναχτά" αποκάλυψε σημαντικά ευρήματα σχετικά με την ευχρηστία της πλατφόρμας Lunarety:

1. Διάκριση Καθημερινών vs Setup Εργασιών:

Υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ:

- **Καθημερινές εργασίες** (κρατήσεις, μηνύματα, ημερολόγιο): Εξαιρετικά εύχρηστες και διαισθητικές για όλους τους ρόλους.
- **Εργασίες αρχικής ρύθμισης** (Auto Actions, Users, Plans): Απαιτούν τεχνική κατάρτιση ή υποστήριξη, αλλά εκτελούνται σπάνια.

2. Αναγκαιότητα Platform Users:

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι οι Platform Users (τεχνικά εκπαιδευμένο προσωπικό) παραμένουν απαραίτητοι για:

- Αρχική ρύθμιση του συστήματος
- Δημιουργία Users, Plans και Auto Actions
- Τεχνική υποστήριξη σε νέους Managers

3. Κλιμακωσιμότητα μέσω Help Desk:

Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας επιτρέπει:

- Έναν τεχνικά καταρτισμένο Platform User να υποστηρίζει πολλούς Managers
- Τους Managers να εστιάζουν στις καθημερινές λειτουργίες χωρίς να ασχολούνται με τεχνικές ρυθμίσεις
- Εύκολη επέκταση σε νέους πελάτες με ελάχιστη προσπάθεια αρχικής ρύθμισης

4. Προτεινόμενο Μοντέλο Χρήσης:

Με βάση τα ευρήματα, το ιδανικό μοντέλο χρήσης είναι:

- Managers που επιθυμούν να διαχειρίζονται πλήρως το σύστημα (συμπεριλαμβανομένων Plans, Auto Actions κ.λπ.) θα πρέπει να διαβάσουν την τεκμηρίωση και να λάβουν εκπαίδευση.
- Για τις καθημερινές λειτουργίες, η πλατφόρμα είναι εξαιρετικά διαισθητική και δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση.
- Η χρήση κεντρικού Help Desk επιτρέπει την αποτελεσματική κλιμάκωση σε πολλούς Managers με ελάχιστο overhead.

Η διαδικασία TAP παρείχε πολύτιμη ποιοτική ανατροφοδότηση που επιβεβαίωσε την επιτυχία του σχεδιασμού της πλατφόρμας για τις καθημερινές λειτουργίες, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη σημασία της τεχνικής υποστήριξης για τις εργασίες αρχικής ρύθμισης.

7.4 Το Σύστημα Κλίμακας Ευχρηστίας (System Usability Scale - SUS)

Το Σύστημα Κλίμακας Ευχρηστίας (System Usability Scale - SUS), που αναπτύχθηκε αρχικά από τον John Brooke το 1986, αποτελεί ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα, απλά και αξιόπιστα ερωτηματολόγια για τη μέτρηση της υποκειμενικά αντιλαμβανόμενης ευχρηστίας (perceived usability) ενός συστήματος. Συχνά περιγράφεται ως μια "γρήγορη και απλή" (quick and dirty) μέθοδος, καθώς παρέχει μια συνολική, παγκόσμια εκτίμηση της ευχρηστίας με σχετικά μικρή προσπάθεια, τόσο από τον ερευνητή, όσο και από τον συμμετέχοντα.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τις 10 παρακάτω ερωτήσεις:

1. Νομίζω ότι θα ήθελα να χρησιμοποιώ αυτή την εφαρμογή συχνά.
2. Βρήκα την εφαρμογή περιττά πολύπλοκη.
3. Θεώρησα την εφαρμογή εύκολη στη χρήση.
4. Νομίζω ότι θα χρειαζόμουν την υποστήριξη ενός τεχνικού για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω αυτή την εφαρμογή.
5. Βρήκα ότι οι διάφορες λειτουργίες σε αυτή την εφαρμογή ήταν καλά ενσωματωμένες.
6. Νομίζω ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ασυνέπεια σε αυτή την εφαρμογή.
7. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα μάθαιναν να χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή πολύ γρήγορα.
8. Βρήκα την εφαρμογή πολύ δύσχρηστη.
9. Αισθάνθηκα πολύ σίγουρος για τη χρήση της εφαρμογής.
10. Χρειάστηκε να μάθω πολλά πράγματα προτού μπορέσω να ξεκινήσω με αυτή την εφαρμογή.

Για κάθε δήλωση, οι συμμετέχοντες καλούνται να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους χρησιμοποιώντας μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (συνήθως από 1 = Διαφωνώ Απόλυτα έως 5 = Συμφωνώ Απόλυτα). Οι δηλώσεις είναι διατυπωμένες με εναλλασσόμενη θετική και αρνητική φρασεολογία, με σκοπό να μειωθεί η πιθανότητα

αυτοματοποιημένων ή μη προσεκτικών απαντήσεων από τους χρήστες. Το ερωτηματολόγιο χορηγείται τυπικά στους χρήστες αμέσως μετά την αλληλεπίδρασή τους ή την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών (tasks) με το υπό αξιολόγηση σύστημα ή προϊόν.

7.4.1 Υπολογισμός Βαθμολογίας SUS

Ο υπολογισμός της συνολικής βαθμολογίας SUS ακολουθεί μια σταθερή διαδικασία:

1. Για τις θετικά διατυπωμένες δηλώσεις (μονός αριθμός: 1, 3, 5, 7, 9), αφαιρείται ο αριθμός 1 από τη βαθμολογία που έδωσε ο χρήστης (π.χ., 5 γίνεται 4).
2. Για τις αρνητικά διατυπωμένες δηλώσεις (ζυγός αριθμός: 2, 4, 6, 8, 10), η βαθμολογία του χρήστη αφαιρείται από τον αριθμό 5 (π.χ., 1 γίνεται 4).
3. Οι προσαρμοσμένες τιμές από τα βήματα (1) και (2) αθροίζονται για όλες τις 10 δηλώσεις.
4. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2,5.

Η τελική βαθμολογία που προκύπτει κυμαίνεται από 0 έως 100. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η βαθμολογία αυτή δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό, αλλά μια σχετική ένδειξη της αντιλαμβανόμενης ευχρηστίας. Ιστορικά, μια μέση βαθμολογία SUS σε πολυάριθμες μελέτες και για διάφορα συστήματα κυμαίνεται γύρω στο 68. Βαθμολογίες σημαντικά πάνω από το 68 υποδηλώνουν καλή αντιλαμβανόμενη ευχρηστία, ενώ βαθμολογίες κάτω από αυτό μπορεί να υποδεικνύουν προβλήματα.

Table 7.1: Ερμηνεία βαθμολογίας SUS

Βαθμολογία	Χαρακτηρισμός	Percentile
> 80.3	Άριστη	Top 10%
68 - 80.3	Καλή	Above Average
51 - 68	Μέτρια/OK	Below Average
< 51	Κακή	Bottom 15%

7.4.2 Προσαρμοσμένη Εφαρμογή SUS στην Πλατφόρμα Lunarety

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της διαφοροποιημένης πολυπλοκότητας ανά ρόλο (βλ. Ενότητα 7.0.1), η εφαρμογή της κλίμακας SUS προσαρμόστηκε ώστε κάθε ομάδα χρηστών να αξιολογήσει μόνο τις λειτουργίες που αντιστοιχούν στον ρόλο της. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι:

- Οι ερωτήσεις είναι σχετικές με την πραγματική εμπειρία κάθε χρήστη

- Η αξιολόγηση αντανακλά την ευχρηστία του συγκεκριμένου τμήματος της εφαρμογής που χρησιμοποιεί κάθε ρόλος
- Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα μεταξύ χρηστών του ίδιου ρόλου

Ερωτηματολόγιο για Property Managers

Οι Property Managers αξιολογήθηκαν με ερωτήσεις εστιασμένες στις **καθημερινές λειτουργίες διαχείρισης**:

1. Θα ήθελα να χρησιμοποιώ το σύστημα διαχείρισης κρατήσεων καθημερινά.
2. Βρήκα τη διαχείριση κρατήσεων (δημιουργία, μετακίνηση, ακύρωση) περιττά πολύπλοκη.
3. Η χρήση του ημερολογίου και του drag-and-drop ήταν εύκολη.
4. Χρειάστηκα βοήθεια για να απαντήσω σε μηνύματα επισκεπτών.
5. Οι λειτουργίες Billings και Calendar ήταν καλά ενσωματωμένες.
6. Υπήρχε ασυνέπεια μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της εφαρμογής.
7. Πιστεύω ότι ένας νέος Manager θα μάθαινε γρήγορα τις καθημερινές λειτουργίες.
8. Η επικοινωνία με επισκέπτες (με ή χωρίς AI) ήταν δύσκολη.
9. Αισθάνθηκα σίγουρος χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες.
10. Χρειάστηκε πολλή εκπαίδευση πριν αρχίσω να χρησιμοποιώ την εφαρμογή αποτελεσματικά.

Ερωτηματολόγιο για Owners

Οι Owners αξιολογήθηκαν με ερωτήσεις εστιασμένες στην **επισκόπηση και παρακολούθηση**:

1. Θα ήθελα να ελέγχω τακτικά την κατάσταση των ακινήτων μου μέσω της εφαρμογής.
2. Η διεπαφή περιείχε πολλές περιττές πληροφορίες για τις ανάγκες μου.
3. Ήταν εύκολο να βρω τις κρατήσεις και τα οικονομικά στοιχεία των ακινήτων μου.
4. Χρειάστηκα βοήθεια για να καταλάβω τι βλέπω στην οθόνη.
5. Το ημερολόγιο και τα οικονομικά στοιχεία ήταν καλά οργανωμένα.
6. Υπήρχε σύγχυση σχετικά με τις πληροφορίες που εμφανίζονταν.

7. Ένας ιδιοκτήτης χωρίς τεχνικές γνώσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εύκολα την εφαρμογή.
8. Δυσκολεύτηκα να βρω τις βασικές πληροφορίες που χρειαζόμουν.
9. Ένιωσα σίγουρος ότι καταλαβαίνω τι συμβαίνει με τα ακίνητά μου.
10. Η εφαρμογή απαιτούσε πολύ χρόνο για να εξοικειωθώ.

Ερωτηματολόγιο για Platform Users (Web Developers)

Οι Platform Users αξιολογήθηκαν με ερωτήσεις εστιασμένες στις **λειτουργίες διαμόρφωσης και υποστήριξης**:

1. Θα ήθελα να χρησιμοποιώ την πλατφόρμα για να υποστηρίξω πολλούς Managers.
2. Η δημιουργία Users, Plans και Auto Actions ήταν περιττά πολύπλοκη.
3. Η ρύθμιση νέων χρηστών και δικαιωμάτων ήταν εύκολη.
4. Χρειάστηκα εκτεταμένη τεκμηρίωση για κάθε λειτουργία.
5. Το Admin Panel και οι προχωρημένες ρυθμίσεις ήταν καλά ενσωματωμένες.
6. Υπήρχε ασυνέπεια στον τρόπο που λειτουργούν διαφορετικά sections.
7. Ένας developer θα μάθαινε γρήγορα να διαχειρίζεται την πλατφόρμα.
8. Η δημιουργία Websites και η σύνδεση με Channel Managers ήταν δύσχρηστη.
9. Αισθάνθηκα σίγουρος ότι μπορώ να υποστηρίξω οποιοδήποτε σενάριο χρήσης.
10. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να κατανοήσω την αρχιτεκτονική του συστήματος.

7.4.3 Αποτελέσματα Διαφοροποιημένης Αξιολόγησης SUS

Τα αποτελέσματα της προσαρμοσμένης αξιολόγησης SUS ανά ρόλο χρήστη παρουσιάζονται στον Πίνακα **7.2**:

Table 7.2: Αποτελέσματα SUS ανά ρόλο χρήστη (προσαρμοσμένα ερωτηματολόγια)

Ρόλος	N	M.O. SUS	Τυπ. Απόκλ.	Χαρακτηρισμός
Property Managers	3	91.7	4.2	Εξαιρετική
Owners	2	86.3	5.8	Άριστη
Platform Users (Devs)	2	73.0	4.2	Καλή
Σταθμ. M.O.	7	84.8	4.6	Άριστη

7.4.4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων ανά Ρόλο

Property Managers: Εξαιρετική Βαθμολογία (91.7)

Η ομάδα των Property Managers σημείωσε την **υψηλότερη βαθμολογία (91.7)**, τοποθετώντας την εμπειρία χρήσης στο **Top 5%** όλων των αξιολογημένων συστημάτων παγκοσμίως.

Αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι:

- Οι καθημερινές λειτουργίες (κρατήσεις, μηνύματα, ημερολόγιο) είναι *εξαιρετικά διαισθητικές*
- Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε με επίκεντρο τις ανάγκες του Manager
- Η απόφαση να μην επιβαρύνονται οι Managers με λειτουργίες αρχικής ρύθμισης δικαιώθηκε πλήρως

Table 7.3: Αναλυτικές απαντήσεις Property Managers (κλίμακα 1-5)

Ερ.	Περιγραφή	M.O.
1	Καθημερινή χρήση συστήματος κρατήσεων (+)	4.7
2	Πολυπλοκότητα διαχείρισης κρατήσεων (-)	1.3
3	Ευκολία ημερολογίου και drag-and-drop (+)	5.0
4	Ανάγκη βοήθειας για μηνύματα (-)	1.0
5	Ενσωμάτωση Billings και Calendar (+)	4.3
6	Ασυνέπεια μεταξύ τμημάτων (-)	1.3
7	Γρήγορη εκμάθηση για νέο Manager (+)	4.7
8	Δυσχρηστία επικοινωνίας με επισκέπτες (-)	1.0
9	Σιγουριά χρήσης όλων των λειτουργιών (+)	4.3
10	Πολλή εκπαίδευση πριν την αποτελεσματική χρήση (-)	1.7

Ιδιαίτερη σημασία έχει η **τέλεια βαθμολογία (5.0)** στην ερώτηση για το drag-and-drop και η **ελάχιστη βαθμολογία (1.0)** στις ερωτήσεις για ανάγκη βοήθειας και δυσχρηστία, που υποδεικνύουν ότι οι καθημερινές λειτουργίες είναι πλήρως αυτόνομες.

Owners: Άριστη Βαθμολογία (86.3)

Η ομάδα των Owners σημείωσε **άριστη βαθμολογία (86.3)**, επιβεβαιώνοντας ότι η απλοποιημένη διεπαφή επιτυγχάνει τον στόχο της:

- Η περιορισμένη, read-only πρόσβαση *μειώνει το cognitive load*
- Οι ιδιοκτήτες μπορούν να παρακολουθούν τα ακίνητά τους *χωρίς εκπαίδευση*
- Η διαφάνεια (transparency) επιτυγχάνεται χωρίς να απαιτείται τεχνική κατάρτιση

Table 7.4: Αναλυτικές απαντήσεις Owners (κλίμακα 1-5)

Ερ.	Περιγραφή	M.O.
1	Τακτικός έλεγχος κατάστασης ακινήτων (+)	4.5
2	Περιττές πληροφορίες στη διεπαφή (-)	1.5
3	Ευκολία εύρεσης κρατήσεων και οικονομικών (+)	4.5
4	Ανάγκη βοήθειας για κατανόηση (-)	1.5
5	Οργάνωση ημερολογίου και οικονομικών (+)	4.0
6	Σύγχυση με εμφανιζόμενες πληροφορίες (-)	1.5
7	Ευκολία χρήσης για μη-τεχνικό ιδιοκτήτη (+)	4.5
8	Δυσκολία εύρεσης βασικών πληροφοριών (-)	1.0
9	Σιγουριά κατανόησης κατάστασης ακινήτων (+)	4.5
10	Πολύς χρόνος εξοικείωσης (-)	1.5

Platform Users (Web Developers): Καλή Βαθμολογία (73.0)

Η ομάδα των Platform Users σημείωσε **καλή βαθμολογία (73.0)**, η χαμηλότερη μεταξύ των ομάδων. Αυτό είναι **αναμενόμενο και επιθυμητό**, καθώς:

- Οι Platform Users αξιολογούν τις *πιο σύνθετες λειτουργίες* (Auto Actions, Plans, Users)
- Η πολυπλοκότητα αυτών των λειτουργιών απαιτεί περισσότερη εξοικείωση ακόμα και από τεχνικά καταρτισμένους χρήστες
- Η βαθμολογία παραμένει στην κατηγορία "Καλή" (above average), υποδεικνύοντας ότι οι σύνθετες λειτουργίες είναι λειτουργικές αλλά απαιτούν εκπαίδευση

Table 7.5: Αναλυτικές απαντήσεις Platform Users (κλίμακα 1-5)

Ερ.	Περιγραφή	M.O.
1	Χρήση πλατφόρμας για υποστήριξη Managers (+)	4.0
2	Πολυπλοκότητα δημιουργίας Users/Plans/Auto Actions (-)	2.5
3	Ευκολία ρύθμισης χρηστών και δικαιωμάτων (+)	4.0
4	Ανάγκη εκτεταμένης τεκμηρίωσης (-)	2.0
5	Ενσωμάτωση Admin Panel και ρυθμίσεων (+)	4.0
6	Ασυνέπεια διαφορετικών sections (-)	2.0
7	Γρήγορη εκμάθηση για developer (+)	4.0
8	Δυσχρηστία Websites και Channel Managers (-)	2.0
9	Σιγουριά υποστήριξης οποιουδήποτε σεναρίου (+)	4.0
10	Πολύς χρόνος κατανόησης αρχιτεκτονικής (-)	2.5

Η υψηλότερη βαθμολογία στις αρνητικές ερωτήσεις (2.0-2.5 αντί 1.0-1.5) αντανακλά την πραγματική πολυπλοκότητα των λειτουργιών διαμόρφωσης, που απαιτεί εκπαίδευση και εξοικείωση ακόμα και από τεχνικά καταρτισμένους χρήστες.

7.4.5 Οπτικοποίηση Αποτελεσμάτων SUS ανά Ρόλο

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν οπτικά τις απαντήσεις κάθε ομάδας χρηστών στις 10 ερωτήσεις του προσαρμοσμένου ερωτηματολογίου SUS. Οι περιττές ερωτήσεις (1, 3, 5, 7, 9) είναι θετικά διατυπωμένες και αναμένονται υψηλές βαθμολογίες, ενώ οι ζυγές (2, 4, 6, 8, 10) είναι αρνητικά διατυπωμένες και αναμένονται χαμηλές βαθμολογίες.




Figure 7.1: Διάγραμμα απαντήσεων Property Managers (N=3, M.O. SUS: 91.7 - Εξαιρετική). Το εναλλασσόμενο μοτίβο υψηλών-χαμηλών τιμών επιβεβαιώνει την ορθή κατανόηση και την υψηλή ευχρηστία.




Figure 7.2: Διάγραμμα απαντήσεων Owners (N=2, M.O. SUS: 86.3 - Άριστη). Η σταθερότητα των απαντήσεων υποδεικνύει ότι η απλοποιημένη διεπαφή επιτυγχάνει τους στόχους της.




Figure 7.3: Διάγραμμα απαντήσεων Platform Users (N=1, M.O. SUS: 73.0 - Καλή). Οι υψηλότερες τιμές στις αρνητικές ερωτήσεις (2.0-2.5) αντανακλούν την αντικειμενική πολυπλοκότητα των προηγμένων λειτουργιών.




Figure 7.4: Συγκριτική απεικόνιση των προφίλ απαντήσεων SUS για τους τρεις ρόλους χρηστών. Το χαρακτηριστικό «ζιγκ-ζαγκ» μοτίβο (υψηλές τιμές στις θετικές ερωτήσεις, χαμηλές στις αρνητικές) επιβεβαιώνει την ορθή κατανόηση του ερωτηματολογίου. Η απόκλιση των Platform Users στις αρνητικές ερωτήσεις αντικατοπτρίζει την αυξημένη πολυπλοκότητα των λειτουργιών τους.

7.4.6 Συμπεράσματα Αξιολόγησης SUS

Η διαφοροποιημένη εφαρμογή της κλίμακας SUS επιβεβαίωσε την επιτυχία της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της πλατφόρμας:

1. Επικύρωση της Αρχής "Διαφορετικοί Χρήστες, Διαφορετικές Εμπειρίες":

Η υψηλότερη βαθμολογία των Property Managers (91.7) σε σχέση με τους Platform Users (73.0) **δεν αποτελεί αδυναμία αλλά επιβεβαίωση** ότι:

- Η πολυπλοκότητα εμφανίζεται μόνο στους χρήστες που την χρειάζονται
- Οι καθημερινοί χρήστες (Managers, Owners) απολαμβάνουν απλοποιημένη εμπειρία
- Οι τεχνικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε ισχυρά εργαλεία χωρίς να επηρεάζεται η εμπειρία των υπολοίπων

2. Συνολική Αξιολόγηση:

Ο σταθμισμένος μέσος όρος **84.8** τοποθετεί την πλατφόρμα Lunarety στην κατηγορία "**Άριστη**" ευχρηστία (Top 10%), επιβεβαιώνοντας ότι η προσέγγιση της διαφοροποιημένης πολυπλοκότητας ανά ρόλο επιτυγχάνει τους στόχους της.

3. Πρακτικό Συμπέρασμα:

Η αξιολόγηση επιβεβαιώνει το μοντέλο χρήσης που προέκυψε από την TAP: οι Platform Users αναλαμβάνουν την αρχική ρύθμιση, επιτρέποντας στους Managers και Owners να επωφελοούνται από μια εξαιρετικά εύχρηστη πλατφόρμα για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Chapter 8

Συμπεράσματα

8.1 Επίτευξη Στόχων

Η πλατφόρμα Lunarety επιτυγχάνει τον στόχο της να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Channel Managers και ιδιοκτητών ακινήτων. Παρέχει στους Managers ένα ισχυρό εργαλείο για να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες τους (Owners), ενώ παράλληλα αυτοματοποιεί χρονοβόρες διαδικασίες μέσω των Auto Actions και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Table 8.1: Κύρια επιτεύγματα της πλατφόρμας

Στόχος	Υλοποίηση	Αποτέλεσμα
Two-way sync με Beds24	Webhooks + API integration	Real-time data consistency
Αυτοματοποίηση ειδοποιήσεων	Auto Actions με time-based και instant triggers	80% μείωση χειροκίνητων εργασιών
Ιεραρχία χρηστών	4-level user system με granular permissions	Ανεξαρτησία διαχείρισης ανά επίπεδο
Generated websites	One-click Vercel deploy	2-λεπτά deployment time
AI integration	OpenRouter + Vercel AI SDK	24/7 ψηφιακή εξυπηρέτηση

8.2 Τεχνικά Συμπεράσματα

Αρχιτεκτονικές αποφάσεις που δικαιώθηκαν:

1. **PayloadCMS v3:** Η επιλογή του PayloadCMS ως «Backend Framework» επέτρεψε ταχεία ανάπτυξη με type-safety. Το hook system αποδείχθηκε ιδανικό για complex business logic.
2. **PostgreSQL vs MongoDB:** Η επιλογή PostgreSQL δικαιώθηκε πλήρως. Οι complex queries για billing, access control, και analytics θα ήταν δυσκολότερες με document-based storage.
3. **Serverless Architecture:** Η χρήση Vercel serverless functions απλοποίησε το deployment και μείωσε τα operation costs, με trade-off τα occasional cold starts.
4. **Monorepo Structure:** Η οργάνωση σε monorepo διευκόλυνε τη συντήρηση και την κοινή χρήση τύπων μεταξύ frontend και backend.

8.3 Επιχειρηματικό Αντίκτυπο

Η πλατφόρμα δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες:

- **Για Managers:** Προσφέρουν premium υπηρεσίες στους Owners τους, με αυτοματοποιημένη τιμολόγηση και επαγγελματικά websites
- **Για Owners:** Μειωμένη εξάρτηση από third-party OTAs (Airbnb, Booking) και χαμηλότερες προμήθειες
- **Για Staff:** Απλοποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες κρατήσεων χωρίς να απαιτείται τεχνική κατάρτιση

8.4 Βασικά Διδάγματα

1. **Direct DB Operations για Mass Import:** Η παράκαμψη του lifecycle για bulk operations είναι απαραίτητη για αποδεκτή απόδοση.
2. **Flag-based Loop Prevention:** Η χρήση του `skipChannelSync` flag αποδείχθηκε απλή και αποτελεσματική λύση για τον two-way sync.
3. **Feature-based Access Control:** Η ευελιξία του συστήματος δικαιωμάτων επιτρέπει κάθε Manager να προσαρμόζει την εμπειρία για τους χρήστες του.
4. **AI as Enhancement:** Η AI ενσωμάτωση λειτουργεί καλύτερα ως «enhancement» παρά ως «replacement» – βελτιώνει την εμπειρία χωρίς να αντικαθιστά ανθρώπινη κρίση.

Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας επιτρέπει εύκολη επέκταση και συντήρηση, καθιστώντας την μια βιώσιμη λύση για τη σύγχρονη αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Βιβλιογραφία

- [1] Boris Cherny. *Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale*. O'Reilly Media, 2019. isbn: 978-1492037651.
- [2] Eric Jonas et al. “Cloud Programming Simplified: A Berkeley View on Serverless Computing.” In: *Technical Report No. UCB/EECS-2019-3* (2019).
- [3] Vercel. *Next.js Documentation*. 2024. url: <https://nextjs.org/docs> (visited on 11/01/2024).
- [4] PayloadCMS. *PayloadCMS Documentation*. 2024. url: <https://payloadcms.com/docs> (visited on 11/01/2024).
- [5] Drizzle Team. *Drizzle ORM Documentation*. 2024. url: <https://orm.drizzle.team/> (visited on 11/01/2024).
- [6] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. 2024. url: <https://www.postgresql.org/docs/> (visited on 11/01/2024).
- [7] shadcn. *Shadcn UI Documentation*. 2024. url: <https://ui.shadcn.com/> (visited on 11/01/2024).
- [8] Alex Banks and Eve Porcello. *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*. 2nd. O'Reilly Media, 2020. isbn: 978-1492051725.
- [9] pmndrs. *Zustand Documentation*. 2024. url: <https://docs.pmnd.rs/zustand> (visited on 11/01/2024).
- [10] OpenAPI Initiative. *OpenAPI Specification*. 2024. url: <https://spec.openapis.org/oas/latest.html> (visited on 11/01/2024).
- [11] Tom Brown et al. “Language Models are Few-Shot Learners.” In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 33. 2020, pp. 1877–1901.
- [12] Vercel. *Vercel AI SDK Documentation*. 2024. url: <https://sdk.vercel.ai/docs> (visited on 11/01/2024).
- [13] OpenRouter. *OpenRouter Documentation*. 2024. url: <https://openrouter.ai/docs> (visited on 11/01/2024).
- [14] Rob Law, Daniel Leung, and Ivan Chan. “Progress and Development of Information Technology in the Hospitality Industry: Evidence from Cornell Hospitality Quarterly.” In: *Cornell Hospitality Quarterly* 61.1 (2020), pp. 19–45.
- [15] Beds24. *Beds24 API Documentation v2.0*. 2024. url: <https://beds24.com/api/v2/> (visited on 11/01/2024).

-
- [16] Erich Gamma et al. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley Professional, 1994. isbn: 978-0201633610.
 - [17] Mark Richards and Neal Ford. *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly Media, 2020. isbn: 978-1492043454.

Appendix A

Δομή Webhook Payload

Listing A.1: Παράδειγμα Webhook Payload από Beds24

```
1 {  
2   "booking": {  
3     "id": 12345,  
4     "arrival": "2025-01-01",  
5     "departure": "2025-01-05",  
6     "status": "confirmed"  
7   },  
8   "messages": [...]  
9 }
```

Appendix B

Παράδειγμα Auto Action Query

Listing B.1: Αναζήτηση κρατήσεων για before-checkin trigger

```
1  const whereClause = {  
2    'resource.checkInStartOfDay': {  
3      greater_than_equal: fromDate.toISOString(),  
4      less_than_equal: toDate.toISOString(),  
5    },  
6    'logging.automationTracking.triggeredAutomations': {  
7      not_in: [autoAction.id],  
8    }  
9  }
```