Omelette


Sławomir Blatkiewicz Jakub Górniak Piotr Piechal Bartosz Pieńkowski Barnaba Turek Michał Zochniak

14 czerwca 2011

Omelette

- 1 Wprowadzenie
- 2 Gramatyka
- 3 Prototypy
- 4 Układ diagramów
- 5 Podsumowanie

Dostępne oprogramowanie



Alternatywa w postaci opisu tekstowego

```
class Student
 - imie
 nazwisko
class Uczelnia
 nazwa
association
        source-object: Student
        target-object: Uczelnia
```

Wynikowy diagram

Student	Uczelnia
- imie - nazwisko	- nazwa
Harwisko	

Główne zalety

- Szybkość modelowania
- Minimalizm składni
- Rozszerzalność języka
- Modularna architektura klas rysujących

Wykorzystane technologie – Python



Wykorzystane technologie – Qt



Wykorzystane technologie – cd.

- Python
- Qt
- pyQt
- pyparsing
- graphviz

Omelette

- 1 Wprowadzenie
- 2 Gramatyka
- 3 Prototypy
- 4 Układ diagramów
- 5 Podsumowanie


Opis gramatyki

Opis formalny

```
grammar ::= (definition)*
definition ::= (' \ n') * header (element | ' \ n') *
header ::= ( | prototype) parent_name ( | object_name) '\n'
element ::= (operation | attribute | property | constraint) '\n'
attribute ::= ( | static) visibility attribute_name ( |(':' attribute_type))
    ( |('=' attribute_default))
operation ::= ( | static ) visibility method_name '(' ( | parameters ) ')'
    ( | (':' return_type))
property ::= property_name ':' property_value
constraint ::= constraint_type constraint_key constraint_value
```

Przykładowy rozbior








grammar → definition → parent_name name → 'dziewczynka' 'ala'

Przykładowy rozbior 2

```
dziewczynka ala
   + kot : String = 'buras'
   + idz(gdzie : String) : void
```









element → attribute → visibility ':' type '=' attribute_value → '+' 'kot' ':' 'String' '=' 'buras'

Przykładowy rozbior 3

Operation:



Parameters:



Parameter:



element → operation → visibility method_name '(' parameters ')' ':' return_type

- \rightarrow 'idz' '(' parameter ')' ':' void' \rightarrow 'idz' '(' parameter_name ':' parameter_type ')' ':' 'void'
- → 'idz' '(' 'gdzie' ':' 'String' ')' ':' 'void'

Omelette

- 1 Wprowadzenie
- 2 Gramatyka
- 3 Prototypy
- 4 Układ diagramów
- 5 Podsumowanie

Przesłanki

- Biblioteka standardowa
- Powszechność cech wspólnych pomiędzy konstrukcjami
- Podobne obiekty na diagramie

Biblioteka standardowa

Biblioteka w kodzie

■ Łatwe wczytywanie

Oddzielna biblioteka


- Latwa modyfikacja
- Łatwe rozszerzanie
- Łatwe wykorzystanie

Powszechność cech wspólnych pomiędzy konstrukcjami





Podobne obiekty na diagramie




Na czym polega prototypowanie

Jeżeli obiekt A jest prototypem obiektu B, to:

- Niezainicjowane właściwości obiektu B przyjmują wartości własności obiektu A
- Obiekt B musi spełniać wszystkie wymagania walidacji które musiał spełniać obiekt A oraz wymagania walidacji zdefiniowane w obiekcie A

Podobne obiekty na diagramie - przypomnienie



Podobne obiekty na diagramie - implementacja

```
generalization student
    source-object : Barnaba
    target-object : Student
student
    source-object : Michal
student
    source-object : Bartosz
```

Słowo kluczowe prototype

Istnieje specjalny typ obiektów, prototype.

- Obiekt prototype nie jest umieszczany na diagramie.
- Obiekt prototype nie musi być poprawnym obiektem nie musi spełniać wymagań walidacji.

Cechy wspólne konstrukcji - przypomnienie





Cechy wspólne konstrukcji - implementacja

```
prototype jeden-do-wielu
  source-count : 1
  target-count : *

jeden-do-wielu
  source-object : a
  target-object : b
```

Dane walidacji

Możliwości


Możemy **wymusić** ustawienie jakiegoś klucza, podać listę **dozwolonych** dla tego klucza wartości, lub **zabronić** używania tego klucza.

```
prototype base relation
allow name STRING

allow arrow STRING
allow direction [none, source, target, both]

require source—object OBJECT
allow source—count MULTIPLICITY
...
```

Struktura biblioteki



Błędy związane z prototypami


- Cykliczne zależności
- Nieistniejące zależności
- Błędy walidacji
 - Brak wymaganego klucza
 - Zły typ wartości klucza
 - Niedozwolona wartość klucza
 - Referencja do nieistniejącego obiektu


Omelette

- 1 Wprowadzenie
- 2 Gramatyka
- 3 Prototypy
- 4 Układ diagramów
- 5 Podsumowanie

■ Co to jest układ diagramów?

- Co to jest układ diagramów?
- Dlaczego jest taki ważny?






- Co to jest układ diagramów?
- Dlaczego jest taki ważny?
- Czym tak naprawdę jest diagram?


Wybrane algorytmy grafowe

- Planaryzacja
- Rozkład kołowy
- Metody energetyczne

■ Co znaczy planarny?

- Co znaczy planarny?
- Czym więc jest planaryzacja?







Algorytmy kołowe

■ Jak działają?


Algorytmy kołowe




Algorytmy kołowe




■ Model mechaniczny



■ Model mechaniczny



■ Model mechaniczny



Modyfikacje

- Modyfikacje
 - Kamada-Kawai

- Modyfikacje
 - Kamada-Kawai
 - Fruchterman-Reingold

- Modyfikacje
 - Kamada-Kawai
 - Fruchterman-Reingold
 - Hadany-Harel

- Modyfikacje
 - Kamada-Kawai
 - Fruchterman-Reingold
 - Hadany-Harel
 - Harel-Koren

- Modyfikacje
 - Kamada-Kawai
 - Fruchterman-Reingold
 - Hadany-Harel
 - Harel-Koren
 - Model grawitacyjny

Graphviz

■ Co to jest?

Graphviz

- Co to jest?
- Dlaczego o nim mówię?

Omelette

- 1 Wprowadzenie
- 2 Gramatyka
- 3 Prototypy
- 4 Układ diagramów
- 5 Podsumowanie

Podsumowanie

github.com/pienkowb/omelette