CLASE II

Lo indispensable para compilar:

Preámbulo:

\documentclass[]{}

Cuerpo:

\begin{document}

texto

\end{document}

Agregar paquetes para tildes:

\usepackage[T1]{fontenc}
compilar
\usepackage[utf8x]{inputenc}
compilar

Agregar paquetes para modificar la letra por defecto:

Letra generalmente usada en latex:

\usepackage{lmodern}

Times new Roman:

\usepackage{pslatex}

Para que las secciones estén en castellano:

\usepackage[spanish]{babel}

Trabajar sobre el cuerpo del texto:

Espaciado:

Punto aparte: dejar una línea.

Para dejar un renglón: dejar una línea y poner \\

Sangría:

Paquete: \setlength {\parindent} {0cm}

Se puede determinar un valor preestablecido para la sangría y especificar cuando no se quiere usar sangría con:

\noindent

Espaciado entre líneas: Paquete: \usepackage{setspace} \onehalfspace \doublespacing No predeterminado \setstretch{2.25} Cuerpo del texto: Texto centrado: \begin{center} \end{center} Texto a la izquierda: \begin{flushleft} \end{flushleft} Edición de la letra: negrita, subrayado e itálica \underline{} \textit{} \textbf{} Cambiar tamaño en el medio del texto: \begin{tiny} \end{tiny} Para elegir el tamaño: \fontsize{10pt} {12pt}\selectfont Para que quede en un párrafo, determinarlo del siguiente modo: \begingroup \endgroup Edición de un texto con título y partes:

<u>Título, fecha y autor</u>:

En el preámbulo:

\title{}
\date{}
\author{}

Secciones, apartados:

\part{}
\section{}

Nota al pie:

Configuración de página:

\footnote{}

\textheight=ncm: largo (19cm por defecto). \textwidth=ncm: ancho (14 por defecto).

\topmargin=ncm: El margen superior (3 cm por defecto). Si ponemos en n un número

negativo, va a restar ese número de centímetros a los 3cm por defecto.

\oddsidemargin=ncm: El margen izquierdo de las páginas impares (4cm por defecto).