Clasificar documentos jurídicos

Solución propuesta

Usar **Laboratorio1_Clasificacion_Juridica.ipynb** en Google Colab para clasificar textos en **derecho laboral, civil o administrativo**.

Funcionamiento: texto → limpieza → representación numérica (TF-IDF) → modelo → categoría predicha.

Qué hacer puntualmente

Paso	Acción
1. Preparar	Completar los integrantes (máximo 4). Revisar los 120 ejemplos del cuaderno: 40 por categoría.
2. Ejecutar	Abrir en Colab y ejecutar todas las celdas. Revisar la limpieza, la conversión del texto a números y el entrenamiento.
3. Evaluar	Leer el porcentaje de aciertos y la matriz de confusión. Identificar qué categorías confunde y mostrar errores concretos.
4. Probar	Usar mínimo 3 textos nuevos, distintos de los de entrenamiento. Registrar categoría esperada y predicha. Conviene uno por categoría.
5. Interpretar	Explicar por qué falla y en qué casos necesitaría revisión humana.

Ejemplos de los asuntos

Laboral: salarios o prestaciones no pagadas.
Civil: incumplimiento de compraventa entre particulares.
Administrativo: impugnación de una sanción de una autoridad pública.

Qué entregar

Prototipo funcional y presentación que responda: **qué problema resolvieron, cómo lo resolvieron, qué resultados obtuvieron, en qué se equivocó y si podría utilizarse realmente en Derecho**.

> **Ya existe:** el cuaderno tiene desarrollo y resultados guardados. Completar nombres y volver a ejecutarlo para confirmar las cifras antes de presentarlas.

Diseñar un clasificador propio

Solución propuesta

Organizar tutelas por su **asunto principal**. Usuario propuesto: una persona que recibe tutelas y las distribuye para revisión jurídica.

Categoría	Criterio propuesto
Derecho al trabajo	La pretensión principal busca proteger el vínculo laboral o conseguir un reintegro.
Mínimo vital	Busca recursos indispensables para subsistir, como salarios o mesadas.
Meritocracia	Trata de concursos, listas de elegibles o acceso por mérito a cargos públicos.

Si se mezclan asuntos, decidir por la pretensión principal. Documentar casos ambiguos y ejemplos de lo que no pertenece a cada categoría.

Qué hacer puntualmente

1. Diseño: describir el problema (3 a 5 líneas), usuario, categorías, criterios, fuentes, cantidades y limpieza. Justificar representatividad en 5 a 8 líneas: variedad, sesgos y casos faltantes.

2. Datos: reunir mínimo **15 ejemplos por categoría: 45 en total**. Se permiten fragmentos de 1 o 2 párrafos. Anonimizar textos reales y revisar los generados con IA.

3. Revisión cruzada: cada integrante clasifica 5 ejemplos que no escribió. Comparar, corregir desacuerdos y registrar lo aprendido.

4. Entrenamiento: usar **Laboratorio1_clasificador_tutelas.ipynb**. Revisar etiquetas sugeridas y completar quién las aprobó.

5. Análisis: en máximo 10 líneas, explicar dónde falla más, si falló el modelo o el criterio/etiqueta y qué revisión humana necesita.

Qué entregar

Documento de diseño + dataset + notebook entrenado.
Columnas del dataset: **id, texto, categoria, origen, revisado_por**.

> **Ya existe:** cuaderno de apoyo. No se encontraron el diseño ni el dataset independiente. Verificar 15 ejemplos revisados por categoría. La guía permite entre 3 y 5 categorías; esta propuesta usa 3.

Conectar la pantalla con el modelo

Solución propuesta

Crear **Clasificador de Tutelas** con Streamlit (pantalla en Python) y el modelo del laboratorio 2. El usuario pega un texto, pulsa **Clasificar** y recibe una categoría real.

Qué construir puntualmente

Parte	Implementación propuesta
Modelo	Guardar y cargar el procesamiento TF-IDF y el clasificador entrenado, juntos.
Pantalla	Nombre de la aplicación, cuadro para pegar texto, botón para procesar y espacio para resultados.
Conexión	El botón envía el texto a una función de backend que aplica la preparación y ejecuta el modelo.
Respuesta	Mostrar la categoría devuelta por el modelo. Añadir confianza si el modelo la proporciona.
Validaciones	Mensajes claros para texto vacío, fallo al cargar el modelo o error de procesamiento.

Pruebas mínimas propuestas

1. Un texto nuevo por categoría: guardar resultado esperado y obtenido.
2. Texto vacío: debe pedir contenido.
3. Texto ambiguo: revisar la respuesta con una persona.
4. Fallo del procesamiento: comprobar el mensaje de error.

Qué entregar

Código actualizado de la interfaz y su conexión al procesamiento.

Evidencias de comunicación real: capturas de entrada y respuesta, acompañadas de un registro de ejecución del backend.

Tabla de pruebas: caso, resultado esperado, resultado obtenido, estado y errores o ajustes pendientes.

Falta construir: no se encontró aplicación ni evidencia de integración. La respuesta debe venir del modelo; la guía no acepta resultados simulados. Para esta propuesta basta ingresar texto: cargar PDF no es obligatorio.