

**Aclaración:**

**Es obligatorio el uso de POO. Todos los métodos deben estar declarados dentro de clases.**

**PDO es requerido para interactuar con la base de datos.**

**Se deben respetar los nombres de los archivos, de las clases y de los métodos.**

**Se debe crear un archivo por cada entidad de PHP.**

## PARTE 03

Crear, en **./clases**, la interface **IParte3**. Esta interface poseerá los métodos:

- **Modificar:** Modifica en la base de datos el registro coincidente con la instancia actual. Retorna **true**, si se pudo modificar, **false**, caso contrario.

Implementar la interface en la clase Televisor.

**AgregarTelevisor.php:** Se recibirán por POST todos los valores (incluida una imagen) para registrar un televisor en la base de datos.

La imagen guardarla en **“./televisores/imagenes/”**, con el nombre formado por el **tipo** punto **paisOrigen** punto hora, minutos y segundos del alta (**Ejemplo: led.china.105905.jpg**).

Si se pudo agregar se redirigirá hacia Listado.php. Caso contrario, se mostrará un JSON que contendrá: éxito(bool) y mensaje(string) indicando lo acontecido.

**ModificarTelevisor.php:** Se recibirán por POST todos los valores (incluida una imagen) para modificar un televisor en la base de datos. Invocar al método Modificar.

Redirigir hacia Listado.php.

Si no se pudo modificar, se mostrará un JSON que contendrá: éxito(bool) y mensaje(string) indicando lo acontecido.