

Підключення AI-агента з репозиторію до сайту на Tilda

My Master · github.com/bartaandrejcc-coder/mymster- · mymastermyk.com.ua

Як це працює

Репозиторій містить **CLAUDE.md** та 12 агентів у папці **agents/**. Ці файли — база знань і правила поведінки AI. Щоб агент відповідав відвідувачам сайту, потрібно:

1. **Backend-сервер** — читає CLAUDE.md + agents/10_crm_loyalty.md з репо, передає в Claude API як системний промпт, повертає відповідь
2. **Chat-віджет (JS)** — невеликий скрипт на сайті Tilda, який відображає чат і з'єднується з backend
3. **Deploy** — backend запущений в інтернеті (Railway, Render або VPS)

Схема:

Відвідувач пише → Tilda widget → Backend → Claude API (з CLAUDE.md як промпт) → відповідь → Tilda

Важливо: агент читає CLAUDE.md напямку з GitHub. Оновив файл у репо → агент одразу знає нову інформацію.

1 Отримай Claude API ключ

1. Відкрий **console.anthropic.com** → увійди або зареєструйся
2. Перейди в **API Keys** → натисни **"Create Key"**
3. Скопіюй ключ (починається з sk-ant-...) — збережи в безпечному місці
4. Поповни баланс на **\$5-10** (вистачить на тисячі розмов)

⚠ **Ключ показується один раз. Збережи одразу — потім не відновити.**

2 Розгорни backend на Railway

Backend — це простий Python-сервер який читає CLAUDE.md з твого репо і відповідає на запити від чату.

2.1 Підготовка файлів (зроби це в репо на GitHub):

Файл: main.py — вставити в корінь репозиторію:

```
import os, httpx
from fastapi import FastAPI
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
from pydantic import BaseModel

app = FastAPI()
app.add_middleware(CORSMiddleware, allow_origins=["https://mymastermyk.com.ua"],
    allow_methods=["POST"], allow_headers=["*"])

REPO_RAW = "https://raw.githubusercontent.com/bartaandrejcc-coder/mymster-/main/"

async def get_system_prompt():
```

```

    async with httpx.AsyncClient() as client:
        r = await client.get(REPO_RAW + "CLAUDE.md")
        return r.text[:6000] # перші 6000 символів

class Msg(BaseModel):
    messages: list

@app.post("/chat")
async def chat(body: Msg):
    system = await get_system_prompt()
    system += "\n\nТи — AI-консультант My Master. Відповідай коротко (2-4 речення).\"
    system += "Після 2-3 повідомлень пропонуй залишити номер телефону.\"
    res = httpx.post(\"https://api.anthropic.com/v1/messages\",
        headers={\"x-api-key\": os.environ[\"ANTHROPIC_API_KEY\"],
            \"anthropic-version\": \"2023-06-01\"},
        json={\"model\": \"claude-haiku-4-5-20251001\", \"max_tokens\": 400,
            \"system\": system, \"messages\": body.messages})
    return {\"reply\": res.json()[\"content\"][0][\"text\"]}

```

Файл: requirements.txt — вставити в корінь репозиторію:

```

fastapi
uvicorn
httpx
pydantic

```

2.2 Deploy на Railway:

1. Відкрий **railway.app** → Sign in with GitHub
2. Натисни **"New Project"** → **"Deploy from GitHub repo"**
3. Обери репозиторій mymaster-
4. Railway автоматично знайде requirements.txt і задеплоїть
5. Перейди в **Variables** → додай змінну: ANTHROPIC_API_KEY = твій ключ
6. Перейди в **Settings** → **Networking** → **"Generate Domain"** — скопіюй URL (наприклад: mymaster-bot.up.railway.app)

Start command для Railway (вказати в Settings → Deploy):

```

uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT

```

3 Додай chat-віджет на Tilda

Скопіюй код нижче. Заміни BASH_RAILWAY_URL на реальний URL з попереднього кроку.

Файл: widget.js (або вставити напряму в Tilda):

```

(function() {
    const API = "https://BASH_RAILWAY_URL/chat"; // ← замінити
    const history = [];

    // Створюємо кнопку чату
    const btn = document.createElement("div");
    btn.innerHTML = "❏";
    btn.style.cssText = "position:fixed;bottom:24px;right:24px;width:56px;height:56px;background:#1a1a2e;border-radius:50%;display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-size:24px;cursor:pointer;z-index:9999;box-shadow:0 4px 16px rgba(0,0,0,0.3)";

```

```

// Створюємо вікно чату
const box = document.createElement("div");
box.style.cssText = "display:none;position:fixed;bottom:90px;right:24px;width:340px;height:480px;background:#fff;border-radius:16px;box-shadow:0 8px 32px rgba(0,0,0,0.2);z-index:9998;flex-direction:column;overflow:hidden;";
box.innerHTML = `
  <div style="background:#1a1a2e;color:#fff;padding:14px 16px;font-family:sans-serif;font-weight:bold">
    My Master – AI Консультант</div>
  <div id="mm-msgs"
style="flex:1;overflow-y:auto;padding:12px;font-family:sans-serif;font-size:14px">
    <div style="background:#eef2ff;padding:10px;border-radius:8px;margin-bottom:8px">
      Привіт! Я – AI-консультант My Master. Чим можу допомогти?</div></div>
    <div style="padding:10px;border-top:1px solid #eee;display:flex;gap:8px">
      <input id="mm-inp" placeholder="Ваше запитання..." style="flex:1;border:1px solid #ddd;border-radius:8px;padding:8px;font-size:14px;outline:none">
      <button id="mm-send"
style="background:#1a1a2e;color:#fff;border:none;border-radius:8px;padding:8px 14px;cursor:pointer"></button></div>`

document.body.appendChild(btn);
document.body.appendChild(box);

btn.onclick = () => { box.style.display = box.style.display === "none" ? "flex" : "none"; };

async function send() {
  const inp = document.getElementById("mm-inp");
  const msgs = document.getElementById("mm-msgs");
  const text = inp.value.trim(); if (!text) return;
  history.push({role:"user", content:text});
  msgs.innerHTML += `<div style="text-align:right;margin-bottom:8px"><span
style="background:#1a1a2e;color:#fff;padding:8px 12px;border-radius:8px;display:inline-block">${text}</span></div>`;
  inp.value = ""; msgs.scrollTop = msgs.scrollHeight;
  msgs.innerHTML += `<div id="typing" style="color:#999;margin-bottom:8px">...</div>`;
  const res = await fetch(API, {method:"POST",
    headers:{"Content-Type":"application/json"},
    body:JSON.stringify({messages:history})}).then(r=>r.json());
  document.getElementById("typing").remove();
  history.push({role:"assistant", content:res.reply});
  msgs.innerHTML += `<div style="background:#eef2ff;padding:10px;border-radius:8px;margin-bottom:8px;font-size:14px">${res.reply}</div>`;
  msgs.scrollTop = msgs.scrollHeight;
}
document.getElementById("mm-send").onclick = send;
document.getElementById("mm-inp").onkeydown = e => { if(e.key==="Enter") send(); };
})();

```

Де вставити в Tilda:

- **Варіант А (увесь сайт)** → Налаштування сайту → SEO → HTML у <head> → вставити весь код у тег <script>
- **Варіант В (одна сторінка)** → Додати блок T123 → вставити код

Відкрий сайт	mymastermyk.com.ua — у правому нижньому куті має з'явитись кнопка 
Натисни кнопку	Відкривається чат-вікно з привітанням
Напиши тестове запитання	"Скільки коштує фарбування?" — має прийти відповідь від AI
Перевір на мобільному	Відкрий сайт з телефону — чат має коректно відображатись
Перевір Railway logs	railway.app → твій проект → Logs — помилок не має бути

Як оновити знання агента

Агент читає **CLAUDE.md** напряду з GitHub при кожному запиті. Щоб змінити що знає агент — достатньо оновити CLAUDE.md у репозиторії. Перезапускати backend не потрібно.

```
git add CLAUDE.md
git commit -m 'update: оновлено знання агента'
git push origin main
```

Зміни набудуть чинності для наступного повідомлення у чаті — без жодних перезапусків.

Орієнтовна вартість

Railway (hosting)	Безкоштовно до \$5/міс трафіку — для старту вистачить
Claude API	claude-haiku-4-5: ~\$0.001 за розмову · 1000 розмов ≈ \$1
Разом на старт	Поповни Anthropic на \$10 — вистачить на 10 000+ розмов