

3. feladat

40 pont

Édes Mosoly Cukrászda

A következő feladatban egy cukrászda weboldalán kell részfeladatokat elvégeznie.

A feladat két részből áll:

- Az Édes Mosoly Cukrászda termékeit népszerűsítő, publikus weboldal véglegesítése („Weboldal kódolása” feladatrész)
- A cukrászda termékeit tároló adatbázison lekérdezések írása a vezetőség számára. („Adatbázis-kezelés” feladatrész)

A webalkalmazás főbb elemei már rendelkezésre állnak a vizsgakönyvtár 3_feladat\cukraszda mappájában. Csak a feladatokban felsorolt állományokat módosítsa!

A weboldal már tartalmazza a megfelelő hivatkozásokat a Bootstrap 4 keretrendszer működéséhez szükséges állományokra.

A webszerver indításához a Windows parancssorában tegye aktuálissá a vizsgakönyvtár 3_feladat\cukraszda könyvtárát, majd futtassa az **npm run start** parancsot! A webszerver indítása után a fejlesztőközpont nyilvános oldala a <http://localhost:8080> URL-en keresztül érhető el. Ügyeljen rá, hogy a parancssor ablakát a feladat megoldása közben **ne zárja be és ne jelöljön benne ki semmit**, mert az a webszerver futását megállítja!

Amennyiben munkája közben a mappa tartalmában véletlenül olyan módosításokat végezne, ami után a kiszolgáló nem működik megfelelően, akkor a helyreállításhoz a mappa eredeti tartalmát megtalálja a forrásállományok között található `cukraszda.zip` tömörített állományában.

Weboldal kódolása

Az alábbi utasításoknak megfelelően végezze el a weboldal fejlesztését. Ügyeljen rá, hogy az oldal a módosítások után is megtartsa a reszponzív viselkedését.

A feladatok megoldásához a következő állományokat kell módosítania:

- 3_feladat\cukraszda\web\index.html
- 3_feladat\cukraszda\web\cukraszda.css
- 3_feladat\cukraszda\web\cukraszda.js

A munkája végén ezeket az állományokat a feladatlap „Az elkészült munka beadása” részben megadottak szerint a vizsgakönyvtár 3_feladat\beadott nevű mappájába kell másolnia!

Az egyedi formázási beállításokat a `cukraszda.css` stílusállományban, a kódolási feladatokat pedig a `cukraszda.js` JavaScript fájlban végezze el!

1. Állítsa be, hogy a böngésző címsorában megjelenő cím „Édes Mosoly Cukrászda” legyen!

-
2. Helyezzen el hivatkozást a `cukraszda.css` stíluslapra úgy, hogy az felülírja az összes többi CSS stílusfájl azonos beállításait!
 3. A `bg-header` osztályú keret formázásával készítse el a minta szerinti képes fejléct az alábbiaknak megfelelően:
 - Háttérképként használja a `muffin.jpg` képet, amelyet a `web/assets/img` könyvtárban talál!
 - A fejléc függőleges mérete legyen 450 képpont!
 4. Alakítsa ki a weboldal navigációs részét az alábbiak szerint:
 - „*Navigáció*” részben hozza létre az alábbi menüelemeket:
 - Rólunk
 - Termékeink
 - Üzenetküldés
 - Szerencse süti
 - Ehhez a „*Menüelemek*” szöveget cserélje ki egy négyelemű számozatlan listára, a lista külső HTML-eleme `navbar-nav` és `ml-auto`, a listaelemek pedig `nav-item` osztálykijelölővel legyenek formázva!
 - Az egyes listaelemekhez hozzon létre hivatkozásokat, melyek sorrendben a `rolunk`, `termekek`, `uzenet`, és `szerencse dokumentum` szintű azonosítókra mutatnak!
 - A hivatkozások a `nav-link` és `js-scroll-trigger` osztálykijelölővel legyenek megformázva!
 5. A böngészője fejlesztői eszközeinek a segítségével állapítsa meg az oldal navigációs részének háttérszínét! Állítsa be ezt a színt betűszíneként a `.szoveg` osztálynak!
Ha nem tudja megállapítani a háttérszínt, használja a barna (brown) színt betűszíneként!
 6. Állítsa be, hogy a `termekek` és a `szerencse` azonosítóval jelölt szekciók háttérszíne `#f7e1ae` kódú szín legyen!
 7. A „*Termékek*” szekcióban jelenleg 7 terméktípus kártyája szerepel. Egészítse ki ezt a „Sós sütemények” kártyával! Az új kártyát a „Torták” és a „Fagyik, fagyik kelyhek” kártyák közé illessze be, tartalmát a `forras mappa sos.txt` fájlban találja!
 8. A „*Termékek*” szekcióban található kártyák számára hozzon létre reszponzív viselkedést biztosító rácsot! Nagyméretű kijelzőtől kezdve három kártya, közepes kijelző méret esetén kettő kártya, míg kicsi és extra kicsi kijelzőjű eszközök esetén egy kártya kerüljön egy sorba!
 9. Helyezzen el hivatkozást a `cukraszda.js` JavaScript állományra a weboldal végén!
 10. A `cukraszda.js` fájlban hozzon létre olyan JavaScript kódot, ami a weboldal `uzenet` szekciójában található információkat (név, e-mail cím, telefonszám, üzenet) elküldi a webszervernek, ha az „Üzenet küldése” parancsgomra kattintunk!
 - a. REST kérés paraméterei:
 - Kérés típusa: `POST`
 - URL: `/api/uzenet`

-
- Elküldött adat típusa: JSON objektum
 - Elküldött adat szerkezete:

```
{  
    name: String, (pl. „Kiss Éva”)  
    email: String, (pl. „kiss.eva@mail.com”)  
    phone: String, (pl. „+36301234567”)  
    message: String, (pl. „Tudnak tigris alakú vegán tortát készíteni?”)  
}
```
 - Választípus: JSON
 - Válaszúzenet sikeres küldés esetén: {feldolgozva: boolean}
(pl. {feldolgozva: true})

- b. Amennyiben valamelyik mező értéke üres, akkor a „Kérjük, minden mezőt töltsön ki az űrlapon!” üzenetet jelenítse meg egy felugró ablakban, és ne küldje be az űrlap adatait a szervernek!
- c. Amennyiben a küldés sikeres (200-as státuszkód), törölje a weboldalon a beírt adatokat, és egy felugró ablakban jelenítse meg az alábbi üzenetet: „Munkatársunk hamarosan keresni fogja Önt!”

Amennyiben nem tudja kiolvasni a megfelelő adatokat az űrlapból, akkor a példaként feltüntetett adatokkal küldje el a kérést a szerver felé!

11. Készítsen `szerencseGeneralas()` azonosítóval JavaScript függvényt, amely véletlenszerűen kiír egy üzenetet a felhasználó számára az alábbiak szerint:

- Az üzenetek lehetséges értékei a `forras mappa uzenetek.txt` állományában található, minden üzenet külön sorba került. Készítsen tömböt `uzenetek` néven, melyben eltárolja az `uzenetek.txt` állományban található üzeneteket! (A feladat megoldásakor nem kell szöveges állományból való beolvasást használnia, a fájlban található üzeneteket bemásolhatja a kódba.)
- A `szerencseGeneralas` azonosítójú parancsgomb megnyomására írjon ki a `szerencseUzenet` azonosítójú elembe egy véletlenszerűen kiválasztott üzenetet! A véletlenszerűen sorsolt üzenet előállításához használhatja az alábbi JavaScript kódrészletet, amely az `uzenetek` tömbből egy véletlenszerűen kisorsolt indexet állít elő:

```
Math.floor(Math.random() * uzenetek.length);
```
- Amennyiben nem tud véletlenszerűen üzenetet generálni, akkor a legelső üzenetet jelenítse meg!