Standard wykończenia budynków

1. Konstrukcja:
– murowana o stropach żelbetowych;
– ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne - parter i poddasze - Beton komórkowy;
– ściany działowe - parter i poddasze - beton komórkowy.

2. Fundamenty:
– ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25.

3. Dach:
– konstrukcja - drewniana, zabezpieczona środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi;
– izolacja - membrana, izolacja termiczna o gr. 15 cm oraz folia;
– krycie - blacha.

4. Instalacje:
– Ogrzewanie podłogowe rozprowadzone po całym mieszkaniu;
– Ilość punktów elektrycznych wraz z osprzętem zgodnie z projektem;
– punkt czerpalny w każdym ogródku.

5. Wykończenie:
– ściany i sufity pokryte tynkiem gipsowym;
– podłogi – pokryte wylewką betonową, izolowane styropianem;
– parapety zewnętrzne – blacha powlekana w kolorze antracytowym;
– parapety wewnętrzne – zamontowane wszędzie oprócz kuchni i łazienki - konglomerat;
– schody na piętro / poddasze – stan surowy;
– drzwi wejściowe – Premium Termo, kolor antracyt; Ud zgodnie z obowiązującymi przepisami – rynny i rury spustowe metalowe w kolorze antracyt;
– okna 3-szybowe, kolor - antracyt z zewnątrz, a biały wewnątrz - Uw zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– komin – systemowe przewody: spalinowe, dymowe oraz wentylacyjne;

6. Ogrzewanie:
– Piec gazowy dwufunkcyjny wg projektu 18 kW;
– Dodatkowe przyłącze w łazience na grzejnik elektryczny.

7. Elewacja:
- Styropian-parametry zgodnie z projektem oraz obowiązującymi normami;
- tynk silikonowo - silikatowy / silikonowy.

8. Zagospodarowanie terenu
– ogrodzenie terenu – panele-ogrodzenie systemowe 3D - 120cm, ocynkowane i malowane proszkowo na podmurówce betonowej o wys. 20cm;
– teren czynny biologicznie - wyrównany;
– kostka betonowa wejścia do budynku, miejsca postojowe wyłożone tłuczniem;
– miejsce na odpady wg projektu.