Standard wykończenia budynków

1. Konstrukcja:
– murowana o stropach żelbetowych;
– ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne - parter i piętro- bloczki silikatowe / beton komórkowy;
– ściany działowe - parter i poddasze -bloczki silikatowe / beton komórkowy.

2. Fundamenty:
– ławy fundamentowe/płyta fundamentowa żelbetowe z betonu C20/25.

3. Dach:
– konstrukcja - drewniana, zabezpieczona środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi;
– izolacja - membrana, wełna o gr. 20 cm/PIR oraz folia;
– krycie - blacha płaska.

4. Instalacje:
– Ogrzewanie podłogowe rozprowadzone po całym mieszkaniu;
– Ilość punktów elektrycznych wraz z osprzętem zgodnie z projektem;
– punkt czerpalny w każdym ogródku.

5. Wykończenie:
– ściany i sufity na parterze pokryte tynkiem gipsowym;
– ściany na piętrze pokryte tynkiem gipsowym, sufity na piętrze - płyta gk;
– podłogi – pokryte wylewką betonową, izolowane styropianem;
– parapety zewnętrzne – blacha powlekana w kolorze antracytowym;
– parapety wewnętrzne – zamontowane wszędzie oprócz kuchni i łazienki - konglomerat;
– schody na piętro – stan surowy;
– drzwi wejściowe – Premium Termo, kolor antracyt; Ud zgodnie z obowiązującymi przepisami –
rynny i rury spustowe metalowe w kolorze antracyt;
– okna 3-szybowe, kolor - antracyt z zewnątrz, a biały wewnątrz - Uw zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– komin – systemowe przewody: spalinowe, dymowe oraz wentylacyjne.

6. Ogrzewanie:
– Piec gazowy dwufunkcyjny wg projektu;
– Dodatkowe przyłącze w łazience na grzejnik elektryczny.

7. Elewacja:
- Styropian - parametry zgodnie z projektem oraz obowiązującymi normami;
- tynk silikonowo - silikatowy / silikonowy.

8. Zagospodarowanie terenu
– ogrodzenie terenu – panele-ogrodzenie systemowe 3D - 120cm, ocynkowane i malowane proszkowo na podmurówce betonowej o wys. 20cm;
– teren czynny biologicznie - wyrównany;
– kostka betonowa wejścia do budynku, miejsca postojowe wyłożone tłuczniem;
– miejsce na odpady wg projektu.