SHERWIN-WILLIAMS

Technical Data Sheet

Seria Kem Aqua L100
czarny
E61BUS506

Opis Produktu

Wodorozcieńczalna, szybkoschnąca farba pigmentowana antykorozyjnie. Hybryda alkidowo-akrylowa. Może być przemalowywana zarówno farbami wodorozcieńczalnymi jak i rozpuszczalnikowymi. Może być stosowana jako powłoka zabezpieczająca podczas transportu. Przewidziana także do aplikacji przez zanurzenie.

Dane Techniczne

	E61BUS506	
Ciężar właściwy:	1,15+-2%	
Zawartość części stałych obj.:	42+-2%	
Lepkość:	40-60+-2%	[s] DIN 4
Połysk:	Mat	
Temperatura zapłonu:	100°C	
Wrażliwy na zamarzanie:	Yes	
VOC:	41g/l	
Przechowywanie:	12 miesięcy	

Mieszanie/ Aplikacja

Zalecane metody nakładania	**Rozcieńczanie**
Dipping/Flow coating	Woda dejonizowana/do 5%
Vacuum	Woda dejonizowana/do 5%
Conventional spraying	Woda dejonizowana/do 5%

Podłoże:	Stal lub żelazo : Usunąć rdzę, zgorzelinę i produkty utleniania.Dla lepszego rezultatu obrobić powierzchnię chemicznie przez fosforanowanie lub czyścić strumieniowo -ściernie do stopnia Sa 2½ wg ISO 8501. Ocynk/Aluminium: omieść scierniwem lub odtłuscić zgodnie z SSPC-SP-1.
Czyszczenie narzędzi:	Narzędzia/sprzęt czyścić bezpośrednio po zakończeniu pracy wodą dejonizowaną. Aby zapobiec korozji sprzęt przepłukać rozcieńczalnikiem. W przypadku korzystania z rozpuszczalnika należy stosować się do instrukcji jego producenta.

Czasy schnięcia

DFT 20-50 um,23 ^{0}C,RH50%

Do manipulacji	23°C	20 minut

Informacje

Karty Techniczne Wyrobów są okresowo uzupełniane o najnowsze informacje dotyczące produktu. Ważne jest, aby klient pozyskał najnowszą kartę danych używanego wyrobu. Informacje, oceny i opinie przedstawione tutaj dotyczą obecnie oferowanych produktów i przedstawiają wyniki badań uznane za wiarygodne. Jednakże w związku z różnicami w stosowaniu produktów i różnymi metodami nakładania, które nie są nam znane i nie są przez nas kontrolowane, firma Sherwin-Williams nie ponosi odpowiedzialności za ostatecznie uzyskany efekt wykonania.

Data ważności:(karta ważna 1 rok od daty wydania)

Aktualizacja: 180518