

APOSTILA PRÁTICA • MÓDULOS 1 A 7

Sistema de Agendamento de Serviços Web

HTML5 • CSS3 • JSON • JavaScript • SheetDB • WhatsApp

Estrutura do projeto e HTML5

Pastas e arquivos

```
agendamento-servicos/  
├ index.html  
├ style.css  
├ script.js  
├ dados.json  
└ imagens/foto_perfil.jpeg
```

Três blocos semânticos

- header: foto, nome e descrição
- section: formulário de agendamento
- footer: botão do WhatsApp

Temas com variáveis CSS

Quatro valores em `:root` definem toda a paleta. Trocar o nicho do site é trocar essas cores.

Aulas



Principal #1e3a8a
Secundária #0284c7

Unhas



Principal #D81B60
Secundária #8E24AA

Salão



Principal #1F2937
Secundária #D4AF37

Lanchonete



Principal #E63946
Secundária #FFB703

Dados separados do código: dados.json

```
"nome": "Professor(a) Particular",  
"foto_perfil": "imagens/foto_perfil.jpeg",  
"whatsapp": "55DDDNÚMERO",  
"servicos": [ { "id": 1,  
"nome": "Aula de Matemática (1h)",  
"preco": "R$ 60,00" } ]
```

- Chaves e textos sempre entre aspas duplas
- Sem vírgula depois do último item
- Array de objetos alimenta o select de disciplinas

JavaScript 1/3: carregar e preencher

```
const response = await fetch("dados.json");
const data = await response.json();
$("#titulo-empresa").innerText = data.nome;

data.servicos.forEach((servico) => {
  const option = document.createElement("option");
  option.value = `${servico.nome} (${servico.preco})`;
  option.innerText = `${servico.nome} - ${servico.preco}`;
  select.appendChild(option);
});
```

- async/await espera o arquivo chegar antes de seguir
- \$ é um atalho para document.getElementById
- forEach cria uma opção do select para cada serviço

JavaScript 2/3: enviar o agendamento

```
form.addEventListener("submit", async (e) => {  
  e.preventDefault();  
  const linha = { nome, servico, data, hora };  
  try {  
    await fetch(SHEETDB_URL, {  
      method: "POST",  
      headers: { "Content-Type": "application/json" },  
      body: JSON.stringify({ data: [linha] }),  
    });  
  } catch (erro) { console.error(erro); }  
});
```

- preventDefault impede a página de recarregar ao enviar
- O corpo segue o contrato { data: [...] } do SheetDB
- Se o envio falhar, o erro vai ao console e o WhatsApp abre mesmo assim

JavaScript 3/3: abrir o WhatsApp

```
const texto = encodeURIComponent(mensagem);
const mobile = /Android|iPhone|iPad/i.test(
  navigator.userAgent
);
const base = mobile
  ? "api.whatsapp.com"
  : "web.whatsapp.com";
const url = `https://${base}/send?
phone=${numero}&text=${texto}`;
window.open(url, "_blank");
```

- encodeURIComponent protege espaços e acentos na URL
- userAgent identifica celular ou computador
- Asteriscos na mensagem, como ***Aluno(a):***, viram negrito no WhatsApp

Google Sheets como banco de dados

1. Planilha com cabeçalho: nome, servico, data, hora
2. Conta no sheetdb.io com Google
3. CREATE NEW API e copiar o endpoint
4. Colar em SHEETDB_URL no script.js

```
{ "data": [ {  
  "nome": "João Silva",  
  "servico": "Aula (R$ 60,00)",  
  "data": "2026-10-15",  
  "hora": "14:30" } ] }
```

Testar, publicar e evoluir

Testar

Use Live Server ou `python -m http.server`. Abrir o arquivo direto bloqueia o fetch.

Publicar

GitHub Pages ou Netlify Drop, com hospedagem estática gratuita.

Evoluir

Listar horários já agendados com GET, sem expor o nome do aluno.