

Esquenta - LocalStorage e useEffect

Total de pontos 4/4

E-mail *

bartomsilva@gmail.com

✓ Quais são possibilidades válidas de valor para o segundo argumento de useEffect? 1/1

- ☒ um array com dados ✓
- ☒ um array vazio ✓
- ☒ parâmetro vazio ✓
- ☐ Um objeto vazio

✓ O que é um erro comum que acontece quando queremos passar um array como argumento em useEffect, mas esquecemos de passar? 1/1

- ☒ funciona uma vez, depois para de funcionar ✓
- ☐ o projeto não roda
- ☐ o projeto só funciona após atualizar a página algumas vezes
- ☐ nada acontece



✓ Quais são os métodos para guardar e buscar valores no localStorage, respectivamente? 1/1

- ☐ getItem() e setItem()
- ☒ setItem() e getItem() ✓
- ☐ parse() e stringify()
- ☐ stringify() e parse()
- ☐ push() e pop()

✓ Quais são os métodos para transformar objetos JSON em string, e de volta em objetos JSON, respectivamente? 1/1

- ☐ getItem() e setItem()
- ☐ setItem() e getItem()
- ☐ parse() e stringify()
- ☒ stringify() e parse() ✓

Este formulário foi criado em Future4.

Google Formulários



