

Projekt		PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ POMIESZCZENIA DLA BUDYNKU CP1, BATTERY CELL PRODUCTION FACTORY, POWERCO BATTERY SPAIN S.A.U.						
Data		16.01.2026						
CP1-B-GT-ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW - SUFITY CP1-B-GT-LIST OF CONNECTORS - CEILINGS								
Nazwa Name		Długość Length [mm]	Klasa Grade	Powłoka Coating	Ilość z nadładkiem 5% Quantity with excess 5%	Waga elementu Weight of the part [kg]	Łącznie waga Total weight [kg]	Norma Standard
Zestaw SB (Śruba - M24 x 75 + nakrętka) set (Bolt - M24 x 75 + nut)		SB 75	8.8	HDG	781	0,4	292,2	EN 15048 (EN ISO 4014)
Zestaw SB (Śruba - M16 x 90 + nakrętka) set (Bolt - M16 x 90 + nut)		SB 90	8.8	HDG	3125	0,2	500,0	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M16 x 50 + nakrętka) set (Bolt - M16 x 50 + nut)		SB 50	8.8	HDG	7524	0,11	827,6	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M16 x 40 + nakrętka) set (Bolt - M16 x 40 + nut)		SB 40	8.8	HDG	5880	0,1	530	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M12 x 55 + nakrętka) set (Bolt - M12 x 55 + nut)		SB 55	8.8	HDG	945	0,1	54,9	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M12 x 50 + nakrętka) set (Bolt - M12 x 50 + nut)		SB 50	8.8	HDG	7324	0,1	366,2	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M12 x 35 + nakrętka) set (Bolt - M12 x 35 + nut)		SB 35	8.8	HDG	10933	0	437,2	EN 15048 (EN ISO 4017)
Podkładka - 24 Washer - 24			200 HV	HDG	781	0,0	23,4	EN ISO 7089
Podkładka pogrubiona - 24 washer - 24		Thick	200 HV	HDG	781	0,1	78,1	EN ISO 7349
Podkładka - 16 Washer - 16			200 HV	HDG	33058	0,0	363,6	EN ISO 7089
Podkładka pogrubiona - 16 Thick washer - 16			200 HV	HDG	5231	0,04	221,3	EN ISO 7349
Podkładka - 12 Washer - 12			200 HV	HDG	38403	0	240,8	EN ISO 7089
Podkładka DIN 440 - 12 Washer DIN 440 - 12			200 HV	HDG	101	0,0	4,5	EN 440
Nakrętka M16 -8			8	HDG	5231	0,0	172,6	EN ISO 4032
Pręt gwintowany M16x2000 8.8 (gwint prawy) Threaded rod M16x2000 8.8 (right thread)		2000	8.8	HDG	1398	3,2	4472,2	DIN 976
Pręt gwintowany M16x1200 8.8 (gwint prawy) Threaded rod M16x1200 8.8 (right thread)		1200	8.8	HDG	160	1,9	306,4	DIN 976
Pręt gwintowany M16x1000 8.8 (gwint prawy) Threaded rod M16x1000 8.8 (right thread)		1000	8.8	HDG	1058	1,6	1693,4	DIN 976
Nakrętka napinająca M16 Turnbuckle nut M16			S355	HDG	1557	0,471	733,4	DIN 1480
					124271		10788,0	
UWAGA/ANNOTATION W zestawieniu ujęto ilości z nadładkiem 5% The list includes the quantity of connectors with excess 5%								