

Projekt		PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ POMIESZCZEN DLA BUDYNKU CP1, BATTERY CELL PRODUCTION FACTORY, POWERCO BATTERY SPAIN S.A.U.						
Data		16.01.2026						
CP1-B-KG-ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW - SUFITY CP1-B-KG-LIST OF CONNECTORS - CEILINGS								
Nazwa Name		Długość Length [mm]	Klasa Grade	Powłoka Coating	Ilość z nadstatkiem 5% Quantity with excess 5%	Waga elementu Weight of the part [kg]	Łącznie waga Total weight [kg]	Norma Standard
Zestaw SB (Śruba - M24 x 75 + nakrętka) set (Bolt - M24 x 75 + nut)		SB 75	8.8	HDG	584	0,37	218,4	EN 15048 (EN ISO 4014)
Zestaw SB (Śruba - M16 x 90 + nakrętka) set (Bolt - M16 x 90 + nut)		SB 90	8.8	HDG	2335	0,16	366,6	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M16 x 50 + nakrętka) set (Bolt - M16 x 50 + nut)		SB 50	8.8	HDG	5645	0,10	581,4	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M16 x 40 + nakrętka) set (Bolt - M16 x 40 + nut)		SB 40	8.8	HDG	4477	0,09	403,8	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M12 x 55 + nakrętka) set (Bolt - M12 x 55 + nut)		SB 55	8.8	HDG	747	0,06	43,4	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M12 x 50 + nakrętka) set (Bolt - M12 x 50 + nut)		SB 50	8.8	HDG	4975	0,05	271,1	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M12 x 35 + nakrętka) set (Bolt - M12 x 35 + nut)		SB 35	8.8	HDG	8028	0,04	351,6	EN 15048 (EN ISO 4017)
Podkładka - 24 Washer - 24			200 HV	HDG	584	0,03	17,5	EN ISO 7089
Podkładka pogrubiona - 24 washer - 24		Thick	200 HV	HDG	584	0,1	58,4	EN ISO 7349
Podkładka - 16 Washer - 16			200 HV	HDG	24914	0,0	249,1	EN ISO 7089
Podkładka pogrubiona - 16 Thick washer - 16			200 HV	HDG	3490	0,04	147,6	EN ISO 7349
Podkładka - 12 Washer - 12			200 HV	HDG	27500	0,01	173,2	EN ISO 7089
Podkładka DIN 440 - 12 Washer DIN 440 - 12			200 HV	HDG	59	0,0	2,6	EN 440
Nakrętka M16 -8			8	HDG	3490	0,0	115,2	EN ISO 4032
Pręt gwintowany M16x2000 8.8 (gwint prawy) Threaded rod M16x2000 8.8 (right thread)		2000	8.8	HDG	1085	3,2	3470,9	DIN 976
Pręt gwintowany M16x1200 8.8 (gwint prawy) Threaded rod M16x1200 8.8 (right thread)		1200	8.8	HDG	81	1,9	155,2	DIN 976
Pręt gwintowany M16x1000 8.8 (gwint prawy) Threaded rod M16x1000 8.8 (right thread)		1000	8.8	HDG	580	1,6	927,4	DIN 976
Nakrętka napinająca M16 Turnbuckle nut M16			S355	HDG	1166	0,471	549,0	DIN 1480
					90323		8102,5	
UWAGA/ANNOTATION W zestawieniu ujęto ilości z nadstatkiem 5% The list includes the quantitv of connectors with excess 5%								