Projekt	PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ POMIESZCZEŃ DLA BUDYNKU CP1, BATTERY CELL PRODUCTION FACTORY, POWERCO BATTERY SPAIN S.A.U.	
Data	27.01.2026	

CP1-C-GT-ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW - SUFITY
CP1-C-GT-LIST OF CONNECTORS - CEILINGS

Nazwa Name	Długość Length [mm]	Klasa Grade	Powłoka Coating	Ilość z naddatkiem 5% Quantity with excess 5%	Waga elementu Weight of the part [kg]	Łącznie waga Total weight [kg]	Norma Standard
Zestaw SB (Śruba - M24 x 75 + nakrętka) SB set (Bolt - M24 x 75 + nut)	75	8.8	HDG	525	0,37	196,3	EN 15048 (EN ISO 4014)
Zestaw SB (Śruba - M16 x 100 + nakrętka) SB set (Bolt - M16 x 100 + nut)	100	8.8	HDG	134	0,16	21,0	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M16 x 90 + nakrętka) SB set (Bolt - M16 x 90 + nut)	90	8.8	HDG	1898	0,16	298,0	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M16 x 65 + nakrętka) SB set (Bolt - M16 x 65 + nut)	65	8.8	HDG	34	0,10	3,5	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M16 x 50 + nakrętka) SB set (Bolt - M16 x 50 + nut)	50	8.8	HDG	5190	0,10	534,5	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M16 x 40 + nakrętka) SB set (Bolt - M16 x 40 + nut)	40	8.8	HDG	3814	0,09	344,0	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M12 x 55 + nakrętka) SB set (Bolt - M12 x 55 + nut)	55	8.8	HDG	655	0,06	38,0	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M12 x 50 + nakrętka) SB set (Bolt - M12 x 50 + nut)	50	8.8	HDG	4495	0,05	245,0	EN 15048 (EN ISO 4017)
Zestaw SB (Śruba - M12 x 35 + nakrętka) SB set (Bolt - M12 x 35 + nut)	35	8.8	HDG	7242	0,04	317,2	EN 15048 (EN ISO 4017)
Podkładka - 24 Washer - 24		200 HV	HDG	525	0,03	15,8	EN ISO 7089
Podkładka pogrubiona - 24 Thick washer - 24		200 HV	HDG	525	0,1	52,5	EN ISO 7349
Podkładka - 16 Washer - 16		200 HV	HDG	22142	0,0	221,4	EN ISO 7089
Podkładka pogrubiona - 16 Thick washer - 16		200 HV	HDG	3116	0,04	131,8	EN ISO 7349
Podkładka - 12 Washer - 12		200 HV	HDG	24786	0,01	156,2	EN ISO 7089
Podkładka DIN 440 - 12 Washer DIN 440 - 12		200 HV	HDG	63	0,0	2,8	EN 440
Nakrętka M16 -8		8	HDG	3116	0,0	102,8	EN ISO 4032
Pręt gwintowany M16x2000 8.8 (gwint prawy) Threaded rod M16x2000 8.8 (right thread)	2000	8.8	HDG	1000	3,2	3200,0	DIN 976
Pręt gwintowany M16x1200 8.8 (gwint prawy) Threaded rod M16x1200 8.8 (right thread)	1200	8.8	HDG	80	1,9	153,6	DIN 976
Pręt gwintowany M16x1000 8.8 (gwint prawy) Threaded rod M16x1000 8.8 (right thread)	1000	8.8	HDG	479	1,6	766,4	DIN 976
Nakrętka napinająca M16 Turnbuckle nut M16		S355	HDG	1080	0,471	508,7	DIN 1480
				80899		7309,6	

UWAGA/ANNOTATION
W zestawieniu ujęto ilości z naddatkiem 5%
The list includes the quantity of connectors with excess 5%