



SICHERER KONTAKT

Eine ausgesprochen funktionale Lösung für Ihre Elektronik.

Deutsche Ausführung auch mit Steckdose.

Robust und schlagzäh.
Die Kugeldruckprüfung wird bei allen Unterteilen bei 125°C erfüllt.

Befestigungsdomes für die Leiterplattenmontage. Dazu passende selbstformende Schrauben sind beigelegt (4 Stück).

Schutzart < IP 40

MATERIAL

Flammwidriges Material (UL 94 V-0).

FARBE

Oberteil grauweiß (RAL 9002), Unterteil kieselgrau (RAL 7032).

MASSE IN MM

	L x B x H
D	120 x 65 x 55
UK	120 x 65 x 40
F /	100 x 50 x 40
D	120 x 65 x 65

MATERIAL

Steckerteile aus flammwidrigem Material (UL 94 V-0).

FARBE

Einfarbig grauweiß (RAL 9002) oder schwarz (RAL 9005).

MASSE IN MM

ø 110 x 30
ø 110 x 38
110 x 100 x 38

ERGONOMISCH

Mit „planem“ oder „pultförmigem“ Unterteil für ergonomisch geneigte Frontseite – griffgünstig und gut ablesbar.

Euro-Steckermodul nach DIN VDE 0620 Teil 101.

In den Grundformen „rund“ und „quadratisch“ erhältlich. Schutzart IP 40.

Befestigungsdomes für Platinenbefestigung.