union

Free from Rust & Leakage
Hot Galvanized with Thick Uniform Zinc Coating
Best for Underground Installation
Perfect Thread and Angle Alignment
Heavy Pattern & Superb in Quality & Performance



Nominal SIZE in inches	Dimensions in mm (A)	Diameter in mm (D)	Weight in gm/per pc.
1/2"	48.20	30.00	260
3/4"	52.20	36.00	343
1"	59.00	42.00	475
11/4"	66.50	52.00	660
11/2"	71.00	57.00	774
2"	79.00	70.00	1175
21/2"	85.00	86.00	1875
3"	95.00	100.00	2555
4"	111.00	126.00	4050

socket

Free from Rust & Leakage
Hot Galvanized with Thick Uniform Zinc Coating
Best for Underground Installation
Perfect Thread and Angle Alignment
Heavy Pattern & Superb in Quality & Performance



Nominal SIZE in inches	Dimensions in mm (A)	Diameter in mm (D)	Weight in gm/per pc.
1/2"	36.20	30.00	95
3/4"	39.20	36.00	140
1"	45.20	42.00	178
11/4"	50.30	52.00	266
11/2"	55.30	57.00	330
2"	65.00	71.00	575
21/2"	73.50	87.00	916
3"	80.50	100.00	1266
4"	95.00	126.00	1623