nipple

Free from Rust & Leakage
Hot Galvanized with Thick Uniform Zinc Coating
Best for Underground Installation
Perfect Thread and Angle Alignment
Heavy Pattern & Superb in Quality & Performance



Nominal SIZE in inches	Dimensions in mm (A)	Flat to Flat in mm (D)	Weight in gm/per pc.
1/2"	46.00	26.00	84
3/4"	49.00	32.00	151
1"	55.50	40.00	215
11/4"	59.00	49.00	287
11/2"	61.00	52.00	372
2"	70.00	65.00	564
21/2"	77.00	85.00	780
3"	85.00	99.00	1125
4"	97.00	126.00	1800

bend

Free from Rust & Leakage
Hot Galvanized with Thick Uniform Zinc Coating
Best for Underground Installation
Perfect Thread and Angle Alignment
Heavy Pattern & Superb in Quality & Performance



Nominal SIZE in inches	Dimensions in mm (A)	(B)	Diameter in mm (D)	Weight in gm/per pc.
1/2"	55.00	48.00	30.00	155
3/4"	69.00	50.00	36.00	250
1"	85.00	75.00	42.00	384
11/4"	105.00	95.00	52.00	710
11/2"	116.00	105.00	57.00	900
2"	140.00	130.00	70.00	1490