plug

Free from Rust & Leakage
Hot Galvanized with Thick Uniform Zinc Coating
Best for Underground Installation
Perfect Thread and Angle Alignment
Heavy Pattern & Superb in Quality & Performance



Nominal SIZE in inches	Dimensions in mm (A)	Flat to Flat in mm (F/F)	Weight in gm/per pc.
1/2"	24.00	13.00	050
3/4"	27.00	15.00	050
1"	31.00	19.00	090
11/4"	35.00	24.00	175
11/2"	37.00	27.00	230
2"	45.00	33.00	370
21/2"	45.00	34.00	460
3"	45.00	38.00	590
4"	51.00	46.00	1100

cap plug

Free from Rust & Leakage
Hot Galvanized with Thick Uniform Zinc Coating
Best for Underground Installation
Perfect Thread and Angle Alignment
Heavy Pattern & Superb in Quality & Performance



Nominal SIZE in inches	Dimensions in mm (A)	Diameter in mm (D)	Weight in gm/per pc.
1/2"	40.00	29.00	080
3/4"	39.00	34.00	120
1"	46.00	41.00	160
11/4"	47.00	50.00	280
11/2"	52.00	56.00	350
2"	55.00	71.00	500
21/2"	55.00	87.00	580
3"	59.00	101.00	980
4"	70.00	126.00	1350