توثيق واجهات برمجة التطبيقات (API)

لوحة تحكم إدارة النظام (الأدمن والداشبورد) - شركة المفتاح

النسخة الشاملة | مبني على المسارات الفعلية

فهرس المحتويات

1. مقدمة ومعلومات عامة (المصادقة والاستجابة القياسية)
2. إدارة المستخدمين (Users Management)
3. إدارة العقارات (Properties Management)
4. إدارة طلبات التواصل (Contact Requests)
5. إدارة المناطق (Regions Management)
6. الإحصائيات والداشبورد (Statistics & Dashboard)
7. ملحق: الأخطاء الشائعة وحالات الرفض

1. مقدمة ومعلومات عامة

هذا الملف يحتوي على التوثيق الشامل لجميع الواجهات البرمجية (APIs) الخاصة بلوحة التحكم (Dashboard) والتي يمكن للأدمن فقط استدعاءها. أي واجهة هنا تتطلب صلاحيات ومصادقة محددة.

المصادقة والتفويض (Authentication & Authorization)

جميع واجهات هذا الدليل محمية. تتطلب:

- توكن (Bearer Token) من نوع Sanctum في الـ Header للطلب المتصل بحساب مسجل دخول.
- أن يكون المستخدم صاحب التوكن يملك الدور admin (متحقق منه عبر AdminController constructor و Gates).

استخراج التوكن: استخدم واجهة تسجيل الدخول كالمعتاد POST /api/auth/login للوصول إلى توكن الأدمن وإرساله كالتالي:
Authorization: Bearer {token}

الاستجابة القياسية (Standard Response)

النظام يستخدم نظام ApiResponseTrait لتوحيد شكل الردود (JSON) كالتالي:

```
{
  "success": true,            // هل تمت العملية بنجاح؟ (boolean)
  "data": { ... },            // بيانات الاستجابة (object/array/null)
  "message": "الرسالة // "رسالة توضيحية (string)
}
```

2. إدارة المستخدمين (Users Management)

تتيح هذه الواجهات للأدمن عرض المستخدمين، التحكم بحالتهم (تفعيل/حظر)، وتوثيق الحسابات.

GET `/api/admin/users` عرض جميع المستخدمين

يُستخدم لسرد جميع المستخدمين في النظام مع دعم التقسيم للصفحات (Pagination) والفلاتر المختلفة. تستخدم في صفحة "إدارة المستخدمين" بالداشبورد.

المعلمة (Query)	النوع	الوصف
search	String	بحث بالاسم، الإيميل، أو الهاتف
role	String	فلتر بالدور (user, owner, admin)
is_verified	Boolean	فلتر بحالة التوثيق (true/false)
is_banned	Boolean	فلتر بالمحظورين (true/false)
is_active	Boolean	فلتر بالنشطين (true/false)

استجابة ناجحة (200):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "data": [ { "id": 1, "name": "أحمد", "role": "owner", "is_active": true, ... } ],
    "current_page": 1,
    "last_page": 5, ...
  },
  "message": "Operation successful"
}
```

POST `/api/admin/users/create` إضافة أدمن/مستخدم من الداشبورد

إنشاء حساب جديد بشكل مباشر (مثل إنشاء حسابات لأدمن إضافيين أومالك عقارات).

الحقل (Body)	الوصف
name, email, phone, password, role	البيانات الأساسية للمستخدم (role يمكن أن يكون admin).

POST `/api/admin/users/{id}/verify` توثيق حساب مستخدم يدويًا

لتوثيق إيميل/حساب المستخدم يدويًا من قبل الإدارة (في حال عدم وصول رابط التوثيق).

الأخطاء المحتملة: 404 (مستخدم غير موجود)، 400 (المستخدم موثق مسبقاً).

POST `/api/admin/users/{id}/ban` حظر مستخدم

POST `/api/admin/users/{id}/unban` إلغاء حظر

لحظر مستخدم من الدخول للنظام (سيتم منعه من الدخول)، أو إلغاء حظره.

الحقل (Body - للحظر فقط)	النوع	الوصف
reason	String	(اختياري) سبب الحظر، بحد أقصى 1000 حرف.

POST `/api/admin/users/{id}/toggle-active` تفعيل/إلغاء تفعيل حساب

للتحكم في تفعيل الحسابات (خاصة لحسابات المكاتب العقارية "owners" التي تتطلب اعتمادات).

> **آثار جانبية:** إذا كان المستخدم من نوع owner وتم تفعيل حسابه، سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال **إشعار Firebase** له يُعلمه بتفعيل الحساب وأنه قادر على إضافة عقارات.

3. إدارة العقارات (Properties Management)

تتيح هذه الواجهات للأدمن عرض كافة العقارات المُضافة من قبل المكاتب، ومراجعتها (موافقة أو رفض).

GET `/api/admin/properties` قائمة العقارات الشاملة

يُستخدم لعرض وتصفية العقارات في قائمة الموافقة/الرفض.

المعلمة (Query)	النوع	الوصف
status	String	فلتر بحالة العقار (pending, active, rejected, sold, rented). الأهم هو pending لعرض العقارات المعلقة.
type	String	نوع العقار (apartment, villa, ...).
region_id	Integer	فلتر بالمنطقة.
search	String	كلمة بحثية في العنوان أو الوصف.

POST `/api/admin/properties/{id}/approve` الموافقة على عقار

POST `/api/admin/properties/{id}/reject` رفض عقار

لإنهاء عملية المراجعة وتحويل العقار من pending إلى active أو rejected.

الحقل (Body - للرفض فقط)	النوع	الوصف
reason	String	(مطلوب للرفض، كحد أقصى 1000 حرف) سبب الرفض لتوضيحه للمالك.

آثار جانبية (إشعارات):

- عند **الموافقة**: يُرسل إشعار Firebase لمالك العقار (تمت الموافقة).
- عند **الرفض**: يُرسل إشعار Firebase للمالك يتضمن الرسالة و reason المدخل.

4. إدارة طلبات التواصل (Contact Requests)

طلبات التواصل هي الطلبات التي يرسلها المستخدمون العاديون لأصحاب العقارات، والتي قد تمر عبر مراجعة الأدمن أولًا (إشراف).

GET `/api/admin/contact-requests` **عرض طلبات التواصل**

يعرض كل طلبات التواصل بين المستخدمين لغرض التدقيق.

المعلمة (Query)	النوع	الوصف
status	String	فلترة بحالة الطلب (pending, approved, rejected).

POST `/api/admin/contact-requests/{id}/approve` **موافقة على طلب التواصل**

POST `/api/admin/contact-requests/{id}/reject` **رفض طلب التواصل**

تغيير حالة الطلب من معلق إلى موافق عليه أو مرفوض. (يمكن رفض الطلب في حال كان مزعجاً Spam مثلاً).

الحقل (Body - للرفض فقط)	النوع	الوصف
reason	String	(مطلوب للرفض) يوضع سبب الرفض.

آثار جانبية (إشعارات):

- عند **الموافقة**: يتم إرسال إشعار للمستخدم (صاحب الطلب) يخبره بالموافقة مع **إرفاق رقم هاتف المكتب (المالك)** للتواصل.
- عند **الرفض**: يتم إرسال إشعار للمستخدم يفيد برفض الطلب مع السبب.

5. إدارة المناطق (Regions Management)

للتحكم بهيكل الدولة، المحافظات، المدن، والأحياء (Tree Structure).

PUT `/api/admin/regions/{id}` **تعديل بيانات منطقة**

DELETE `/api/admin/regions/{id}` **حذف منطقة**

تعديل اسم المنطقة أو حذفها بالكامل (مع مراعاة القيود في قاعدة البيانات عند وجود عقارات مرتبطة).

الحقل (Body - للتعديل)	النوع	الوصف
name	String	اسم المنطقة الجديد.
type	String	ينحصر بين country, governorate, city, neighborhood.
parent_id	Integer	(اختياري) المنطقة الأب.

6. الإحصائيات والداشبورد (Statistics & Dashboard)

واجهات العرض البصري (Charts & Summaries) التي تغذي الصفحة الرئيسية في الداشبورد للرؤية الشاملة.

GET `/api/admin/statistics` **الخلاصة الرقمية (Counters)**

إرجاع عدادات شاملة سريعة تُعرض في القوائم العلوية.

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "users": { "total": 50, "owners": 10, "unverified": 5, "banned": 2 },
    "properties": { "total": 100, "today": 5, "active": 75, "pending": 10, "rented": 5,
"sold": 10, "rejected": 0 },
    "contact_requests": { "total": 40, "pending": 8 }
  }
}
```

GET `/api/admin/dashboard/recent-activities` **آخر الأنشطة**

إرجاع أحدث المدخلات للمراقبة (آخر المستخدمين تسجيلاً، آخر العقارات المضافة، آخر طلبات التواصل).

Query: limit (افتراضي 10).

GET `/api/admin/dashboard/chart-data` **بيانات الرسوم البيانية (Chart)**

تستخدم لتغذية Line Charts ببيانات زمنية لعمليات التسجيل ونشر العقارات.

GET `/api/admin/dashboard/properties-by-region` **العقارات حسب المناطق (Pie/Bar Chart)**

توضح توزع العقارات ديموغرافياً.

GET `/api/admin/dashboard/properties-summary` **الملخص التجميعي مع الفترات**

ينشئ ملخصات مفصلة يمكن تحديد فترتها الزمنية للتقارير.

Query Parameters: from_date (تاريخ من)، to_date (تاريخ إلى)، type (نوع الفلترة: all, sold, rented).

GET

`/api/admin/dashboard/users-registration`

تسجيلات المستخدمين (فترات)

تحليل نمو المستخدمين حسب النطاق الزمني.

Query Parameters: period (يومي daily, أسبوعي weekly, عام all), بالإضافة لتواريخ from_date و to_date.

7. الأخطاء الشائعة وحالات الرفض (Common Errors)

هذه الرموز القياسية يجب أن يقوم مطور الويب (Frontend) بالتعامل معها بنوافذ تحذيرية مناسبة.

كود الخطأ (HTTP Status)	سبب الحدوث (السياق في الداشبورد)	الإجراء المقترح على الواجهة
Unauthorized 401	الـ Token غير مرسل، أو انتهت صلاحيته.	إعادة التوجيه لصفحة تسجيل الدخول ومسح الـ Token المخزن محلياً.
Forbidden 403	المستخدم يملك Token صالح، لكن دوره ليس admin (أو منعه نظام الـ Gate).	عرض رسالة "لا تملك صلاحيات إدارة النظام".
Not Found 404	المعرّف {id} غير صحيح لعقار، مستخدم، منطقة، أو طلب تواصل.	عرض "العنصر غير موجود" وعدم الاستمرار بالطلب.
Bad Request 400	القيام بعملية غير منطقية (مثل توثيق مستخدم تم توثيقه مسبقاً، أو قبول طلب تمت معالجته بالفعل).	عرض الرسالة المرجعة من الـ Backend بالنص (مثال: "المستخدم موثق مسبقاً").
Unprocessable Entity 422	نقص في المتطلبات. (مثلاً الضغط على 'رفض' دون إدخال سبب reason).	عرض رسالة تحت الحقل المفقود أو تنبيه: "يجب تعبئة سبب الرفض".

نصيحة تقنية مهمة: في حال كان هناك أي استجابة ناجحة تتضمن تعديلاً (Approve/Reject)، يجب على صفحة الداشبورد إعادة جلب (Refetch) قائمة الانتظار، أو إزالة العنصر من المصفوفة محلياً (Optimistic UI Update) لتجنب استدعاء نفس الـ ID مرتين.