Ders 15 Çalışma Özeti

Ders 15 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Vize sınavının biçimi ve ödevlerle ilgili duyurular.
- Öncelikli kuyruk (priority queue): tanım, max ve min öncelikli kuyruk.
- Öncelikli kuyruğun gerçek hayattaki kullanımları: işlem zamanlayıcı (process scheduler), olay güdümlü benzetim (event-driven simulation).
- Heap işlemlerinin tekrarı: `maximum`, `extract_max`, `increase_key`, `decrease_key`, `insert`.
- Max öncelikli kuyruğun C kodu.
- Heap soruları: bir dizi heap mi, k'ıncı en küçük eleman, min heap'i max heap'e çevirme.
- Huffman ağacı ile kayıpsız veri sıkıştırma.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Öncelikli kuyruk FIFO değildir. Elemanlar bir anahtar (öncelik) değerine göre sıralanır. Banka sıra makinesi ya da acil servisteki triyaj gibi.
- Öncelikli kuyruk heap ile gerçekleştirilir. En öncelikli eleman her zaman köktedir ($O(1)$). Ekleme ve çıkarma $O(\log n)$'dir.
- Yeni eleman eklenirken önce $-\infty$ yazılır. Böylece işlem yarıda kesilse bile heap düzeni bozulmaz. Sonra `increase_key` ile gerçek değere çıkarılır.
- Sınavda bir problemin "düz" çözümü genelde herkesin aklına gelir. Asıl ölçülen, veri yapısının gücünü kullanan daha iyi çözümü görebilmektir.
- Bir problem için en iyi veri yapısını seçmenin hazır kuralı yoktur. Problemin doğasına bakıp hangi işlemin sık yapılacağını düşünmek gerekir. Sonra veri yapısının varyantlarıyla daha da iyileştirilebilir.
- Ödevlerde dosya adlandırma kurallarına uyulmalıdır. Benzerlik kontrol araçları raporları dosya adından üretir.

Kısa Tekrar Notları

Max öncelikli kuyruk	Min öncelikli kuyruk
Max heap	Min heap
`maximum` → `A[1]`, $O(1)$	`minimum` → `A[1]`, $O(1)$
`extract_max`, $O(\log n)$	`extract_min`, $O(\log n)$
`increase_key`, $O(\log n)$	`decrease_key`, $O(\log n)$
`insert`, $O(\log n)$	`insert`, $O(\log n)$
Örnek: işletim sistemi işlem zamanlayıcı	Örnek: olay güdümlü benzetici (önce olacak olay önce)

- k'ıncı en küçük eleman:
  - Sırala, k'ıncı gözü döndür: $O(n^2)$ (selection sort) ya da $O(n \log n)$ (heap sort).
  - Min heap kur, k kez `extract_min`: $O(n + k \log n)$.
  - k elemanlı max heap tut: $O(n \log k)$ zaman, $O(k)$ ek alan.
- Min heap → max heap: son ebeveynden ($\lfloor n/2 \rfloor$) köke kadar her ebeveyne `max_heapify` uygula.
- Huffman: sık karaktere kısa kod, seyrek karaktere uzun kod. Min öncelikli kuyruk ile kurulur.

Detaylı Açıklamalar

Duyurular

- Vize bayramdan sonraki pazartesi, ders saatinde (13.00), online.
  - Sınav iki ya da üç ayrı oturumdan oluşur. Oturumlar arasında 5 dakika ara vardır.
  - Örnek düzen: bilgi soruları (yaklaşık 10 soru, 30 dakika), algoritma tasarımı (akış diyagramı ve analiz, 30-40 dakika), belki bir kodlama sorusu.
  - Soru türleri: bilgi, doğru/yanlış, hata düzeltme, kodlama, akış tasarımı, algoritma analizi.
  - En az bir, belki iki problemin çözümü akış diyagramıyla istenecek. Kâğıda çizilip fotoğrafı PDF olarak yüklenebilir.
  - Üç şube ortak sınava girer. Sorular üç şubenin de işlediği konulardan hazırlanır.
- Değerlendirme: tek vize olduğu için vize %35; ödevler ve proje birlikte %25. Hoca, ödevin ağırlığının vizeyi geçemeyeceğini; bunun ölçme-değerlendirme kuralları ve geçmişteki kopya deneyimleri yüzünden olduğunu söyledi.
- 2. ödevin teslimi dersin ertesi günü. Ağacı grafik olarak göstermek için ek kütüphane kullanılabilir. Ama ne amaçla kullanıldığı videoda ve raporda açıkça anlatılmalı. Diziyi yazdırmak da yeterli.

Öncelikli kuyruk işlemleri

- `maximum`: `return A[1]`. $O(1)$.
- `extract_max`: heap boş değilse kökü kopyala, son elemanı köke taşı, boyutu bir azalt, `max_heapify(A, 1)`. $O(\log n)$.
- `increase_key(A, i, k)`: $k \geq$ mevcut değer olmalı. Değeri yaz, ebeveyninden büyük olduğu sürece yukarı taşı. $O(\log n)$.
  - Örnek: banka sırasında müşteri numarasını girip önceliğini yükselten müşteri.
- `decrease_key` (max heap'te): değeri küçült, `max_heapify` ile aşağı indir.
- `insert`: boyutu artır, son göze $-\infty$ yaz, `increase_key` çağır.
- Hoca, extract işleminin $O(\log n)$'den hızlı olması gereken durumlarda Fibonacci heap gibi başka heap türlerinin kullanılabileceğini söyledi (bkz. ders sonrası notlar).

Max öncelikli kuyruk C kodu (slaytlardan)

```c
#define INF 100000          /* basitlik için; normalde limits.h INT_MAX */
#define tree_array_size 20
int heap_size = 0;

void swap(int *a, int *b) {
    int t = *a;
    *a = *b;
    *b = t;
}

int get_right_child(int A[], int index) {
    if (((2 * index) + 1 < tree_array_size) && (index >= 1))
        return (2 * index) + 1;
    return -1;
}

int get_left_child(int A[], int index) {
    if (((2 * index) < tree_array_size) && (index >= 1))
        return 2 * index;
    return -1;
}

int get_parent(int A[], int index) {
    if ((index > 1) && (index < tree_array_size))
        return index / 2;
```

```
    return -1;
}

void max_heapify(int A[], int index) {
    int left_child_index = get_left_child(A, index);
    int right_child_index = get_right_child(A, index);
    int largest = index;

    if ((left_child_index <= heap_size) && (left_child_index > 0))
        if (A[left_child_index] > A[largest])
            largest = left_child_index;

    if ((right_child_index <= heap_size) && (right_child_index > 0))
        if (A[right_child_index] > A[largest])
            largest = right_child_index;

    if (largest != index) {      /* düğüm en büyük değilse heap değildir */
        swap(&A[index], &A[largest]);
        max_heapify(A, largest);
    }
}

void build_max_heap(int A[]) {
    int i;
    for (i = heap_size / 2; i >= 1; i--)
        max_heapify(A, i);
}

int maximum(int A[]) {
    return A[1];
}

int extract_max(int A[]) {
    int maxm = A[1];
    A[1] = A[heap_size];
    heap_size--;
    max_heapify(A, 1);
    return maxm;
}

void increase_key(int A[], int index, int key) {
    A[index] = key;
    while ((index > 1) && (A[get_parent(A, index)] < A[index])) {
        swap(&A[index], &A[get_parent(A, index)]);
        index = get_parent(A, index);
    }
}

void decrease_key(int A[], int index, int key) {
    A[index] = key;
    max_heapify(A, index);
}

void insert(int A[], int key) {
    heap_size++;
    A[heap_size] = -1 * INF;
    increase_key(A, heap_size, key);
}
```

- Çocuk/ebeveyn fonksiyonları, `max_heapify`, `increase_key` ve `decrease_key` slayt karele-

rinden alındı. Sabitler, `swap`, `build_max_heap`, `maximum`, `extract_max` ve `insert` hocanın anlatımına göre yazıldı; slayttaki yazımdan küçük farklar olabilir.
- Çocuk ve ebeveyn fonksiyonları dizinin dışına taşmayı kontrol eder. Taşma varsa -1 döner.

Sürücü kodu (`main`) şu adımları yapar:

Adım	Dizi
20, 15, 8, 10, 5, 7, 6, 2, 9, 1 sırayla `insert`	20, 15, 8, 10, 5, 7, 6, 2, 9, 1
`increase_key(A, 5, 22)`: 5 → 22, 15 ve 20 ile yer değiştirir	22, 20, 8, 10, 15, 7, 6, 2, 9, 1
`decrease_key(A, 1, 13)`: 22 → 13, 20 ve 15 ile yer değiştirir	20, 15, 8, 10, 13, 7, 6, 2, 9, 1
`extract_max` → 20	15, 13, 8, 10, 1, 7, 6, 2, 9

- Ardından kalan elemanlar sırayla `extract_max` ile büyükten küçüğe yazdırılır.

Soru 1: Verilen dizi bir heap mi?

- Heap olmanın iki şartı vardır. İkisi de ayrı fonksiyonla kontrol edilebilir:
  - `is_complete_binary_tree`: Tüm seviyeler dolu, son seviye soldan dolu mu? Dizide boş göz yalnız sonda olmalıdır.
  - `parent_control`: $i = \lfloor n/2 \rfloor$'den 1'e kadar her ebeveyn için `A[i] >= A[2i]` ve (varsa) `A[i] >= A[2i+1]` mi?
- İkisi de doğruysa `return true`. Hoca bunun tek döngüyle de yapılabileceğini, bunu öğrencilere bıraktığını söyledi.

Soru 2: k'ıncı en küçük eleman

Girdi: n elemanlı, tekrarsız, sırasız bir dizi ve $k \leq n$.

- **Düz çözüm:** Sırala, k'ıncı gözü döndür. Selection sort ile $O(n^2)$, heap sort ile $O(n \log n)$.
- **Min heap ile:**
  - Diziden min heap kur.
  - k kez `extract_min` yap. k'ıncı çıkan eleman cevaptır.
  - Hoca karmaşıklığı $O((n+k)\log n)$ olarak verdi. $k \ll n$ ise bu $O(n \log n)$ mertebesindedir.
- k **elemanlı max heap ile (daha iyi):**
  - İlk k elemandan bir max heap kur: $O(k \log k)$.
  - Kalan $n-k$ elemanın her birini kökle karşılaştır. Eleman kökten küçükse kökü çıkar, elemanı ekle: her biri $O(\log k)$.
  - Sonunda heap'te dizinin en küçük k elemanı kalır. Bunların en büyüğü, yani k'ıncı en küçük eleman, köktedir.
  - Toplam: $O(k \log k + (n-k)\log k) = O(n \log k)$. Ek alan $O(k)$. k küçükse doğrusala çok yakındır.
- Derste bir öğrenci önce kuyruk (queue) kullanmayı önerdi. Hoca kuyruğun yalnız bir uçtan girilip öbür uçtan çıkılan bir yapı olduğunu hatırlattı. Öneri heap ile düzeltilince yukarıdaki max heap çözümüne dönüştü.

Soru 3: Min heap'i max heap'e çevirme

- Kökü ya da son elemanı özel olarak seçmeye gerek yoktur.
- Heap oluşturur gibi $\lfloor n/2 \rfloor$'den 1'e kadar tüm ebeveynlere `max_heapify` uygulanır. Yapraklar zaten tek başına heap'tir.
- Max heap'i min heap'e çevirmek için aynı döngüde `min_heapify` kullanılır.


Huffman ağacı

- Amaç kayıpsız veri sıkıştırmadır. Sık geçen karakterlere kısa, seyrek geçenlere uzun kod verilir. Zip gibi araçlarda benzeri kullanılır.

- Adımlar:
  1. Metindeki her karakterin frekansını say (sayaç dizisi).
  2. Frekansları anahtar alan bir min öncelikli kuyruk oluştur.
  3. Kuyruktan iki kez `extract_min` yap. İki düğümü çocuk yapan yeni bir ara düğüm oluştur. Frekansı ikisinin toplamıdır, karakteri * gibi özel bir işarettir.
  4. Ara düğümü kuyruğa `insert` et.
  5. Kuyrukta tek düğüm kalana kadar 3-4'ü tekrarla. Kalan düğüm ağacın köküdür.
- Sol kenar `0`, sağ kenar `1` kodunu alır. Kökten karaktere giden yol, karakterin kodudur.

Örnek frekanslar: A = 5, B = 9, C = 12, D = 13, E = 16, F = 45.

Adım	Çıkarılanlar	Yeni ara düğüm	Kuyruk
1	A (5), B (9)	14	C12, D13, 14, E16, F45
2	C (12), D (13)	25	14, E16, 25, F45
3	14, E (16)	30	25, 30, F45
4	25, 30	55	F45, 55
5	F (45), 55	100	100



Karakter	Frekans	Kod
F	45	`0`
C	12	`100`
D	13	`101`
E	16	`111`
A	5	`1100`
B	9	`1101`

- Örnek metin `FDFEADFC` kodlanır: `0 101 0 111 1100 101 0 100` → toplam 19 bit.
- Kod çözme: bit dizisi soldan okunur, ağaçta yürünür. Bir yaprağa varınca karakter yazılır ve köke dönülür. Hiçbir kod başka bir kodun öneki olmadığı için çözüm tek türlüdür.
- Alıcının kodu çözebilmesi için ağaç da gönderilmelidir. Büyük dosyalarda bu ek yük önemsizdir.

Ders sonrası notlar

- **Huffman sıkıştırma oranı:** Hoca 8 karakterlik metni "4 × 8 = 32 bit" ile karşılaştırdı ve yaklaşık %40 kazanç hesapladı. Metinde 8 karakter vardır. 8 bitlik sabit kodla $8 \times 8 = 64$ bit gerekir. 19 bit ile kazanç yaklaşık %70'tir ($45/64$). 6 sembol için 3 bitlik sabit kodla karşılaştırılırsa 24 bit gerekir; kazanç 5 bittir.
- **Fibonacci heap:** Hoca Fibonacci heap'te extract işleminin $O(1)$, ekleme ve güncellemenin $O(\log n)$ olduğunu söyledi. Durum tersidir. Fibonacci heap'te `minimum`, `insert` ve `decrease_key` amortize $O(1)$; `extract_min` amortize $O(\log n)$'dir.
- **Min heap ile k'ıncı en küçük:** Heap kurmanın maliyeti $O(n \log n)$ değil, `build_heap` ile $O(n)$'dir. Toplam $O(n + k \log n)$ olur.
- **Hoca max heap çözümünü anlatırken** "minimum 4 elemanı tut" dedi. Burada 4 yalnız örnekteki k değeridir; genel hâli "en küçük k eleman"dır.
- **`extract_max` kodu:** Slayttaki sürüm heap boşken kontrol yapmıyor. Gerçek kodda `heap_size < 1` ise hata döndürülmelidir.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.