Ders 18 Çalışma Özeti

Ders 18 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Rastgele sayılar konusu önceki derslerde bitmişti. Bu derste fonksiyonlar konusu örneklerle tekrar edilir:
  - Kesir işlemleri programının modüler tasarımı ve structure chart (yapı diyagramı).
  - Programın C'de kodlanması: `get_fraction`, `get_operator`, `SUM`, `MUL`, `refine`, `gcd`, `do_operation`.
  - Stub kavramı, Öklid'in OBEB algoritması, low coupling - high cohesion.
  - Akış diyagramında fonksiyon gösterimi.
  - Dizi ve matriste en küçük veya en büyük elemanı bulan genel fonksiyonlar.
  - Gelecek dersin konusu olan en yakın nokta çifti (closest pair) problemine giriş.
- Kesir işlemleri problemi
  - Kullanıcıdan iki kesir ($\frac{a}{b}$ ve $\frac{c}{d}$) ve bir operatör (`+`, `-`, `*`, `/`) alınır. Sonuç $\frac{x}{y}$ biçiminde, sadeleştirilmiş olarak yazılır. Örnek: $\frac{22}{38}$ değil, $\frac{11}{19}$.
  - Hoca öğrencilere sırayla soru sorarak programın hangi fonksiyonlara bölüneceğini tartışır.
- Tasarım tartışmasında çıkan fikirler
  - Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme için birer fonksiyon, sadeleştirme için bir fonksiyon, ekrana yazdırma için bir fonksiyon.
  - Kesir alma işlemi iki kez tekrar edeceği için tek bir `get_fraction` fonksiyonu. Paydanın sıfırdan farklı olduğu bu fonksiyonda kontrol edilir.
  - Toplama ve çıkarma algoritmik olarak aynıdır, yalnızca işaret değişir. Ayrı bir işaret parametresi göndermeye de gerek yoktur: çıkarma için fonksiyon `SUM(a, b, -c, d, &x, &y)` olarak çağrılır.
  - Çarpma ve bölme de birleştirilebilir: $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$. Bölme için çarpma fonksiyonu `c` ve `d` yer değiştirilerek çağrılır: `MUL(a, b, d, c, &x, &y)`. Önce $\frac{1}{c/d}$ hesaplamak gereksiz bir ek işlemdir.
  - Sonuçlar (`x`, `y`) iki tane olduğu için `return` ile döndürülemez. Adresleri gönderilir (call by reference), tıpkı `scanf`'te olduğu gibi.
  - Sadeleştirme için Engin'in önerisi: küçük sayıdan geriye doğru giderek ikisini birden bölen sayıyı bulmak. Bu aslında OBEB (GCD, greatest common divisor) algoritmasıdır.
  - Sadeleştirme fonksiyonu `x` ve `y`'nin adreslerini alır, sadeleşmiş değerler aynı değişkenlere yazılır.
  - `get_fraction` fonksiyonu `get_fraction(&a, &b)` şeklinde çağrılır. Fonksiyonun içinde parametreler zaten pointer olduğu için `scanf("%d", pay);` yazılır. `&pay` yazılırsa pointer'ın adresi, yani ikinci dereceden pointer gönderilmiş olur.
  - Ekrana yazdırma fonksiyonu değerleri değiştirmeyeceği için değişkenler adresle değil, değerle gönderilir.
- Structure chart (Pearson ders kitabındaki Şekil 6.14)
  - En üstte ana modül (main veya bir test/driver fonksiyonu) vardır. Altında `Get fraction problem`, `Continue?`, `Compute result` ve `Print problem and result` modülleri bulunur.
  - `Get fraction problem` altında `scan_fraction` (pay ve paydayı döndürür) ve `get_operator`. `Compute result` altında `add_fractions`, `multiply_fractions` ve `reduce_fraction`. `reduce_fraction` de `find_gcd`'yi çağırır. `Print problem and result`

altında `print_fraction` vardır.
  - Oklar her fonksiyona giren parametreleri ve fonksiyondan dönen değerleri gösterir. Yazdırma modülüne yalnızca giriş vardır, dönüş yoktur.
  - Structure chart programdaki fonksiyonları ve parametrelerini önceden gösterir. Hangi fonksiyonların birleştirilebileceğini kağıt üzerinde görmeyi sağlar. Hoca projelerde bu tür bir diyagram çizilmesini önerir.
- Programın kodlanması (`Commonfractions.c`)
  - `void get_fraction(int *pay, int *payda)`: pay `scanf("%d", pay)` ile alınır. Payda `do { scanf("%d", payda); } while (*payda == 0);` ile sıfır olmayana kadar tekrar istenir. Koşulda `payda` değil `*payda` yazılmalıdır, çünkü adresin değil içeriğin kontrolü yapılır.
  - `char get_operator()`: tek bir değer döndürdüğü için `void` yerine `char` döndürür, pointer'a gerek kalmaz. Okuma `do { scanf(" %c", &c); } while (c != '+' && c != '-' && c != '*' && c != '/');` ile yapılır. Dört operatörden biri girilene kadar tekrar sorulur.
  - `%c`'den önceki boşluk, önceki girişten bufferda kalan Enter'ın okunmasını engeller. İlk denemede boşluk unutulduğu için "Operatör giriniz" mesajı iki kez göründü.
  - `print_fraction(int x, int y)`: `printf("%d/%d", x, y)` ile kesri yazar. Ana fonksiyon önce birinci kesri, sonra operatörü, sonra ikinci kesri yazdırır.
  - Pointer kullanan fonksiyonlar için prototip yazılmalıdır. Prototipte değişken adları silinebilir ama tipler (`int *`, dizi için `[]`, matris için `[][SUTUN]`) kalmalıdır.
  - `void SUM(int a, int b, int c, int d, int *x, int *y)`: `*x = a*d + b*c; *y = b*d;` ve ardından `refine(x, y);`.
  - `void MUL(...)`: `*x = a*c; *y = b*d;` ve `refine(x, y);`.
  - `+` gibi bir sembol fonksiyon adı olamaz. Değişken adlarında olduğu gibi kurallara uyan bir ad (ör. `SUM`) seçilir.
  - `void refine(int *x, int *y)`: `g = gcd(*x, *y); *x = *x / g; *y = *y / g;`.
  - `int gcd(int x, int y)`: küçük olan sayı `min = x < y ? x : y;` ile bulunur (koşul operatörü). `while (x % min != 0 || y % min != 0) min--;` ile ikisini birden bölen ilk sayıya kadar geriye gidilir. En kötü durumda `min` 1 olur ve döngü biter. Küçük sayının yarısından başlamak yanlış olur: $\frac{11}{22}$'de OBEB 11'in kendisidir.
  - `do_operation(a, b, c, d, op, &x, &y)`: `if-else if` ile operatöre göre `SUM` veya `MUL` çağrılır. Daha sonra `refine` çağrısı `SUM` ve `MUL`'den çıkarılıp yalnızca `do_operation`'ın sonuna konuldu. Böylece tekrar eden kod (duplicated code) kalktı ve `refine`'ın kendisinde hiçbir değişiklik gerekmedi.
  - Fonksiyon pointer'ları ikinci sınıfta görülecektir. Bu tür seçimleri daha kısa yazmayı sağlarlar.
  - Denemeler: 2/3 + 2/3 = 4/3 (12/9 sadeleşti). 2/3 ÷ 2/3 = 1/1. Çıkarmada 2/3 - 2/3 sonucunda program hata verdi. Hoca bunun OBEB ile ilgili ayrı bir sorun olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini söyler.
  - Negatif sayılar sorulduğunda hoca, OBEB hesaplanmadan önce sayıların mutlak değerlerinin alınması gerektiğini söyler.
- Kitaptaki çözüm
  - `main`'de sonuç hesaplanıp `reduce_fraction` çağrılır, problem ve sonuç yazdırılır, kullanıcıya devam etmek isteyip istemediği sorulur.
  - Kitap, pay ile paydanın çarpımı negatifse işaretleri düzenleyerek negatif durumları ele alır.
  - Kitabın `get_operator` fonksiyonu Enter karakterini ayrıca işlediği için gereksiz ayrıntılıdır. Yalnızca koşul içeren bir `for (; koşul ;)` döngüsü kullanılmış. `for`'da başlangıç ve artırma kısımları boş bırakılabilir.
  - `find_gcd` bir stub'dır: OBEB'i hesaplamaz, sayıları ekrana yazıp OBEB'i kullanıcıdan ister. Ekip çalışmasında başka birinin yazacağı bir fonksiyon henüz hazır değilken kendi modülünüzü test etmek için geçici olarak böyle bir fonksiyon yazılır.
- Fonksiyonları ayırmanın gerekçesi
  - `refine` ile `gcd` neden ayrı yazıldı? OBEB başka yerlerde de kullanılabilir ve algoritması değiştirilmek istenebilir. `gcd` `refine`'ın içine yazılırsa bağımlılık (coupling) artar. Her fonksiyon adına uygun tek bir iş yapmalıdır (low coupling, high cohesion).
  - Öklid algoritması: $\gcd(18, 10)$: $18 \bmod 10 = 8$, $10 \bmod 8 = 2$, $8 \bmod 2 = 0$, sonuç 2. Geriye doğru deneme yöntemi 10'dan 2'ye kadar gider. Öklid birkaç adımda bulur.

Algoritmayı iyileştirmek için yalnızca `gcd` fonksiyonunu değiştirmek yeter.
  - Bir tasarım değişikliği bütün programın baştan yazılmasını gerektiriyorsa tasarım kötüdür.
- Akış diyagramında fonksiyon
  - Fonksiyonun başlangıcına sola bakan bir ok çizilir. Okun üstüne fonksiyon adı ve giriş parametreleri (ör. `MaxBul(A, N)`), altına çıkış değerleri (ör. `maxD, maxIndis`) yazılır. Fonksiyon `stop` ile biter.
  - Akış diyagramında, MATLAB'da ve Python'da birden fazla değer döndürülebilir. C, C++, Java ve C#'ta `return` tek değer döndürür. Birden fazla değer gerekiyorsa call by reference kullanılır.
  - Fonksiyonlar parametrik yazılmalıdır: 4 elemanlı değil n elemanlı diziyi okuyan fonksiyon. Artan veya azalan sıralama gibi seçenekler bir flag parametresiyle tek fonksiyonda toplanabilir.
- Dizi ve matriste en küçük veya en büyük eleman (`soru2.c`)
  - `int DiziMinMaxBul(int dizi[], int n, int op, int *indis)`: `op == 1` ise en büyüğü, değilse en küçüğü bulur. Değeri `return` ile, indisi pointer ile döndürür. Aslında indis bilinirse değere de ulaşılır, ama soru `return` kullanılmasını istiyor diye kabul edildi. Derste 9 değeri ve 4 indisi bulundu.
  - `if` dışarıda, iki `for` içeride yazıldı. Böylece döngünün her turunda `op` kontrol edilmez.
  - `int MatMinMaxBul(int mat[][50], int m, int n, int op)`: her satır `tmp` dizisine kopyalanır ve `DiziMinMaxBul` ile o satırın en büyüğü veya en küçüğü `K[i]`'ye yazılır. Sonra `K` dizisi için aynı fonksiyon bir kez daha çağrılır. `int K[50] = {0};` ile dizi sıfırlanır.
  - Bu, var olan bir çözümü başka bir probleme uyarlamaktır: transform and conquer. Matris önce diziye indirgenir.
  - 3 × 4'lük matris (2 3 4 5 / 6 7 8 1 / 3 4 5 9) için en büyük eleman 9 bulundu.
- En yakın nokta çifti (closest pair)
  - Düzlemdeki (veya n boyutlu uzaydaki) noktalardan birbirine en yakın ikisini bulmak. Uzaklık temelli yapay zeka sistemleri ve öneri sistemleri bu esasa dayanır. Hoca doktora tezinde de kullanmış.
  - Örnek: her öğrenci matematik ve tarih puanlarına göre düzlemde bir noktadır. Birbirine en yakın iki nokta, başarı profili en çok benzeyen iki öğrencidir.
  - Kaba kuvvet çözümü: `min = INT_MAX`, `i` ve `j` 1'den 1000'e, `d(i, j) < min` ise `min = d(i, j)` ve indisleri sakla. n^2 çalışır.
  - Boyut sayısı arttıkça (20 ders) uzaklık hesabına yeni boyutlar eklenir.
  - $n \log n$'de çalışan algoritmalar vardır. Bunlar Algoritma Analizi dersinin konusudur. Gelecek ders n^2 çözüm üzerinde iyileştirmelere bakılacak.
- Duyurular
  - Gelecek ders yaklaşık iki hafta sonradır (bayram tatili). Bu derste closest pair ve fonksiyonlarla ilgili algoritmik örnekler işlenecektir. Cumartesi katılmak isteyenlerle ayrıca görüşülecek.
  - Ders kayıtlarının linki diğer gruptan bir öğrenci tarafından Telegram'da paylaşılmış. Slaytların PDF'i yüklenecek.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Programı kodlamadan önce fonksiyonlarını ve parametrelerini belirleyin. Structure chart bunu sistematik hale getirir.
- Algoritmik olarak aynı olan işlemleri (toplama/çıkarma, çarpma/bölme) tek fonksiyonda birleştirin. Farkı çağırırken verdiğiniz parametrelerle sağlayın.
- Fonksiyon içinde değeri değişmeyecek parametreleri adresle göndermeyin.
- Fonksiyon parametresi zaten pointer ise `scanf`'te önüne `&` koymayın. Koşullarda içeriğe `*` ile bakın.
- Her fonksiyon tek bir iş yapmalı. OBEB'i sadeleştirmeden ayırın ki değiştirilebilsin ve başka yerlerde kullanılabilsin.
- Tekrar eden kodu tek bir yere taşıyın. İyi bir tasarımda bir değişiklik programın geri kalanını bozmaz.

Kısa Tekrar Notları

- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$. Çıkarma: `SUM(a, b, -c, d, &x, &y)`.
- $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$. Bölme: `MUL(a, b, d, c, &x, &y)`.
- Sadeleştirme: `g = gcd(x, y)`, `x /= g`, `y /= g`.
- Öklid: `while (y != 0) { r = x % y; x = y; y = r; }`, sonuç `x`.
- `scanf(" %c", &c)`: boşluk, bufferdaki Enter'ı atlar.
- Operatör kontrolü: `while (c != '+' && c != '-' && c != '*' && c != '/')`.
- Stub: başka bir modülü test etmek için yazılan geçici, sahte fonksiyon.
- Matrisin en büyüğü: her satırın en büyüğünü bir diziye koy, o dizinin en büyüğünü bul.

Detaylı Açıklamalar

Kesir programının çekirdeği

Derste yazılan fonksiyonlar ders sonrasında bir test programında toplandı ve `gcc -Wall -std=c89 -pedantic` ile denendi. `refine`'daki pay 0 kontrolü ve mutlak değer derste yoktu, aşağıdaki notlara göre eklendi:

```c
void do_operation(int a, int b, int c, int d, char op, int *x, int *y){
    if (op == '+') SUM(a, b, c, d, x, y);
    else if (op == '-') SUM(a, b, -c, d, x, y);
    else if (op == '*') MUL(a, b, c, d, x, y);
    else MUL(a, b, d, c, x, y);
    refine(x, y);
}
void SUM(int a, int b, int c, int d, int *x, int *y){ *x = a*d + b*c; *y = b*d; }
void MUL(int a, int b, int c, int d, int *x, int *y){ *x = a*c; *y = b*d; }
void refine(int *x, int *y){
    int g;
    if (*x == 0) { *y = 1; return; }   /* derste yazilmadi */
    g = gcd(*x < 0 ? -*x : *x, *y < 0 ? -*y : *y);
    *x = *x / g; *y = *y / g;
}
int gcd(int x, int y){
    int min = x < y ? x : y;
    while (x % min != 0 || y % min != 0) min--;
    return min;
}
```

Çıktılar: 2/3 + 2/3 = 4/3, 2/3 - 2/3 = 0/1, 2/3 * 2/3 = 4/9, 2/3 / 2/3 = 1/1, 3/4 + 4/6 = 17/12.

`DiziMinMaxBul` ve `MatMinMaxBul` aynı programda denendi: 3 7 1 5 9 için en büyük 9 (indis 4), en küçük 1 (indis 2). Derste girilen matris için en büyük 9, en küçük 1.

Ders sonrası notlar

- **2/3 - 2/3 neden çöktü?** Sonucun payı 0 olur. `gcd(0, 9)`'da `min` 0 olur ve `x % 0` hesaplanır. Sıfıra bölme programı çökertir. Ders sonrasındaki denemede derste yazılan `gcd(0, 9)` `Floating point exception` ile kapandı. Çözüm: pay 0 ise OBEB aramadan sonucu 0/1 yapmak. Öklid algoritması `gcd(0, y) = y` verdiği için bu durumu kendiliğinden doğru ele alır.
- **Sıfır kesirle bölme:** `get_fraction` yalnızca paydaların 0 olmasını engeller. $\frac{a}{b} \div \frac{0}{d}$ işleminde `MUL(a, b, d, c, ...)` çağrısı sonucun paydasını $b \cdot 0 = 0$ yapar. Bölme seçildiğinde ikinci kesrin payının da 0'dan farklı olduğu kontrol edilmelidir.
- **Negatif sayılar ve OBEB:** Hoca, negatif sayılarda mutlak değer alınması gerektiğini söyledi. Bu doğrudur, aksi halde `min` negatif olur. Ayrıca sonucun işareti paydada kalmamalıdır: payda negatifse pay ve paydanın ikisinin de işareti değiştirilir. Kitabın çözümü bunu yapar.

- **12/9'un OBEB'i:** Derste bir an "OBEB 9" dendi. 12 ile 9'un OBEB'i 3'tür. 12/9 = 4/3 sonucu da bunu doğrular.
- **`if (x == y)` gereksiz:** Derste `gcd`'nin başında eşitlik ayrıca kontrol edildi. `x < y ? x : y` ifadesi eşitlikte de doğru sonucu (`y`, yani aynı sayıyı) verir, bu yüzden ayrı bir `if`'e gerek yoktur.
- **Operatör kontrolünde `&&`:** Derste bir ara koşulun "veya" ile yazılıp yazılmayacağı tartışıldı. "Dört operatörden hiçbiri değilse tekrar sor" demek, De Morgan kuralına göre `c != '+' && c != '-' && c != '*' && c != '/'` demektir. `||` ile yazılırsa koşul her zaman doğru olur ve döngüden hiç çıkılamaz.
- **Kaba kuvvet closest pair:** Tahtadaki taslakta `i` ve `j` 1'den 1000'e kadar gidiyordu. Bu durumda `i == j` için uzaklık 0 olur ve en küçük uzaklık her zaman 0 çıkar. `j` `i + 1`'den başlatılmalıdır. Bu hem hatayı giderir hem de her çifti bir kez inceler: $\frac{n(n-1)}{2}$ karşılaştırma. Ayrıca her nokta en az bir kez okunmak zorunda olduğu için bu problem $\log n$ veya sabit zamanda çözülemez. En iyi bilinen genel çözüm, böl ve yönet ile çalışan $n \log n$ algoritmasıdır.
- **Dönüş değeri:** Derste programın sonunda "Process exited … with return value 2" görüldü. `main`'in sonunda `return 0;` olmadığında C89'da dönüş değeri belirsizdir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.