Ders 20 Çalışma Özeti

Ders 20 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Vize ve 1 Mayıs tatilinden sonraki ilk ders. Graflar konusuna giriş yapıldı.
- Graf türleri: null, trivial, yönlü/yönsüz, bağlı, tam, döngülü, DAG, iki parçalı, ağırlıklı graf.
- Grafın saklanması: komşuluk matrisi (adjacency matrix) ve komşuluk listesi (adjacency list).
- Yoğun (dense) ve seyrek (sparse) graf ayrımı, hangi gösterimin ne zaman seçileceği.
- Graf üzerindeki temel işlemler: düğüm/kenar ekleme, silme, arama, gezinme (DFS, BFS).
- Kapsayan ağaç (spanning tree) ve en küçük kapsayan ağaç (minimum spanning tree, MST).
- Açgözlü (greedy) yaklaşım; Prim ve Kruskal algoritmalarının fikri.
- Kruskal algoritması: iki el örneği, `belongs` dizisiyle döngü kontrolü ve C kodu.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Bir graf sorusunda önce grafın yönlü mü yönsüz mü olduğuna bakın. Çözüm buna göre değişir.
- Yönsüz grafın komşuluk matrisi simetrik olmak zorundadır. Simetrik değilse ya bilgi hatası vardır ya da graf yönlüdür.
- "Matris mi liste mi daha iyi?" sorusunun mutlak cevabı yok. Karar, kenar sayısına (yoğunluğa) bağlıdır.
  - Seyrek graf: komşuluk listesi.
  - Yoğun graf: komşuluk matrisi.
- Ağaç, grafın özel bir hâlidir. Bir graftan ağaç çıkabilmesi için döngü (cycle) olmamalıdır.
- Kapsayan ağacın iki şartı: bağlılık (connectivity) ve döngüsüzlük (acyclic).
- Kruskal'da kenar ne kadar küçük olursa olsun, döngü oluşturuyorsa alınmaz. Algoritmanın temel kuralı budur.
- Kodda iyileştirme önerisi: eklenen düğümleri işaretleyin. Tüm düğümlere ulaşıldığında döngüyü bitirin, kalan kenarlara bakmayın.

Kısa Tekrar Notları

- Graf: $G = (V, E)$. V düğümler (vertex/node), E kenarlar (edge).
- Null graf: kenarı olmayan graf. Trivial graf: tek düğümlü graf.
- Bağlı (connected) graf: her düğümden her düğüme yol vardır. Değilse bağlı olmayan (disconnected) graf.
- Tam (complete) graf: her düğüm çifti doğrudan bağlıdır. Ağlardaki karşılığı mesh topolojisidir.
- DAG (Directed Acyclic Graph): döngü içermeyen yönlü graf.
- İki parçalı (bipartite) graf: düğümler iki kümeye ayrılır. Kenarlar yalnız kümeler arasındadır. Örnek: yapay sinir ağında iki ardışık katman.
- Ağırlıklı (weighted) grafta kenarların değeri vardır. Değerler genelde pozitiftir ama negatif de olabilir.
- Matris gösterimi: bağlantı varsa 1 (ya da ağırlık), yoksa 0 (ağırlıklı grafta ∞).
- Liste gösterimi: her düğüm için komşularını tutan bir bağlı liste.
- MST: kapsayan ağaçlar içinde toplam kenar ağırlığı en küçük olan. Birden fazla MST olabilir.

- Kruskal: kenarları sırala, en küçükten başla, döngü oluşturmayanı ekle.
- Prim: bir başlangıç düğümü seç, ağaçtan dışarı çıkan en küçük kenarı ekle.

Detaylı Açıklamalar

Graf Türleri

Hoca türleri tahtaya numaralandırarak yazdı.

Tür	Tanım
Null graph	Düğüm var, hiç kenar yok.
Trivial graph	Tek düğüm (single vertex).
Undirected graph	Kenarların yönü yok.
Directed graph	Kenarlar oklarla yön belirtir.
Connected graph	Her düğüm diğerlerine erişebilir.
Complete graph	Her düğüm her düğüme doğrudan bağlı.
Cycle graph	Grafın kendisi bir döngüdür.
Cyclic graph	Grafın içinde en az bir döngü vardır.
DAG	Döngü içermeyen yönlü graf.
Bipartite graph	Düğümler iki kümede; kenarlar yalnız kümeler arasında.
Weighted graph	Kenarların ağırlığı var (yönlü ya da yönsüz olabilir).

- Ağırlıklı grafa örnek: haritada şehirler arası mesafe.
- Ağaçlar grafların özel bir türüdür.
  - Döngülü bir graftan bir kenar koparılırsa ağaç elde edilebilir.
  - Kök (root) herhangi bir düğüm seçilebilir. Bu yüzden bir graftan birden fazla ağaç çıkabilir.

Komşuluk Matrisi ve Komşuluk Listesi

Tahtadaki örnek graf (yönsüz): 0-1, 0-2, 1-2, 2-3.

Komşuluk matrisi:

	0	1	2	3
0	0	1	1	0
1	1	0	1	0
2	1	1	0	1
3	0	0	1	0

Komşuluk listesi:

```
0 -> 1 -> 2
1 -> 0 -> 2
2 -> 0 -> 1 -> 3
3 -> 2
```

İşlem maliyetleri (n = düğüm sayısı):

İşlem	Matris	Liste
Kenar ekleme	$O(1)$	$O(1)$
Kenar silme	$O(1)$	Listeyi gezmek gerekir (bkz. ders sonrası notlar)
İlklendirme	$O(n^2)$	$O(n)$

- Matrisi ilklendirmek için $n \times n$ hücrenin hepsine bir kez erişmek gerekir. Bu yüzden $O(n^2)$.
- Seyrek bir grafı matriste tutarsanız sıfırlarla dolu $n \times n$ alanı boşa harcarsınız.
- Hocanın ikinci örneği: A–F düğümlü, yalnız birkaç kenarı olan bir graf. Liste gösteriminde kenarlar tek yönde yer alıyordu. Bu yüzden graf yönlüdür.
- Matrisin avantajları: erişim kolay, iki düğüm arasında kenar var mı sorusu $O(1)$.
- Matrisin dezavantajları: çok yer kaplar; yeni düğüm eklemek pahalıdır.
- Listenin avantajları: az yer kaplar; yeni düğüm eklemek kolaydır; bir düğümün komşularını gezmek hızlıdır.

Grafların Kullanım Alanları ve İşlemler

- Haritalarda rota bulma, sosyal ağlarda arkadaşlık ilişkileri, bilgisayar ağlarında yönlendirme (routing).
- Temel işlemler: düğüm ekleme, kenar/düğüm silme, arama, gezinme.
- Ağaçlarda inorder/preorder/postorder vardı. Graflarda ise iki ana gezinme yöntemi var:
  - Derinlik öncelikli arama (Depth First Search, DFS).
  - Genişlik öncelikli arama (Breadth First Search, BFS).

Kapsayan Ağaç (Spanning Tree)

- Bir grafın kapsayan ağacı, tüm düğümleri içeren, bağlı ve döngüsüz bir alt graftır.
- Bağlı olmayan bir yapı ağaç değildir. Birden fazla ağaçtan oluşan yapıya orman (forest) denir.
- Bir graftan birden fazla kapsayan ağaç çıkarılabilir.

Tahtadaki örnek: a-b (1), a-c (5), a-d (2), c-d (3).

Ağaç	Kenarlar	Ağırlık
T_1	a-b, a-d, c-d	$1+2+3=6$
T_2	a-b, a-c, c-d	$1+5+3=9$
T_3	a-b, a-c, a-d	$1+5+2=8$

- En küçük toplam T_1'de: $w(T_1)=6$. MST budur.
- Kullanım alanı olarak gezgin satıcı problemi (Traveling Salesman Problem) örneği verildi.

Açgözlü (Greedy) Yaklaşım

- Her adımda o anki seçenekler içinden en iyisini seçerek ilerlenir.
- Bu seçimler sonunda genel en iyi sonuca ulaştırıyorsa algoritmaya açgözlü algoritma denir.
- Prim ve Kruskal açgözlü algoritmalardır.
- İki yaklaşım:
  - Kruskal: kenarları küçükten büyüğe sırala. Her seferinde listedeki en küçük kenarı al.
  - Prim: bir başlangıç düğümü seç. Bu düğümden (ağaçtan) diğer düğümlere giden en kısa kenarı al.

Kruskal Algoritması: Birinci Örnek

Graf: 6 düğüm (a–f), 10 kenar.

Sıra	Kenar	Ağırlık	Sonuç
1	b-c	1	Alındı
2	e-f	2	Alındı
3	a-b	3	Alındı
4	b-f	4	Alındı
5	c-f	4	Döngü, alınmadı

Sıra	Kenar	Ağırlık	Sonuç
6	a-f	5	Döngü, alınmadı
7	d-f	5	Alındı
8	a-e	6	Bakılmadı
9	c-d	6	Bakılmadı
10	d-e	8	Bakılmadı

- Eşit ağırlıklı kenarlarda (b-f, c-f) harf sırası önce olan alındı.
- d-f eklendiğinde tüm düğümlere ulaşıldı. Kalan kenarlara bakmaya gerek kalmadı.
- MST ağırlığı: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$.
- $V = 6$ düğüm için MST'de $V - 1 = 5$ kenar vardır.

Döngü Kontrolü: `belongs` Dizisi

- Her düğümün ait olduğu kümeyi gösteren bir dizi tutulur.
- Başlangıçta her düğüm kendi kümesindedir: `belongs[i] = i`.
- Yeni kenarın iki ucunun küme değerine bakılır:
  - Değerler aynıysa iki düğüm zaten aynı kümededir. Kenar döngü oluşturur, alınmaz.
  - Değerler farklıysa kenar alınır. İki küme birleştirilir: bir kümenin bütün elemanları diğerinin değerini alır.
- Tahtadaki örnek:
  - A–G düğümleri 1 değerli, H–K düğümleri 2 değerli iki ayrık küme (disjoint subset).
  - U (1) ile V (2) arasındaki kenar alınır, iki küme tek kümede birleşir.
  - E ile G arasındaki kenar alınmaz, çünkü ikisi de 1 değerli; döngü oluşur.

Kruskal Algoritması: C Kodu

Hoca kodu OnlineGDB üzerinde gösterdi.

```c
#define MAX 30

typedef struct edge {
  int u, v, w;
} edge;

typedef struct edge_list {
  edge data[MAX];
  int n;
} edge_list;

edge_list elist;

int Graph[MAX][MAX], n;
edge_list spanlist;

void kruskalAlgo() {
  int belongs[MAX], i, j, cno1, cno2;
  elist.n = 0;

  /* Matrisin alt üçgeninden kenar listesini çıkar */
  for (i = 1; i < n; i++)
    for (j = 0; j < i; j++) {
      if (Graph[i][j] != 0) {
        elist.data[elist.n].u = i;
        elist.data[elist.n].v = j;
        elist.data[elist.n].w = Graph[i][j];
        elist.n++;
      }
    }
```

```
  sort();                    /* kenarları ağırlığa göre sırala */

  for (i = 0; i < n; i++)
    belongs[i] = i;          /* her düğüm ayrı kümede */

  spanlist.n = 0;

  for (i = 0; i < elist.n; i++) {
    cno1 = find(belongs, elist.data[i].u);
    cno2 = find(belongs, elist.data[i].v);

    if (cno1 != cno2) {      /* farklı kümeler: döngü yok */
      spanlist.data[spanlist.n] = elist.data[i];
      spanlist.n = spanlist.n + 1;
      applyUnion(belongs, cno1, cno2);
    }
  }
}

int find(int belongs[], int vertexno) {
  return (belongs[vertexno]);
}

void applyUnion(int belongs[], int c1, int c2) {
  int i;
  for (i = 0; i < n; i++)
    if (belongs[i] == c2)
      belongs[i] = c1;
}
```

- Graf komşuluk matrisinde tutulur. `main` içinde $n = 6$ ve matris elle doldurulur.
- `elist`: tüm kenarlar. `spanlist`: MST'ye alınan kenarlar.
- `find`: düğümün küme değerini döndürür.
- `applyUnion`: `c2` kümesindeki tüm düğümleri `c1` kümesine taşır.

Kruskal Algoritması: İkinci Örnek

Öğrencilerin isteği üzerine 9 düğümlü (0–8), 14 kenarlı bir graf çözüldü.

Kenar	Ağırlık	Sonuç
6-7	1	Alındı
5-6	2	Alındı
2-8	2	Alındı
0-1	4	Alındı
2-5	4	Alındı
6-8	6	Döngü, alınmadı
2-3	7	Alındı
7-8	7	Döngü, alınmadı
0-7	8	Alındı
1-2	8	Döngü, alınmadı
3-4	9	Alındı
4-5	10	Bakılmadı
1-7	11	Bakılmadı
3-5	14	Bakılmadı

- Her adımda `belongs` dizisi tahtada güncellendi.
- 3-4 eklenince tüm düğümler aynı küme değerini aldı. Bu, tüm düğümlere ulaşıldığını gösterir. Ek diziye gerek kalmadan durulabilir.

- Alınan kenar sayısı $9 - 1 = 8$.
- MST ağırlığı: $1 + 2 + 2 + 4 + 4 + 7 + 8 + 9 = 37$ (hoca toplamı söylemedi; tablodan hesaplandı).

Duyurular

- Vize kâğıtlarındaki kodların okunması zaman alıyor. Sonuçlar yaklaşık bir hafta içinde açıklanacak.
- Sınav sonrası e-postayla dosya gönderenlerin dosyaları kabul edilmiyor. Teknik sorun yaşayanlar UZEM üzerinden başvurmalı.
- Üçüncü ve son ödev ertesi gün verilecek. Süresi bir haftadan kısa olabilir.
- Dönem projesi bir sonraki hafta verilecek.
- Bir sonraki hafta: Prim algoritması, belki Dijkstra (en kısa yol) ve vize sorularının çözümü.

Ders sonrası notlar

- Komşuluk listesinde kenar silme $O(1)$ değildir. Altyazıda iki taraf için de $O(1)$ geçiyor, ama hocanın açıklaması listenin gezilmesi gerektiğidir. Doğrusu: $O(\deg(v))$, en kötü durumda $O(V)$.
- "Cycle graph" ile "cyclic graph" ayrımı: cycle graph (C_n) tamamen tek bir döngüden oluşan graftır. Cyclic graph ise en az bir döngü içeren herhangi bir graftır. Hocanın tanımı bu anlamdadır.
- "Bir graftan n tane kapsayan ağaç çıkar" ifadesi kesin bir sayı değildir. Tam graf K_n için kapsayan ağaç sayısı n^{n-2}'dir (Cayley formülü).
- MST gezgin satıcı problemini doğrudan çözmez. Gezgin satıcı problemi NP-zordur. MST, metrik gezgin satıcı problemi için en fazla 2 kat kötü bir yaklaşık çözüm üretmekte kullanılır.
- Kruskal yönsüz graflarda çalışır. Kodda yalnız alt üçgen ($j < i$) gezildiği için her kenar bir kez listeye girer.
- Hoca tahtada matris için "dense matris" dedi; kastedilen yoğun graftır.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.