



مواصفات أبواب WPC & PVC



أبواب الـ **PVC** والدارجة بالسوق بمسمي أبواب الـ **WPC** أو أبواب الـ **WPVC** وهي عبارة عن بلاستيك الـ **PVC** البولي فينيل كلوريد مع بعض الإضافات المساعدة لخلط المواد وانسجامها مع بعض . يتم تلبس المنتج بقشرة **PVC** لتنوع الألوان والأشكال وإعطائها احساس ولون الخشب . تعد منتجات كورين بن صديقة للبيئة ومستدامة وذلك للحفاظ علي بيتنا ومستقبل اجيالنا .

Physical, chemical and mechanical testing الاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية				
Item	Specification	Result	Reference	conclusion
Moisture content محتوى الرطوبة	< 2.0%	0.6	GB/T17657-1999	Pass ناجح
Flexural strength قوة الانحناء	>16.0 MPa	20.6	GB/T24137-2009	Pass ناجح
Flexural modulus of elasticity معامل مرونة الانحناء	>1800 MPa	1996	GB/T2413-2009	Pass ناجح
Share hardness قوة الصلابة	>60 HD	78	GB/T2411-2008	Pass ناجح
Thickness swelling	<0.5%	0.2	GB/T18102-2007	Pass ناجح
Resistance to surface staining مقاومة البقع السطحية	No pollution and no corrosion	No pollution and no corrosion لا تلوث ولا تاكل	GB/T17657-1999	Pass ناجح
Formaldehyde release amount كمية إطلاق الفورمالدهايد	<0.025 mg/m ³	0.007	GB/T17657-2013	Pass ناجح
Heavy metal content محتوى المعادن الثقيلة	< 285 mg/kg	4.8	GB/T18584-2001	Pass ناجح



برجاء الاتصال علي الخط الساخن

مدينة جمصة - المنطقة الصناعية - المرحلة الثالثة - أمام شركة الاتحاد للإنشاءات المعدنية



info@korean-pvc.com



http://www.korean-pvc.com