Поз.	Наименование и техническая характеристика	Tun, марка, обозначение документа, опросного листа	Код издели	ия	3c moseu	a Bod Iobumi	Ед. изме- ре- ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
1B1										
	Клапан латунный редукционный поршневой (регулятор давления) муфтовый DN15						шт	2		
	Муфта 20xG1/2"						wm.	2		
	Муфта переходная наружная из ПП 25х20	PPR					шт.	1		
	Обратный клапан с латунным золотником 1/2"	VT.161.N.04	VT.161.N.04			ALTEC	шт.	2	0.11	
	Счетчик воды универсальный крыльчатый муфтовый с импульсным выходом (установочный комплект с обратным клапаном) DN15				Ten <i>n</i>	ıonpuğot) шт	2		
	Тройник равнопроходной из ПП, 20						wm.	2		
	Труба из сшитого полиэтилена ø20x2,8 мм						M.	4.53		
	Трубки теплоизоляционные, b=9 мм для 20						M.	4.69		
	Угольник 90° из ПП, 20	PPR					шm.	4		
	Узел установки счетчика ВСГд-15 с редуктором давления						комплект	2		
	Фильтр латунный сетчатый косой BP-BP DN15	ФММ Ду 15 Ру 16					шm	2		
1T3		1						T	T .	I
	Клапан латунный редукционный поршневой (регулятор давления) муфтовый DN15						шт	2		
	Кран латунный шаровой полнопроходной бабочка HP-BP DN15						wm	2		
	Муфта 20хG1/2"	200					шт.	2		
	Муфта переходная наружная из ПП 25х20	PPR	N.T. 464 N. O.				шт.	1	2.44	
	Обратный клапан с латунным золотником 1/2"	VT.161.N.04	VT.161.N.04			ALTEC	шm.	2	0.11	
	Счетчик воды универсальный крыльчатый муфтовый с импульсным выходом (установочный комплект с обратным клапаном) DN15				l en /i	ıonpuδop) шт	2		
	Труба из сшитого полиэтилена ø20x2,8 мм						M.	0.24		
	Труδа полипропиленовая, армированная стекловолокном PN25 ø20 мм						M.	4.79		
	Трубки теплоизоляционные, b=9 мм для 20						M.	5.03		
	Угольник 90° из ПП, 20	PPR					шт.	4		
	Узел установки счетчика ВСГд-15 с редуктором давления						комплект	2		
	Фильтр латунный сетчатый косой BP-BP DN15	ФММ Ду 15 Ру 16					wm	2		
B1.1										T
	Заглушка 20	PPR					шm.	38		
	Клапан латунный редукционный поршневой (регулятор давления) муфтовый DN15						wm	1		
	Муфта 20xG1/2"	200					ШM.	1		
	Муфта переходная наружная из ПП 32х20	PPR					шm.	1		
	Муфта соединительная ПФ, в комплекте с гильзами, 16				UĮ	ponor	шm.	82	0.042	
_	Муфта соединительная напресовочная 20						шm.	40	0.013	
	Надвижная гильза для пресс-фитингов 20	VT 464 N 07	V/T 464 N 07		\/ \/	AL TEC	шт.	62	0.012	
	Обратный клапан с латунным золотником 1/2"	VT.161.N.04	VT.161.N.04			ALTEC	ШП.	1	0.11	
	Счетчик воды универсальный крыльчатый муфтовый с импульсным выходом (установочный комплект с обратным клапаном) DN15					ıonpuδop) шт	l		
				,			,			,
								ПШЦ02.1-РД-ВК-1.СО)
			2 - 3ar 1 - 3ar		7	02.25 10.24	назначения — II и III этапы	ногоквартирные жилые дома №2.1, №2.2 (по генплану) со встроенными п назначения— II и III этапы строительства объекта «Многоквартирные помещениями общественного назначения, распределительные пункт		јрные жилые дома, в том числе c
			Изм. Кол.уч. Лис	ст №док.	Подп.	Дата	подстанции по адресу: Новосибирская область, Новосибирский		й район, МО р.п. Краснообск	
4			· ·	умова	(fray	06.24			Cmac	ия Лист Листов
			Проверил Ков	Вязин	U(X)	06.24	Сек	ция 1	Р	1.CO
			ГИП Баё	ëβα	Juff	06.24	Спецификация матер	иалов и оборус	Эования БІ	DYC 062 2.673 \ id: 1172042

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Tun, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме- ре- ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Тройник ПФ 20				wm.	24		
	Тройник равнопроходной из ПП, 20				wm.	1		
	Труба из сшитого полиэтилена <i>«</i> 20х2,8 мм				M.	236.71		
	Труба из сшитого полиэтилена в 32х4.4 мм				M.	0.35		
	Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном PN20 ø20 мм				M.	0.12		
	Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном PP-FIBER PN 20 ø50 мм				M.	1.29		
	Трубка из вспененного каучука 13х50				M.	1.27		
	Трубки теплоизоляционные, b=9 мм для 20				M.	186.79		
	Угольник 90° из ПП, 20	PPR			um.	1		
	Узел установки счетчика ВСГд—15 с редуктором давления	FFIN			комплект	1		
	Фиксатор поворота трубы ø20 на 90°					57	0.06	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	фММ Л., 4E D., 4C			шm.	1	0.00	
	Фильтр латунный сетчатый косой ВР-ВР DN15	ФММ Ду 15 Ру 16			шт	6		
D11 T24	Штуцер с наружной резьбой 20-G1/2"HP	20-G1/2"HP			шm.	D		
B1.1, T3.1	Hear passpade superior with a many with DVA 2D					2		
	Узел распределительный этажный D40–3R Узел распределительный этажный D40–5R				шm. =	5		
D44 T24 T4	· ·				WM.) 5		
B1.1, T3.1, T4.				T	1	1 3		
	BC_C_50_32				WM.	3		
	BC_C_50_32_B				шm.	1		
	BC_C_50_32_H				шm.	2		
	BC_C_50_32_Π				шm.	2		
B1.4				1	1	1		
	Кран водоразборный со штуцером 1"	VT.051	VT.051	ENOLGAS	шm.	1	0.47	
	Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном PN20 ø25 мм				M.	0.12		
	Угольник 90° из ПП, 25	PPR			шm.	1		
K1								
	Заглушка малошумная из полипропилена, Д=50 мм	PP			шm.	27		
	Заглушка малошумная из полипропилена, Д=110 мм	PP			шm.	58		
	Зонт канализационный				шm.	2		
	Крестовина малошумная одноплоскостная из полипропилена, 110x110x110/45	PP			шm.	5		
	Муфта противопожарная ПМ-110	ПМ-100		ОГНЕЗА	шm.	90		
	Отвод канализационный из полипропилена, DN110 45°	PP			шm.	22		
	Отвод канализационный из полипропилена, DN110 90°	PP			шm.	10		
	Ревизия малошумная из полипропилена раструбная, DN110	PP			шm.	34		
	Тройник канализационный полипропиленовый, DN110x50 90°	PP			шm.	27		
	Тройник канализационный полипропиленовый, DN110x110 45°	PP			шm.	2		
	Тройник канализационный полипропиленовый, DN110x110 90°	PP			шm.	55		
	Труба канализационная раструбная ПП ø110 мм				M.	55.61		
	Труба канализационная раструбная ПП малошумная ø50 мм				M.	5.1		
	Труба канализационная раструбная ПП малошумная ø110 мм				M.	284.66		
	Трубки теплоизоляционные, b=9 мм для 110				M.	53.3		
K1.1	· · · -			1	1	1		
	Заглушка малошумная из полипропилена, Д=110 мм	PP			wm.	2		
	Отвод канализационный из полипропилена, DN110 45°	PP			wm.	6		
	Тройник канализационный полипропиленовый, DN110x110 90°	PP			wm.	2		
	Труба канализационная раструбная ПП малошумная в 110 мм				M.	7.92		
			2 – Зам. 08	-25 Jay 02.25	•		D.J. D.V. 4.CO	

1 - Зам. 65-24 Изм. Кол.уч. Лист №док.

10.24 Дата

ПШЦ02.1-РД-ВК-1.СО

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Tun, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме- ре- ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
K2	Воронка кровельная с электрообогревом НL62.1/1, Ø110 в комплекте с надставным			HL	шп	2		
	элементом НL65Н			I IIL	шm.	Δ		
	Заглушка литая SDR17 D110	ПЭ 100			шm.	6	0.28	
	Лента монтажная, оцинкованная, (0,021 x 5м)				шm.	10		
	Нагревательный кабель ДЕВИ Snow-30T 1440 Bm, 230 B, 50 м				шm.	2		
	Om6od литой SDR17 45° D110	ПЭ 100			шm.	9	0.68	
<u> </u>	Отвод литой SDR17 90° D63	ПЭ 100			шm.	8	0.18	
	Om8od литой SDR17 90° D110	ПЭ 100			шm.	1	0.84	
	Отвод прямоугольный 76х102мм				шm.	2		
	Трап с вертикальным выпуском	HL 92		HL Hutterer & Lechner GmbH	шm.	4		
	Трап с решеткой	HL80H		HL Hutterer & Lechner GmbH	шm.	4		
	Тройник 45° литой SDR17 D110	ПЭ 100			шm.	9	1.4	
	Тройник 90° литой равнопроходной SDR17 D110	ПЭ 100			шm.	2 37.15	1.11	
	Труба водосточная МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ БЮДЖЕТ 76х102	ΓΟCT 18599-2001			M.	37.15		
	Труба полиэтиленовая SDR17 ø63 мм Труба полиэтиленовая SDR17 ø110 мм	FOCT 18599-2001			M.	48.33		
	Шкаф управления электрообогревом воронками. 6кВт.	ЩРн-24-IР31, 125 А	380-5.1kvt/16-C	000 "ДЕВИ-Екатеринбирг"	М. ШП.	1	3.3	
	шкиф дприоления электроооогресон обронкина. окопт.	щі н-24-іі эі, ігэ х	ompact	ооо деви-екашеранодра	Will.	,	ر.ر	
	— Лента двойная специальная, нержавеющая, 0,05 х 25м				шm.	4		
	— кабель ДЕВИ Snow-30T мощность 300Вт 230В 10м				шm.	8		
T3.1								
	Заглушка 20	PPR			шm.	38		
	Клапан латунный редукционный поршневой (регулятор давления) муфтовый DN15				шт	1		
	Кран латунный шаровой полнопроходной бабочка HP-BP DN15				шт	1		
	Муфта 20xG1/2"	200			шm.	1		
	Муфта переходная наружная из ПП 32x20	PPR			шm.	1		
	Муфта соединительная ПФ, в комплекте с гильзами, 16			Uponor	шm.	82	0.042	
	Муфта соединительная напресовочная 20				шт.	40	0.013	
	Надвижная гильза для пресс-фитингов 20	VT 464 N 07	\/T 464 N 0 /	VALTEC	шт.	62	0.012	
	Обратный клапан с латунным золотником 1/2" Счетчик воды универсальный крыльчатый муфтовый с импульсным выходом (установочный	VT.161.N.04	VT.161.N.04	VALTEC	шт.	1	0.11	
	комплект с обратным клапаном) DN15			Теплоприбор	шт	I		
	Тройник ПФ 20				шm.	24		
	Труба из сшитого полиэтилена ø20x2,8 мм				М.	229.54		
	Труба из сшитого полиэтилена ø32x4.4 мм				M.	0.36		
	Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном PN20 ø20 мм				M.	0.04		
	Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном PN20 ø32 мм				M.	0.06		
<u> </u>	Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном PP-FIBER PN 20 <i>ø</i> 50 мм				M.	1.29		
	Трубка из вспененного каучука 19х57				M.	1.27		
	Трубки теплоизоляционные, b=9 мм для 20	200			M.	161.02		
	Угольник 90° из ПП, 20	PPR			шт.	1		
	Узел установки счетчика ВСГд-15 с редуктором давления				комплект	7/	0.06	
 	Фиксатор поворота трубы ø20 на 90° Фильтр латунный сетчатый косой BP-BP DN15	ФММ Ду 15 Ру 16			wm. wm	34	0.06	
	Штуцер с наружной резьбой 20–G1/2"HP	20-G1/2"HP				6		
T4.1	тындаер с наружной резвоой 20-41/2 ТГГ	ZV-U1/Z 11F			шm.	U		□ 06664622443 □
	Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном PP–FIBER PN 20 ø32 мм				M.	1.29		
	Трубка из вспененного каучука 19х35				M.	1.27		
				1 <u>25 Juny 02.25</u> -24 Juny 10.24 док. Подп. Дата			-РД-ВК-1.СО	id: 11 72U<u>ң</u>⊵ U_3
							Форма	m A 2 A