

Üzleti Intelligencia

2. Előadás: Bevezetés a megerősítéses tanulásba

Kuknyó Dániel

Budapesti Gazdasági Egyetem

2023/24

1.félév


- 1 Bevezetés
- 2 Markov döntési folyamatok
- 3 Értékfüggvények
- 4 Bellman szabályok
- 5 Politika javítása

- 1 Bevezetés
- 2 Markov döntési folyamatok
- 3 Értékfüggvények
- 4 Bellman szabályok
- 5 Politika javítása

A gépi tanulás fő területei

A három fő típus, ahova be lehet sorolni a gépi tanulási algoritmusokat:


- Felügyelt tanítás
- Felügyelet nélküli tanítás
- Megerősítéses tanulás



Hol vagyunk?


A megerősítéssel tanulás számos tudományterület együttese.

A fő elképzelése az, hogy az emberi illetve evolúcióból ismerős módszerekkel tanítson helyzetéhez alkalmazkodni tudó, intelligens modelleket valamilyen módszertan alapján.



A megerősítéses tanulás


A megerősítéses tanuló modell célja, hogy a legjobb döntéseket hozza egymás után, egy adott kontextusban, hogy maximalizálja a sikert mérő értéket. A döntéshozó entitás próbákkal és hibákkal tanul. Nincs megadva, hogy milyen döntéseket hozzon, hanem ő maga tanulja meg azáltal, hogy kipróbálja azokat.



A modellezés komponensei

Ügynök (agent)


Az autonóm cselekvő, ami a feladat végrehajtására törekszik.



A modellezés komponensei

Környezet (environment)


Egy fekete doboz, amely az ügynök cselekvéseinek helyszíne.



A modellezés komponensei

Idő (time)

RL folyamán az
időlépések diszkrét:
 $t \in 1, 2, 3, \dots$




A modellezés komponensei

Állapot (state)

Az ügynök megfigyelése a környezetre vonatkozóan.

A környezetet leíró változók összessége.

Jelölés: $s_t \in \mathcal{S}$




A modellezés komponensei

Jutalom (reward)

Az ügynök cselekvésének
jóságát jelző skalár:


Jelölés: $r_t \in \mathbb{R}$



A modellezés komponensei

Cselekvés (action)

Az ügynök által végrehajtott művelet, ami a környezetet befolyásolja.
Jelölés: $a_t \in A$



A modellezés komponensei

Politika (policy)

Egy állapot \rightarrow cselekvés leképezés. Az ügynök cselekvéseinek szabályait adja meg.

Jelölés:

- Determinisztikus:


$$\pi \in S \rightarrow A$$

- Sztochasztikus:

$$\pi \in S \times A \rightarrow [0, 1]$$

Röviden: $\pi(s, a)$

Vagy: $\pi(a|s)$




Interakció a környezettel

- Az ügynök és a környezet egymásra hatnak. Az ügynök cselekszik, ennek hatására a környezet megváltozik. Az ügynök megfigyeli a környezetet, majd ismét cselekszik:

$$s_1 \rightarrow a_1 \rightarrow s_2 \rightarrow a_2 \rightarrow \dots \rightarrow s_t \rightarrow a_t$$

- A jutalom azonnali, és cselekvés-állapot párosért jár: $R(s_t, a_t)$
- A környezet változását az átmeneti valószínűségek adják: $P(s'|s_t, a_t)$
- Az ügynök célja a lehető legmagasabb jutalom összegyűjtése hosszú távon:
 $E_\pi(r_1 + r_2 + r_3 + \dots) \rightarrow \max$




A kredit hozzárendelési probléma

A megerősítéses tanulásban a jutalmak általában ritkák és késleltetettek.

Például: ha az ügynök életben maradt 100 lépésen keresztül, és a 101. lépésben meghal, honnan tudjuk, melyik lépés volt érte a felelős?

A probléma megoldására a tanulás egy diszkont rátát (γ) alkalmaz.


A diszkont ráta megadja a jövőbeli jutalmak jelenbeli értékét. Valamely r jutalom értéke k időlépés után γ^{k-1} .



A kredit hozzárendelési probléma

Ha az ügynök háromszor egymás után jobbra megy, és +10 jutalmat kap az első lépés után, 0-t a második lépés után, és végül -50-et a harmadik lépés után, akkor feltéve, hogy $\gamma = 0.8$ diszkontálási tényezőt használ, az első lépés hozama $10 + \gamma 0 + \gamma^2(-50) = -22$ lesz.

Ha a diszkontálási tényező közel van a 0-hoz, akkor a jövőbeli jutalmak nem számítanak sokat az azonnali jutalmakhoz képest. Ha viszont a diszkontálási tényező közel van 1-hez, akkor a jutalmak a jövőben majdnem ugyanannyit számítanak, mint az azonnali jutalmak.




- 1 Bevezetés
- 2 Markov döntési folyamatok
- 3 Értékfüggvények
- 4 Bellman szabályok
- 5 Politika javítása

Markov láncok

Markov lánc

Memória nélküli sztochasztikus folyamat fix számosságú állapottal, amely véletlenszerűen vált állapotot minden lépésben.

Az átmeneti valószínűség az aktuális állapotból (s) a következő állapotba (s') előre meghatározott, és csak az (s, s') pároson múlik, múltbeli állapotokon nem.




Markov láncok

Markov tulajdonság

Az ügynök nem nyerhet semmit azáltal, hogy ismeri az előző állapotokat.


- Miért fontos ez?
- Milyen példákat lehet mondani ilyen játékokra?



Markov döntési folyamatok


Markov döntési folyamat (MDP)

Az ügynök minden lépésben választhat egy cselekvés közül. A környezet állapot átmeneti valószínűsége a következő állapotba a választott cselekvésen fog múlni. Ezenkívül némelyik állapot átmenetek jutalommal (pozitív vagy negatív) járnak.



Markov döntési folyamatok

Ha az ügynök az s_0 állapotban kezd, választhat az a_0 , a_1 vagy a_2 cselekvések között. Ha az a_1 cselekvést választja, biztosan az s_0 állapotban marad jutalom nélkül. De ha az a_0 cselekvést választja, akkor 70% esélye van arra, hogy +10 jutalmat kapjon és az s_0 állapotban maradjon. Előbb-utóbb az s_1 állapotba fog megérkezni. Itt csak két lehetséges cselekvés van: a_0 és a_2 . Az a_0 cselekvéssel ugyanabban az állapotban marad, vagy továbblép az s_2 állapotba és -50 jutalmat kap. Az s_2 állapotban csak az a_1 cselekvést teheti meg, amely visszavezeti az s_0 állapotba, +40 jutalommal.



A Markov döntési folyamat megoldása

A probléma felírása:


- Az ügynök s_0 kezdőállapotból indul.
- Minden cselekvését π politika határozza meg.
- A környezet az állapot és a cselekvés alapján ad jutalmat:

$$s_{t+1} \sim P(s_t, a_t); r_{t+1} \sim R(s_t, a_t)$$

- A politika optimális, ha a kumulált diszkontált jutalma (**hozama**) maximális:

$$\begin{aligned} G_t &= (r_1 + \gamma r_2 + \gamma^2 r_3 + \dots) = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1} \rightarrow \max \end{aligned}$$

- A cél: az optimális politika megtalálása.



- 1 Bevezetés
- 2 Markov döntési folyamatok
- 3 Értékfüggvények
- 4 Bellman szabályok
- 5 Politika javítása


Állapot-érték függvény

Az értékfüggvények az állapotok függvényei amik megadják, hogy mennyire jó az ügynöknek, hogy egy adott állapotban áll.

Állapot-érték függvény (value)

Egy s állapot állapot-értéke ($v_{\pi}(s)$) valamely π politika szerint a várható hozam, ha az ügynök s állapotból indul, és utána π szerint hozza döntéseit:


$$\begin{aligned} v_{\pi}(s) &= E_{\pi} [G_t | S_t = s] = \\ &= E_{\pi} \left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1} \mid S_t = s \right] \end{aligned}$$



Példa: golfozásban a *putter* a kis hatótávú golfütőre vonatkozik. A diagramon azt látjuk, mennyire jó egy adott pozícióból ütni annak az ügynöknek, aki csak a putter ütőt használja. A terminális állapotban az érték 0, és minél távolabb van tőle, annál inkább csökken az értéke. A homokon a politika $-\infty$ értéket kap.

Állapot-értékek a Breakout-ban

A Breakout egy retró Atari játék, amiben a cél az, hogy az ütővel a játékos leüsse az összes téglát. A diagramon az adott állapothoz tartozó állapot-érték látható. Amikor felkerül a labda az állapot-érték is magasabb, mert ott potenciálisan több téglát tud kiütni.




Állapot-cselekvés minőség függvény

Hasonlóan az előzőhöz lehetséges definiálni egy adott állapot-cselekvés páros minőségének függvényét, amely megadja mennyire jó az ügynöknek, hogy egy adott állapotban áll, majd adott cselekvést hajt végre.

Állapot-cselekvés minőség függvény (quality)

Egy (s, a) állapot-cselekvés páros minőség függvénye valamely π politika szerint a várható hozam, ha az ügynök s állapotból indul, a cselekvést hajtja végre, majd utána π szerint hozza döntéseit:

$$\begin{aligned} q_{\pi}(s, a) &= E_{\pi} [G_t | S_t = s, A_t = a] = \\ &= E_{\pi} \left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1} \mid S_t = s, A_t = a \right] \end{aligned}$$



Példa: golfozásban a *driver* a nagy hatótávú ütőre vonatkozik. Ebben az esetben a $q(s, \text{driver})$ minőség függvény azt adja meg mennyire jövedelmező a játékosnak egy adott helyen állni, és onnan a driver ütőt választani a következő lövéshez.

- 1 Bevezetés
- 2 Markov döntési folyamatok
- 3 Értékfüggvények
- 4 Bellman szabályok**
- 5 Politika javítása

Állapot-érték Bellman szabály


Az értékfüggvények egy alapvető tulajdonsága, hogy betartanak egy rekurzív kapcsolati rendszert.

Minden π politikára és bármely s állapot esetén érvényes a következő konzisztencia kritérium s állapot és s' következő állapotai között:

Állapot-érték Bellman szabály

$$v_{\pi}(s) = \sum_a \pi(a|s) \sum_{s', r} p(s', r|s, a) [r + \gamma v_{\pi}(s')]$$

minden $s \in S$ – re



Állapot-cselekvés minőség Bellman szabály

Hogyan lehet javítani egy π politikát?


Azt tudjuk, hogy mennyire jövedelmező egy s állapotból π -t követni - ez a $v_\pi(s)$.

Érdemes lenne eltérni π politikától egy adott a cselekvést választva?

Ezt adja meg az állapot-cselekvés minőség függvény: mennyire jövedelmező egy ügynöknek s állapotból a cselekvést választani, majd utána π politikát követni:

Állapot-cselekvés minőség Bellman szabály

$$q_\pi(s, a) = \sum_{s', r} p(s', r | s, a) [r + \gamma v_\pi(s')]$$



- $p(s', r | s, a)$: s' következő állapot és r jutalom valószínűsége, ha adott s állapot és a cselekvés.

- 1 Bevezetés
- 2 Markov döntési folyamatok
- 3 Értékfüggvények
- 4 Bellman szabályok
- 5 Politika javítása


Mohó ügynök

Hogyan válasszon cselekvést az ügynök?
A legegyszerűbb cselekvés kiválasztási szabály, ha az ügynök mindig a számára elérhető legnagyobb értékű cselekvést választja. Ha több ilyen is van, tetszőlegesen választhat közöttük.

Mohó cselekvés választás

$$A_t = \underset{a}{\operatorname{argmax}} Q_t(a)$$

- Mindig a mohó a legjobb megoldás?
- A legjobb megoldás mohó?



Melyik úton jutna el a mohó ügynök a kezdő városból a cél városba, ha a lehető legkevesebbet akarja költeni üzemanyagra?


Mohó ügynök

Hogyan válasszon cselekvést az ügynök?
A legegyszerűbb cselekvés kiválasztási szabály, ha az ügynök mindig a számára elérhető legnagyobb értékű cselekvést választja. Ha több ilyen is van, tetszőlegesen választhat közöttük.

Mohó cselekvés választás

$$A_t = \underset{a}{\operatorname{argmax}} Q_t(a)$$

- Mindig a mohó a legjobb megoldás?
- A legjobb megoldás mohó?



Melyik úton jutna el a mohó ügynök a kezdő városból a cél városba, ha a lehető legkevesebbet akarja költeni üzemanyagra?

GridWorld

A következő példában egy egyszerű GridWorld játéknak láthatóak az állapot-értékei (jobb) és a mohó ügynök adott állapot-értékhez tartozó cselekvései. A játék célja, hogy az ügynök elérje valamelyik szürke zónát.

Véletlen politika értéke (v_k)

0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0

Mohó stratégia v_k szerint

	↕↔↕	↕↔↕	↕↔↕
↕↔↕	↕↔↕	↕↔↕	↕↔↕
↕↔↕	↕↔↕	↕↔↕	↕↔↕
↕↔↕	↕↔↕	↕↔↕	

$$k = 0$$

GridWorld

A következő példában egy egyszerű GridWorld játéknak láthatóak az állapot-értékei (jobb) és a mohó ügynök adott állapot-értékhez tartozó cselekvései. A játék célja, hogy az ügynök elérje valamelyik szürke zónát.

Véletlen politika értéke (v_k)

0.0	-1.0	-1.0	-1.0
-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
-1.0	-1.0	-1.0	0.0

Mohó stratégia v_k szerint

	←	↕	↕
↑	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↓
↕	↕	→	

$$k = 1$$



GridWorld

A következő példában egy egyszerű GridWorld játéknak láthatóak az állapot-értékei (jobb) és a mohó ügynök adott állapot-értékhez tartozó cselekvései. A játék célja, hogy az ügynök elérje valamelyik szürke zónát.

Véletlen politika értéke (v_k)

0.0	-1.7	-2.0	-2.0
-1.7	-2.0	-2.0	-2.0
-2.0	-2.0	-2.0	-1.7
-2.0	-2.0	-1.7	0.0

Mohó stratégia v_k szerint

	←	←	↕
↑	↖	↕	↓
↑	↕	↘	↓
↕	→	→	

$$k = 2$$

GridWorld

A következő példában egy egyszerű GridWorld játéknak láthatóak az állapot-értékei (jobb) és a mohó ügynök adott állapot-értékhez tartozó cselekvései. A játék célja, hogy az ügynök elérje valamelyik szürke zónát.

Véletlen politika értéke (v_k)

0.0	-2.4	-2.9	-3.0
-2.4	-2.9	-3.0	-2.9
-2.9	-3.0	-2.9	-2.4
-3.0	-2.9	-2.4	0.0

Mohó stratégia v_k szerint

	←	←	↙
↑	↖	↙	↓
↑	↗	↘	↓
↘	→	→	

$$k = 3$$

GridWorld

A következő példában egy egyszerű GridWorld játéknak láthatóak az állapot-értékei (jobb) és a mohó ügynök adott állapot-értékhez tartozó cselekvései. A játék célja, hogy az ügynök elérje valamelyik szürke zónát.

Véletlen politika értéke (v_k)

0.0	-6.1	-8.4	-9.0
-6.1	-7.7	-8.4	-8.4
-8.4	-8.4	-7.7	-6.1
-9.0	-8.4	-6.1	0.0

Mohó stratégia v_k szerint

	←	←	↙
↑	↖	↙	↓
↑	↗	↘	↓
↘	→	→	

$$k = 10$$

GridWorld

A következő példában egy egyszerű GridWorld játéknak láthatóak az állapot-értékei (jobb) és a mohó ügynök adott állapot-értékhez tartozó cselekvései. A játék célja, hogy az ügynök elérje valamelyik szürke zónát.

Véletlen politika értéke (v_k)

0.0	-14.	-20.	-22.
-14.	-18.	-20.	-20.
-20.	-20.	-18.	-14.
-22.	-20.	-14.	0.0

Mohó stratégia v_k szerint

	←	←	↙
↑	↖	↙	↓
↑	↖	↘	↓
↖	→	→	

$$k = \infty$$