Тестовое

- 1. Спроектировать структуру таблиц(ы) для хранения Объектов недвижимости (достаточно хранить поля: операция (одно из значений: Аренда, Продажа), категория (одно из значений: Офис, Склад, Кафе, Производство, Земля), адрес, площадь, цена, этаж, описание, фотографии объекта, телефон собственника, ответственный за объект брокер). Каждый брокер может вести несколько объектов.
- 2. Написать PHP (>= 5.6) скрипт, который будет генерить (и сохранять на диск) XML-файл с Объектами недвижимости (использовать структуру из задания №1) следующего формата (пример):

```
<Ads formatVersion="3">
<Ad>
  <Id>7906</Id>
  <Category>Офис</Category>
  <Operation>Apeндa</Operation>
  <Address>Россия, г Москва, ул Первомайская, д 128</Address>
  <Square>32</Square>
  <Floor>4</Floor>
  <Price>28797</Price>
  <Description>
    Аренда офиса 32 м2 м. Первомайская в ВАО в административном здании.
    Аренда офиса площадью 32 м2, высота потолков три метра, пластиковые
    стекло-пакеты, новые отопительные радиаторы, пол линолеум, потолок
    армстронг, стены обои под покраску, Сталинское административное
    пятиэтажное здание, охрана, круглосуточный доступ, телефон, интернет, в
    рабочем состоянии с открытой планировкой, парковка.
  </Description>
  <ContactPhone>8 495 3690133</ContactPhone>
  <ManagerName>Сергей Вячеславович</ManagerName>
  <Images>
    <Image
    url="https://www.testsite.ru/img/21c1d05d-c862-2967-3650-60240a37e4a1.j
    peg"/>
    <Image
    url="https://www.testsite.ru/img/e3ef1dff-1090-0c40-0c81-60240a63e6cd.j
    peg"/>
  </Images>
 </Ad>
```

Где:

- Id идентификатор объекта в БД
- Category категория объекта
- Operation операция объекта
- Address адрес объекта
- Square площадь объекта
- Floor этаж объекта
- Price цена объекта
- Description описание объекта

- ContactPhone телефон брокера, ответственного за объект
- ManagerName имя брокера, ответственного за объект
- Image ссылка на фотографию объекта
- 3. Сделать простую HTML5-страничку со структурой: header, footer, nav, sidebar, main. В main добавить по центру форму (должна занимать половину ширины родительского блока) из 4-х полей:
 - Адрес
 - Город
 - Улица
 - Номер дома с корпусом

Задание на HTML, JS и CSS, можно обойтись без PHP.

С помощью бесплатных Подсказок сервиса https://dadata.ru/suggestions/usage/address/#request реализовать следующий механизм:

Пользователь начинает вводить в поле Адрес любой адрес Объекта недвижимости. После выбора точного адреса из выпадающего списка (предоставляется сервисом Дадата), информацией, полученной от Дадаты заполняются поля: Город, Улица, Номер дома с корпусом.

Готовые решения опубликовать в приватном репозитории или в секретном Гисте на Гитхабе.