Fiche de révision — Git

M202 : Approche Agile | Développement Digital — Web Full Stack

PARTIE 3 — Questions directes (10 points)

1. Voir l'historique des commits

```
git log
```

Affiche l'historique des commits : auteur, date, message et identifiant.

2. Créer une branche feature-xyz depuis main

```
git switch main
git switch -c feature-xyz
```

On se place sur main, puis on crée la nouvelle branche et on bascule dessus.

3. Fusionner feature-xyz dans main

```
git switch main
git merge feature-xyz
```

Il faut se placer sur la branche qui va recevoir les changements, ici main.

4. Annuler les modifications locales d'un fichier

```
git restore nom_du_fichier
```

Restaure le fichier à son dernier état enregistré. Attention : les modifications locales peuvent être perdues.

5. Vérifier l'état du dépôt

```
git status
```

Affiche les fichiers modifiés, les fichiers non suivis et ceux préparés pour le commit.

PARTIE 2 — Gestion de version avec Git (7 points)

1. Créer un dossier et initialiser Git

```
mkdir depot_local
cd depot_local
git init
```

mkdir crée le dossier ; cd entre dans le dossier ; git init initialise le dépôt local.

2. Lier le dépôt local à GitHub

```
git remote add origin URL_DU_DEPOT
```

Remplacer URL_DU_DEPOT par l'URL réelle du dépôt distant.

3. Ajouter les fichiers et créer le premier commit

```
git add produit.html style.css script.js
git commit -m "Premier commit"
```

git add prépare les fichiers ; git commit enregistre une version avec un message.

4. Créer une branche et basculer dessus

```
git switch -c gestion-produits
```

Crée la branche et bascule dessus. Le nom sans espaces est recommandé.

5. Enregistrer les modifications, revenir à master et fusionner

```
git add .
git commit -m "Modification des produits"
git switch master
```

```
git merge gestion-produits
```

On prépare les changements, on les enregistre, puis on fusionne la branche dans master.

6. Afficher le log, vérifier le dépôt distant et envoyer le travail

```
git log --oneline
git remote -v
git push origin master
```

Affiche le log compact, les URL distantes, puis envoie les commits vers origin/master.

7. Revenir au premier commit et supprimer les changements locaux

```
git log --oneline
git reset --hard HASH_PREMIER_COMMIT
```

Remplacer HASH_PREMIER_COMMIT par le vrai hash du premier commit. Attention : reset --hard peut supprimer définitivement des changements locaux.

Récapitulatif des commandes à mémoriser

Action	Commande
Créer un dossier	mkdir nom
Entrer dans un dossier	cd nom
Initialiser Git	git init
Voir l'historique	git log
Voir l'état du dépôt	git status
Préparer les fichiers	git add .
Créer un commit	git commit -m "message"
Créer une branche	git switch -c nom
Changer de branche	git switch nom
Fusionner une branche	git merge nom
Annuler la modification d'un fichier	git restore fichier
Ajouter un dépôt distant	git remote add origin URL
Afficher les dépôts distants	git remote -v
Envoyer les commits	git push origin main
Revenir à un commit	git reset --hard HASH

Important : le nom du branch principal peut être main ou master. Utilise celui qui existe dans l'exercice. Les commandes git restore et git reset --hard peuvent faire perdre des modifications.