	Noma: Baso Rahmat Hidayah. R
-	Kelasi SI23-B
=	Nim · 231031041
岩	Mata Kuliah , Parti salah karalah madapang mang kalah salah
5	major middly noute manot interpreted trippy wating
一	Ronglaman Text File don Exception
5	Text file.
1.	Took kik adalah kile komputer yang hanya bansi teks dan tidak
	memiliki kormat khurus seperbi teks telbal, mining, gamber,
	dan lain pebagainya. Text pik berekstensi .txt. Ekstensi
	merupakan tambahan kode atau label yang berada diakhir rama
	kile unbuk menunjukkan konmat atau jenis kile. Biasanya
	untik membrat text file menggunakan notrepad.
1	Fungsi open () digunakan untuk membuka text kile yang akan
4	is de oberes a doubtent arme is este de de deste
	dibaca. Sedangkan method vzad () digunakan untuk mengaksa
	dibaca. Sedangkan method vrad () digunakan untuk mengaksa
	dubaca. Sedangkan method vrad () digunakan untuk mengaksar atau membaca isi dari sebuah tert file.
	dubaca. Sedangkan method vrad () digunakan untuk mengaksa otau membaca isi dari sebuah terk kile. Contoh syntax:
	dubaca. Sedangkan method trad() digunakan untuk mengakera atau membaca isi dari sebuah terk file. Contoh syntax: F = open ('documents / text file.txt', 'r')
	dibaca. Sedangkan method vrad () digunakan untuk mengakan atau membaca isi dari sebuah tert file. Contoh syntax: F = open ('documents / text file.txt', 'r') data = F. read() print (data) F. close ()
	dibaca. Sedangkan method (read () digunakan untuk mengakora atau membaca isi dari sebuah text kile. Contoh syntax: F = open ('documents / text kile.txt', 'r') data = F. read() print (data) F. dose () Mode "w" digunakan untuk menulis kile, jika rudah ada,
	dibaca. Sedangkan method (read () digunakan untuk mengakor atau membaca isi dan sebuah text sile. Contah syntax: F = open ('documents / text sile.txt', 'r') data = F. read() print (data) F. dose () Mode "w" digunakan untuk menulis sile, jika rudah ada, maka xile akan diseplace dan diganti dengan yang lan dihilis.
	dibaca. Sedangkan method vead () digunakan untuk mengakser otau membaca isi dan sebuah test sile. Contoh syntax: F. open ('documents / text sile.txt', 'r') data: F. read() print (data) F. close () Mode "w" digunakan untuk menulis sile, jika sudah ada, maka sile akan direptace dan diganti dengan yang lan dihilis. Mode "o" digunakan untuk append atau menambah data ke sile,
	dibaca. Sedangkan method (read () digunakan untuk mengakora atau membaca isi dari sebuah text kile. Contoh syntax: F = open ('documents / text kile.txt', 'r') data = F. read() print (data) F. dose () Mode "w" digunakan untuk menulis kile, jika rudah ada,

	Manual St. Land St. L	Date:
	xceptions 9 inapplied simulation	card would
	irception adalah kesalahan yang terdeteksi soo	it menjalankan
	program komputer yang briasa disebut eurou.	US CLER I SHELL
	Try & kade includes distimpan dalam blok to	4)
	- Brieft (Tika tegodi error dalam kode instr	kei/blokkry,
	naka kode dalam blok except dickschisi)	T man de sol
	Contoh syntax:	2 3/4 3/5/
	my was salt mad another way mad stande	loso alig stat d
	a: int. (input ('masukkan nibii a'))	Trong Marin
	b. int (input ('mapokkan nilai b'))	de dui no
	print ('hord a/b adalah', a/b)	it restoyear
e	xcept Zerodivition Error 2	13 didne sta
	print ('marukkan angka salain 0')	Library Alden
	Else Clause (block kodkin dieksekusi jika ti	dak terjadi error
7	exception) restaught Obox, loss mades	clos consus
	which syntax: The day hands into soin	
- t	ry:	caines riolando a
	a = int (input (marukkan nilai a '))	100) hage . 3
	b = int (riput ('manukkan nilai b '))	120 3 = atab
ev ev	ccept Exception as err:	(alob) Jorg
	prink (err)	1. U 2(d) 3 13
0	& 1 reduce water they always duties continued	
	print ('horil a/b adalah', a/b)	
	and describer and brogge states makerings	
	b constitutencial made refere they make while .	
		SiDU

Date:
rinally (block kode in dieksekis i baik tegadi error atapun
hilak
Contoh syntax :
try:
a cint (input ('marukkon nilai a'))
bint (input ('marukkan nikii b'))
haril ags
except Exception as RTT:
print (err)
else i
print ('haril arb adalah', haril)
pinadly "
print ('blok leader finally dijalankan')
- Paix (Mok kode in digunakan dalam brok kode by untuk
menanggil blok except)
Conton syntax:
by: nilai: -9999
try:
print ("buis ini akan diprint")
if nilai co:
reise Value Error, ridai
print ("ban's ini hidak dapak dipint")
Except Exception, e1
print (e)
tingot:
prink ("ode error")

No.