BENOVA

CREPES & JUICES

CODE MAP & FULL TECHNICAL GUIDE

خريطة الكود والشرح الكامل

BENOVA — Crepes & Juices

منيو رقمي + لوحة تحكم كاملة

اسم المشروع	**الإصدار**
Benova Menu 2026	1.0.0
التقنيات	**الواجهة**
Vite 6 · React 19 · TailwindCSS 4	React Three Fiber · Framer Motion
عدد ملفات المصدر	**حالة البناء**
66 ملفاً (JS/JSX)	Build ناجح · 1,245 module

وثيقة داخلية لمشروع BENOVA · تم توليدها في 2026

تشرح البنية الكاملة، تدفق البيانات، الأمان، والنشر.

الفهرس

1. نظرة عامة على المشروع 03
2. خريطة الكود الكاملة (كل ملف ووظيفته) 05
3. الشرح الكامل للبنية وتدفق البيانات 16
4. المصادقة والأمان 20
5. النشر والمزامنة والنسخ الاحتياطي 22
6. الملاحق: المسارات، المفاتيح، الأوامر 23

لمحة تنفيذية

BENOVA تطبيق ويب ثابت (Static SPA) يعمل بالكامل في المتصفح. يعرض المنيو، يسمح بتخصيص الطلب، يجمع السلة، ويرسل الطلب عبر واتساب. ولوحة التحكم تدير كل المحتوى محلياً ثم تصدّره كملف `content.json` ليُرفع مع الموقع. لا يوجد سيرفر أو قاعدة بيانات؛ لذلك كل بيانات الزبائن والطلبات محلية على جهاز الزائر، وبيانات الدخول تُقرأ من متغيرات البيئة كبصمات SHA-256.

16 قسماً في المنيو	**155** صنفاً + باقتين	**7** إضافات اختيارية
9 صور أقسام	**11** تبويباً في الأدمن	**9** مسارات عامة

ملاحظة مهمة: هذا الملف يشرح الكود الموجود فعلياً بعد التنظيف الأمني. لا يحتوي أي كلمة سر، ولا يعرض قيم متغيرات البيئة. أمثلة الأوامر آمنة ولا تحتوي أسراراً حقيقية.

1. نظرة عامة على المشروع

1.1 ما هو BENOVA؟

BENOVA هو منيو رقمي لمحل كريب وعصائر، مصمم ليفتح من رمز QR على الهاتف. يجمع بين عرض بصري غني (مشاهد 3D، كتاب منيو، صور أقسام) وتجربة طلب عملية: بحث، مفضلة، سلة، تخصيص أحجام وإضافات، حساب زبون، آراء، ثم إرسال الطلب إلى واتساب المحل.

الجزء الإداري ليس مجرد إدارة منتجات؛ بل لوحة تحكم كاملة (Dashboard) فيها إحصائيات، طلبات، زبائن، آراء، صفحات، توصيل، إعدادات، ونشر. المحتوى يُحفظ في `localStorage` أثناء العمل، ويُصدَّر كملف عام عند الجاهزية.

1.2 المزايا الأساسية

المنيو والطلب
أقسام قابلة للترتيب، بحث فوري، مفضلة، سلة، أحجام، إضافات، ملاحظات، وعرض عروض فردية وعرض عام.

تجربة بصرية
Hero ثلاثي الأبعاد، مشاهد لكل قسم، كتاب منيو قابل للتقليب، وصور أقسام عالية الجودة.

حساب الزبون
تسجيل/دخول محلي، جلسة قصيرة، إرسال رأي مع صورة اختيارية، ومراجعة الآراء قبل النشر.

لوحة تحكم
CRUD كامل للمنتجات والأقسام والإضافات، طلبات، زبائن، آراء، صفحات، توصيل، ونشر.

تعدد اللغات
عربي/إنجليزي مع RTL/LTR، وترجمة نصوص الواجهة عبر `makeT`.

العملة والثيم
ليرة/دولار مع سعر صرف قابل للتعديل، وثيم فاتح/داكن محفوظ محلياً.

1.3 التقنيات

التقنية	الاستخدام
Vite 6	خادم التطوير، البناء، تقسيم الحزم، ودعم متغيرات البيئة عبر `import.meta.env`.
React 19	واجهة المكونات، الحالة، الـ Context، والتوجيه عبر hash.
TailwindCSS 4	تنسيق الواجهة عبر utility classes + متغيرات ثيم في `index.css`.
Framer Motion	حركات الانتقال، النوافذ، السلة، وكتاب المنيو.
React Three Fiber + Drei + Three	مشاهد 3D للمنتجات والـ Hero وقسم الصور.
pdf-lib	إنشاء/تنزيل ملف PDF للمنيو عند الطلب.
oxlint	فحص الكود السريع أثناء التطوير.

1.4 بنية التشغيل باختصار

1. الإقلاع

`main.jsx` ← `App.jsx` يلفّ التطبيق بثلاثة Providers: Content ثم App ثم UI.

2. القفل

`PasswordGate` يتحقق من بصمة قفل المنيو إن كانت مضبوطة، وإلا يعرض الموقع مباشرة.

3. التوجيه

`useHashRoute` يقرأ `#/...` ويعرض الصفحة المناسبة، والأدمن يُحمَّل lazy.

2. خريطة الكود الكاملة

هذه الخريطة تغطي كل ملفات المصدر والإعدادات والأصول. لا تشمل `node_modules` لأنه مُولَّد وقابل لإعادة التثبيت، ولا ملفات `dist` لأنها ناتج بناء. كل الملفات الأخرى مذكورة أدناه.

ملخص المجلدات

المجلد	الملفات	الدور
`src/components`	20 ملفاً	واجهة المستخدم: الهيدر، الفوتر، السلة، المنتجات، البحث، الطبقات، والأيقونات.
`src/components/3d`	8 ملفات	مشاهد Three.js والمواد والحركات وعناصر الهيرو.
`src/components/auth`	ملفان	إطار الدخول ومكوّنات الحقول والتنبيهات.
`src/pages`	7 ملفات	الصفحات العامة: عن المحل، الحساب، التواصل، الأسئلة، المفضلة، الآراء، والأدمن.
`src/pages/admin`	13 ملفاً	هيكل لوحة التحكم + 11 تبويباً + مكوّنات UI المشتركة.
`src/store`	3 ملفات	ContentContext وAppContext وUIContext.
`src/lib`	9 ملفات	المصادقة، البيئة، التنسيق، التوجيه، الساعات، الترجمة، PDF، الجلسة، والمساعدات.
`src/data`	ملفان	المنيو الافتراضي وإعدادات المتجر.
`public`	12 ملفاً	الشعار، صور الأقسام التسع، وملف المنيو PDF.
`scripts`	ملف واحد	أداة توليد بصمة SHA-256 لكلمات السر.
الـجذر	9 ملفات	الوثائق، إعدادات Vite، الحزم، وملفات البيئة والـ lint.

2.1 شجرة المشروع

```
Benova Menu 2026/
├── .env.example
├── .gitignore
├── .oxlintrc.json
├── GUIDE-AR.md
├── README.md
├── index.html
├── package.json
├── package-lock.json
├── vite.config.js
├── scripts/
│   └── hash-password.mjs
├── public/
│   ├── brand/
│   │   ├── benova-logo.png
│   │   └── benova-logo.svg
│   └── menu/
│       ├── menu.pdf
│       └── section-1.jpeg ... section-9.jpeg
└── src/
    ├── main.jsx
    ├── App.jsx
    ├── index.css
    ├── components/
    │   ├── 3d/
    │   │   ├── categoryProps.jsx
    │   │   ├── ChimneyCake.jsx
    │   │   ├── Crepe.jsx
    │   │   ├── heroItems.jsx
    │   │   ├── heroMotion.js
    │   │   ├── Milkshake.jsx
    │   │   ├── Smoothie.jsx
    │   │   └── Waffle.jsx
    │   ├── auth/
    │   │   ├── AuthShell.jsx
    │   │   └── AuthUI.jsx
    │   ├── BookViewer.jsx
    │   ├── BottomNav.jsx
    │   ├── CartDrawer.jsx
    │   ├── CategoryNav.jsx
    │   ├── Footer.jsx
    │   ├── Gallery.jsx
    │   ├── Header.jsx
    │   ├── Hero.jsx
    │   ├── Hero3D.jsx
    │   ├── icons.jsx
    │   ├── PageBanner.jsx
    │   ├── PasswordGate.jsx
    │   ├── ProductCard.jsx
    │   ├── ProductModal.jsx
    │   ├── ReviewForm.jsx
    │   ├── ScrollJump.jsx
    │   ├── SearchModal.jsx
    │   ├── SiteChrome.jsx
    │   ├── SiteNav.jsx
    │   └── Toast.jsx
    ├── data/
    │   ├── menu.js
    │   └── settings.js
```

```
    ├── lib/
    │   ├── auth.js
    │   ├── env.js
    │   ├── format.js
    │   ├── hashRoute.js
    │   ├── helpers.js
    │   ├── hours.js
    │   ├── i18n.js
    │   ├── pdf.js
    │   └── session.js
    ├── pages/
    │   ├── AboutPage.jsx
    │   ├── AccountPage.jsx
    │   ├── Admin.jsx
    │   ├── ContactPage.jsx
    │   ├── FAQPage.jsx
    │   ├── FavoritesPage.jsx
    │   ├── ReviewsPage.jsx
    │   └── admin/
    │       ├── AdminShell.jsx
    │       ├── CategoriesTab.jsx
    │       ├── CustomersTab.jsx
    │       ├── DashboardTab.jsx
    │       ├── DeliveryTab.jsx
    │       ├── ExtrasTab.jsx
    │       ├── OrdersTab.jsx
    │       ├── PagesTab.jsx
    │       ├── ProductsTab.jsx
    │       ├── PublishTab.jsx
    │       ├── ReviewsTab.jsx
    │       ├── SettingsTab.jsx
    │       └── ui.jsx
    └── store/
        ├── AppContext.jsx
        ├── ContentContext.jsx
        └── UIContext.jsx
```

لاحظ أن الدفع (Checkout) مدمج داخل `CartDrawer.jsx` وليس ملفاً مستقلاً. لا يوجد ملف `CheckoutModal.jsx` في النسخة الحالية.

2.2 ملفات الجذر والإعدادات

الملف	الوظيفة والتفاصيل
`index.html`	قالب HTML الوحيد. يضبط `lang="ar"` و`dir="rtl"`، أيقونة الموقع من شعار BENOVA، `theme-color`، وصف SEO، والعنوان `BENOVA · Crepes & Juices`. يحتوي `#root` ونقطة تحميل `/src/main.jsx`.
`package.json`	اسم المشروع `benova-menu`، الإصدار 1.0.0، سكربتات `dev/build/lint/preview/hash`، اعتماديات React وThree وFramer Motion وpdf-lib.
`package-lock.json`	قفل شجرة الاعتماديات لضمان تثبيت نفس الإصدارات على أي جهاز أو على Vercel.
`vite.config.js`	تفعيل React وTailwind، وإعداد خادم التطوير والمعاينة على المنفذين 5173/4173 مع `allowedHosts: true` للوصول من الهاتف أو نفق خارجي.
`.env.example`	نموذج متغيرات البيئة: اسم مستخدم الأدمن، وبصمة SHA-256 لكلمة السر، وبصمة اختيارية لقفل المنيو. لا يحتوي أي سر حقيقي.
`.gitignore`	يستثني `coverage`، `.vercel`، `.env.local`، `.env.*`، `.env`، `dist`، `node_modules`، وملفات النظام. يسمح فقط بـ `.env.example`.
`.oxlintrc.json`	إعداد مختصر لأداة oxlint المستخدمة في `npm run lint`.
`README.md`	دليل التشغيل السريع، إعداد متغيرات البيئة، الدخول للأدمن، مسارات الصفحات، النشر على Vercel، وجدول الملفات المهمة.
`GUIDE-AR.md`	دليل عربي مختصر: التشغيل، الهوية، الأسرار، إدارة المحتوى، النشر، بنية المشروع، والملاحظات الأمنية.
`scripts/hash-password.mjs`	أداة CLI تأخذ عبارة مرور وتطبع بصمة SHA-256 بصيغة hex. تُستخدم مع `npm run hash -- "..."` لتوليد قيمة `VITE_ADMIN_PASSWORD_SHA256`.

2.3 مجلد public (الأصول العامة)

الملف	الوظيفة
`public/brand/benova-logo.png`	الشعار الأساسي المستخدم في الهيدر والفوتر وبوابة الدخول ولوحة التحكم وأيقونة الموقع.
`public/brand/benova-logo.svg`	نسخة SVG عالية الدقة من الشعار (تحتوي صورة مضمّنة) للاستخدام عند الحاجة إلى تكبير دون فقدان جودة.
`public/menu/menu.pdf`	ملف المنيو الكامل القابل للتنزيل من زر «كتاب المنيو» أو من صفحة المعرض.
`public/menu/section-1.jpeg … section-9.jpeg`	تسع صور للأقسام تُستخدم في معرض المنيو/الكتاب. `GALLERY` في `menu.js` يبني مساراتها تلقائياً.

2.4 مجلد src — نقطة الدخول والملف الرئيسي

الملف	الوظيفة والتصديرات
`src/main.jsx`	نقطة الإقلاع. يستدعي `createRoot`، يلفّ `App` بـ `StrictMode`، ويحمّل `index.css`.
`src/App.jsx`	الغلاف الرئيسي: يركّب `ContentProvider` ثم `AppProvider` ثم `UIProvider`، ويحتوي `HomeShell` لتجميع أقسام المنيو والعروض والمفضلة، و`CategorySection` لعرض كل قسم مع «عرض المزيد»، و`Routed` لاختيار الصفحة حسب الـ hash، و`Root` الذي يلفّ كل شيء بـ `PasswordGate`.

الملف	الوظيفة والتصديرات
`src/index.css`	أساس Tailwind v4 وكل متغيرات الهوية: الأخضر، الذهبي، الكريمي، الخطوط، الظلال، الثيم الداكن، أنماط الأزرار، الطبقات، وحركات الخلفية. يضبط أيضاً RTL/LTR والخطوط.

2.5 مكوّنات الواجهة — src/components

الملف	الوظيفة والتصديرات
Header.jsx	`Header` — الهيدر اللاصق: شريط علوي (`UtilityBar`)، الشعار، اسم BENOVA، أزرار البحث والسلة والمفضلة والحساب، تبديل اللغة والعملة والثيم، وحساب ارتفاع الهيدر في متغير CSS. يراقب جلسة الأدمن.
SiteNav.jsx	`DesktopNav` و `SiteNav` — قائمة سطح المكتب وقائمة الموبايل الجانبية، مع روابط الصفحات والأقسام.
SiteChrome.jsx	حاوية الطبقات العائمة: `Header` + `SearchModal` + `ProductModal` + `CartDrawer` + `Toast` + `ScrollJump` . تفتح/تغلق حسب `UIContext` .
Hero.jsx	قسم البطل: نص ترحيبي، شارة، إحصاءات، زر واتساب، ويحتضن `Hero3D` . يتغير المشهد حسب القسم النشط.
Hero3D.jsx	مشهد Three.js/Fiber للهيرو: كاميرا متجاوبة، إضاءة، ظلال، جزيئات، ودوران بين منتجات 3D حسب القسم. يدعم تقليل الحركة.
Gallery.jsx	قسم «كتاب المنيو»: بطاقة ثلاثية الأبعاد تفتح `BookViewer` لتصفح الصور/الصفحات وتنزيل PDF.
BookViewer.jsx	نافذة عرض كتاب المنيو: تنقّل بين الصفحات، تأثير تقليب، إغلاق، ودعم لوحة المفاتيح/اللمس.
CategoryNav.jsx	شريط أقسام لاصق مع تمرير أفقي، تتبع القسم الظاهر (scroll spy)، وتمرير سلس إلى القسم المطلوب. يعمل مع ارتفاع الهيدر.
ProductCard.jsx	بطاقة الصنف: الصورة/الإيموجي، الاسم، الوصف، السعر بالعملة الحالية، شارة «الأكثر مبيعاً/جديد/عرض»، المفضلة، وفتح `ProductModal` .
ProductModal.jsx	نافذة تخصيص الصنف: اختيار الحجم، الإضافات، الكمية، الملاحظات، حساب السعر النهائي، وإضافة/تعديل سطر في السلة.
CartDrawer.jsx	سلة جانبية كاملة: تعديل الكميات، حذف الأسطر، ملخص الأسعار، الخصومات، رسوم التوصيل، اختيار توصيل/استلام، بيانات الزبون، ثم `checkout()` وإرسال رسالة واتساب.
SearchModal.jsx	بحث شامل في المنتجات مع نتائج فورية، صور/أسعار، وفتح المنتج مباشرة.
Footer.jsx	الفوتر: هوية BENOVA، روابط سريعة، ساعات العمل وحالة الفتح/الإغلاق، السوشيال، العنوان، الخريطة، وشريط سفلي.
BottomNav.jsx	شريط تنقل سفلي للموبايل: الرئيسية، المفضلة، السلة، الحساب، والأدمن عند توفر الجلسة.
PasswordGate.jsx	قفل المنيو الاختياري. إذا كانت `VITE_SITE_PASSWORD_SHA256` مضبوطة يطلب كلمة السر ويحفظ الفتح في `sessionStorage` ؛ وإلا يعرض المحتوى مباشرة.
PageBanner.jsx	`PageBanner` — رأس موحّد للصفحات الداخلية (عنوان/وصف/خلفية). `PageDisabled` — حالة «الصفحة غير مفعّلة» من الأدمن.
ReviewForm.jsx	نموذج إرسال رأي: نجمة/نجوم، نص، صورة اختيارية مع ضغط، وإرسال إلى حالة «قيد المراجعة».
ScrollJump.jsx	زر العودة إلى الأعلى يظهر بعد التمرير، مع حركة سلسة.
Toast.jsx	إشعارات قصيرة أسفل الشاشة، تُدار من `AppContext.notify` وتختفي تلقائياً بعد 2.6 ثانية.
icons.jsx	مجموعة أيقونات SVG خفيفة (سلة، قلب، بحث، شعارات تواصل، أدوات إدارة...). كلها تقبل `size` وتستخدم `currentColor` .
auth/AuthShell.jsx	إطار شاشة الدخول/الإنشاء: خلفية داكنة، شعار، نص جانبي، ومحتوى النموذج. يستخدم في `AccountPage` .
auth/AuthUI.jsx	مكوّنات الدخول المشتركة: `AuthAlert` ، `PasswordMeter` ، `AuthField` ، `AuthTabs` ، `SubmitButton` .

2.6 مكوّنات src/components/3d — 3D

الملف	الوظيفة
heroItems.jsx	`HERO_ITEMS` — خريطة عناصر المشهد (كريب، وافل، ميلك شيك...) وأسماؤها ومكوّناتها.
heroMotion.js	ثوابت الحركة (`DAMP` , `ENTER` , `BREATHE` , `MICRO` , `CYCLE`) ودوال تخفيف/منحنيات، و `useHeroMotion` لتطبيق دوران وتنفّس على أي مجسم.
categoryProps.jsx	مشاهد جاهزة لكل قسم: `WaffleWithLogo` ، `SmoothieWithLogo` ، وخريطة `CATEGORY_SCENES` و `CategoryScene` . `JuiceWithLogo` ، `ChimneyWrap` ، `CrepeWithLogo` ،
Crepe.jsx	مجسم كريب ثلاثي الأبعاد (عجينة، حشوة، طبقات) مع حركة اختيارية.
Waffle.jsx	مجسم وافل مع شبكة مربعات وإضاءة/حركة.
Milkshake.jsx	مجسم كوب ميلك شيك مع كريمة/قشة.
Smoothie.jsx	مجسم سموثي/عصير مع فاكهة وكوب شفاف.
ChimneyCake.jsx	مجسم تشيمني كيك أسطواني مع طبقات سكر.

2.7 طبقة البيانات — src/data

الملف	الوظيفة والتصديرات
menu.js	قلب المنيو الافتراضي: CATEGORIES (16 قسماً)، PRODUCTS (153 صنفاً عادياً + باقتان = 155)، GALLERY (7)، EXTRAS (9 صور)، SAMPLE_BUNDLES، CATEGORY_LABEL، OFFERS_CATEGORY_ID، و getProduct. كل منتج يحمل أسماء/أوصافاً عربية وإنجليزية، إيموجي، أحجاماً وأسعاراً، شارات، وعرضاً اختيارياً.
settings.js	STORE — القيم العامة الافتراضية: الاسم BENOVA، التاجلاين، الشعار، الوصف، واتساب، الهاتف، السوشيال، ساعات العمل، العنوان، سعر الصرف، حالة المتجر، رسوم التوصيل، العرض العام. normalizeUrl — تطبيع روابط السوشيال (إضافة https عند الحاجة). لا يحتوي أي أسرار.

2.8 المكتبات والأدوات — src/lib

الملف	الوظيفة والتصديرات
env.js	يقرأ VITE_SITE_PASSWORD_SHA256، VITE_ADMIN_PASSWORD_SHA256، VITE_ADMIN_USERNAME، يتحقق من صيغة البصمة (64 hex)، ويصدّر isAdminAuthConfigured و isSiteLockEnabled.
auth.js	hashPassword (بصمة محلية لكلمات سر الزبائن)، hashSecret / verifySecret (SHA-256 عبر Web Crypto للأدمن وقفل المنيو)، normPhone، normEmail، isPhone، isEmail، fileToCompressedDataUrl (ضغط الصور)، و downloadTextFile.
format.js	تنسيق الأسعار fmtPrice / fmtUSD / fmtLL، تحويل العملة toUSD، حساب الخصومات applyOffers، فحص العرض النشط offerActive، رسوم التوصيل calcDeliveryFee، وتسعير الباقات/الأحجام/الإضافات productUnitPricing.
hashRoute.js	توجيه خفيف يعتمد goHome، navigate، useHashRoute: window.location.hash. لا يحتاج React Router.
helpers.js	uid(prefix) لتوليد معرفات فريدة، و debounce(fn, ms) لتأخير التنفيذ (مثلاً البحث).
hours.js	parseBusinessHours لقراءة نص الساعات، getBusinessStatus لحساب فتح/إغلاق حسب الوقت الحالي والتجاوز اليدوي، وhook useBusinessStatus يتحدث كل دقيقة.
i18n.js	makeT(lang) — قاموس نصوص الواجهة عربي/إنجليزي مع fallback. يُستخدم في كل المكونات عبر t('key').
pdf.js	downloadMenuPdf — ينزّل public/menu/menu.pdf أو يبنيه باستخدام pdf-lib عند الحاجة، مع اسم ملف مناسب.
session.js	جلسة الزبون في sessionStorage تحت benova:customer، وجلسة الأدمن تحت benova:admin: setAdminSession، hasAdminSession، clearSession، setSession، getSession.

2.9 صفحات الموقع — src/pages

الملف	الوظيفة
AboutPage.jsx	صفحة «عن المحل»: قصة BENOVA، القيم، الأرقام، صورة/شعار، ومحتوى قابل للتحرير من الأدمن. تدعم حالة التعطيل.
AccountPage.jsx	الدخول الموحّد: تسجيل دخول/إنشاء حساب زبون، أو دخول الأدمن باسم المستخدم + كلمة السر من البيئة. تعرض ملف الزبون، آراءه، وخيار الخروج. تحتوي حماية محاولات (5 محاولات/30 ثانية) ورسالة توضيحية إذا لم يُضبط الأدمن.
Admin.jsx	بوابة `#/admin` : تتحقق من جلسة الأدمن، تعرض `AccountPage` مع `adminEntry` عند عدم الدخول، ثم تركّب `AdminShell` مع التبويب النشط. تُحمَّل lazy من `App.jsx` .
ContactPage.jsx	صفحة التواصل: بطاقات واتساب/هاتف/إيميل/عنوان، خريطة، ساعات العمل، ونموذج رسالة يفتح واتساب أو البريد.
FAQPage.jsx	الأسئلة الشائعة: أكورديون قابل للفتح/الإغلاق، ومحتوى من `pages.faq` مع حالة تعطيل.
FavoritesPage.jsx	صفحة المفضلة: تعرض الأصناف المحفوظة محلياً، مع إمكانية فتح المنتج أو إزالته.
ReviewsPage.jsx	آراء الزبائن المنشورة: متوسط التقييم، بطاقات الآراء، صور، ونموذج إرسال للزبائن المسجلين أو دعوة لتسجيل الدخول.

2.10 تبويبات لوحة التحكم — src/pages/admin

الملف	الوظيفة
AdminShell.jsx	الهيكل العام: شريط جانبي قابل للطي، شريط علوي للموبايل، تنقل بين التبويبات، حالة المتجر، مقياس التخزين، معلومات الجلسة، وزر الخروج. يضم الشعار BENOVA.
DashboardTab.jsx	اللوحة الرئيسية: إحصائيات المنتجات/الأقسام/الطلبات/العروض/الآراء، آخر الطلبات، حالة المتجر، واختصارات سريعة. يحتوي شارة BENOVA.
ProductsTab.jsx	إدارة المنتجات: إضافة/تعديل/حذف، بحث وفلترة، رفع صورة (ضغط تلقائي)، أحجام وأسعار، إضافات، شارات، عرض خصم، تفعيل/تعطيل، وباقات.
CategoriesTab.jsx	إدارة الأقسام: إضافة/تعديل/حذف، ترتيب أعلى/أسفل، تفعيل/تعطيل، وربط الأصناف.
ExtrasTab.jsx	إدارة الإضافات الاختيارية: الاسم عربي/إنجليزي، السعر، والتفعيل.
OrdersTab.jsx	سجل الطلبات المحلي: تفاصيل الطلب، تغيير الحالة (جديد/قيد التحضير/جاهز/مكتمل/ملغي)، حذف، وإعادة فتح رسالة واتساب.
CustomersTab.jsx	قائمة الزبائن المحليين: الاسم/الإيميل/الهاتف/تاريخ التسجيل، حذف، وتصدير CSV.
ReviewsTab.jsx	مراجعة الآراء: اعتماد/رفض/حذف، عرض التقييم والصورة، ونشر الآراء المعتمدة فقط في `content.json` .
PagesTab.jsx	محرر صفحات الموقع: «عن المحل»، «الأسئلة الشائعة»، «الآراء»، وبيانات التواصل/الساعات/العنوان. يدعم التفعيل والتعطيل.
SettingsTab.jsx	إعدادات المتجر: الاسم/التاجلاين/الشعار/الوصف، واتساب/هاتف/إيميل/سوشيال، سعر الصرف، حالة المتجر، العرض العام، ورسوم التوصيل. يعرض حالة إعداد الأمان فقط ولا يعدّل كلمات السر.
DeliveryTab.jsx	إعدادات التوصيل: رسوم التوصيل، الحد المجاني، معاينة مباشرة للحساب، وملاحظات الاستلام.
PublishTab.jsx	النشر: تصدير `content.json` ، استيراد ملف، استعادة المنشور، إعادة ضبط المصنع، وشرح ما لا يُنشر (كلمات السر/الزبائن/الطلبات/إيميلات الآراء).

الملف	الوظيفة
ui.jsx	مكوّنات الإدارة المشتركة: `ConfirmDialog` ، `IconBtn` ، `Card` ، `SectionHead` ، `Toggle` ، `Field` ، و`useConfirm`.

2.11 طبقة الحالة — src/store

الملف	الوظيفة
`ContentContext.jsx`	مصدر الحقيقة للمحتوى: يحمّل الافتراضيات + `/content.json` + `localStorage` المنشور، يطبّق قواعد الأسبقية، ويوفر CRUD للمنتجات/الأقسام/الإضافات/الصور/الإعدادات/الصفحات/الطلبات/الزبائن/الآراء، إضافة إلى التصدير/الاستيراد/الاستعادة. يستخدم قائمة بيضاء لإعدادات المتجر حتى لا تتسرب أي مفاتيح قديمة أو أسرار.
`AppContext.jsx`	حالة تجربة الزبون: اللغة، العملة، الثيم، السلة، المفضلة، الإشعارات، حساب الأسعار والخصومات ورسوم التوصيل، `checkout` الذي ينشئ الطلب ويبني رسالة واتساب، و`lastOrder`.
`UIContext.jsx`	تنسيق النوافذ: فتح/إغلاق السلة، البحث، نافذة المنتج، ووضع تعديل سطر موجود في السلة (`editLine`). يضمن ألا تفتح نافذتان معاً.

إجمالي ملفات المصدر: 66 ملف JS/JSX بعد إزالة الملفات غير المستخدمة (`SearchBar.jsx`، `CategoryTabs.jsx`، `InfoPage.jsx`)، بإجمالي يقارب 17,000 سطر. إجمالي ملفات المشروع (بدون `node_modules`) 106 ملفاً بما فيها الأصول والبناء.

3. الشرح الكامل للبنية وتدفق البيانات

3.1 دورة الإقلاع وهرمية المزوّدات

نقطة البداية هي `src/main.jsx`، ثم `App.jsx` الذي يلفّ التطبيق بثلاث طبقات من الحالة. الترتيب مهم: `ContentProvider` أولاً لأنه يوفّر الإعدادات والمنتجات التي يحتاجها `AppProvider`، ثم `UIProvider` لأنه يوفّر النوافذ التي تستخدمها المكونات.

```
<ContentProvider>
  <AppProvider>
    <UIProvider>
      <PasswordGate>
        <Routed />
      </PasswordGate>
    </UIProvider>
  </AppProvider>
</ContentProvider>
```

بعدها يقرأ `Routed` المسار من الـ hash. إذا كان `#/admin` يحمّل `Admin` بشكل lazy ضمن `Suspense`، وإلا يعرض الصفحة العامة مع `SiteChrome` والفوتر. صفحة الحساب لا تعرض `SiteChrome` لتبقى شاشة دخول نظيفة.

3.2 التوجيه والصفحات

المسار	الصفحة	ملاحظات
`#/`	HomeShell	المنيو الرئيسي: CategoryNav + Hero + Gallery + أقسام المنتجات + BottomNav.
`#/menu`	HomeShell	نفس المنيو مع تمرير مخصص؛ لا يُعاد التمرير للأعلى عند تغييره.
`#/offers`	HomeShell (view=offers)	قائمة العروض النشطة فقط، شبكة مسطحة مع «عرض المزيد».
`#/favorites`	HomeShell (view=favorites)	الأصناف المحفوظة في `benova:fav`.
`#/about`	AboutPage	محتوى قابل للتحرير + حالة تعطيل.
`#/faq`	FAQPage	أسئلة وأجوبة قابلة للتحرير.
`#/reviews`	ReviewsPage	الآراء المعتمدة + نموذج إرسال.
`#/contact`	ContactPage	بيانات التواصل والخريطة والنموذج.
`#/account`	AccountPage	دخول موحّد للزبون/الأدمن، بدون SiteChrome.
`#/admin`	Admin (lazy)	لوحة التحكم بعد التحقق من جلسة الأدمن.

3.3 طبقة البيانات ContentContext

هذه أهم طبقة في المشروع. عند الإقلاع تقرأ `localStorage` تحت المفتاح `benova:content`، وإذا وُجد ملف منشور على `/content.json` تقارنه بـ `savedAt` وتطبّق الأحدث وفق قواعد الأسبقية. ثم تبني الحالة النهائية عبر `normalizeContent` الذي يضمن وجود كل الحقول، يدمج السوشيال، يعالج قسم العروض، ويطبّق قائمة بيضاء على إعدادات المتجر.

ما الذي تديره؟

- **settings:** الهوية، التواصل، السوشيال، الساعات، العنوان، سعر الصرف، حالة المتجر، رسوم التوصيل، العرض العام.

- **categories / products / extras / gallery:** محتوى المنيو الكامل مع الترتيب والتفعيل.
- **pages:** نصوص «عن المحل»، «الأسئلة الشائعة»، «الآراء»، وبيانات التواصل.
- **orders:** سجل الطلبات المحلي مع الحالة والإجماليات.
- **customers:** حسابات الزبائن المحلية (اسم/إيميل/هاتف/بصمة كلمة سر).
- **reviews:** الآراء بحالاتها (pending/approved/rejected) وصورها.
- **published / savedAt:** مرجع آخر نشر ومقارنة الأحدث.

دوال CRUD الأساسية

`setProducts`، `setCategories`، `setExtras`، `setGallery`، `setSettings`، `setPages`، `createOrder`، `setOrderStatus`، `deleteOrder`، `addCustomer`، `deleteCustomer`، `customerExists`، `signInCustomer`، `addReview`، `setReviewStatus`، `deleteReview`، `exportCustomersCsv`، `exportJson`، `importJson`، `resetContent`، `restorePublished`.

قاعدة مهمة: كل تعديل يمر عبر `updateContent` الذي يحدّث الحالة والمرجع `contentRef` ويكتب في `localStorage`. هذا يضمن أن العمليات اللاحقة (مثل فحص إيميل مكرر أو إرسال رأي) ترى أحدث نسخة حتى قبل إعادة الرسم.

3.4 طبقة الواجهة UIContext

`UIContext` صغير لكنه يمنع تعارض النوافذ. يحمل أربع حالات: `product` ، `searchOpen` ، `cartOpen` (المنتج المفتوح)، و`editLine` (سطر السلة الذي نعدّله). كل دالة فتح تغلق الآخرين أولاً، ثم تفتح المطلوب. `SiteChrome` يقرأ هذه الحالة ويرسم `CartDrawer` / `ProductModal` / `SearchModal` داخل `AnimatePresence` لانتقالات سلسة.

3.5 حالة التطبيق AppContext

الحالة	التخزين	الوظيفة
lang	`benova:lang`	عربي/إنجليزي، يضبط `dir` و`lang` على المستند.
currency	`benova:currency`	ليرة/دولار، ويستخدم `usdRate` من الإعدادات.
dark	`benova:dark`	يضيف/يزيل كلاس `dark` على `<html>` .
cart	`benova:cart`	أسطر السلة: منتج، حجم، إضافات، كمية، ملاحظة، وسعر محسوب.
favorites	`benova:fav`	معرفات الأصناف المفضلة.
toast	مؤقت	إشعارات قصيرة تختفي بعد 2.6 ثانية.
lastOrder	مؤقت	آخر طلب لرسالة النجاح/الواتساب.

حساب السعر

`productUnitPricing` يجمع سعر الحجم + الإضافات، ثم يطبّق عرض المنتج أو العرض العام عبر `applyOffers` . عند الدفع يحسب `checkout` الإجمالي، يضيف `calcDeliveryFee` حسب توصيل/استلام، ينشئ الطلب عبر `createOrder` ، ويبني رسالة واتساب منظمة (اسم، هاتف، عنوان، أصناف، إضافات، ملاحظات، الإجمالي).

3.6 تجربة الزبون خطوة بخطوة

المنيو

`HomeShell` يبني الأقسام من `activeCategories` و`activeProducts` ، ويعرض 4 كروت لكل قسم مع «عرض المزيد».

المنتج

`ProductCard` يفتح `ProductModal` عبر `UIContext` ؛ يختار الزبون الحجم/الإضافات/الكمية/الملاحظة.

السلة

`addToCart` ينشئ سطراً بمعرف فريد (منتج+حجم+إضافات+ملاحظة)، و`CartDrawer` يعرض الإجمالي.

الدفع

`checkout` يتحقق من البيانات، ينشئ الطلب محلياً، ويبني رسالة واتساب.

المتابعة

يُحفظ الطلب في `orders` ويظهر في لوحة التحكم على نفس الجهاز.

الحساب

تسجيل/دخول محلي، ثم إمكانية إرسال رأي مع صورة، يبقى «قيد المراجعة» حتى يعتمده الأدمن.

3.7 لوحة التحكم

`Admin.jsx` يتحقق أولاً من `hasAdminSession()` . إذا لم توجد جلسة يعرض `AccountPage` بوضع `adminEntry` . بعد النجاح يركّب `AdminShell` ويعرض التبويب المختار. التبويبات 11: اللوحة، المنتجات، الأقسام، الإضافات، الطلبات، الزبائن، الآراء، الصفحات، الإعدادات، التوصيل، النشر.

دورة إدارة منتج

1. إضافة/تعديل في `ProductsTab` → تحديث `content.products` عبر `setProducts` .

2. رفع صورة → ضغط تلقائي عبر `fileToCompressedDataUrl` → تخزين Data URL محلي.
3. الحفظ → `localStorage` + إعادة رسم فورية لكل الواجهة.
4. النشر → `PublishTab` يصدّر `content.json` → يوضع في `public/` → إعادة نشر.

3.8 النشر والمزامنة

لا يوجد API. المزامنة تتم بخطوتين: (1) تصدير `content.json` من الأدمن، (2) رفع الملف إلى `public/content.json` وإعادة نشر الموقع. عند فتح الزائر، `ContentContext` يقرأ `/content.json` ويقارن `savedAt` مع النسخة المحلية؛ الأحدث يفوز. هذا يسمح بتحديث المنيو لكل الزبائن دون سيرفر.

> **تنبيه:** ملف `content.json` عام بطبيعته. لذلك لا يحتوي أبداً على كلمات سر، زبائن، طلبات، أو إيميلات آراء غير معتمدة. هذه الحماية مطبّقة عبر قائمة بيضاء في `buildPublicContent`.

4. المصادقة والأمان

4.1 متغيرات البيئة

كل الأسرار تُقرأ من `src/lib/env.js` عبر `import.meta.env`. لا توجد كلمة سر داخل الكود أو `content.json`.

المتغير	الاستخدام
`VITE_ADMIN_USERNAME`	اسم مستخدم صاحب المحل (يظهر في حقل الدخول فقط، ليس سراً).
`VITE_ADMIN_PASSWORD_SHA256`	بصمة SHA-256 لكلمة سر الأدمن. يجب أن تكون 64 حرفاً hex.
`VITE_SITE_PASSWORD_SHA256`	بصمة اختيارية لقفل المنيو العام. فارغة = المنيو مفتوح.

طريقة الإعداد

```
cp .env.example .env.local
npm run hash -- "عبارة-مرور-طويلة"
# انسخ الناتج إلى VITE_ADMIN_PASSWORD_SHA256
npm run dev
```

على Vercel: **Project Settings** → **Environment Variables**، أضف المتغيرات الثلاثة، ثم أعد النشر. ملف `.env.local` مستثنى من Git.

4.2 تدفق دخول الأدمن

1. `AccountPage` يستقبل اسم المستخدم وكلمة السر.
2. إذا طابق الاسم `ADMIN_USERNAME`، يستدعي `verifySecret(password, ADMIN_PASSWORD_HASH)`.
3. `verifySecret` يحسب SHA-256 عبر Web Crypto ويقارن البصمتين بمقارنة ثابتة الزمن.
4. عند النجاح: `setAdminSession(true)` يضع `benova:admin = "1"` في `sessionStorage`.
5. `Admin.jsx` يقرأ الجلسة ويعرض اللوحة. عند الخروج تُمسح الجلسة.

4.3 قفل المنيو

`PasswordGate` يقرأ `SITE_PASSWORD_HASH`. إذا كانت موجودة، يعرض شاشة قفل أنيقة؛ عند الإدخال الصحيح يضع `benova:unlocked = "1"` في `sessionStorage`. القفل يغلّف كل الموقع بما فيه الأدمن. إذا كانت البصمة فارغة، لا يظهر القفل إطلاقاً.

4.4 حماية بيانات الزبائن

- كلمات سر الزبائن لا تُخزَّن كنص؛ تُخزَّن كبصمة محلية عبر `hashPassword`.
- جلسة الزبون في `sessionStorage` وليست دائمة.
- الطلبات والزبائن لا يُصدَّرون إلى `content.json`.
- الآراء لا تُنشر إلا بعد اعتماد الأدمن، وإيميلاتها تُحذف من النسخة العامة.

حدود الحماية: هذا موقع ثابت بلا سيرفر. بصمة كلمة السر موجودة في حزمة العميل، لذا يمكن نظرياً محاولة كسرها offline. استخدم عبارة مرور طويلة وفريدة، ولا تعِد هذه الحماية مصادقة بنكية. للأمان الكامل يلزم سيرفر/خدمة مصادقة.

4.5 ما تم تنظيفه في هذه النسخة

- حذف كلمة سر الأدمن القديمة من الكود والوثائق.
- حذف رمز PIN القديم وتدفق الدخول المرتبط به.
- تحويل كلمات السر إلى بصمات SHA-256 عبر متغيرات البيئة.
- منع تعديل كلمات السر من لوحة التحكم (البيئة فقط).
- قائمة بيضاء لإعدادات المتجر تمنع أي مفاتيح حساسة قديمة من البقاء في `localStorage`.
- تحديث `.gitignore` لاستثناء `.env` و`.env.local` و`dist`.

5. النشر والمزامنة والنسخ الاحتياطي

5.1 أوامر التشغيل

الأمر	الوظيفة
`npm install`	تثبيت الاعتماديات (تُنشئ `node_modules`، غير مرفوعة).
`npm run dev`	خادم تطوير على `http://localhost:5173` مع HMR.
`npm run build`	بناء الإنتاج في `dist/`.
`npm run preview`	معاينة `dist/` محلياً على المنفذ 4173.
`npm run lint`	فحص oxlint. الأخطاء تمنع الجودة، والتحذيرات الحالية غير حاجزة.
`npm run hash -- "..."`	توليد بصمة SHA-256 لكلمة السر.

5.2 النشر على Vercel

1. اربط المستودع أو ارفع المجلد.
2. Framework Preset: **Vite**، Build Command: `npm run build`، Output: `dist`.
3. أضف `VITE_ADMIN_USERNAME` و`VITE_ADMIN_PASSWORD_SHA256` (واختياري `VITE_SITE_PASSWORD_SHA256`).
4. انشر، ثم افتح `/#/admin` وتأكد من الدخول.
5. بعد أي تعديل محتوى: صدّر `content.json` من تبويب النشر، ضعه في `public/content.json`، ثم أعد النشر.

5.3 النسخ الاحتياطي

- **المحتوى:** `content.json` من تبويب النشر (نسخة قبل كل تغيير كبير).
- **الزبائن:** CSV من تبويب الزبائن.
- **الكود:** المستودع/المجلد كاملاً (بدون `node_modules`).
- **الأسرار:** متغيرات Vercel و`.env.local` في مكان آمن خارج Git.

5.4 فحص ما قبل النشر

1. `npm run lint` — لا أخطاء.
2. `npm run build` — بناء ناجح.
3. افتح `dist/` وتأكد من عدم وجود أسماء متغيرات سرية أو نصوص كلمات سر.
4. اختبر المنيو، السلة، الواتساب، تسجيل الدخول، وتبويبات الأدمن.
5. تأكد من أن `content.json` المنشور هو الأحدث.

6. الملاحق

6.1 مفاتيح التخزين المحلي

المفتاح	النوع	المحتوى
`benova:content`	localStorage	كل المحتوى المحلي (إعدادات، منتجات، طلبات، زبائن، آراء...).
`benova:lang`	localStorage	`"ar"` أو `"en"`.
`benova:currency`	localStorage	`"LL"` أو `"USD"`.
`benova:dark`	localStorage	`true/false`.
`benova:cart`	localStorage	أسطر السلة.
`benova:fav`	localStorage	معرفات المفضلة.
`benova:customer`	sessionStorage	جلسة الزبون الحالية.
`benova:admin`	sessionStorage	`"1"` عند دخول الأدمن.
`benova:unlocked`	sessionStorage	`"1"` عند فتح قفل المنيو.

6.2 متغيرات البيئة

```
VITE_ADMIN_USERNAME=owner
VITE_ADMIN_PASSWORD_SHA256=<64-hex-sha256>
VITE_SITE_PASSWORD_SHA256=<optional-64-hex-sha256>
```

6.3 مسارات الصفحات

عامة

`#/` · `#/menu` · `#/offers` · `#/favorites` · `#/contact` · `#/reviews` · `#/faq` · `#/about` · `#/account`

إدارة

`#/admin` — لوحة التحكم بعد الدخول.

التبويبات: dashboard · products · categories · extras · orders · customers · reviews · pages · settings · delivery · publish

6.4 مخطط تدفق البيانات

```
src/data/menu.js + settings.js
        │
        ▼
ContentContext (localStorage + /content.json)
        │  settings, products, categories, extras, pages, orders, customers, reviews
        ▼
AppContext (lang, currency, dark, cart, favorites, checkout)
        │
        ▼
UIProvider (cartOpen, searchOpen, product, editLine)
        │
        ▼
Components / Pages
        │
        ├── الزبون: منيو → منتج → سلة → checkout → WhatsApp
        └── الأدمن: CRUD → localStorage → PublishTab → content.json → إعادة نشر
```

6.5 ملاحظات صيانة

- لا تضف كلمات سر إلى `settings.js` أو `content.json`؛ استخدم متغيرات البيئة فقط.
- أي حقل جديد في الإعدادات يجب إضافته إلى `PUBLIC_SETTING_KEYS` في `ContentContext.jsx`.
- عند إضافة صفحة جديدة: أضف المكوّن، استورده في `App.jsx`، واربطه في `Routed` و`SiteNav`.
- عند إضافة تبويب أدمن: أضفه في `Admin.jsx` و`AdminShell` وقائمة التنقل.
- حافظ على RTL: استخدم خصائص منطقية مثل `start-*`/`end-*`/`me-*`/`ms-*`.
- الأصول الكبيرة (الصور) تُضغط قبل التخزين المحلي عبر `fileToCompressedDataUrl`.
- اختبر دائماً على عرض موبايل لأن الموقع يُفتح من QR.

6.6 حالة الفحص النهائية

الفحص	النتيجة
npm run build	**ناجح** — 1,245 module، بدون أخطاء ترجمة.
npm run lint	**أخطاء 0** — 21 تحذيراً غير حاجز (React Compiler advisories).
فحص الأسرار	**نظيف** — لا كلمات سر أو بيانات دخول في المصدر أو dist.
فحص الهوية	**نظيف** — لا لاحقة "26" مرتبطة باسم BENOVA.
فحص الأصول	**نظيف** — الشعار والصور لا تحتوي "BENOVA 26".