

Администратор: чаты и права

Служебные команды доступны администратору. Отправляйте одну команду одним сообщением. Во всех примерах заменяйте вымышленные ID и коды реальными. Инструкции по ежедневной работе находятся в отдельном файле соответствующего рабочего чата.

Проверить себя и найти группу

/whoami

Покажет ваш ID, права и ID чата. /chatid показывает только ID текущего чата. Чтобы узнать ID другого чата, вызовите команду в нём.

/groups

Покажет коды ответственных групп, названия, привязанные чаты и признак работы без согласования. Скопируйте код нужной группы для следующих команд. GROUP_CODE ниже - обозначение, которое надо заменить.

/group_chat GROUP_CODE -123456789

Замените GROUP_CODE кодом из /groups, а число - ID нужного чата. Команда меняет, куда будут направляться обращения группы. После изменения снова проверьте /groups.

/group_name GROUP_CODE Новое название

Меняет название организации в справочнике бота. Заголовок самой группы в MAX этой командой не переименовывается.

/group_on GROUP_CODE

/group_off GROUP_CODE

Первая команда включает группу, вторая выключает. Выполняйте нужную, а не обе. Отключённая группа не предлагается при распределении; автоматический доступ её чата тоже изменится.

Ручные роли нужны только для исключений

/role 123456789 RESPONDER

Замените ID на ID сотрудника из /whoami. Команда заменяет его список ручных ролей. ADMIN - администратор, DISPATCHER - распределение, APPROVER - согласование, RESPONDER - исполнитель. Несколько ролей перечисляйте через запятую без пробелов.

/role 123456789 -

Снимает ручные роли из базы. Автоматические права участника настроенного рабочего чата и роли из конфигурации этим не снимаются. Обычно вступившим сотрудникам вручную роли не требуются.

Администратор: тексты и темы

Подпись и шаблон ответа

/group_authority GROUP_CODE Администрация города Обнинска

Замените код и текст подписи. Подпись указывает, от чьего имени подготовлен ответ. Чтобы убрать отдельно заданную подпись, отправьте **/group_authority GROUP_CODE -**.

/group_template GROUP_CODE Уважаемый заявитель! По вашему обращению...

Сохраняет заготовку для кнопки «Использовать шаблон». Сотрудник должен подготовить по ней окончательный ответ. Для удаления заготовки: **/group_template GROUP_CODE -**.

Посмотреть темы, которые выбирают жители

/categories

Покажет активные и отключённые темы с кодами. Эти темы помогают описать вопрос; организация для исполнения выбирается отдельно при распределении.

Добавить и переименовать тему

/category_add LIGHT Освещение

Пример добавления: LIGHT - новый уникальный код, «Освещение» - название. Перед созданием проверьте **/categories**, чтобы не дублировать существующую тему.

/category_name LIGHT Уличное освещение

Замените LIGHT кодом нужной темы. Команда меняет её название, код сохраняется.

Включить или выключить тему

/category_on LIGHT

/category_off LIGHT

Отправьте одну нужную команду с реальным кодом. Первая включает тему в выборе для жителя, вторая скрывает. После изменения проверьте **/categories**.

Посмотреть историю изменений

/audit

Показывает последние административные действия. Используйте, чтобы проверить, кто менял настройки, блокировки, роли и запускал служебные операции.

Администратор: обслуживание

Заблокировать или разблокировать заявителя

/ban 123456789 Повторная рассылка спама

Замените ID и причину реальными данными. Команда блокирует подачу новых обращений указанным пользователем.

/unban 123456789

Снимает блокировку. Проверьте ID, чтобы действие относилось к нужному человеку.

Проверить сроки вручную

/sla_check

Запускает проверку сроков и напоминаний. Это рабочая проверка: она может отправить уведомления. Бот покажет количество проверенных обращений, напоминаний и просрочек.

Очистить данные по правилам хранения

/retention_preview

Сначала выполните эту команду в рабочем чате. Она покажет, какие старые завершённые данные подпадают под очистку, без удаления. Проверьте результат и действующие правила хранения.

/retention_run УДАЛИТЬ

Выполняет удаление по правилам хранения. Отправляйте только после проверки результата preview и когда удаление действительно требуется. По завершении прочитайте отчёт о количестве удалённых данных и возможных ошибках.

Ошибки доставки

/delivery_status показывает состояние обработки. /delivery_errors показывает ошибки и коды. /delivery_retry с кодом повторяет одну неудачную исходящую отправку; без кода - все неудачные исходящие. Сначала устраните причину. Скопируйте код из /delivery_errors, например a1b2c3d4, и отправьте /delivery_retry a1b2c3d4 с реальным кодом. Затем снова проверьте /delivery_status и /delivery_errors.

Ошибки входящей обработки и подключение чатов

Ошибки входящих событий проверяются по журналам и состоянию обработки на сервере. /delivery_retry их не перезапускает. Привязка системных чатов распределения, согласования и аналитики задаётся в конфигурации сервера; /group_chat меняет только чат ответственной группы.