




**Spatial
Lab
Analytics**

partimos pronto



**Spatial
Lab
Analytics**

ANÁLISIS DE DATOS CON R

Introducción al lenguaje R

Bastían Olea Herrera - baolea@uc.cl

Exploración, manipulación, transformación y limpieza de datos con el lenguaje de programación R, apoyados por la colección de paquetes Tidyverse

01 **Cargar datos**

02 **Exploración**



03 **Manipulación**

04 **Resumir**

Proyectos

- Usar un proyecto de RStudio nos ayuda a mantener todos los archivos en un mismo lugar
- Facilita poder encontrar nuestros archivos y organizarlos
- Agiliza cambiar entre distintos proyectos
- Ayuda a que las rutas de todos los archivos inicien siempre en la carpeta que definamos

Proyecto de R



Cargar datos

- **{readr}** es un paquete que lee y escribe datos de múltiples formatos, usualmente de forma más veloz y flexible
- **{readxl}** es uno de los paquetes de lectura de planillas Excel. Para escribir un archivo excel, usar **{writexl}**
- **{haven}** permite cargar archivos *spss*, *stata*, y *sas* de forma consistente
- **tibble** y **tribble**



Dplyr

- Paquete de exploración, manipulación y transformación de datos
- Opera mediante funciones, que se escriben como verbos
- Las acciones que hagamos sobre los datos se encadenan con un operador de conexión: `|>`



Conector

`función(objeto)` *aplicamos la función al objeto*

`objeto |> función()`

al objeto luego le aplicamos la función

`objeto |> función() |> función()`

*al objeto luego le aplicamos la función, luego
la siguiente función, luego la siguiente...*



Conector

*lo que vamos a
hacer va a ser...*

resultado <- **objeto** |> *empezando por aquí, luego...*

*primero ponemos cómo se
llama lo que vamos a hacer*

función() |> *haremos esto, luego...*

función() |> *esto otro, luego...*

función() *esto último.*



Conector

*lo que vamos a
hacer va a ser...*

resultado <- **objeto** |> *empezando por aquí, luego...*

*primero ponemos cómo se
llama lo que vamos a hacer*

función() |> *haremos esto, luego...*

función() |> *esto no! Lo saltamos*

función() *esto último.*



Explorar datos

- **head, tail, glimpse:** vistazos a los datos
- **select:** seleccionar columnas o variables de una tabla
 - **starts_with, contains, where, any_of**
- **slice:** extraer filas de una tabla por su posición o distintos criterios
 - **slice_max, slice_sample**
- **pull:** convertir una columna en vector
- **filter:** filtrar observaciones en base a condiciones personalizadas
- **distinct:** filtrar observaciones repetidas a través de una o más columnas



Manejar datos

- **arrange:** ordenar las observaciones en base al valor de una o más columnas
- **relocate:** cambiar la posición de una columna
- **rename:** cambiar el nombre de una columna
- **mutate:** crear o modificar una columna
- **case_match:** retorna valores si una variable coincide con un valor
- **if_else:** retorna valores de acuerdo a si una condición es verdadera o falsa
- **case_when:** retorna valores de acuerdo a múltiples condiciones
- **group_by:** operaciones agrupadas
 - **arrange**
 - **mutate**
 - **summarize**



**Spatial
Lab
Analytics**

Soluciones en análisis de datos

www.spatiallab.cl