## Сайтын угсралт

|                      |   |   | Хэмжээ   |                       | Хавсралт  | Материал     |  |
|----------------------|---|---|--|-----------------------|---|--------------|--|
| Сайтын нэр:          |   | УБ Авто Импекс  |  |                       |   |              |  |
| Хаяг:                |   | СХД 20-р хороо Авто Импекс  |  |                       |   |              |  |
| Байршил              |   | 47.90   |  |                       | 02845°  | 106.785031°  |  |
|                      | Хийц                                    | Угсардаг рууфтоп-3,2м-3ш  |  |                       | Одоо байгаа<br>антеннуудыг<br>хаахгүйгээр чиглэл<br>барьж хийх. | Гүйцэтгэгч   |  |
| Цамхаг<br>угсралт    | угсардаг<br>рууфтопын<br>суурь          | хэмжээ 30*30*10см -3ш-ыг 4хөл<br>тус бүрт/резин дэвсэх/<br>Дээврийн хар цаасыг<br>гэмтээхгүй байрлуулах |  |                       |   |              |  |
|                      | цемент марк                             | M300  |  |                       |   |              |  |
|                      | бэхэлгээ                                | Татлага, бэхэлгээ хийх-<br>Рүүфтопд гогцоо хийж татлага<br>хийх, хүндрүүлэгч 50*50см<br>бетон ашиглах   |  |                       |   |              |  |
|                      | LTE                                     | антенн 3ш   |  |                       |   |              |  |
| Антенн               | Антенн                                  | чиглэл:<br>[ <sup>0</sup> ]   | Антенн<br>төрөл                                  | Жампер,<br>кабель [м] | Агуулахаас  | Захиалагч    |  |
| фидер                | сектор А/1                              | 10  |  | 50                    | 33  |              |  |
| угсралт              | сектор В/2                              | 130   | 65Degree   | 50                    |   |              |  |
|                      | сектор G/3                              | 270   |  | 50                    |   |              |  |
| Тоног                | Бааз станц                              | NodeB –<br>RRU886<br>BPN 60a  | 2 - 3ш   |                       |   |              |  |
| төхөөрөмж<br>угсралт | Зай тэжээл                              | /гадна D  | )м-<br>ль[3*1,5мм2<br>С box-ooc ar<br>10mm2] (GN | вах/                  | Захиалагч   | Захиалагч    |  |
| Газардуул<br>га      | Тоног<br>төхөөрөмж<br>[Ohm]             | 4   |  |                       | Сайтын газардуулгад<br>холбох                                   | Гийнатагч    |  |
| Бусад                | Ялгах<br>тэмдэглэгэээ,<br>хаягжилт хийх | Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.   |  |                       |   | - Гүйцэтгэгч |  |

## АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

- 1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101591 дугаараар холбогдох
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер 3.Мэндбаяр 98101098 дугаараар холбогдох.
- 3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ дарга Гомбосүрэн 98101412 дугааараар холбогдох
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

1. UMTS Бааз станц, антенны угсралт

| N₂ | Гүйцэтгэхажил   | сежмеХ |
|----|---|--------|
| 1  | Бааз станцын ракыг шалнаас дээш 1.6м-т хананд бэхэлж суурилуулах                    | -      |
| 2  | Бааз станцыг раканд суурилуулах   | -      |
| 3  | Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох  | 1ш     |
| 4  | Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох   | 1ш     |
| 5  | Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох                         | 1ш     |
| 6  | Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх   | 3 ш    |
| 7  | RRU угсарч, полд бэхлэх   | 3 ш    |
| 8  | Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх   | 3 ш    |
| 9  | Бааз станц болон RRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор ОF кабелийг маш нямбай татах | Хийх   |

| 10 | Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабельтатах   | хийх |
|----|--|------|
| 11 | 11 Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх                                    |      |
| 12 | Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх | Хийх |
| 13 | Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох  | Хийх |

## 2. Рууфтоп барих

| N₂ | Гүйцэтгэх ажил   | сежмеХ |
|----|--|--------|
| 1  | Угсардаг рууфтопыг гүйцэтгэгч авч, стандартын дагуу угсрах   | 3ш     |
| 2  | Гадуур татагдах фидер кабелийн тавиур  | -      |
| 3  | Аянга зайлуулагч хийх  | хийх   |
| 4  | Аянга зайлуулагчийг цамхагийн суурийн газардуулга хүртэл цамхагийн их биеэс тусгаарласан кабелиар татаж холбох | 1ш     |
| 5  | Газардуулга хийх   | <4 Ohm |
| 6  | Дээвэр гэмтэхээс хамгаалж дэвсгэр дэвсэх   | хийх   |
| 7  | Нэмэлт полийн холбоос төмөр антенн хөдөлгөхөөр зай бүхий урттай байх   | хийх   |


Техникийн даалгавар боловсруулсан:

БХГ ТТХ инженер

Н.Хүрэлтогоо

Хянасан: БХГ ТТХ дарга

О.Одмаа





Одоо байгаа ЖМ рүүфтоп

Шинэ рүүфтоп