

Сайтын угсралт

| | | Хэмжээ | | | Хавсралт | Материал |
|-------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| Сайтын нэр: | | Инкозон сайт | | | | |
| Хаяг: | | БЗД - ийн 13-р хороо Инкозон ХХК-ын байр | | | | |
| Байршил | | 47.908457° | | | 106.968851° | |
| Цамхагт пол нэмэх | Байршил | 20м цамхагт | | | Гүйцэтгэгч | Гүйцэтгэгч |
| | Хэмжээ[ш] | D50-ын труба, 2м урт | | | | |
| | Тоо | 3ш | | | | |
| | Холбоос /цамхаг, полыг холбох/ | 50ын адил талт булан төмөр 50см урттай 3*2ш | | | | |
| | Будах | Полыг будахдаа орос төмрийн цэнхэр будагаар 3үе будах | | | | |
| Антенн фидер угералт | WCDMA antenna | Шаардлагагүй | | | Захиалагч | Захиалагч |
| | Антенн | чиглэл: [°] | Антенн төрөл | Жампер, кабель [м] | | |
| | сектор A/1 | 80 | Одоо байгаа антенн ашиглана | 50 | | |
| | сектор B/2 | 260 | | 50 | | |
| | сектор G/3 | 340 | | 50 | | |
| Тоног төхөөрөмж угералт | Бааз станц | RRU8862 - 3ш, BPN боард – 1ш Combiner - 3ш CC16 боард - 1ш 21/32- жампер кабель - 6ш 32/32- жампер кабель - 6ш | | | Захиалагч | Захиалагч |
| | Зай тэжээл төхөөрөмж | 3*45м- DC кабель КГ [3х1,5мм2] RRU | | | | |
| Газар-дуулга | Тоног төхөөрөмж [Ohm] | 4 | | | Сайтын газардуулгад холбох | Гүйцэтгэгч |
| Бусад | Ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх | Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх. | | | Гүйцэтгэгч | |

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101591 дугаараар холбогдох

2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер З.Мэндбаяр 98101098 дугаараар холбогдох.
3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ дарга Гомбосүрэн 98101412
4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

1. UMTS Бааз станц, антенны угсралт

| № | Гүйцэтгэхажил | Хэмжээ |
|----|--|--------|
| 1 | Бааз станцын ракуг шалнаас дээш 1.6м-т хананд бэхэлж суурилуулах | 1ш |
| 2 | Бааз станцыг ракуд суурилуулах | 1ш |
| 3 | Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох | 1ш |
| 4 | Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох | 1ш |
| 5 | Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох | 1ш |
| 6 | Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх | 3 ш |
| 7 | RRU угсарч, полд бэхлэх | 3 ш |
| 8 | Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх | 3 ш |
| 9 | Бааз станц болон RRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор OF кабелийг маш нямбай татах | Хийх |
| 10 | Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабельтатах | хийх |
| 11 | Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх | 3ш |
| 12 | Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх | Хийх |
| 13 | Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох | Хийх |

2. Поле хийх

| № | Гүйцэтгэх ажил | Хэмжээ |
|---|---|---------|
| 1 | Антенны байрлах D50, L=3m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх | 3+1 hop |
| 2 | Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь 50ын адил талт 50см урттай булан төмрөөр холбох | |

Техникийн даалгавар боловсруулсан:
БХГ ТТХ инженер

Л.Түмэнбаяр

Хянасан: БХГ ТТХ дарга

Н.Хүрэлтогоо