## 

## КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

## Лабораторна робота №5

3 дисципліни «Комп'ютерні мережі»

Виконала: студентка 3-го курсу

гр. КА-77

П'ятецька А.А

Прийняв: Кухарєв С.О

```
Командний рядок
 Microsoft Windows [Version 10.0.18362.720]
(c) Корпорація Майкрософт (Microsoft Corporation), 2019. Усі права захищено.
C:\Users\piate>-l 2000 gaia.cs.umass.edu
 '-l' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Users\piate>ping -l 2000 gaia.cs.umass.edu
Pinging gaia.cs.umass.edu [128.119.245.12] with 2000 bytes of data:
Reply from 128.119.245.12: bytes=2000 time=146ms TTL=54
Reply from 128.119.245.12: bytes=2000 time=144ms TTL=54
Reply from 128.119.245.12: bytes=2000 time=146ms TTL=54
Reply from 128.119.245.12: bytes=2000 time=144ms TTL=54
Ping statistics for 128.119.245.12:
     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 144ms, Maximum = 146ms, Average = 145ms
  :\Users\piate>
*Wi-Fi
                                                                                           X
Файл Редактирование Просмотр Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводной Инструменты Помощь
🚄 🔳 🖪 🔞 📘 🖺 🔯 🍳 🧣 👄 🖺 🐺 👲 🕎 📃 🌉 🍳 🔍 🔍 🎹
Применить дисплейный фильтр ... <Ctrl-/>
        Time
                      Source
                                          Destination
                                                              Protocol
                                                                      Length Info
     103 13.515453
                      128.119.245.12
                                          192.168.1.6
                                                              TPv4
                                                                       1514 Fragmented IP protoco
     104 13.515455 128.119.245.12
                                                                        562 Echo (ping) reply
                                                              TCMP
                                          192,168,1,6
     105 13 915834
                     149.154.167.51
                                                                        159 Continuation Data
                                          192,168,1,6
                                                              SSL
     106 14.129067 192.168.1.6
                                          149.154.167.51
                                                              TCP
                                                                        54 54825 → 443 [ACK] Sea
     107 14.381575
                      192.168.1.6
                                          128.119.245.12
                                                              TPv4
                                                                       1514 Fragmented IP protoco
                                         128.119.245.12
                                                              ICMP
     108 14.381576 192.168.1.6
                                                                       562 Echo (ping) request
     109 14.527528
                      128.119.245.12
                                          192.168.1.6
                                                              IPv4
                                                                       1514 Fragmented IP protoco
                                                              ICMP
     110 14.527529
                   128.119.245.12
                                          192.168.1.6
                                                                       562 Echo (ping) reply
                                                                       1514 Fragmented IP protoco
                                                              TPv4
     111 15.388995
                      192.168.1.6
                                          128.119.245.12
                     192.168.1.6
                                                              ICMP
     112 15.388996
                                          128.119.245.12
                                                                       562 Echo (ping) request
     113 15.533447
                      128.119.245.12
                                          192.168.1.6
                                                              IPv4
                                                                       1514 Fragmented IP protoco
     11/115 533///9
                      128 119 2/15 12
                                          192 168 1 6
                                                              TCMP
                                                                        562 Fcho (ning) renly
> Frame 1: 956 bytes on wire (7648 bits), 956 bytes captured (7648 bits) on interface \Device\NPF_{28914A}
> Ethernet II, Src: LiteonTe 12:30:a6 (3c:a0:67:12:30:a6), Dst: HuaweiTe 70:0d:6c (bc:76:70:70:0d:6c)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.6, Dst: 54.200.63.64
> Transmission Control Protocol, Src Port: 55551, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 902
> Transport Layer Security
0000 bc 76 70 70 0d 6c 3c a0 67 12 30 a6 08 00 45 00
                                                       -vpp·1<- g·0···E·</p>
                                                       ....@---- 2-----6-
0010 03 ae 8c e1 40 00 80 06 32 b2 c0 a8 01 06 36 c8
                                                       ?@----^- #Viu-?P-
0020 3f 40 d8 ff 01 bb 5e fa 23 56 69 75 93 3f 50 18
0030 01 01 ac c9 00 00 17 03 03 03 81 00 00 00 00 00
0040 00 00 04 44 86 92 20 e8
                                                       ...D.. . .~....
                              c1 7e ef cd 0e fb f4 18
                                                       ----+-- BQ"-q
0050 8b b8 c1 f3 eb 2b ec e1 fb 15 e2 42 51 22 10 71
0060 29 57 15 ac 8e 7f 73 06 ca 04 a4 cd 11 51 c1 29
                                                       )W----s- -----Q-)
0070 95 e0 cb 44 b8 ea 35 15
                              86 76 fe 36 83 55 0e 20
                                                       \cdots D\cdots 5\cdots v\cdot 6\cdot U\cdot
0080 39 19 f0 9f 79 1a 7c bb
                              ec 05 47 fd f7 04 9c 1c
                                                       9 · · · y · | · · · · G · · · · ·
owireshark_Wi-Fi_20200416214044_a08016.pcapng
                                                           Пакеты: 133 · Показаны: 133 (100.0%) Профиль: Default
```

Відповіді на контрольні запитання:

1. Визначте ІР адреси вашої та цільової робочих станцій.

Моя: 192.168.1.6, цільова: 128.119.245.12

**2.** Яке значення в полі номера протоколу вищого рівня в заголовку IP першого пакету із запитом ICMP?

98

icmp										×	<u> </u>
	No.		Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
-	_	98	12.365273	192.168.1.6	128.119.245.12	ICMP	562	Echo	(ping)	request	id=
4	+	100	12.511541	128.119.245.12	192.168.1.6	ICMP	562	Echo	(ping)	reply	id=
		102	13.371748	192.168.1.6	128.119.245.12	ICMP	562	Echo	(ping)	request	id=
		104	13.515455	128.119.245.12	192.168.1.6	ICMP	562	Echo	(ping)	reply	id=
		108	14.381576	192.168.1.6	128.119.245.12	ICMP	562	Echo	(ping)	request	id=
		110	14.527529	128.119.245.12	192.168.1.6	ICMP	562	Echo	(ping)	reply	id=
		112	15.388996	192.168.1.6	128.119.245.12	ICMP	562	Echo	(ping)	request	id=
	L	114	15.533449	128.119.245.12	192.168.1.6	ICMP	562	Echo	(ping)	reply	id=

**3.** Скільки байт займає заголовок IP першого пакету із запитом ICMP? Скільки байт займає корисна інформація (payload) пакету? Поясніть як ви встановили кількість байт корисної інформації.

bytes, 548-20=528 bytes of payload

```
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.6, Dst: 128.119.245.12
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 548
Identification: 0x1790 (6032)
> Flags: 0x00b9
```

**4.** Дослідіть пакет із пунктів 2/3. Чи фрагментований цей пакет? Поясніть як ви встановили фрагментацію пакету. Як можна встановити номер фрагменту, що передається у пакеті?

Так, пакет фпагментований. Номер фрагменту можна встановити да допомогою Flags

```
✓ Flags: 0x00b9

0...... = Reserved bit: Not set
.0..... = Don't fragment: Not set
.0.... = More fragments: Not set
...0 0101 1100 1000 = Fragment offset: 1480
```

**5.** Знайдіть наступний фрагмент датаграми IP. Яка інформація дозволяє встановити наявність наступних фрагментів, що мають слідувати за другим фрагментом?

- **6.** Які поля протоколу IP відрізняють перший фрагмент від другого? Flags- у кожного фрагменту він різний.
- 7. Розгляньте послідовність пакетів IP із запитами ICMP вашої робочої станції. Які поля заголовку IP завжди змінюються? Identification, Header checksum
- **8.** Розгляньте послідовність пакетів IP із запитами ICMP вашої робочої станції. Які поля заголовку IP мають зберігати свої значення? Які поля мають змінюватися? Чому?

Identification, Header checksum - ці поля повинні змінюватися для того, щоб розрізнювати пакети та перевіряти їх на непошкодшенність. Інше - за потребою.

- **9**. Розгляньте послідовність пакетів IP із запитами ICMP вашої робочої станції. Опишіть закономірність зміни значень поля Identification рівня IP. Збільшується на один
- **10**. Розгляньте послідовність пакетів IP із повідомленнями TTL-exceeded від найближчого маршрутизатора. Які значення встановлені у полях Identification та TTL?

id=0x0001, ttl=128

11. Розгляньте послідовність пакетів IP із повідомленнями TTL-exceeded від найближчого маршрутизатора. Які значення встановлені у полях Identification та TTL? Чи змінюються ці значення для різних пакетів у послідовності? Чому? Identification змінюється, а TTL - ні, бо за допомогою идентифікатора визначається той чи інший пакет, а час життя визначається джерелом передачі.

**Висновки:** В ході виконання даної лабораторної роботи, були покращено навички використання програми Wireshark для захоплення пакетів. Було проаналізовано протоколи ІР та було проведено аналіз деталей роботи даних протоколів.