FICHA TÉCNICA
BATERÍA AUTOMOTRIZ

ETNA
energía que te conecta

MODELO DE BATERÍA

FF-13 PRO EXT NOR

BATERÍA PRO EXTREMA MAX

CÓDIGO DE BATERÍA
10005647

Referencia Int.	NS60L
Tipo de Aleación	Plata - Plomo - Calcio
Tamaño de Batería (Incluye los postes)	Largo: 235 mm Ancho: 127 mm Alto: 222 mm
Cantidad de Placas	13 por celdas
Tipo de Poste	A3 (Delgado)
Voltaje Nominal	12 voltios
Voltaje Efectivo	12.6-12.9v (2.10-2.15v/celdas)
Densidad Cargada	1.260 g/cm³ a 27°C
Cap. Nominal	70 AH
CCA (arranque -18°C)	560 Amperios
HCA (arranque 22°C)	865 Amperios
Cap. de Reserva	118 minutos
Polaridad	-/+
Material de la Batería	Polipropileno

La batería ETNA PRO EXTREMA MAX es la nueva generación de baterías producidas por FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. Son baterías de Libre Mantenimiento fabricadas con tecnología de doble cubierta termosellada y tecnología Kamina, sistema de laberintos avanzado, para reducir la pérdida de agua. Su diseño de placas avanzadas de aleación Plata-Plomo-Calcio reduce la corrosión y la hacen más resistente a las altas temperaturas; además, son producidas con tecnología Concast y Conroll que incorporan una formulación de pasta especial para brindar mayor rendimiento de arranque y ciclo de vida.

Estas baterías son producidas con materias primas de alta calidad, cuidadosamente seleccionadas bajo los más exigentes estándares internacionales, para obtener un producto con un alto rendimiento y buen ciclo de vida.

Asimismo, contamos con las certificaciones de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional bajo las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en todos los procesos; desde la recepción de las materias primas hasta la entrega de la batería. Para el mercado externo contamos con las certificaciones BASC (Business Alliance for Secure Commerce) y OEA (Operador Económico Autorizado), que garantizan el comercio seguro de nuestros productos con los clientes.

Todas estas características convierten a las baterías ETNA PRO EXTREMA MAX en un producto imprescindible y de alta calidad para el consumidor.

Av. El Pacífico N° 501 - Urb. Industrial, Panamericana Norte - Independencia www.etna.com.pe /etna_oficial /ETNA

V001-2023

FICHA TÉCNICA
BATERÍA AUTOMOTRIZ

ETNA
energía que te conecta

MODELO DE BATERÍA

FH-1215 PRO EXT NOR

BATERÍA PRO EXTREMA MAX

CÓDIGO DE BATERÍA
10005587

Referencia Int.	D31L / 27R
Tipo de Aleación	Plata - Plomo - Calcio
Tamaño de Batería (Incluye los postes)	Largo: 310 mm Ancho: 173 mm Alto: 222 mm
Cantidad de Placas	15 por celdas
Tipo de Poste	A1 (Grueso)
Voltaje Nominal	12 voltios
Voltaje Efectivo	12.6-12.9v (2.10-2.15v/celdas)
Densidad Cargada	1.260 g/cm³ a 27°C
Cap. Nominal	102 AH
CCA (arranque -18°C)	709 Amperios
HCA (arranque 22°C)	1186 Amperios
Cap. de Reserva	184 minutos
Polaridad	-/+
Material de la Batería	Polipropileno

La batería ETNA PRO EXTREMA MAX es la nueva generación de baterías producidas por FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. Son baterías de Libre Mantenimiento fabricadas con tecnología de doble cubierta termosellada y tecnología Kamina, sistema de laberintos avanzado, para reducir la pérdida de agua. Su diseño de placas avanzadas de aleación Plata-Plomo-Calcio reduce la corrosión y la hacen más resistente a las altas temperaturas; además, son producidas con tecnología Concast y Conroll que incorporan una formulación de pasta especial para brindar mayor rendimiento de arranque y ciclo de vida.

Estas baterías son producidas con materias primas de alta calidad, cuidadosamente seleccionadas bajo los más exigentes estándares internacionales, para obtener un producto con un alto rendimiento y buen ciclo de vida.

Asimismo, contamos con las certificaciones de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional bajo las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en todos los procesos; desde la recepción de las materias primas hasta la entrega de la batería. Para el mercado externo contamos con las certificaciones BASC (Business Alliance for Secure Commerce) y OEA (Operador Económico Autorizado), que garantizan el comercio seguro de nuestros productos con los clientes.

Todas estas características convierten a las baterías ETNA PRO EXTREMA MAX en un producto imprescindible y de alta calidad para el consumidor.

Av. El Pacífico N° 501 - Urb. Industrial, Panamericana Norte - Independencia www.etna.com.pe /etna_oficial /ETNA

V001-2023

FICHA TÉCNICA
BATERÍA AUTOMOTRIZ

ETNA
energía que te conecta

MODELO DE BATERÍA

V-13 PRO EXT INV

BATERÍA PRO EXTREMA MAX

CÓDIGO DE BATERÍA
10005594

Referencia Int.	D26L / 24R
Tipo de Aleación	Plata - Plomo - Calcio
Tamaño de Batería (Incluye los postes)	Largo: 268 mm Ancho: 173 mm Alto: 222 mm
Cantidad de Placas	13por celdas
Tipo de Poste	A1 (Grueso)
Voltaje Nominal	12 voltios
Voltaje Efectivo	12.6-12.9v (2.10-2.15v/celdas)
Densidad Cargada	1.260 g/cm³ a 27°C
Cap. Nominal	87 AH
CCA (arranque -18°C)	608 Amperios
HCA (arranque 22°C)	982 Amperios
Cap. de Reserva	152 minutos
Polaridad	-/+
Material de la Batería	Polipropileno

La batería ETNA PRO EXTREMA MAX es la nueva generación de baterías producidas por FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. Son baterías de Libre Mantenimiento fabricadas con tecnología de doble cubierta termosellada y tecnología Kamina, sistema de laberintos avanzado, para reducir la pérdida de agua. Su diseño de placas avanzadas de aleación Plata-Plomo-Calcio reduce la corrosión y la hacen más resistente a las altas temperaturas; además, son producidas con tecnología Concast y Conroll que incorporan una formulación de pasta especial para brindar mayor rendimiento de arranque y ciclo de vida.

Estas baterías son producidas con materias primas de alta calidad, cuidadosamente seleccionadas bajo los más exigentes estándares internacionales, para obtener un producto con un alto rendimiento y buen ciclo de vida.

Asimismo, contamos con las certificaciones de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional bajo las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en todos los procesos; desde la recepción de las materias primas hasta la entrega de la batería. Para el mercado externo contamos con las certificaciones BASC (Business Alliance for Secure Commerce) y OEA (Operador Económico Autorizado), que garantizan el comercio seguro de nuestros productos con los clientes.

Todas estas características convierten a las baterías ETNA PRO EXTREMA MAX en un producto imprescindible y de alta calidad para el consumidor.

Av. El Pacífico N° 501 - Urb. Industrial, Panamericana Norte - Independencia www.etna.com.pe /etna_oficial /ETNA

V001-2023

FICHA TÉCNICA
BATERÍA AUTOMOTRIZ

ETNA
energía que te conecta

MODELO DE BATERÍA

W-13 PRO EXT NOR

BATERÍA PRO EXTREMA MAX

CÓDIGO DE BATERÍA
10005598

Referencia Int.	42 / LB2
Tipo de Aleación	Plata - Plomo - Calcio
Tamaño de Batería (Incluye los postes)	Largo: 242 mm Ancho: 174 mm Alto: 175 mm
Cantidad de Placas	13 por celdas
Tipo de Poste	A1 (Grueso)
Voltaje Nominal	12 voltios
Voltaje Efectivo	12.6-12.9v (2.10-2.15v/celdas)
Densidad Cargada	1.260 g/cm^3 a 27°C
Cap. Nominal	75 AH
CCA (arranque -18°C)	530 Amperios
HCA (arranque 22°C)	831 Amperios
Cap. de Reserva	128 minutos
Polaridad	-/+
Material de la Batería	Polipropileno

La batería ETNA PRO EXTREMA MAX es la nueva generación de baterías producidas por FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. Son baterías de Libre Mantenimiento fabricadas con tecnología de doble cubierta termosellada y tecnología Kamina, sistema de laberintos avanzado, para reducir la pérdida de agua. Su diseño de placas avanzadas de aleación Plata-Plomo-Calcio reduce la corrosión y la hacen más resistente a las altas temperaturas; además, son producidas con tecnología Concast y Conroll que incorporan una formulación de pasta especial para brindar mayor rendimiento de arranque y ciclo de vida.

Estas baterías son producidas con materias primas de alta calidad, cuidadosamente seleccionadas bajo los más exigentes estándares internacionales, para obtener un producto con un alto rendimiento y buen ciclo de vida.

Asimismo, contamos con las certificaciones de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional bajo las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en todos los procesos; desde la recepción de las materias primas hasta la entrega de la batería. Para el mercado externo contamos con las certificaciones BASC (Business Alliance for Secure Commerce) y OEA (Operador Económico Autorizado), que garantizan el comercio seguro de nuestros productos con los clientes.

Todas estas características convierten a las baterías ETNA PRO EXTREMA MAX en un producto imprescindible y de alta calidad para el consumidor.

Av. El Pacífico N° 501 - Urb. Industrial, Panamericana Norte - Independencia www.etna.com.pe @/etna_oficial /ETNA

FICHA TÉCNICA
BATERÍA AUTOMOTRIZ

ETNA
energía que te conecta

MODELO DE BATERÍA

S-1223 PRO LM NOR

BATERÍA PRO LM

SKU 10000628

Referencia Internacional	N150
Tipo de Batería	Libre Mantenimiento
Largo	500 mm
Ancho	220 mm
Altura (incluye postes)	234 mm
Número de Placas	23 por celdas
Tipo de Poste	A1 (Grueso)
Voltaje Nominal	12 Voltios
Voltaje Efectivo	12.6-12.9V (2.10 - 2.15V/Celdas)
Densidad Cargada	1.260 g/cm³ a 27°C
Capacidad Nominal	170 AH
CCA (Arranque en -18°C)	1100 Amperios
HCA (Arranque en 22°C)	1837 Amperios
Capacidad de Reserva	336 minutos
Polaridad	-/+
Material (Caja y Cubierta)	Polipropileno

Las baterías de ETNA PROFESIONAL LIBRE MANTENIMIENTO producidas en Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A. son baterías con tapones fabricadas con aleación de plomo-calcio-plata de alta calidad y producida bajo los más exigentes estándares internacionales de calidad, cumpliendo especificaciones técnicas para obtener un producto con un alto rendimiento y buen ciclo de vida.

Las materias primas son cuidadosamente seleccionadas e inspeccionadas por un personal especializado en Control de Calidad a lo largo de todos los procesos productivos, los cuales son utilizados en los procesos de producción de baterías.

Todos los procesos productivos cumplen con estándares internacionales de fabricación de baterías. Asimismo, contamos con las certificaciones de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional bajo las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en todos los procesos; desde la recepción de las materias primas hasta la entrega de la batería. Además, para nuestras exportaciones contamos con las certificaciones BASC (Business Alliance for Secure Commerce) y OEA (Operador Económico Autorizado), que garantizan el comercio seguro de nuestros productos con los clientes.

Todas estas características convierten a las baterías ETNA PROFESIONAL LIBRE MANTENIMIENTO en un producto imprescindible y de alta calidad para el consumidor.

Av. El Pacífico N° 501 - Urb. Industrial, Panamericana Norte - Independencia www.etna.com.pe /etna_oficial /ETNA

V001-2023

FICHA TÉCNICA
BATERÍA AUTOMOTRIZ

ETNA
energía que te conecta

MODELO DE BATERÍA

S-1225 PRO NOR

BATERÍA PROFESIONAL PESADA

SKU 10000391

Referencia Internacional	N150
Tipo de Aleación	Híbrida
Largo	500 mm
Ancho	220 mm
Altura (incluye postes)	234 mm
Número de Placas	25 por celdas
Tipo de Poste	A1 (Grueso)
Voltaje Nominal	12 Voltios
Voltaje Efectivo	12.6-12.9V (2.10 - 2.15V/Celdas)
Densidad Cargada	1.260 g/cm³ a 27°C
Capacidad Nominal	175 AH
CCA (Arranque en -18°C)	1140 Amperios
HCA (Arranque en 22°C)	1895 Amperios
Capacidad de Reserva	348 minutos
Polaridad	-/+
Material (Caja y Cubierta)	Polipropileno

Las baterías de ETNA PROFESIONAL producidas en Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A. son baterías con tapones fabricadas con aleación híbrida de alta calidad y producida bajo los más exigentes estándares internacionales de calidad, cumpliendo especificaciones técnicas para obtener un producto con un alto rendimiento y buen ciclo de vida.

Las materias primas son cuidadosamente seleccionadas e inspeccionadas por un personal especializado en Control de Calidad a lo largo de todos los procesos productivos, los cuales son utilizados en los procesos de producción de baterías.

Todos los procesos productivos cumplen con estándares internacionales de fabricación de baterías. Asimismo, contamos con las certificaciones de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional bajo las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en todos los procesos; desde la recepción de las materias primas hasta la entrega de la batería. Además, para nuestras exportaciones contamos con las certificaciones BASC (Business Alliance for Secure Commerce) y OEA (Operador Económico Autorizado), que garantizan el comercio seguro de nuestros productos con los clientes.

Todas estas características convierten a las baterías ETNA PROFESIONAL en un producto imprescindible y de alta calidad para el consumidor.

Av. El Pacífico N° 501 - Urb. Industrial, Panamericana Norte - Independencia www.etna.com.pe /etna_oficial /ETNA

V01-2023

FICHA TÉCNICA
BATERÍA AUTOMOTRIZ

ETNA
energía que te conecta

MODELO DE BATERÍA

SU-1217P PRO NOR

BATERÍA PROFESIONAL

CÓDIGO DE BATERÍA

10000320

Referencia Int.	31T
Tipo de Aleación	Plata - Plomo - Calcio
Tamaño de Batería (Incluye los postes)	Largo: 330 mm Ancho: 173 mm Alto: 238 mm
Cantidad de Placas	17 por celdas
Tipo de Poste	T1 (Perno)
Voltaje Nominal	12 voltios
Voltaje Efectivo	12.6-12.9v (2.10-2.15v/celdas)
Densidad Cargada	1.260 g/cm^3 a 27°C
Cap. Nominal	116 AH
CCA (arranque -18°C)	750 Amperios
HCA (arranque 22°C)	1263 Amperios
Cap. de Reserva	214 minutos
Polaridad	-/+
Material de la Batería	Polipropileno

La batería ETNA PROFESIONAL, baterías producidas por FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. son baterías con tapones fabricadas con aleación plata-plomo-calcio de alta calidad y producida bajo los más exigentes estándares internacionales de calidad, cumpliendo especificaciones técnicas para obtener un producto con un alto rendimiento y buen ciclo de vida.

Las materias primas son cuidadosamente seleccionadas e inspecionadas por un personal especializado en Control de Calidad a lo largo de todos los procesos productivos, los cuales son utilizados en los procesos de producción de baterías.

Todos los procesos productivos cumplen con estándares internacionales de fabricación de baterías. Asimismo, contamos con las certificaciones de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional bajo las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en todos los procesos; desde la recepción de las materias primas hasta la entrega de la batería. Para el mercado externo contamos con las certificaciones BASC (Business Alliance for Secure Commerce) y OEA (Operador Económico Autorizado), que garantizan el comercio seguro de nuestros productos con los clientes.

Todas estas características convierten a las baterías ETNA PROFESIONAL en un producto imprescindible y de alta calidad para el consumidor.

Av. El Pacifico N° 501 - Urb. Industrial, Panamericana Norte - Independencia www.etna.com.pe /etna_oficial /ETNA