

Lista de Exercícios

Questão 1

Você foi contratado por uma escola para desenvolver um script PHP que automatize a contagem de presença. Desenvolva um programa que utilize a estrutura de repetição 'for' para exibir na tela todos os números pares de 2 até 20. O objetivo é que o professor possa usar essa lista para organizar os alunos em duplas.

```
<?php
// Desenvolva o laço de repetição abaixo
?>
```

Resposta:

Questão 2

Um sistema de controle de estoque precisa verificar a validade de produtos. Crie um script PHP usando 'while' que simule a contagem regressiva de um cronômetro de 10 até 0. Quando chegar a zero, o sistema deve exibir a mensagem 'Processamento concluído!'.

```
<?php
$contador = 10;
// Implemente o while aqui
?>
```

Resposta:

Questão 3

Diferente do 'while', a estrutura 'do-while' garante que o código seja executado ao menos uma vez. Crie um script que peça (simule) a entrada de uma senha. O laço deve continuar rodando enquanto a variável '\$tentativas' for menor que 3. Exiba 'Tentativa número: X' a cada repetição.

```
<?php
$tentativas = 0;
// Implemente o do-while
?>
```

Resposta:

Questão 4

Um desenvolvedor precisa gerar a tabuada do número 7 para um aplicativo educacional. Escreva um programa PHP utilizando o laço 'for' que exiba o resultado da multiplicação de 7 por cada número de 1 a 10, no formato: '7 x 1 = 7'.

```
<?php
$tabuada = 7;
// Escreva o laço for
?>
```

Resposta:

Questão 5

Em um sistema de RPG, um personagem recupera 5 pontos de vida (HP) por turno até atingir o máximo de 100 HP. Se ele começa com 75 HP, use um laço 'while' para mostrar o ganho de vida turno a turno até atingir 100.

```
<?php
$hp = 75;
$max_hp = 100;
// Seu código aqui
?>
```

Resposta:

Questão 6

Você precisa criar uma lista de seleção (dropdown) para um formulário HTML usando PHP. Use um laço 'for' para gerar as opções (<option>) de anos, começando em 2000 e indo até 2024.

```
<?php
echo "<select name='ano'>";
// Gere as options aqui
echo "</select>";
?>
```

Resposta:

Questão 7

Escreva um script PHP que utilize um laço para somar todos os números de 1 a 50 e, ao final, exiba o total da soma. Dica: crie uma variável '\$soma' começando em 0.

```
<?php  
$soma = 0;  
// Implemente a lógica  
?>
```

Resposta:

Questão 8

Imagine que você está criando um verificador de progresso de download. Use 'do-while' para simular o progresso, aumentando uma variável '\$percentual' em 25 a cada passo, começando de 0, e parando quando chegar a 100. Exiba 'Carregando... X%' em cada passo.

```
<?php  
$percentual = 0;  
// Implemente o do-while  
?>
```

Resposta:

Questão 9

Crie um script PHP que exiba uma sequência de asteriscos. O laço deve rodar 5 vezes, e em cada iteração, ele deve adicionar um asterisco a mais que a anterior. Exemplo de saída:

```
*  
**  
***  
****  
  
<?php  
$estrela = "";  
// Use um laço for  
?>
```

Resposta:

Questão 10

Contexto: Situação de Aprendizagem (PBL - Aprendizagem Baseada em Problemas).

Problema: Uma empresa de logística precisa de um sistema que gere etiquetas de rastreamento em lote.

Papel do Aluno: Desenvolvedor Backend Júnior.

Tarefa: Desenvolver um script que receba um prefixo (ex: 'BR') e uma quantidade desejada. O script deve gerar códigos no formato 'BR-1001', 'BR-1002', etc.

Critérios de avaliação: Uso correto de laços, concatenação de strings e lógica de incremento.

```
<?php  
$prefixo = "LOTE";  
$quantidade = 5;  
$inicio = 100;  
// Gere as etiquetas  
?>
```

Resposta: