

Lógica de Programação com Python



FACULDADE DE TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SENAC-DF

Prof. Jean Lima

FUNÇÕES EM PHP

Criação e utilização de funções; parâmetros; argumentos; retorno de valores; escopo de variáveis; modularização.

PHP | 2026

O PROBLEMA DA REPETIÇÃO

```
<?php

$nota1 = 8;
$nota2 = 7;

$media = ($nota1 + $nota2) / 2;

echo $media;

$nota1 = 9;
$nota2 = 6;

$media = ($nota1 + $nota2) / 2;

echo $media;

?>
```

Problema
O mesmo
processamento
aparece várias vezes.

| COMO RESOLVER?

```
<?php

0 references
function calcularMedia()
{
    $nota1 = 8;
    $nota2 = 7;

    $media = ($nota1 + $nota2) / 2;

    echo $media;
}

?>
```

Chamada da função

```
<?php
1 reference
function calcularMedia()
{
    $nota1 = 8;
    $nota2 = 7;

    $media = ($nota1 + $nota2) / 2;

    echo $media;
}

calcularMedia();
?>
```

As chaves { } delimitam o corpo da função: tudo dentro delas só é executado quando a função é chamada.

A chamada fica fora porque ela ordena ao PHP executar a função:

```
<?php

0 references
function calcularMedia()
```

Se a chamada estivesse dentro das próprias chaves, a função chamaria a si mesma repetidamente, causando um erro de recursão infinita.

A função encapsula uma tarefa.

O QUE É UMA FUNÇÃO?

Uma função é um bloco de código criado para realizar uma determinada tarefa.

```
function nomeDaFuncao()  
{  
    // comandos  
}
```

Exemplo

```
<?php
1 reference
function saudacao()
{
    echo "Olá, aluno!";
}

saudacao();
?>
```

```
<?php
1 reference
function mostrarMensagem()
{
    echo "Bem-vindo ao curso!";
}

mostrarMensagem();
?>
```

Uma função pode ser reutilizada várias vezes.

| Exercício

Crie uma função chamada: `mostrarNome()` e deverá exibir:

Aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Depois:

- Execute a função uma vez;
- Execute duas vezes;
- Execute cinco vezes.

PARÂMETROS E ARGUMENTOS

FUNÇÃO COM ENTRADA

Uma função pode receber informações.

```
<?php  
  
2 references  
function saudacao($nome)  
{  
    echo "Olá, $nome!";  
}  
saudacao("Alice");  
?>
```

O QUE É UM PARÂMETRO?

O parâmetro é a variável declarada na função.

```
<?php  
  
2 references  
function saudacao($nome)  
{  
    echo "Olá, $nome!";  
}  
  
saudacao("Alice");  
?>
```

\$nome → parâmetro

O parâmetro representa uma informação que será recebida pela função

O QUE É UM ARGUMENTO?

O argumento é o valor enviado para a função.

```
<?php  
  
2 references  
function saudacao($nome)  
{  
    echo "Olá, $nome!";  
}  
saudacao("Alice");  
?>
```

saudacao(\$nome)

“Alice” → argumento

MAIS DE UM PARÂMETRO

Uma função pode receber vários parâmetros.

```
<?php
1 reference
function apresentar($nome, $idade)
{
    echo "Nome: $nome" . PHP_EOL;
    echo "Idade: $idade";
}
apresentar("Alice", 25);
?>
...
```

```
<?php
2 references
function apresentar($nome, $idade)
{
    echo "Nome: $nome" . PHP_EOL;
    echo "Idade: $idade";
}

$nome = readline("Digite seu nome: ");
$idade = readline("Digite sua idade: ");

apresentar(trim($nome), trim($idade));
?>
...
```

PARÂMETRO COM VALOR PADRÃO

Podemos definir um valor padrão:

```
<?php
3 references
function saudacao($nome = "Aluno")
{
    echo "Olá, $nome!";
}
saudacao();

?>
```

| Exercício - CALCULANDO ÁREA

Crie uma função: `calcularArea($base, $altura)`

Utilize: $\text{Área} = \text{base} \times \text{altura}$

A função deverá receber os parâmetros digitados como valor de entrada pelo usuário, a função deverá calcular e apresentar o resultado.

RETORNO DE VALORES - PRINT/ ECHO X RETURN

```
<?php  
  
1 reference  
function somar($a, $b)  
{  
    return $a + $b;  
}  
  
$resultado = somar(5, 10);  
  
echo $resultado;  
?>  
...
```

POR QUE UTILIZAR RETURN?

O retorno permite utilizar o resultado em outros lugares.

```
<?php
1 reference
function calcularMedia($n1, $n2)
{
    return ($n1 + $n2) / 2;
}

$n1 = readline("Digite a primeira nota: ");
$n2 = readline("Digite a segunda nota: ");

$media = calcularMedia($n1, $n2);

if ($media >= 7) {
    echo "Aprovado";
} else {
    echo "Reprovado";
}
?>
```

ESCOPO DE VARIÁVEIS

Escopo representa a região do programa em que uma variável pode ser acessada.

```
<?php
1 reference
function calcular()
{
    $valor = 100;

    echo $valor;
}

calcular();
?>
```

\$valor foi criada dentro da função.
Ela é uma variável local.
pertence ao escopo da função.

LOCAL X FORA DA FUNÇÃO

- variável dentro da função: só funciona dentro dela
- variável fora da função: só funciona fora dela
- para trocar informação entre elas, use return ou parâmetros

```
<?php
1 reference
function exemplo()
{
    $nome = "Carlos";

    return $nome;
}

$nome = exemplo();

echo $nome;
?>
```

LOCAL X FORA DA FUNÇÃO

- `echo $nome;` - não possui acesso à variável criada dentro da função.
- `$nome` é local à função.

```
<?php
1 reference
function exemplo()
{
    $nome = "Carlos";

    return $nome;
}

$nome = exemplo();

echo $nome;
?>
```

VARIÁVEL GLOBAL

Podemos criar uma variável fora da função

```
<?php
$nome = "Maria";

3 references
function apresentar()
{
    global $nome;

    echo $nome;
}

apresentar();
?>
```

Global permite acessar a variável global dentro da função.

| Exercícios



FACULDADE DE TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO SENAC-DF

FACULDADE
SENAC
A ÚNICA
COM IA
EM TODOS
OS CURSOS
Matricule-se já