```
No.     Time            Source                Destination           Protocol Length Info
      1 0.000000000     127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      74      42168 → 3002 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0
MSS=65495 SACK_PERM=1 TSval=3665936026 TSecr=0 WS=128
Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 42168, Dst Port: 3002, Seq: 0, Len: 0
No.     Time            Source                Destination           Protocol Length Info
      2 0.000015038     127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      74      3002 → 42168 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
Win=65483 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM=1 TSval=3665936026 TSecr=3665936026 WS=128
Frame 2: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 3002, Dst Port: 42168, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
No.     Time            Source                Destination           Protocol Length Info
      3 0.000027640     127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      66      42168 → 3002 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536
Len=0 TSval=3665936026 TSecr=3665936026
Frame 3: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 42168, Dst Port: 3002, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
No.     Time            Source                Destination           Protocol Length Info
      4 0.000221484     127.0.0.1             127.0.0.1             IPA      266     unknown 0x53
Frame 4: 266 bytes on wire (2128 bits), 266 bytes captured (2128 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 42168, Dst Port: 3002, Seq: 1, Ack: 1, Len: 200
IPA protocol ip.access, type: unknown 0x53
No.     Time            Source                Destination           Protocol Length Info
      5 0.000227794     127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      66      3002 → 42168 [ACK] Seq=1 Ack=201 Win=65408
Len=0 TSval=3665936027 TSecr=3665936027
Frame 5: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 3002, Dst Port: 42168, Seq: 1, Ack: 201, Len: 0
No.     Time            Source                Destination           Protocol Length Info
      6 0.000243639     127.0.0.1             127.0.0.1             IPA      134     unknown 0x64
Frame 6: 134 bytes on wire (1072 bits), 134 bytes captured (1072 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 42168, Dst Port: 3002, Seq: 201, Ack: 1, Len: 68
IPA protocol ip.access, type: unknown 0x64
No.     Time            Source                Destination           Protocol Length Info
      7 0.000254251     127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      66      3002 → 42168 [ACK] Seq=1 Ack=269 Win=65408
Len=0 TSval=3665936027 TSecr=3665936027
Frame 7: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 3002, Dst Port: 42168, Seq: 1, Ack: 269, Len: 0
No.     Time            Source                Destination           Protocol Length Info
      8 0.003263603     127.0.0.1             127.0.0.1             IPA      379     unknown 0x54
Frame 8: 379 bytes on wire (3032 bits), 379 bytes captured (3032 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 3002, Dst Port: 42168, Seq: 1, Ack: 269, Len: 313
IPA protocol ip.access, type: unknown 0x54
No.     Time            Source                Destination           Protocol Length Info
      9 0.003272464     127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      66      42168 → 3002 [ACK] Seq=269 Ack=314 Win=65280
Len=0 TSval=3665936030 TSecr=3665936030
Frame 9: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 42168, Dst Port: 3002, Seq: 269, Ack: 314, Len: 0
No.     Time            Source                Destination           Protocol Length Info
     10 0.003385543     127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      66      3002 → 42168 [FIN, ACK] Seq=314 Ack=269
Win=65536 Len=0 TSval=3665936030 TSecr=3665936030
Frame 10: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 3002, Dst Port: 42168, Seq: 314, Ack: 269, Len: 0
No.     Time            Source                Destination           Protocol Length Info
     11 0.003520049     127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      66      42168 → 3002 [FIN, ACK] Seq=269 Ack=315
Win=65536 Len=0 TSval=3665936030 TSecr=3665936030
Frame 11: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 42168, Dst Port: 3002, Seq: 269, Ack: 315, Len: 0
No.     Time            Source                Destination           Protocol Length Info
     12 0.003528699     127.0.0.1             127.0.0.1             TCP      66      3002 → 42168 [ACK] Seq=315 Ack=270 Win=65536
Len=0 TSval=3665936030 TSecr=3665936030
Frame 12: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
```

Transmission Control Protocol, Src Port: 3002, Dst Port: 42168, Seq: 315, Ack: 270, Len: 0