Sporty v2 R10 통합 테스트 케이스

105개 고유 TC · 팀 Excel 95개 + 개인 시나리오 10개 · 2026-11-03

중복: TC-SAGA-001은 기존 TC-INT-09에 통합하고 원래 ID를 별칭으로 유지합니다. 나머지 개인 10종은 독립 판정이 필요한 시나리오입니다.

기존 실행 보고서 기준 Pass 10 / Fail 1 / 원본 Not Run 94. 이번 문서 작성 중 테스트는 재실행하지 않았습니다. TC-SAGA-003의 회원 ACTIVE · 매치 CANCELLED 불일치는 Fail입니다.

R10 보증금 활성 환경에서 매치 생성·참가의 HTTP 202는 접수입니다. requestId의 최종 CONFIRMED와 원장을 확인해야 성공입니다. Excel의 과거 201·204 기대값 등은 해당 행에서 보정했습니다.

원시 실행 증거는 저장소 외부에 있습니다. GitHub의 docs/testing/r10-v05-execution-report.md를 기준으로 결과를 인용합니다.

회원·프로필 (12개)

TC-USR-01 정상 회원가입

요구·우선·유형·담당: USR-01 · P0 · 정상 · user-service

사전조건: 미가입 이메일

절차: POST /api/users; DB 확인

입력: email unique, sportTypes=[FUTSAL]

기대 결과: 201; user+profile+sport_preference 생성

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-02 중복 이메일/닉네임 차단

요구·우선·유형·담당: USR-01 · P1 · 예외 · user-service

사전조건: 기존 회원 존재

절차: 중복 회원가입 요청

입력: email 또는 nickname 중복

기대 결과: 409; 기존 레코드 미변경

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-03 JWT 로그인

요구·우선·유형·담당: USR-02 · P0 · 정상 · user-service

사전조건: ACTIVE 회원

절차: POST /api/auth/login

입력: 올바른 email,password

기대 결과: 200 + Access/Refresh; Redis TTL

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-04 틀린 비밀번호 로그인 거부

요구·우선·유형·담당: USR-02 · P1 · 보안 · user-service

사전조건: ACTIVE 회원

절차: 잘못된 비밀번호

입력: password=invalid

기대 결과: 401; 토큰 발급 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-05 로그아웃 토큰 폐기

요구·우선·유형·담당: USR-03 · P0 · 정상 · user-service

사전조건: 로그인 완료

절차: POST /api/auth/logout; 토큰 재발급 시도

입력: Bearer 유효

기대 결과: 204; Refresh 폐기

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-06 회원탈퇴 상태 변경

요구·우선·유형·담당: USR-04 · P0 · 보안 · user-service

사전조건: 로그인·올바른 암호

절차: A3 DELETE 접수 후 Saga 결과까지 추적

입력: {password}

기대 결과: 202 {status:WITHDRAWING,sagaId}; PROCESSING → CLEANED/WITHDRAWN이면 재로그인·Refresh 불가. 진행 중 방장 거절은 REJECTED/ACTIVE

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-07 Refresh 갱신/만료

요구·우선·유형·담당: USR-05 · P0 · 보안 · user-service

사전조건: Refresh 존재

절차: POST /api/auth/refresh

입력: 유효/만료 토큰

기대 결과: 200/401 분리; 만료된 토큰 발급 안됨

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-08 내 정보와 개인정보 경계

요구·우선·유형·담당: USR-06 · P0 · 보안 · user-service

사전조건: ACTIVE 회원

절차: GET /api/users/me

입력: Bearer 유효/없음

기대 결과: 200/401; 비밀번호·민감정보 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-PR-01 프로필 수정/중복

요구·우선·유형·담당: PR-01 · P1 · 정상 · user-service

사전조건: 로그인

절차: PUT /api/profiles/me

입력: nickname,district,sportTypes

기대 결과: 200; DB 반영; 중복 닉네임 409

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-PR-02 프로필 공개 범위

요구·우선·유형·담당: PR-02 · P1 · 보안 · user-service

사전조건: 프로필 1개

절차: GET /api/profiles/{profileId}

입력: 존재/없는 ID

기대 결과: 200/404; email/password 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-09 WITHDRAWN 사용자 로그인 차단

요구·우선·유형·담당: USR-02 · P0 · 보안 · user-service

사전조건: 탈퇴 사용자 생성

절차: 탈퇴 계정으로 로그인

입력: ACTIVE→WITHDRAWN

기대 결과: 401, Refresh 발급 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-PR-03 타인 프로필 수정 차단

요구·우선·유형·담당: PR-01 · P1 · 보안 · user-service

사전조건: 서로 다른 계정

절차: 다른 사용자 정보 변조 요청

입력: JWT.userId≠target

기대 결과: 수정 불가, DB 보존

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

매치·출석·정산 (38개)

TC-EM-01 매치 생성 및 OWNER 자동 등록

요구·우선·유형·담당: EM-01 · P0 · 정상 · match-service

사전조건: 정상 시설 존재/로그인

절차: A9 → 본인 requestId 상태 조회 → DB/포인트 원장 대조

입력: serviceId,종목,시간,정원

기대 결과: R10 보증금 활성: 202 PENDING → CONFIRMED; OWNER 1건, 10점 1회 차감, 정원 ≥2. 보증금 비활성 회귀는 별도 201

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-02 없는 시설 ID 생성 차단

요구·우선·유형·담당: EM-01 · P0 · 예외 · match-service

사전조건: 시설 ID 없음

절차: POST /api/matches; 양쪽 DB 확인

입력: serviceId=999999

기대 결과: 404; match/participant 생성 0건

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-03 종목/지역/숙련도 다중 AND 필터

요구·우선·유형·담당: EM-02 · P0 · 정상 · match-service

사전조건: 다양한 매치 시드

절차: GET /api/matches

입력: sportType=FUTSAL&region=강남구&skillLevel=BEGINNER

기대 결과: 200; 모든 조건 충족 매치만

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-04 잘못된 날짜 범위

요구·우선·유형·담당: EM-02 · P1 · 예외 · match-service

사전조건: 서버 정상

절차: GET /api/matches

입력: startAt>endAt

기대 결과: 400; 유효한 오류 메시지

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-05 매치 상세 로그인/비로그인

요구·우선·유형·담당: EM-03 · P0 · 보안 · match-service

사전조건: 매치 존재

절차: GET /api/matches/{id}

입력: Bearer 유효 또는 없음

기대 결과: 200; 로그인 role flags 정확, 비로그인도 조회

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-06 타인 수정 거부/정원 축소

요구·우선·유형·담당: EM-04 · P0 · 보안 · match-service

사전조건: OWNER + 참가자

절차: PUT /api/matches/{id}

입력: 비OWNER; 새 정원<참가수

기대 결과: 403/400; 기존 정보 무변경

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-07 매치 삭제 참가자 정리

요구·우선·유형·담당: EM-05 · P0 · 정상 · match-service

사전조건: OWNER, 참가자 있음

절차: DELETE /api/matches/{id}

입력: OWNER 토큰

기대 결과: 204; match+participant 함께 정리

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-08 정상 참여 및 중복 참가

요구·우선·유형·담당: EM-06 · P0 · 정상 · match-service

사전조건: RECRUITING, 여유

절차: A14 → 본인 requestId 상태 조회 → 같은 계정 재참가

입력: 같은 userId

기대 결과: R10: 접수 202와 최종 CONFIRMED 분리; 동일 회원 중복 확정·중복 차감 없음. 거절 시 실제 사유/코드 기록

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-09 마지막 1자리 경쟁

요구·우선·유형·담당: EM-06 · P0 · 동시성 · match-service

사전조건: 남은 정원 1

절차: 남은 자리 1개에 고유 회원 2명 동시 A14 → 각각 최종 상태와 원장 조회

입력: 동시 실행 barrier

기대 결과: 최종 CONFIRMED 신규 1명 이하, 중복 회원·차감 없음; 나머지 거절·환불 완료 여부 확인. 202 접수 수를 성공 수로 세지 않음

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-10 일반 참가 탈퇴 vs OWNER 차단

요구·우선·유형·담당: EM-07 · P0 · 보안 · match-service

사전조건: OWNER+PARTICIPANT

절차: DELETE /participants/me

입력: 2가지 역할

기대 결과: 일반 204, OWNER 403; 상태 일치

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-11 내 매치 소유/참가만 조회

요구·우선·유형·담당: EM-08 · P1 · 보안 · match-service

사전조건: 2명 서로 다른 참가

절차: GET /api/matches/me

입력: 2명 각 계정

기대 결과: 200; 내 목록만

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-12 정원 포화 상태 재참가

요구·우선·유형·담당: EM-06 · P0 · 경계 · match-service

사전조건: 정원 도달

절차: 정원 마감 A14 → 즉시 거절 또는 접수된 requestId의 최종 상태 추적

입력: current=max

기대 결과: CONFIRMED가 정원 초과하지 않음; 접수 후 실패 시 FAILED 사유·환불 상태 확인

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-13 CLOSED 참가 차단

요구·우선·유형·담당: EM-06 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: 매치 CLOSED

절차: POST /participants

입력: status=CLOSED

기대 결과: 400; 미등록

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-14 시작된 매치 참가 차단

요구·우선·유형·담당: EM-06 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: startAt<현재

절차: POST /participants

입력: 과거 startAt

기대 결과: 400; 미등록

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-15 OWNER 재참가 차단

요구·우선·유형·담당: EM-06 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: OWNER로 자동 등록

절차: POST /participants

입력: OWNER 토큰

기대 결과: 409; 중복 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-16 Facility Feign 장애 시 롤백

요구·우선·유형·담당: EM-01 · P0 · 장애 · match-service

사전조건: 시설 서비스 장애

절차: POST /api/matches

입력: Feign timeout

기대 결과: 503; match/OWNER 기록 0건

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-17 정원 확장·수정 반영

요구·우선·유형·담당: EM-04 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: 매치/참가자 존재

절차: PUT 후 GET

입력: max 5→8

기대 결과: 200; 실 참가인원 보존

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-01 방장 출석 수정

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 정상 · match-service

사전조건: 시작 이후·종료 이전, CONFIRMED 참가자

절차: 방장 토큰으로 PATCH 후 상세 재조회

입력: matchParticipantStatus=NO_SHOW

기대 결과: 204·본문 없음; DB NO_SHOW, 방장 상세에 반영; 수정만으로 정산 발행 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-02 출석 복구·동일 값 재요청

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 정상 · match-service

사전조건: 출석 수정 가능 시간

절차: NO_SHOW→ATTENDED 저장 후 같은 요청 반복

입력: matchParticipantStatus=ATTENDED

기대 결과: 매번 204; 최종 ATTENDED; 중복 정산·보상 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-03 비방장 수정 거절

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 보안 · match-service

사전조건: 일반 참가자·외부 회원 계정

절차: 각 계정으로 출석 PATCH

입력: 일반 회원 토큰

기대 결과: 403 FORBIDDEN; 출석 상태 불변

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-04 비로그인 수정 거절

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 보안 · match-service

사전조건: Gateway 경유 호출

절차: 토큰 없이 PATCH

입력: Authorization 없음

기대 결과: 401; DB 변경 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-05 시작·종료 시각 경계

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: 시간 제어가 가능한 격리 환경

절차: 시작 직전/시작 정각/종료 직전/종료 정각에 PATCH

입력: startAt <= now < endAt

기대 결과: 수정 가능 구간만 204; 나머지 409 ATTENDANCE_UPDATE_NOT_ALLOWED

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-06 취소·완료·생성 중 모임 거절

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 예외 · match-service

사전조건: CANCELLED/COMPLETED/CREATION_PENDING/CREATION_FAILED

절차: 각 상태의 출석 PATCH

입력: 유효 방장 토큰

기대 결과: 409 ATTENDANCE_UPDATE_NOT_ALLOWED; 출석 불변

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-07 잘못된 출석 입력 거절

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 예외 · match-service

사전조건: 수정 가능 모임

절차: 누락·null·임의 값·이전 필드명으로 PATCH

입력: {} / null / FOO / attendance=NO_SHOW

기대 결과: 400 INVALID_INPUT; DB 변경 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-08 다른 모임·비확정 참가자 거절

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 예외 · match-service

사전조건: 같은 모임 PENDING/FAILED/CANCELLED 및 다른 모임 참가자

절차: 해당 participantId로 PATCH

입력: 정수 participantId

기대 결과: 404 MATCH_PARTICIPANT_NOT_FOUND; 대상 행 불변

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-09 상세 출석 정보 공개 범위

요구·우선·유형·담당: EM-03·EM-11 · P1 · 보안 · match-service

사전조건: 출석값이 있는 매치

절차: 방장/참가자/외부/비로그인 상세 비교

입력: GET /api/matches/{id}

기대 결과: CONFIRMED만 명단·인원에 포함; participantId 제공, 출석값은 방장에게만 제공하고 나머지는 null

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-01 종료 후 자동 완료

요구·우선·유형·담당: EM-09·EM-11 · P1 · 정상 · match-service

사전조건: 차감 완료된 CONFIRMED 참가자 2명 이상

절차: 종료 시각 경과 후 스케줄러 실행 기다림

입력: 기본 60초 주기, 종료 직후 반드시 즉시 아님

기대 결과: COMPLETED·상태 이벤트 및 참가자별 정산 Outbox 저장

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-02 최종 출석 결과·공통 필드 전달

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-03 · P1 · 이벤트 · match-service

사전조건: 출석/노쇼 각 1명 이상, 실제 Kafka

절차: 종료 후 Outbox·Kafka 레코드 확인

입력: match.attendance-settlement-requested.v1

기대 결과: CONFIRMED별 1건; eventId/requestId/userId/matchId/occurredAt/outcome, key=userId, outcome=ATTENDED 또는 NO_SHOW

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-03 비확정 참가자 정산 제외

요구·우선·유형·담당: EM-11·EM-10 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: CONFIRMED와 PENDING/FAILED/CANCELLED 혼재

절차: 모임 종료 후 이벤트 대상 확인

입력: participant별 상태

기대 결과: CONFIRMED만 정산 대상; 나머지 반환·보상 발생 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-04 확정 인원 2명 미만

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-03 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: 차감 완료 CONFIRMED 1명

절차: 종료 후 정산·포인트·누적 횟수 확인

입력: outcome=UNDER_MIN_PARTICIPANTS

기대 결과: 보증금만 반환(상한 100 적용); 정상 출석 누적·보상·노쇼 정지 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-05 반복·동시 완료 중복 방지

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-06 · P1 · 멱등성 · match-service

사전조건: 같은 완료 대상, 격리 환경

절차: 동시 스케줄러·다음 스캔·이벤트 재전달

입력: 같은 requestId/eventId

기대 결과: 중복 상태 전이·차감·반환·보상 없음; 요청별 최종 정산 배타

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-06 서버 중단으로 시작·종료 모두 경과

요구·우선·유형·담당: EM-09·EM-11 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: 모집/마감 모임, 종료 후 서비스 복구

절차: 스케줄러 재개 후 이벤트 확인

입력: startAt와 endAt 모두 과거

기대 결과: IN_PROGRESS를 거쳐 COMPLETED; 각 상태 이벤트와 정산 기록; 실제 경과 시각의 출석 수정은 불가

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-07 정산 Outbox 실패 시 롤백

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-03 · P1 · 장애 · match-service

사전조건: 격리 DB·장애 주입 가능

절차: 정산 INSERT 실패를 주입해 완료 실행 후 복구·재시도

입력: 정산 이벤트 저장 실패

기대 결과: 완료 상태·동일 트랜잭션 이벤트 전체 롤백; 복구 재시도 후 1회 반영

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-08 보증금 비활성 시 정산 미발행

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-03 · P1 · 설정 · match-service

사전조건: 격리 환경 match.deposit.enabled=false

절차: 모임 종료 처리

입력: 설정 변경은 config-repo 규칙 준수

기대 결과: 자동 COMPLETED와 상태 이벤트는 수행; 보증금 정산 이벤트 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-09 정상 출석 반환·5회 보상

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-03 · P1 · 통합 · match-service·user-service

사전조건: 실제 user-service/Kafka, 차감 이력, 누적 4회 회원

절차: 정상 출석 모임 종료 후 이력 확인

입력: 반환 +10, 5회 보상 +10

기대 결과: 각 실제 지급은 잔액 상한 100 적용; 누적 0으로 초기화; 동일 요청 반환·보상 각각 기록 가능

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-10 노쇼 몰수·0점 정지

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-04 · P1 · 통합 · match-service·user-service

사전조건: 차감 이후 잔액 0점, 누적 횟수 확인

절차: NO_SHOW 저장 후 종료·정산 수신

입력: NO_SHOW_FORFEITED

기대 결과: 추가 차감·반환 없음; 누적 횟수 불변; 0점이면 정지·정지 이벤트·기존 대기 정리 확인

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-11 차감 없는 요청 정산 보호

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-06 · P1 · 방어 · match-service

사전조건: 격리 환경, 차감 이력 없는 요청

절차: 회원 서비스에 정산 수신·재수신

입력: 원인 요청 차감 이력 없음

기대 결과: 차감 없는 정산으로 반환·보상·누적 증가 없음; 별도 refund 요청의 선취소 표식과 구분

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-12 출석 수정과 자동 완료 경합

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 동시성 · match-service

사전조건: 격리 MariaDB, 종료 경계·행 잠금 제어

절차: 수정 선행/완료 선행 두 순서 실행

입력: 같은 matchId

기대 결과: 동일 매치 행 잠금으로 직렬화; 완료 후 수정 거절; 저장된 최종 출석과 정산 outcome 일치

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

AI·시설 (15개)

TC-AI-01 AI 생성 초안 저장 금지

요구·우선·유형·담당: AI-01 · P0 · 정상 · ai-service

사전조건: 로그인·AI mock

절차: POST /api/ai/matches

입력: "이번 주 토요일 송파 풋살 10명"

기대 결과: 200; initialValues, match DB 추가 0

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-02 빈 프롬프트/미지원 종목

요구·우선·유형·담당: AI-01 · P1 · 예외 · ai-service

사전조건: AI mock

절차: POST /api/ai/matches

입력: prompt="" / "스쿼시"

기대 결과: 400 안내; AI 호출/DB 저장 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-03 AI 조건 추출 + 서버 재검색

요구·우선·유형·담당: AI-02 · P0 · 정상 · ai-service

사전조건: 검색 데이터 시드

절차: POST /api/ai/matches/search

입력: "이번 주말 강남 초급 풋살"

기대 결과: 200; conditions+criteria+matches, 조건 일치

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-04 AI 조건 불명확/결과 없음

요구·우선·유형·담당: AI-02 · P1 · 경계 · ai-service

사전조건: 검색 데이터 없음

절차: POST /api/ai/matches/search

입력: "강동구에서 수영"

기대 결과: 200; matches=[]; 조건 요약 유지

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-05 맞춤 추천 최대 3건

요구·우선·유형·담당: AI-03 · P1 · 정상 · ai-service

사전조건: 프로필·매치 시드

절차: GET /api/ai/matches/recommendations

입력: 회원 Bearer

기대 결과: 200; 후보 필터 일치, 최대 3

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-06 AI 외부 장애 대체

요구·우선·유형·담당: AI-03 · P1 · 장애 · ai-service

사전조건: 대체 후보 존재

절차: 외부 AI timeout 주입 후 GET 추천

입력: AI 실패 mock

기대 결과: 5xx 노출 없이 서버 순위 사용(설계 목표)

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-FC-01 시설 필터 검색

요구·우선·유형·담당: FC-01 · P0 · 정상 · facility-service

사전조건: 시설 데이터 시드

절차: GET /api/services

입력: region=강남구&status=접수중

기대 결과: 200; 조건 일치 목록

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-FC-02 공공데이터 수집 실패 때 기존 목록

요구·우선·유형·담당: FC-01 · P0 · 장애 · facility-service

사전조건: DB 기존 데이터

절차: 공공 API 실패 모의; GET /api/services

입력: 외부 API 500

기대 결과: 200 기존 목록; 기존 데이터 불변

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-FC-03 시설 상세 및 예약 URL

요구·우선·유형·담당: FC-02 · P0 · 정상 · facility-service

사전조건: 시설 존재

절차: GET /api/services/{id}

입력: DB PK id

기대 결과: 200; URL 등 반환, 내부 예약 처리 안함

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-FC-04 없는/잘못된 시설 ID

요구·우선·유형·담당: FC-02 · P1 · 예외 · facility-service

사전조건: 서버 정상

절차: GET /api/services/{id}

입력: abc, 999999

기대 결과: 400/404; 5xx 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-07 프롬프트 조작 텍스트 무시

요구·우선·유형·담당: AI-02 · P1 · 보안 · ai-service

사전조건: Mock AI

절차: POST 자연어 검색

입력: 시스템 명령 삽입 텍스트

기대 결과: 서버 필터 우회/내부 호출 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-08 추천 프로필 일부 누락

요구·우선·유형·담당: AI-03 · P1 · 경계 · ai-service

사전조건: 빈 선호 종목

절차: GET AI recommendations

입력: sportTypes=[]

기대 결과: 200 []; 크래시 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-09 자연어 500자 초과

요구·우선·유형·담당: AI-01 · P1 · 경계 · ai-service

사전조건: API 정상

절차: POST AI draft

입력: 501 chars

기대 결과: 400, AI 호출 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-FC-05 비활성 서비스 상세

요구·우선·유형·담당: FC-02 · P1 · 경계 · facility-service

사전조건: 서비스 active=false

절차: GET 상세

입력: serviceId 비활성

기대 결과: 404 혹은 명세화한 비활성 응답

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-FC-06 공공데이터 일부 값 누락

요구·우선·유형·담당: FC-02 · P1 · 경계 · facility-service

사전조건: nullable 원본

절차: GET 상세

입력: 좌표/연락처 null

기대 결과: 200; 필드 default 표기, NPE 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

MSA·통합·품질·선택 (30개)

TC-MSA-01 4개 서비스 독립 기동

요구·우선·유형·담당: MSA-01 · P0 · 아키텍처 · 전체

사전조건: Compose 준비

절차: 5개 비즈니스 서비스의 독립 기동·health·DB 접근 검사

입력: 각 DB 계정

기대 결과: user/match/facility/ai/notification 서비스 health 확인; 서비스별 DB 소유권 유지

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-02 Eureka 정상 등록/해제

요구·우선·유형·담당: MSA-02 · P0 · 인프라 · Infra

사전조건: Eureka 동작

절차: 서비스 up/down; 대시보드 확인

입력: 4개 서비스

기대 결과: UP 등록; 종료 시 상태 반영

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-03 Gateway 전체 외부 API 라우팅

요구·우선·유형·담당: MSA-03 · P0 · 통합 · Infra

사전조건: 전체 서비스 기동

절차: 주요 6개 prefix 호출

입력: /api/users,/api/matches,/api/ai 등

기대 결과: Gateway 1개 주소만으로 기능 동작

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-04 내부 API 외부 차단

요구·우선·유형·담당: MSA-03 · P0 · 보안 · Infra

사전조건: Gateway 실행

절차: Gateway 통해 /internal 호출

입력: GET /internal/matches

기대 결과: 403/404; 직접 서비스 내부망만 허용

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-05 Config 중앙 관리

요구·우선·유형·담당: MSA-04 · P0 · 인프라 · Infra

사전조건: Config Repo/서버 존재

절차: local/dev profile 조회 후 재시작

입력: 서비스별 설정

기대 결과: 중앙값 로드, 시크릿 노출 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-06 Feign 매치→시설 검증

요구·우선·유형·담당: MSA-05 · P0 · 통합 · match-service

사전조건: 서비스 둘 다 UP

절차: Match→Facility I3 검증 후 A9 최종 상태 추적

입력: serviceId 1/999999

기대 결과: 정상 R10 202 → CONFIRMED; 없는 시설은 명세화된 거절, DB 직접 접근 없음

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-07 Feign 타임아웃 격리

요구·우선·유형·담당: MSA-05 · P0 · 장애 · match-service

사전조건: 시설 서비스 중단

절차: 시설 Feign 타임아웃 격리, 응답 시간·부분 기록 검사

입력: Feign timeout 1s 예시

기대 결과: 실제 설정 대비 503 또는 성공 접수/최종 CONFIRMED를 분리; 무한 대기·부분 생성·중복 차감 없음

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-08 매치 생성 이벤트 → AI projection

요구·우선·유형·담당: MSA-06 · P0 · 이벤트 · ai-service

사전조건: Kafka/consumer 기동

절차: 매치 생성 후 projection 조회

입력: MatchCreated eventId

기대 결과: 이벤트 1건 처리, 검색 모델 반영

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-09 동일 Kafka 이벤트 두 번 처리

요구·우선·유형·담당: MSA-06 · P0 · 멱등성 · ai-service

사전조건: 동일 eventId 확보

절차: 같은 이벤트 두 번 발행

입력: eventId 동일

기대 결과: projection 1회만 변경, processed_event 1건

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-10 cross-db FK 없음

요구·우선·유형·담당: MSA-08 · P0 · 데이터 · DB

사전조건: 4개 DB 생성

절차: 정보스키마/DDL 확인

입력: match.service_id/participant.user_id

기대 결과: 다른 DB FK 0, DB 소유권 유지

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-11 DB 최소 권한

요구·우선·유형·담당: MSA-08 · P0 · 보안 · DB

사전조건: DB 계정 4개

절차: 다른 DB SELECT 시도

입력: identity 계정으로 match DB

기대 결과: 접근 거부

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-12 Compose 재현·볼륨

요구·우선·유형·담당: MSA-09 · P0 · 배포 · Infra

사전조건: 클린 PC 또는 clean Compose

절차: docker compose up --build, 재시작

입력: 환경변수 예시 적용

기대 결과: 모든 서비스 UP, 핵심 API 성공, 데이터 유지

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-13 Prometheus/Grafana 모니터링

요구·우선·유형·담당: MSA-10 · P0 · 관측 · Infra

사전조건: 모니터링 스택 실행

절차: 검색 부하 및 강제 장애

입력: 5xx, latency sample

기대 결과: 서비스별 RPS/오류율/latency 그래프 캡처

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-INT-09 회원 탈퇴 후 매치 정리

요구·우선·유형·담당: USR-04 · P1 · 이벤트 · match-service

사전조건: UserWithdrawn 구독

절차: A3 접수 후 Saga·매치·대기·토큰·포인트 상태 교차 검증

입력: UserWithdrawn 중복

기대 결과: 202 → CLEANED/WITHDRAWN; 미래 매치 취소·본인 참가/대기 정리·타인 확정 이력 보존·포인트 반환 추적·Refresh 거절. TC-SAGA-001 통합

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 / TC-SAGA-001 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 정상 탈퇴 보고서의 PASS를 동일 판정 범위에 연결 · — · r10-v05-execution-report.md

TC-E2E-01 시설→매치 개설→참여→AI 검색

요구·우선·유형·담당: MSA-07 · P0 · E2E · 전체

사전조건: 모든 컨테이너 정상

절차: FE 실제 흐름 따라 4단계 시연

입력: 시설/매치 시드

기대 결과: 각 단계 정상, DB/이벤트·화면 일치

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-E2E-02 로그인/마이페이지/매치 수정·삭제

요구·우선·유형·담당: MSA-07 · P0 · E2E · 전체

사전조건: 2명 회원 시드

절차: 화면 로그인·매치 작업·마이페이지

입력: OWNER+PARTICIPANT

기대 결과: 새로고침 후 데이터 일치; 권한 구분

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-QA-01 일반 API 2s/AI 15s 목표 측정

요구·우선·유형·담당: NFR-02 · P1 · 성능 · QA·Infra

사전조건: 부하 환경 고정

절차: k6/JMeter 테스트

입력: 동시사용자/반복 조건 기록

기대 결과: p95 측정치와 목표 충족 여부 기록

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-QA-02 JWT 위조 및 비밀정보 노출 차단

요구·우선·유형·담당: NFR-03 · P0 · 보안 · Infra

사전조건: 서비스 운영

절차: 위조 토큰 호출, Repo 점검

입력: 서명 위조 토큰

기대 결과: 401; 키/암호/프롬프트 로그 미노출

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-QA-03 요구-API-테스트 추적

요구·우선·유형·담당: NFR-05 · P1 · 문서 · QA·문서

사전조건: 산출물 최신

절차: ID/결과/PR 대조

입력: 문서 링크

기대 결과: 기능 ID↔API↔TC 매핑, 누락 없거나 이슈

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-QA-04 AI·공공 API 외부 장애

요구·우선·유형·담당: NFR-06 · P1 · 장애 · 전체

사전조건: Mock 서버 준비

절차: 에러/타임아웃 모의

입력: 503/timeout

기대 결과: 시설 캐시와 AI 대체 응답, 에러 로그

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-QA-05 correlationId로 흐름 추적

요구·우선·유형·담당: NFR-07 · P1 · 관측 · Infra

사전조건: logging 설정

절차: Gateway→Feign 호출

입력: X-Correlation-Id 샘플

기대 결과: 개별 서비스 로그에서 동일 ID 추적

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-OPT-01 Circuit Breaker 동작

요구·우선·유형·담당: ENH-01 · P2 · 선택 · Infra

사전조건: Resilience4j 적용

절차: 시설 서비스 강제 종료

입력: Feign GET

기대 결과: fallback 또는 503 응답 및 회복

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-OPT-02 K8s 배포 동작

요구·우선·유형·담당: ENH-02 · P2 · 선택 · Infra

사전조건: K8s 클러스터

절차: apply manifests; rollout status

입력: Deployment/ConfigMap/Service

기대 결과: Pods READY; Gateway 기능 호출

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-OPT-03 부하 테스트 보고서

요구·우선·유형·담당: ENH-03 · P2 · 선택 · QA

사전조건: k6 scripts

절차: 100 VU 조회·참가 부하 결과와 DB·포인트 정산 보고서 대조

입력: VU·duration 정의

기대 결과: HTTP·p95와 202 접수·최종 확정·실패·환불을 분리 기록; 목표 임계값은 합의된 값으로 판정

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-OPT-04 CI/CD 자동 배포

요구·우선·유형·담당: ENH-04 · P2 · 선택 · Infra

사전조건: Actions 구축

절차: main/develop 기준 파이프라인 실행

입력: 테스트·이미지 push

기대 결과: 성공 로그·태그·배포 이력

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-OPT-05 Outbox 장애 후 재발행

요구·우선·유형·담당: ENH-05 · P2 · 선택 · BE

사전조건: Outbox 구현

절차: Kafka 정지→매치 생성→복구

입력: MatchCreated event

기대 결과: outbox 남음→재발행→processed_event 1회

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-14 local/dev 설정 분리

요구·우선·유형·담당: MSA-04 · P1 · 배포 · Infra

사전조건: Config Server 두 프로필

절차: 서비스별 설정 비교

입력: local/dev

기대 결과: 서로 다른 설정값 로드

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-15 역순 이벤트 버전 무시

요구·우선·유형·담당: MSA-06 · P0 · 멱등성 · ai-service

사전조건: projection version 4

절차: version 3 수신 후 4 수신

입력: aggregateVersion=3,4

기대 결과: v3가 v4 덮어쓰지 않음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-E2E-03 회원-시설-매치-Gateway 통합

요구·우선·유형·담당: MSA-07 · P0 · E2E · 전체

사전조건: 4서비스 UP

절차: signup→login→facility→match→participant

입력: 사용자 2명

기대 결과: 각 DB 기록과 FE 화면 일치

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-QA-06 로그 토큰 마스킹

요구·우선·유형·담당: NFR-07 · P1 · 보안 · Infra

사전조건: Auth 요청 후

절차: 로그에서 Authorization 문자열 탐색

입력: Bearer secret

기대 결과: 로그에 원문 토큰 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

추가 Saga·포인트·관측 (10개)

TC-SAGA-002 회원탈퇴 거절·보상

요구·우선·유형·담당: A3, A11, A25, A28 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · user-service·match-service·notification-service

사전조건: IN_PROGRESS 매치의 ACTIVE 방장, 스냅샷

절차: A3 요청의 202, sagaId와 요청 이벤트 기록 → match.withdrawal-rejected.v1의 sagaId·eventId 확인 → REJECTED/ACTIVE로 복구; 매치·참가·포인트 불변, 거절 알림 1회

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: REJECTED/ACTIVE, 매치·참가·포인트 불변, 알림 중복 없음

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 거절 보상 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-SAGA-003 타임아웃 및 늦은 CLEANED 정합성

요구·우선·유형·담당: A3, A28 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · user-service·match-service

사전조건: Match Consumer만 중지, User/Kafka/DB 정상; 5분+30초+스캔 주기 확인

절차: A3의 202·PROCESSING 및 claim_token 기록 → 기한 후 TIMED_OUT/ACTIVE·A28 확인 → Match 복구 후 뒤늦은 CLEANED와 매치 취소 상태를 양 DB에서 대조 → WARN/지표와 운영 조치·후속 이슈 기록

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 회원 상태 보호뿐 아니라 매치·회원 간 정합성 확인. 기존 보고: 회원 ACTIVE인데 매치 CANCELLED → FAIL

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Fail (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 늦은 CLEANED 뒤 ACTIVE 회원의 매치·방장 참가 CANCELLED 불일치 · — · r10-v05-execution-report.md

TC-POINT-001 생성·참가 보증금 단일 차감

요구·우선·유형·담당: A9, A14, 요청 상태 조회 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · user-service·match-service

사전조건: R10, 보증금 활성, 각각 50점인 ACTIVE 방장·회원, 정원 ≥2

절차: A9 202 PENDING→CONFIRMED 및 OWNER 기록 → A14 202 PENDING→CONFIRMED → 두 requestId·Outbox·processed_events·point_history 대조

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 각 회원 50→40점, DEPOSIT_CHARGED -10점 1회씩, OWNER·참가 확정, 중복 차감 없음

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 생성·참가 보증금 차감 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-POINT-002 차감 거절·비활성 보호

요구·우선·유형·담당: A9, A14, I1 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · user-service·match-service

사전조건: 잔액 <10점, 참여 정지, WITHDRAWING 회원을 분리 준비

절차: 각 조건으로 생성/참가 요청 → 즉시 거절과 202 후 FAILED를 분리 → failureCode·잔액·참가·point_history·이벤트 대조

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: INSUFFICIENT_POINTS/PARTICIPATION_SUSPENDED/USER_NOT_ACTIVE별 무차감·무확정

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 차감 거절 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-POINT-003 취소·확정 실패·만료·중복 보상

요구·우선·유형·담당: A15, A17, 요청 상태 조회 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · user-service·match-service

사전조건: 차감 전 취소, 차감 후 취소, 확정 실패, 요청 만료 fixture 분리

절차: 분기별 차감·취소·환불·최종 상태 기록 → 늦은 성공·중복 이벤트 재전달 → 잔액·DEPOSIT_RETURNED·DEPOSIT_CANCELLED·환불 상태 대조

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 차감 전 취소 반환 0점; 차감 후 반환 10점 1회; FAILED/CANCELLED 뒤 재확정 없음

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 반환·중복 이벤트 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-POINT-004 출석·노쇼·미달 정산 E2E

요구·우선·유형·담당: 출석 변경, 매치 자동 종료, 포인트 이력 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · match-service·user-service

사전조건: ATTENDED/NO_SHOW/확정 2명 미만, 5회 출석·0점 정지 fixture

절차: 방장 출석 수정 후 자동 COMPLETED와 정산 Outbox 확인 → ATTENDED의 반환·5회 보상과 상한 100 확인 → NO_SHOW 몰수·0점 정지, UNDER_MIN_PARTICIPANTS 반환 → 같은 eventId 재전달 시 중복 지급 없음

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 매치 발행과 user 소비·원장 전체 일치; 세 분기 각각 판정. 기존 TC-HS-SET-04/09/10의 단일 서비스 검증과 연계

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 정산 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-OBS-001 Facility 중단·복구

요구·우선·유형·담당: A9, A10, A11, I3 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · match-service·facility-service

사전조건: 정상 시설, 기존 CONFIRMED 매치, Match/User/포인트 정상

절차: 기준 A9 202→CONFIRMED와 기존 조회 기록 → Facility 중단 중 신규 A9 503·부분 생성 0, 기존 조회 200 확인 → CB/UP 지표 기록 및 서비스 복구 → 새 A9 202→CONFIRMED, 차감 1회 확인

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 장애 격리·기존 스냅샷 조회·복구·데이터/포인트 정합성

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 시설 중단·복구 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-OBS-002 Facility 지연·Trace·복구

요구·우선·유형·담당: A9, I3, A30/A31 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · match-service·facility-service

사전조건: 격리 지연 주입·Zipkin·Feign 지표 준비

절차: 정상 기준선·Trace ID 기록 → Facility에 약 1500ms 지연 주입, 실제 타임아웃 설정 대조 → A9 응답과 Match→Facility span·지표 확인 → 지연 원복 후 최종 CONFIRMED/차감 확인

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 타임아웃 발생 시 503/무부분 생성; 미발생 시 202→CONFIRMED. 임계값을 모르면 503 강제하지 않음

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 지연·Trace 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-OBS-003 k6 100 VU 조회·참가 경쟁

요구·우선·유형·담당: A9, A10, A11, A14, 요청 상태 조회 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · match-service·user-service·monitoring

사전조건: 101명(방장 포함), 정원 10, R10·보증금 활성, 방장 CONFIRMED

절차: R10 전용 스택·fixture·소규모 smoke → A10 100 VU·60초: HTTP/p95/오류율 기록 → 서로 다른 회원 100명이 A14 1회, 202/즉시 거절 분리 → 각 requestId 최종 상태·환불 폴링 → DB 정원 10(방장 포함), 신규 확정 9, 실패·환불·중복/지표 교차 확인

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 202 접수 수와 신규 확정 9건을 분리; 정원 초과·중복 차감 없음. 부하 임계값 별도 합의

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 100 VU 부하 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-OBS-004 Notification Consumer Lag·복구

요구·우선·유형·담당: A14, A25, A27 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · match-service·notification-service

사전조건: 여유 정원 ≥6, 독립 회원 5명·잔액, Kafka group Lag 기준값

절차: Notification Consumer 중지 → 5명 A14 202 접수 후 각자 최종 CONFIRMED 확인 → 중단 중 Lag 증가와 match.joined.v1 5건 확인 → 재시작 후 Lag 수렴, 수신자별 알림·미읽음 수 대조 → 동일 eventId 재전달 후 추가 알림 0건 확인

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 알림 중단에도 참가 확정; 이벤트별 실제 수신자 수에 맞는 알림, 누락·중복 0

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · Notification Lag 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

개인 11종 상세 절차와 중복 매핑

TC-SAGA-001 → TC-INT-09

정상 탈퇴의 상세 검증은 기존 TC-INT-09 한 행에서 판정

1. A3 202·WITHDRAWING·sagaId/claim_token 확인
2. 매치 정리의 CLEANED, 회원 WITHDRAWN, Refresh 거절 확인
3. 미래 소유 매치 취소·본인 참가/대기 정리·타인 확정 이력/반환·본인 보증금 미반환 확인

TC-SAGA-002 → TC-SAGA-002

REJECTED/ACTIVE, 매치·참가·포인트 불변, 알림 중복 없음

1. A3 요청의 202, sagaId와 요청 이벤트 기록
2. match.withdrawal-rejected.v1의 sagaId·eventId 확인
3. REJECTED/ACTIVE로 복구; 매치·참가·포인트 불변, 거절 알림 1회

TC-SAGA-003 → TC-SAGA-003

회원 상태 보호뿐 아니라 매치·회원 간 정합성 확인. 기존 보고: 회원 ACTIVE인데 매치 CANCELLED → FAIL

1. A3의 202·PROCESSING 및 claim_token 기록
2. 기한 후 TIMED_OUT/ACTIVE·A28 확인
3. Match 복구 후 뒤늦은 CLEANED와 매치 취소 상태를 양 DB에서 대조
4. WARN/지표와 운영 조치·후속 이슈 기록

TC-POINT-001 → TC-POINT-001

각 회원 50→40점, DEPOSIT_CHARGED -10점 1회씩, OWNER·참가 확정, 중복 차감 없음

1. A9 202 PENDING→CONFIRMED 및 OWNER 기록
2. A14 202 PENDING→CONFIRMED
3. 두 requestId·Outbox·processed_events·point_history 대조

TC-POINT-002 → TC-POINT-002

INSUFFICIENT_POINTS/PARTICIPATION_SUSPENDED/USER_NOT_ACTIVE별 무차감·무확정

1. 각 조건으로 생성/참가 요청
2. 즉시 거절과 202 후 FAILED를 분리
3. failureCode·잔액·참가·point_history·이벤트 대조

TC-POINT-003 → TC-POINT-003

차감 전 취소 반환 0점; 차감 후 반환 10점 1회; FAILED/CANCELLED 뒤 재확정 없음

1. 분기별 차감·취소·환불·최종 상태 기록
2. 늦은 성공·중복 이벤트 재전달
3. 잔액·DEPOSIT_RETURNED·DEPOSIT_CANCELLED·환불 상태 대조

TC-POINT-004 → TC-POINT-004

매치 발행과 user 소비·원장 전체 일치; 세 분기 각각 판정. 기존 TC-HS-SET-04/09/10의 단일 서비스 검증과 연계

1. 방장 출석 수정 후 자동 COMPLETED와 정산 Outbox 확인
2. ATTENDED의 반환·5회 보상과 상한 100 확인
3. NO_SHOW 몰수·0점 정지, UNDER_MIN_PARTICIPANTS 반환
4. 같은 eventId 재전달 시 중복 지급 없음

TC-OBS-001 → TC-OBS-001

장애 격리·기존 스냅샷 조회·복구·데이터/포인트 정합성

1. 기준 A9 202→CONFIRMED와 기존 조회 기록
2. Facility 중단 중 신규 A9 503·부분 생성 0, 기존 조회 200 확인
3. CB/UP 지표 기록 및 서비스 복구
4. 새 A9 202→CONFIRMED, 차감 1회 확인

TC-OBS-002 → TC-OBS-002

타임아웃 발생 시 503/무부분 생성; 미발생 시 202→CONFIRMED. 임계값을 모르면 503 강제하지 않음

1. 정상 기준선·Trace ID 기록
2. Facility에 약 1500ms 지연 주입, 실제 타임아웃 설정 대조
3. A9 응답과 Match→Facility span·지표 확인
4. 지연 원복 후 최종 CONFIRMED/차감 확인

TC-OBS-003 → TC-OBS-003

202 접수 수와 신규 확정 9건을 분리; 정원 초과·중복 차감 없음. 부하 임계값 별도 합의

1. R10 전용 스택·fixture·소규모 smoke
2. A10 100 VU·60초: HTTP/p95/오류율 기록
3. 서로 다른 회원 100명이 A14 1회, 202/즉시 거절 분리
4. 각 requestId 최종 상태·환불 폴링
5. DB 정원 10(방장 포함), 신규 확정 9, 실패·환불·중복/지표 교차 확인

TC-OBS-004 → TC-OBS-004

알림 중단에도 참가 확정; 이벤트별 실제 수신자 수에 맞는 알림, 누락·중복 0

1. Notification Consumer 중지
2. 5명 A14 202 접수 후 각자 최종 CONFIRMED 확인
3. 중단 중 Lag 증가와 match.joined.v1 5건 확인
4. 재시작 후 Lag 수렴, 수신자별 알림·미읽음 수 대조
5. 동일 eventId 재전달 후 추가 알림 0건 확인

팀 E2E 시나리오 (별도 흐름)

S01 시설 검색 → 매치 개설 → 참여 → AI 검색

요구: FC-01/02, EM-01/06, AI-02 / 중요도: 모든 필수 / 상태: Not Run

절차: 시설을 고르고 매치를 개설한 뒤 다른 계정이 참여. AI 자연어로 검색하여 같은 매치를 확인.

검증: 핵심 시연

S02 매치 정원 초과/동시 경쟁

요구: EM-06, NFR-04 / 중요도: P0 / 상태: Not Run

절차: 남은 자리 1개에 2명이 동시 참여, 1명만 성공함을 DB로 증명

검증: 장애·예외 시연

S03 Kafka 중복 이벤트 재전송

요구: MSA-06 / 중요도: P0 / 상태: Not Run

절차: 동일 eventId를 2회 발행하여 projection이 단 한 번 갱신됨을 확인

검증: 이벤트 차별화

S04 Facility Service 장애·복구

요구: MSA-05, NFR-06 / 중요도: P0 / 상태: Not Run

절차: 시설 서비스 종료 시 매치 생성의 타임아웃 제어, 기존 목록 Fallback 범위 검증

검증: 회복력

S05 Grafana 관측

요구: MSA-10 / 중요도: P0 / 상태: Not Run

절차: 부하 요청·강제 5xx 후 메트릭 그래프·서비스 UP/DOWN 캡처

검증: 핵심 차별화

S06 K8s / CI/CD (선택)

요구: ENH-02/04 / 중요도: P2 / 상태: Not Run

절차: 시간이 남으면 배포 또는 자동 파이프라인 1회 시연

검증: 선택 3점

S-HS-01 생성·참가 → 출석 수정 → 자동 완료 → 포인트 정산

요구: EM-01/06/09/11, PT-02/03 / 중요도: P1 / 상태: Not Run

절차: 회원 2명 가입·로그인 → 실제 시설로 생성 202 → 요청 CONFIRMED → 다른 회원 참가 확정 → 시작 → 방장 노쇼 수정 → 종료 → 스케줄러·정산 대기

검증: 화면·CONFIRMED DB·outcome·반환/몰수 이력 일치; requestId와 Kafka key 추적

S-HS-02 정상 출석 5회 달성 → 반환·보상·상한 확인

요구: EM-11, PT-01/03/06 / 중요도: P1 / 상태: Not Run

절차: 격리 데이터 누적 4회 → 차감된 매치 정상 출석 → 자동 종료 → 이력 확인 → 이벤트 재전달

검증: 실제 지급액은 100점 상한; 누적 초기화·반환/보상 이력·중복 방지

S-HS-03 정산 저장 실패 → 복구 → 재처리

요구: EM-09/11, NFR-04 / 중요도: P1 / 상태: Not Run

절차: 격리 환경 정산 Outbox 실패 주입 → 상태·이벤트 롤백 확인 → 장애 제거 → 다음 스캔 → Kafka 중복 재전달

검증: 상태·이벤트 원자성, 최종 정산 1회; 일반 팀 DB 장애 주입 금지

실행 기록 원칙·출처

Not Run은 미실행, Pass는 해당 케이스 전체 조건 확인, Fail은 재현 가능한 불일치, Blocked는 환경/계측 차단입니다. 같은 requestId/eventId를 공유한 실험은 증빙을 교차 연결하고 별개 조건을 확인하지 않았다면 중복 합격 처리하지 않습니다.

출처: 팀 Sporty_MSA_2조_테스트_케이스(2).xlsx (95 TC, 9 E2E), 개인 Sporty_v2_Test_Cases_11_v05(1).pdf (11 시나리오), platform/docs/testing/r10-v05-execution-report.md (기존 실행 결과). 구 버전 v0.1/v0.2는 이력으로 보존합니다.