Sporty v2 R10 통합 테스트 케이스

106개 고유 TC · 팀 Excel 95개 + 개인 시나리오 10개 + 정원 경계 1개 · 2026-11-03

중복: TC-SAGA-001은 기존 TC-INT-09에 통합하고 원래 ID를 별칭으로 유지합니다. 나머지 개인 10종은 독립 판정이 필요한 시나리오입니다.

기존 실행 보고서 기준 Pass 10 / Fail 1 / Not Run 95. 이번 문서 작성 중 테스트는 재실행하지 않았습니다. TC-SAGA-003의 회원 ACTIVE · 매치 CANCELLED 불일치는 Fail입니다.

노션 API v0.4: 정원 1명은 400 INVALID_INPUT, 방장 포함 최소 2명. R10 보증금 활성 환경에서 매치 생성·참가의 HTTP 202는 접수입니다. requestId의 최종 CONFIRMED와 원장을 확인해야 성공입니다.

원시 실행 증거는 저장소 외부에 있습니다. GitHub의 docs/testing/r10-v05-execution-report.md를 기준으로 결과를 인용합니다.

회원·프로필 (12개)

TC-USR-01 정상 회원가입

요구·우선·유형·담당: USR-01 · P0 · 정상 · user-service

사전조건: 미가입 이메일

절차: POST /api/users; DB 확인

입력: email unique, sportTypes=[FUTSAL]

기대 결과: 201; user+profile+sport_preference 생성

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-02 중복 이메일/닉네임 차단

요구·우선·유형·담당: USR-01 · P1 · 예외 · user-service

사전조건: 기존 회원 존재

절차: 중복 회원가입 요청

입력: email 또는 nickname 중복

기대 결과: 409; 기존 레코드 미변경

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-03 JWT 로그인

요구·우선·유형·담당: USR-02 · P0 · 정상 · user-service

사전조건: ACTIVE 회원

절차: POST /api/auth/login

입력: 올바른 email,password

기대 결과: 200 + Access/Refresh; Redis TTL

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-04 틀린 비밀번호 로그인 거부

요구·우선·유형·담당: USR-02 · P1 · 보안 · user-service

사전조건: ACTIVE 회원

절차: 잘못된 비밀번호

입력: password=invalid

기대 결과: 401; 토큰 발급 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-05 로그아웃 토큰 폐기

요구·우선·유형·담당: USR-03 · P0 · 정상 · user-service

사전조건: 로그인 완료

절차: POST /api/auth/logout; 토큰 재발급 시도

입력: Bearer 유효

기대 결과: 204; Refresh 폐기

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-06 회원탈퇴 상태 변경

요구·우선·유형·담당: USR-04 · P0 · 보안 · user-service

사전조건: 로그인·올바른 암호

절차: A3 DELETE 접수 후 Saga 결과까지 추적

입력: {password}

기대 결과: 202 {status:WITHDRAWING,sagaId}; PROCESSING → CLEANED/WITHDRAWN이면 재로그인·Refresh 불가. 진행 중 방장 거절은 REJECTED/ACTIVE

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-07 Refresh 갱신/만료

요구·우선·유형·담당: USR-05 · P0 · 보안 · user-service

사전조건: Refresh 존재

절차: POST /api/auth/refresh

입력: 유효/만료 토큰

기대 결과: 200/401 분리; 만료된 토큰 발급 안됨

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-08 내 정보와 개인정보 경계

요구·우선·유형·담당: USR-06 · P0 · 보안 · user-service

사전조건: ACTIVE 회원

절차: GET /api/users/me

입력: Bearer 유효/없음

기대 결과: 200/401; 비밀번호·민감정보 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-PR-01 프로필 수정/중복

요구·우선·유형·담당: PR-01 · P1 · 정상 · user-service

사전조건: 로그인

절차: PUT /api/profiles/me

입력: nickname,district,sportTypes

기대 결과: 200; DB 반영; 중복 닉네임 409

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-PR-02 프로필 공개 범위

요구·우선·유형·담당: PR-02 · P1 · 보안 · user-service

사전조건: 프로필 1개

절차: GET /api/profiles/{profileId}

입력: 존재/없는 ID

기대 결과: 200/404; email/password 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-USR-09 WITHDRAWN 사용자 로그인 차단

요구·우선·유형·담당: USR-02 · P0 · 보안 · user-service

사전조건: 탈퇴 사용자 생성

절차: 탈퇴 계정으로 로그인

입력: ACTIVE→WITHDRAWN

기대 결과: 401, Refresh 발급 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-PR-03 타인 프로필 수정 차단

요구·우선·유형·담당: PR-01 · P1 · 보안 · user-service

사전조건: 서로 다른 계정

절차: 다른 사용자 정보 변조 요청

입력: JWT.userId≠target

기대 결과: 수정 불가, DB 보존

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

매치·출석·정산 (39개)

TC-EM-01 매치 생성 및 OWNER 자동 등록

요구·우선·유형·담당: EM-01 · P0 · 정상 · match-service

사전조건: 정상 시설 존재/로그인

절차: A9 → 본인 requestId 상태 조회 → DB/포인트 원장 대조

입력: serviceId,종목,시간,정원

기대 결과: R10 보증금 활성: 202 PENDING → CONFIRMED; OWNER 1건, 10점 1회 차감, 정원 ≥2. 보증금 비활성 회귀는 별도 201

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-02 없는 시설 ID 생성 차단

요구·우선·유형·담당: EM-01 · P0 · 예외 · match-service

사전조건: 시설 ID 없음

절차: POST /api/matches; 양쪽 DB 확인

입력: serviceId=999999

기대 결과: 404; match/participant 생성 0건

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-03 종목/지역/숙련도 다중 AND 필터

요구·우선·유형·담당: EM-02 · P0 · 정상 · match-service

사전조건: 다양한 매치 시드

절차: GET /api/matches

입력: sportType=FUTSAL&region=강남구&skillLevel=BEGINNER

기대 결과: 200; 모든 조건 충족 매치만

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-04 잘못된 날짜 범위

요구·우선·유형·담당: EM-02 · P1 · 예외 · match-service

사전조건: 서버 정상

절차: GET /api/matches

입력: startAt>endAt

기대 결과: 400; 유효한 오류 메시지

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-05 매치 상세 로그인/비로그인

요구·우선·유형·담당: EM-03 · P0 · 보안 · match-service

사전조건: 매치 존재

절차: GET /api/matches/{id}

입력: Bearer 유효 또는 없음

기대 결과: 200; 로그인 role flags 정확, 비로그인도 조회

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-06 타인 수정 거부/정원 축소

요구·우선·유형·담당: EM-04 · P0 · 보안 · match-service

사전조건: OWNER + 참가자

절차: PUT /api/matches/{id}

입력: 비OWNER; 새 정원<참가수

기대 결과: 403/400; 기존 정보 무변경

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-07 매치 삭제 참가자 정리

요구·우선·유형·담당: EM-05 · P0 · 정상 · match-service

사전조건: OWNER, 참가자 있음

절차: DELETE /api/matches/{id}

입력: OWNER 토큰

기대 결과: 204; match+participant 함께 정리

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-08 정상 참여 및 중복 참가

요구·우선·유형·담당: EM-06 · P0 · 정상 · match-service

사전조건: RECRUITING, 여유

절차: A14 → 본인 requestId 상태 조회 → 같은 계정 재참가

입력: 같은 userId

기대 결과: R10: 접수 202와 최종 CONFIRMED 분리; 동일 회원 중복 확정·중복 차감 없음. 거절 시 실제 사유/코드 기록

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-09 마지막 1자리 경쟁

요구·우선·유형·담당: EM-06 · P0 · 동시성 · match-service

사전조건: 남은 정원 1

절차: 남은 자리 1개에 고유 회원 2명 동시 A14 → 각각 최종 상태와 원장 조회

입력: 동시 실행 barrier

기대 결과: 최종 CONFIRMED 신규 1명 이하, 중복 회원·차감 없음; 나머지 거절·환불 완료 여부 확인. 202 접수 수를 성공 수로 세지 않음

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-10 일반 참가 탈퇴 vs OWNER 차단

요구·우선·유형·담당: EM-07 · P0 · 보안 · match-service

사전조건: OWNER+PARTICIPANT

절차: DELETE /participants/me

입력: 2가지 역할

기대 결과: 일반 204, OWNER 403; 상태 일치

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-11 내 매치 소유/참가만 조회

요구·우선·유형·담당: EM-08 · P1 · 보안 · match-service

사전조건: 2명 서로 다른 참가

절차: GET /api/matches/me

입력: 2명 각 계정

기대 결과: 200; 내 목록만

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-12 정원 포화 상태 재참가

요구·우선·유형·담당: EM-06 · P0 · 경계 · match-service

사전조건: 정원 도달

절차: 정원 마감 A14 → 즉시 거절 또는 접수된 requestId의 최종 상태 추적

입력: current=max

기대 결과: CONFIRMED가 정원 초과하지 않음; 접수 후 실패 시 FAILED 사유·환불 상태 확인

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-13 CLOSED 참가 차단

요구·우선·유형·담당: EM-06 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: 매치 CLOSED

절차: POST /participants

입력: status=CLOSED

기대 결과: 400; 미등록

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-14 시작된 매치 참가 차단

요구·우선·유형·담당: EM-06 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: startAt<현재

절차: POST /participants

입력: 과거 startAt

기대 결과: 400; 미등록

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-15 OWNER 재참가 차단

요구·우선·유형·담당: EM-06 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: OWNER로 자동 등록

절차: POST /participants

입력: OWNER 토큰

기대 결과: 409; 중복 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-16 Facility Feign 장애 시 롤백

요구·우선·유형·담당: EM-01 · P0 · 장애 · match-service

사전조건: 시설 서비스 장애

절차: POST /api/matches

입력: Feign timeout

기대 결과: 503; match/OWNER 기록 0건

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-17 정원 확장·수정 반영

요구·우선·유형·담당: EM-04 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: 매치/참가자 존재

절차: PUT 후 GET

입력: max 5→8

기대 결과: 200; 실 참가인원 보존

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-01 방장 출석 수정

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 정상 · match-service

사전조건: 시작 이후·종료 이전, CONFIRMED 참가자

절차: 방장 토큰으로 PATCH 후 상세 재조회

입력: matchParticipantStatus=NO_SHOW

기대 결과: 204·본문 없음; DB NO_SHOW, 방장 상세에 반영; 수정만으로 정산 발행 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-02 출석 복구·동일 값 재요청

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 정상 · match-service

사전조건: 출석 수정 가능 시간

절차: NO_SHOW→ATTENDED 저장 후 같은 요청 반복

입력: matchParticipantStatus=ATTENDED

기대 결과: 매번 204; 최종 ATTENDED; 중복 정산·보상 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-03 비방장 수정 거절

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 보안 · match-service

사전조건: 일반 참가자·외부 회원 계정

절차: 각 계정으로 출석 PATCH

입력: 일반 회원 토큰

기대 결과: 403 FORBIDDEN; 출석 상태 불변

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-04 비로그인 수정 거절

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 보안 · match-service

사전조건: Gateway 경유 호출

절차: 토큰 없이 PATCH

입력: Authorization 없음

기대 결과: 401; DB 변경 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-05 시작·종료 시각 경계

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: 시간 제어가 가능한 격리 환경

절차: 시작 직전/시작 정각/종료 직전/종료 정각에 PATCH

입력: startAt <= now < endAt

기대 결과: 수정 가능 구간만 204; 나머지 409 ATTENDANCE_UPDATE_NOT_ALLOWED

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-06 취소·완료·생성 중 모임 거절

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 예외 · match-service

사전조건: CANCELLED/COMPLETED/CREATION_PENDING/CREATION_FAILED

절차: 각 상태의 출석 PATCH

입력: 유효 방장 토큰

기대 결과: 409 ATTENDANCE_UPDATE_NOT_ALLOWED; 출석 불변

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-07 잘못된 출석 입력 거절

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 예외 · match-service

사전조건: 수정 가능 모임

절차: 누락·null·임의 값·이전 필드명으로 PATCH

입력: {} / null / FOO / attendance=NO_SHOW

기대 결과: 400 INVALID_INPUT; DB 변경 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-08 다른 모임·비확정 참가자 거절

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 예외 · match-service

사전조건: 같은 모임 PENDING/FAILED/CANCELLED 및 다른 모임 참가자

절차: 해당 participantId로 PATCH

입력: 정수 participantId

기대 결과: 404 MATCH_PARTICIPANT_NOT_FOUND; 대상 행 불변

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-ATT-09 상세 출석 정보 공개 범위

요구·우선·유형·담당: EM-03·EM-11 · P1 · 보안 · match-service

사전조건: 출석값이 있는 매치

절차: 방장/참가자/외부/비로그인 상세 비교

입력: GET /api/matches/{id}

기대 결과: CONFIRMED만 명단·인원에 포함; participantId 제공, 출석값은 방장에게만 제공하고 나머지는 null

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-01 종료 후 자동 완료

요구·우선·유형·담당: EM-09·EM-11 · P1 · 정상 · match-service

사전조건: 차감 완료된 CONFIRMED 참가자 2명 이상

절차: 종료 시각 경과 후 스케줄러 실행 기다림

입력: 기본 60초 주기, 종료 직후 반드시 즉시 아님

기대 결과: COMPLETED·상태 이벤트 및 참가자별 정산 Outbox 저장

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-02 최종 출석 결과·공통 필드 전달

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-03 · P1 · 이벤트 · match-service

사전조건: 출석/노쇼 각 1명 이상, 실제 Kafka

절차: 종료 후 Outbox·Kafka 레코드 확인

입력: match.attendance-settlement-requested.v1

기대 결과: CONFIRMED별 1건; eventId/requestId/userId/matchId/occurredAt/outcome, key=userId, outcome=ATTENDED 또는 NO_SHOW

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-03 비확정 참가자 정산 제외

요구·우선·유형·담당: EM-11·EM-10 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: CONFIRMED와 PENDING/FAILED/CANCELLED 혼재

절차: 모임 종료 후 이벤트 대상 확인

입력: participant별 상태

기대 결과: CONFIRMED만 정산 대상; 나머지 반환·보상 발생 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-04 확정 인원 2명 미만

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-03 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: 차감 완료 CONFIRMED 1명

절차: 종료 후 정산·포인트·누적 횟수 확인

입력: outcome=UNDER_MIN_PARTICIPANTS

기대 결과: 보증금만 반환(상한 100 적용); 정상 출석 누적·보상·노쇼 정지 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-05 반복·동시 완료 중복 방지

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-06 · P1 · 멱등성 · match-service

사전조건: 같은 완료 대상, 격리 환경

절차: 동시 스케줄러·다음 스캔·이벤트 재전달

입력: 같은 requestId/eventId

기대 결과: 중복 상태 전이·차감·반환·보상 없음; 요청별 최종 정산 배타

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-06 서버 중단으로 시작·종료 모두 경과

요구·우선·유형·담당: EM-09·EM-11 · P1 · 경계 · match-service

사전조건: 모집/마감 모임, 종료 후 서비스 복구

절차: 스케줄러 재개 후 이벤트 확인

입력: startAt와 endAt 모두 과거

기대 결과: IN_PROGRESS를 거쳐 COMPLETED; 각 상태 이벤트와 정산 기록; 실제 경과 시각의 출석 수정은 불가

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-07 정산 Outbox 실패 시 롤백

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-03 · P1 · 장애 · match-service

사전조건: 격리 DB·장애 주입 가능

절차: 정산 INSERT 실패를 주입해 완료 실행 후 복구·재시도

입력: 정산 이벤트 저장 실패

기대 결과: 완료 상태·동일 트랜잭션 이벤트 전체 롤백; 복구 재시도 후 1회 반영

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-08 보증금 비활성 시 정산 미발행

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-03 · P1 · 설정 · match-service

사전조건: 격리 환경 match.deposit.enabled=false

절차: 모임 종료 처리

입력: 설정 변경은 config-repo 규칙 준수

기대 결과: 자동 COMPLETED와 상태 이벤트는 수행; 보증금 정산 이벤트 없음

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-09 정상 출석 반환·5회 보상

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-03 · P1 · 통합 · match-service·user-service

사전조건: 실제 user-service/Kafka, 차감 이력, 누적 4회 회원

절차: 정상 출석 모임 종료 후 이력 확인

입력: 반환 +10, 5회 보상 +10

기대 결과: 각 실제 지급은 잔액 상한 100 적용; 누적 0으로 초기화; 동일 요청 반환·보상 각각 기록 가능

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-10 노쇼 몰수·0점 정지

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-04 · P1 · 통합 · match-service·user-service

사전조건: 차감 이후 잔액 0점, 누적 횟수 확인

절차: NO_SHOW 저장 후 종료·정산 수신

입력: NO_SHOW_FORFEITED

기대 결과: 추가 차감·반환 없음; 누적 횟수 불변; 0점이면 정지·정지 이벤트·기존 대기 정리 확인

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-11 차감 없는 요청 정산 보호

요구·우선·유형·담당: EM-11·PT-06 · P1 · 방어 · match-service

사전조건: 격리 환경, 차감 이력 없는 요청

절차: 회원 서비스에 정산 수신·재수신

입력: 원인 요청 차감 이력 없음

기대 결과: 차감 없는 정산으로 반환·보상·누적 증가 없음; 별도 refund 요청의 선취소 표식과 구분

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-HS-SET-12 출석 수정과 자동 완료 경합

요구·우선·유형·담당: EM-11 · P1 · 동시성 · match-service

사전조건: 격리 MariaDB, 종료 경계·행 잠금 제어

절차: 수정 선행/완료 선행 두 순서 실행

입력: 같은 matchId

기대 결과: 동일 매치 행 잠금으로 직렬화; 완료 후 수정 거절; 저장된 최종 출석과 정산 outcome 일치

단계·상태: R10 통합 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-EM-18 정원 1명 생성·수정 거절

요구·우선·유형·담당: A9, A12 · P0 · 경계 · match-service

사전조건: 보증금 활성 R10, ACTIVE 방장, 유효 시설·미래 일정; 수정용 기존 CONFIRMED 매치

절차: A9 maxParticipant=1 생성 → A12 maxParticipant=1 수정 → 각 응답과 match/participant/point_history 대조 → A9 maxParticipant=2 정상 접수 후 requestId 최종 상태 확인

입력: 동일한 시설·일정, maxParticipant=1/2, 충분한 포인트

기대 결과: 1명은 각각 400 INVALID_INPUT, 생성·수정·보증금 변경 0건; 2명은 다른 조건을 충족할 때 202 PENDING 후 CONFIRMED, OWNER 포함 정원 2명

단계·상태: 2026-11-03 팀 노션 v0.4 경계 추가 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

AI·시설 (15개)

TC-AI-01 AI 생성 초안 저장 금지

요구·우선·유형·담당: AI-01 · P0 · 정상 · ai-service

사전조건: 로그인·AI mock

절차: POST /api/ai/matches

입력: "이번 주 토요일 송파 풋살 10명"

기대 결과: 200; initialValues, match DB 추가 0

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-02 빈 프롬프트/미지원 종목

요구·우선·유형·담당: AI-01 · P1 · 예외 · ai-service

사전조건: AI mock

절차: POST /api/ai/matches

입력: prompt="" / "스쿼시"

기대 결과: 400 안내; AI 호출/DB 저장 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-03 AI 조건 추출 + 서버 재검색

요구·우선·유형·담당: AI-02 · P0 · 정상 · ai-service

사전조건: 검색 데이터 시드

절차: POST /api/ai/matches/search

입력: "이번 주말 강남 초급 풋살"

기대 결과: 200; conditions+criteria+matches, 조건 일치

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-04 AI 조건 불명확/결과 없음

요구·우선·유형·담당: AI-02 · P1 · 경계 · ai-service

사전조건: 검색 데이터 없음

절차: POST /api/ai/matches/search

입력: "강동구에서 수영"

기대 결과: 200; matches=[]; 조건 요약 유지

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-05 맞춤 추천 최대 3건

요구·우선·유형·담당: AI-03 · P1 · 정상 · ai-service

사전조건: 프로필·매치 시드

절차: GET /api/ai/matches/recommendations

입력: 회원 Bearer

기대 결과: 200; 후보 필터 일치, 최대 3

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-06 AI 외부 장애 대체

요구·우선·유형·담당: AI-03 · P1 · 장애 · ai-service

사전조건: 대체 후보 존재

절차: 외부 AI timeout 주입 후 GET 추천

입력: AI 실패 mock

기대 결과: 5xx 노출 없이 서버 순위 사용(설계 목표)

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-FC-01 시설 필터 검색

요구·우선·유형·담당: FC-01 · P0 · 정상 · facility-service

사전조건: 시설 데이터 시드

절차: GET /api/services

입력: region=강남구&status=접수중

기대 결과: 200; 조건 일치 목록

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-FC-02 공공데이터 수집 실패 때 기존 목록

요구·우선·유형·담당: FC-01 · P0 · 장애 · facility-service

사전조건: DB 기존 데이터

절차: 공공 API 실패 모의; GET /api/services

입력: 외부 API 500

기대 결과: 200 기존 목록; 기존 데이터 불변

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-FC-03 시설 상세 및 예약 URL

요구·우선·유형·담당: FC-02 · P0 · 정상 · facility-service

사전조건: 시설 존재

절차: GET /api/services/{id}

입력: DB PK id

기대 결과: 200; URL 등 반환, 내부 예약 처리 안함

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-FC-04 없는/잘못된 시설 ID

요구·우선·유형·담당: FC-02 · P1 · 예외 · facility-service

사전조건: 서버 정상

절차: GET /api/services/{id}

입력: abc, 999999

기대 결과: 400/404; 5xx 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-07 프롬프트 조작 텍스트 무시

요구·우선·유형·담당: AI-02 · P1 · 보안 · ai-service

사전조건: Mock AI

절차: POST 자연어 검색

입력: 시스템 명령 삽입 텍스트

기대 결과: 서버 필터 우회/내부 호출 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-08 추천 프로필 일부 누락

요구·우선·유형·담당: AI-03 · P1 · 경계 · ai-service

사전조건: 빈 선호 종목

절차: GET AI recommendations

입력: sportTypes=[]

기대 결과: 200 []; 크래시 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-AI-09 자연어 500자 초과

요구·우선·유형·담당: AI-01 · P1 · 경계 · ai-service

사전조건: API 정상

절차: POST AI draft

입력: 501 chars

기대 결과: 400, AI 호출 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-FC-05 비활성 서비스 상세

요구·우선·유형·담당: FC-02 · P1 · 경계 · facility-service

사전조건: 서비스 active=false

절차: GET 상세

입력: serviceId 비활성

기대 결과: 404 혹은 명세화한 비활성 응답

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-FC-06 공공데이터 일부 값 누락

요구·우선·유형·담당: FC-02 · P1 · 경계 · facility-service

사전조건: nullable 원본

절차: GET 상세

입력: 좌표/연락처 null

기대 결과: 200; 필드 default 표기, NPE 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

MSA·통합·품질·선택 (30개)

TC-MSA-01 4개 서비스 독립 기동

요구·우선·유형·담당: MSA-01 · P0 · 아키텍처 · 전체

사전조건: Compose 준비

절차: 5개 비즈니스 서비스의 독립 기동·health·DB 접근 검사

입력: 각 DB 계정

기대 결과: user/match/facility/ai/notification 서비스 health 확인; 서비스별 DB 소유권 유지

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-02 Eureka 정상 등록/해제

요구·우선·유형·담당: MSA-02 · P0 · 인프라 · Infra

사전조건: Eureka 동작

절차: 서비스 up/down; 대시보드 확인

입력: 4개 서비스

기대 결과: UP 등록; 종료 시 상태 반영

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-03 Gateway 전체 외부 API 라우팅

요구·우선·유형·담당: MSA-03 · P0 · 통합 · Infra

사전조건: 전체 서비스 기동

절차: 주요 6개 prefix 호출

입력: /api/users,/api/matches,/api/ai 등

기대 결과: Gateway 1개 주소만으로 기능 동작

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-04 내부 API 외부 차단

요구·우선·유형·담당: MSA-03 · P0 · 보안 · Infra

사전조건: Gateway 실행

절차: Gateway 통해 /internal 호출

입력: GET /internal/matches

기대 결과: 403/404; 직접 서비스 내부망만 허용

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-05 Config 중앙 관리

요구·우선·유형·담당: MSA-04 · P0 · 인프라 · Infra

사전조건: Config Repo/서버 존재

절차: local/dev profile 조회 후 재시작

입력: 서비스별 설정

기대 결과: 중앙값 로드, 시크릿 노출 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-06 Feign 매치→시설 검증

요구·우선·유형·담당: MSA-05 · P0 · 통합 · match-service

사전조건: 서비스 둘 다 UP

절차: Match→Facility I3 검증 후 A9 최종 상태 추적

입력: serviceId 1/999999

기대 결과: 정상 R10 202 → CONFIRMED; 없는 시설은 명세화된 거절, DB 직접 접근 없음

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-07 Feign 타임아웃 격리

요구·우선·유형·담당: MSA-05 · P0 · 장애 · match-service

사전조건: 시설 서비스 중단

절차: 시설 Feign 타임아웃 격리, 응답 시간·부분 기록 검사

입력: Feign timeout 1s 예시

기대 결과: 실제 설정 대비 503 또는 성공 접수/최종 CONFIRMED를 분리; 무한 대기·부분 생성·중복 차감 없음

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-08 매치 생성 이벤트 → AI projection

요구·우선·유형·담당: MSA-06 · P0 · 이벤트 · ai-service

사전조건: Kafka/consumer 기동

절차: 매치 생성 후 projection 조회

입력: MatchCreated eventId

기대 결과: 이벤트 1건 처리, 검색 모델 반영

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-09 동일 Kafka 이벤트 두 번 처리

요구·우선·유형·담당: MSA-06 · P0 · 멱등성 · ai-service

사전조건: 동일 eventId 확보

절차: 같은 이벤트 두 번 발행

입력: eventId 동일

기대 결과: projection 1회만 변경, processed_event 1건

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-10 cross-db FK 없음

요구·우선·유형·담당: MSA-08 · P0 · 데이터 · DB

사전조건: 4개 DB 생성

절차: 정보스키마/DDL 확인

입력: match.service_id/participant.user_id

기대 결과: 다른 DB FK 0, DB 소유권 유지

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-11 DB 최소 권한

요구·우선·유형·담당: MSA-08 · P0 · 보안 · DB

사전조건: DB 계정 4개

절차: 다른 DB SELECT 시도

입력: identity 계정으로 match DB

기대 결과: 접근 거부

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-12 Compose 재현·볼륨

요구·우선·유형·담당: MSA-09 · P0 · 배포 · Infra

사전조건: 클린 PC 또는 clean Compose

절차: docker compose up --build, 재시작

입력: 환경변수 예시 적용

기대 결과: 모든 서비스 UP, 핵심 API 성공, 데이터 유지

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-13 Prometheus/Grafana 모니터링

요구·우선·유형·담당: MSA-10 · P0 · 관측 · Infra

사전조건: 모니터링 스택 실행

절차: 검색 부하 및 강제 장애

입력: 5xx, latency sample

기대 결과: 서비스별 RPS/오류율/latency 그래프 캡처

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-INT-09 회원 탈퇴 후 매치 정리

요구·우선·유형·담당: USR-04 · P1 · 이벤트 · match-service

사전조건: ACTIVE 회원, 방장인 미래 매치·다른 매치 참가·대기 기록 및 유효 Refresh Token

절차: A3 접수 후 Saga·매치·대기·토큰·포인트 상태 교차 검증

입력: A3 {password}, sagaId·requestEventId, R10 포인트·매치 기준값

기대 결과: 202 → CLEANED/WITHDRAWN; 미래 매치 취소·본인 참가/대기 정리·타인 확정 이력 보존·포인트 반환 추적·Refresh 거절. TC-SAGA-001 통합

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 / TC-SAGA-001 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 정상 탈퇴 보고서의 PASS를 동일 판정 범위에 연결 · — · r10-v05-execution-report.md

TC-E2E-01 시설→매치 개설→참여→AI 검색

요구·우선·유형·담당: MSA-07 · P0 · E2E · 전체

사전조건: 모든 컨테이너 정상

절차: FE 실제 흐름 따라 4단계 시연

입력: 시설/매치 시드

기대 결과: 각 단계 정상, DB/이벤트·화면 일치

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-E2E-02 로그인/마이페이지/매치 수정·삭제

요구·우선·유형·담당: MSA-07 · P0 · E2E · 전체

사전조건: 2명 회원 시드

절차: 화면 로그인·매치 작업·마이페이지

입력: OWNER+PARTICIPANT

기대 결과: 새로고침 후 데이터 일치; 권한 구분

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-QA-01 일반 API 2s/AI 15s 목표 측정

요구·우선·유형·담당: NFR-02 · P1 · 성능 · QA·Infra

사전조건: 부하 환경 고정

절차: k6/JMeter 테스트

입력: 동시사용자/반복 조건 기록

기대 결과: p95 측정치와 목표 충족 여부 기록

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-QA-02 JWT 위조 및 비밀정보 노출 차단

요구·우선·유형·담당: NFR-03 · P0 · 보안 · Infra

사전조건: 서비스 운영

절차: 위조 토큰 호출, Repo 점검

입력: 서명 위조 토큰

기대 결과: 401; 키/암호/프롬프트 로그 미노출

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-QA-03 요구-API-테스트 추적

요구·우선·유형·담당: NFR-05 · P1 · 문서 · QA·문서

사전조건: 산출물 최신

절차: ID/결과/PR 대조

입력: 문서 링크

기대 결과: 기능 ID↔API↔TC 매핑, 누락 없거나 이슈

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-QA-04 AI·공공 API 외부 장애

요구·우선·유형·담당: NFR-06 · P1 · 장애 · 전체

사전조건: Mock 서버 준비

절차: 에러/타임아웃 모의

입력: 503/timeout

기대 결과: 시설 캐시와 AI 대체 응답, 에러 로그

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-QA-05 correlationId로 흐름 추적

요구·우선·유형·담당: NFR-07 · P1 · 관측 · Infra

사전조건: logging 설정

절차: Gateway→Feign 호출

입력: X-Correlation-Id 샘플

기대 결과: 개별 서비스 로그에서 동일 ID 추적

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-OPT-01 Circuit Breaker 동작

요구·우선·유형·담당: ENH-01 · P2 · 선택 · Infra

사전조건: Resilience4j 적용

절차: 시설 서비스 강제 종료

입력: Feign GET

기대 결과: fallback 또는 503 응답 및 회복

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-OPT-02 K8s 배포 동작

요구·우선·유형·담당: ENH-02 · P2 · 선택 · Infra

사전조건: K8s 클러스터

절차: apply manifests; rollout status

입력: Deployment/ConfigMap/Service

기대 결과: Pods READY; Gateway 기능 호출

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-OPT-03 부하 테스트 보고서

요구·우선·유형·담당: ENH-03 · P2 · 선택 · QA

사전조건: k6 scripts

절차: 100 VU 조회·참가 부하 결과와 DB·포인트 정산 보고서 대조

입력: VU·duration 정의

기대 결과: HTTP·p95와 202 접수·최종 확정·실패·환불을 분리 기록; 목표 임계값은 합의된 값으로 판정

단계·상태: 2차 재검증 / R10 기대값 보정 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-OPT-04 CI/CD 자동 배포

요구·우선·유형·담당: ENH-04 · P2 · 선택 · Infra

사전조건: Actions 구축

절차: 팀 GitHub Actions main 병합 기준 파이프라인 실행

입력: 테스트·이미지 push

기대 결과: 성공 로그·태그·배포 이력

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-OPT-05 Outbox 장애 후 재발행

요구·우선·유형·담당: ENH-05 · P2 · 선택 · BE

사전조건: Outbox 구현

절차: Kafka 정지→매치 생성→복구

입력: MatchCreated event

기대 결과: outbox 남음→재발행→processed_event 1회

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-14 local/dev 설정 분리

요구·우선·유형·담당: MSA-04 · P1 · 배포 · Infra

사전조건: Config Server 두 프로필

절차: 서비스별 설정 비교

입력: local/dev

기대 결과: 서로 다른 설정값 로드

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-MSA-15 역순 이벤트 버전 무시

요구·우선·유형·담당: MSA-06 · P0 · 멱등성 · ai-service

사전조건: projection version 4

절차: version 3 수신 후 4 수신

입력: aggregateVersion=3,4

기대 결과: v3가 v4 덮어쓰지 않음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-E2E-03 회원-시설-매치-Gateway 통합

요구·우선·유형·담당: MSA-07 · P0 · E2E · 전체

사전조건: Gateway와 5개 비즈니스 서비스 정상 기동

절차: signup→login→facility→match→participant

입력: 사용자 2명

기대 결과: 각 DB 기록과 FE 화면 일치

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

TC-QA-06 로그 토큰 마스킹

요구·우선·유형·담당: NFR-07 · P1 · 보안 · Infra

사전조건: Auth 요청 후

절차: 로그에서 Authorization 문자열 탐색

입력: Bearer secret

기대 결과: 로그에 원문 토큰 없음

단계·상태: 2차 재검증 · Not Run

실행 일시·실제·결함·증빙: — · — · — · —

추가 Saga·포인트·관측 (10개)

TC-SAGA-002 회원탈퇴 거절·보상

요구·우선·유형·담당: A3, A11, A25, A28 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · user-service·match-service·notification-service

사전조건: IN_PROGRESS 매치의 ACTIVE 방장, 스냅샷

절차: A3 요청의 202, sagaId와 요청 이벤트 기록 → match.withdrawal-rejected.v1의 sagaId·eventId 확인 → REJECTED/ACTIVE로 복구; 매치·참가·포인트 불변, 거절 알림 1회

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: REJECTED/ACTIVE, 매치·참가·포인트 불변, 알림 중복 없음

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 거절 보상 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-SAGA-003 타임아웃 및 늦은 CLEANED 정합성

요구·우선·유형·담당: A3, A28 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · user-service·match-service

사전조건: Match Consumer만 중지, User/Kafka/DB 정상; 5분+30초+스캔 주기 확인

절차: A3의 202·PROCESSING 및 claim_token 기록 → 기한 후 TIMED_OUT/ACTIVE·A28 확인 → Match 복구 후 뒤늦은 CLEANED와 매치 취소 상태를 양 DB에서 대조 → WARN/지표와 운영 조치·후속 이슈 기록

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 회원 상태 보호뿐 아니라 매치·회원 간 정합성 확인. 기존 보고: 회원 ACTIVE인데 매치 CANCELLED → FAIL

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Fail (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 늦은 CLEANED 뒤 ACTIVE 회원의 매치·방장 참가 CANCELLED 불일치 · — · r10-v05-execution-report.md

TC-POINT-001 생성·참가 보증금 단일 차감

요구·우선·유형·담당: A9, A14, 요청 상태 조회 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · user-service·match-service

사전조건: R10, 보증금 활성, 각각 50점인 ACTIVE 방장·회원, 정원 ≥2

절차: A9 202 PENDING→CONFIRMED 및 OWNER 기록 → A14 202 PENDING→CONFIRMED → 두 requestId·Outbox·processed_events·point_history 대조

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 각 회원 50→40점, DEPOSIT_CHARGED -10점 1회씩, OWNER·참가 확정, 중복 차감 없음

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 생성·참가 보증금 차감 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-POINT-002 차감 거절·비활성 보호

요구·우선·유형·담당: A9, A14, I1 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · user-service·match-service

사전조건: 잔액 <10점, 참여 정지, WITHDRAWING 회원을 분리 준비

절차: 각 조건으로 생성/참가 요청 → 즉시 거절과 202 후 FAILED를 분리 → failureCode·잔액·참가·point_history·이벤트 대조

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: INSUFFICIENT_POINTS/PARTICIPATION_SUSPENDED/USER_NOT_ACTIVE별 무차감·무확정

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 차감 거절 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-POINT-003 취소·확정 실패·만료·중복 보상

요구·우선·유형·담당: A15, A17, 요청 상태 조회 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · user-service·match-service

사전조건: 차감 전 취소, 차감 후 취소, 확정 실패, 요청 만료 fixture 분리

절차: 분기별 차감·취소·환불·최종 상태 기록 → 늦은 성공·중복 이벤트 재전달 → 잔액·DEPOSIT_RETURNED·DEPOSIT_CANCELLED·환불 상태 대조

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 차감 전 취소 반환 0점; 차감 후 반환 10점 1회; FAILED/CANCELLED 뒤 재확정 없음

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 반환·중복 이벤트 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-POINT-004 출석·노쇼·미달 정산 E2E

요구·우선·유형·담당: 출석 변경, 매치 자동 종료, 포인트 이력 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · match-service·user-service

사전조건: ATTENDED/NO_SHOW/확정 2명 미만, 5회 출석·0점 정지 fixture

절차: 방장 출석 수정 후 자동 COMPLETED와 정산 Outbox 확인 → ATTENDED의 반환·5회 보상과 상한 100 확인 → NO_SHOW 몰수·0점 정지, UNDER_MIN_PARTICIPANTS 반환 → 같은 eventId 재전달 시 중복 지급 없음

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 매치 발행과 user 소비·원장 전체 일치; 세 분기 각각 판정. 기존 TC-HS-SET-04/09/10의 단일 서비스 검증과 연계

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 정산 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-OBS-001 Facility 중단·복구

요구·우선·유형·담당: A9, A10, A11, I3 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · match-service·facility-service

사전조건: 정상 시설, 기존 CONFIRMED 매치, Match/User/포인트 정상

절차: 기준 A9 202→CONFIRMED와 기존 조회 기록 → Facility 중단 중 신규 A9 503·부분 생성 0, 기존 조회 200 확인 → CB/UP 지표 기록 및 서비스 복구 → 새 A9 202→CONFIRMED, 차감 1회 확인

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 장애 격리·기존 스냅샷 조회·복구·데이터/포인트 정합성

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 시설 중단·복구 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-OBS-002 Facility 지연·Trace·복구

요구·우선·유형·담당: A9, I3, A30/A31 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · match-service·facility-service

사전조건: 격리 지연 주입·Zipkin·Feign 지표 준비

절차: 정상 기준선·Trace ID 기록 → Facility에 약 1500ms 지연 주입, 실제 타임아웃 설정 대조 → A9 응답과 Match→Facility span·지표 확인 → 지연 원복 후 최종 CONFIRMED/차감 확인

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 타임아웃 발생 시 503/무부분 생성; 미발생 시 202→CONFIRMED. 임계값을 모르면 503 강제하지 않음

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 지연·Trace 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-OBS-003 k6 100 VU 조회·참가 경쟁

요구·우선·유형·담당: A9, A10, A11, A14, 요청 상태 조회 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · match-service·user-service·monitoring

사전조건: 101명(방장 포함), 정원 10, R10·보증금 활성, 방장 CONFIRMED

절차: R10 전용 스택·fixture·소규모 smoke → A10 100 VU·60초: HTTP/p95/오류율 기록 → 서로 다른 회원 100명이 A14 1회, 202/즉시 거절 분리 → 각 requestId 최종 상태·환불 폴링 → DB 정원 10(방장 포함), 신규 확정 9, 실패·환불·중복/지표 교차 확인

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 202 접수 수와 신규 확정 9건을 분리; 정원 초과·중복 차감 없음. 부하 임계값 별도 합의

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · 100 VU 부하 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

TC-OBS-004 Notification Consumer Lag·복구

요구·우선·유형·담당: A14, A25, A27 · P0 · Saga/포인트/관측 E2E · match-service·notification-service

사전조건: 여유 정원 ≥6, 독립 회원 5명·잔액, Kafka group Lag 기준값

절차: Notification Consumer 중지 → 5명 A14 202 접수 후 각자 최종 CONFIRMED 확인 → 중단 중 Lag 증가와 match.joined.v1 5건 확인 → 재시작 후 Lag 수렴, 수신자별 알림·미읽음 수 대조 → 동일 eventId 재전달 후 추가 알림 0건 확인

입력: R10·격리 fixture; requestId/eventId·KST 기록

기대 결과: 알림 중단에도 참가 확정; 이벤트별 실제 수신자 수에 맞는 알림, 누락·중복 0

단계·상태: 11종 v0.5에서 통합 · Pass (기존 보고서)

실행 일시·실제·결함·증빙: — · Notification Lag 보고서 PASS · — · r10-v05-execution-report.md

개인 11종 상세 절차와 중복 매핑

TC-SAGA-001 → TC-INT-09

정상 탈퇴의 상세 검증은 기존 TC-INT-09 한 행에서 판정

1. A3 202·WITHDRAWING·sagaId/claim_token 확인
2. 매치 정리의 CLEANED, 회원 WITHDRAWN, Refresh 거절 확인
3. 미래 소유 매치 취소·본인 참가/대기 정리·타인 확정 이력/반환·본인 보증금 미반환 확인

TC-SAGA-002 → TC-SAGA-002

REJECTED/ACTIVE, 매치·참가·포인트 불변, 알림 중복 없음

1. A3 요청의 202, sagaId와 요청 이벤트 기록
2. match.withdrawal-rejected.v1의 sagaId·eventId 확인
3. REJECTED/ACTIVE로 복구; 매치·참가·포인트 불변, 거절 알림 1회

TC-SAGA-003 → TC-SAGA-003

회원 상태 보호뿐 아니라 매치·회원 간 정합성 확인. 기존 보고: 회원 ACTIVE인데 매치 CANCELLED → FAIL

1. A3의 202·PROCESSING 및 claim_token 기록
2. 기한 후 TIMED_OUT/ACTIVE·A28 확인
3. Match 복구 후 뒤늦은 CLEANED와 매치 취소 상태를 양 DB에서 대조
4. WARN/지표와 운영 조치·후속 이슈 기록

TC-POINT-001 → TC-POINT-001

각 회원 50→40점, DEPOSIT_CHARGED -10점 1회씩, OWNER·참가 확정, 중복 차감 없음

1. A9 202 PENDING→CONFIRMED 및 OWNER 기록
2. A14 202 PENDING→CONFIRMED
3. 두 requestId·Outbox·processed_events·point_history 대조

TC-POINT-002 → TC-POINT-002

INSUFFICIENT_POINTS/PARTICIPATION_SUSPENDED/USER_NOT_ACTIVE별 무차감·무확정

1. 각 조건으로 생성/참가 요청
2. 즉시 거절과 202 후 FAILED를 분리
3. failureCode·잔액·참가·point_history·이벤트 대조

TC-POINT-003 → TC-POINT-003

차감 전 취소 반환 0점; 차감 후 반환 10점 1회; FAILED/CANCELLED 뒤 재확정 없음

1. 분기별 차감·취소·환불·최종 상태 기록
2. 늦은 성공·중복 이벤트 재전달
3. 잔액·DEPOSIT_RETURNED·DEPOSIT_CANCELLED·환불 상태 대조

TC-POINT-004 → TC-POINT-004

매치 발행과 user 소비·원장 전체 일치; 세 분기 각각 판정. 기존 TC-HS-SET-04/09/10의 단일 서비스 검증과 연계

1. 방장 출석 수정 후 자동 COMPLETED와 정산 Outbox 확인
2. ATTENDED의 반환·5회 보상과 상한 100 확인
3. NO_SHOW 몰수·0점 정지, UNDER_MIN_PARTICIPANTS 반환
4. 같은 eventId 재전달 시 중복 지급 없음

TC-OBS-001 → TC-OBS-001

장애 격리·기존 스냅샷 조회·복구·데이터/포인트 정합성

1. 기준 A9 202→CONFIRMED와 기존 조회 기록
2. Facility 중단 중 신규 A9 503·부분 생성 0, 기존 조회 200 확인
3. CB/UP 지표 기록 및 서비스 복구
4. 새 A9 202→CONFIRMED, 차감 1회 확인

TC-OBS-002 → TC-OBS-002

타임아웃 발생 시 503/무부분 생성; 미발생 시 202→CONFIRMED. 임계값을 모르면 503 강제하지 않음

1. 정상 기준선·Trace ID 기록
2. Facility에 약 1500ms 지연 주입, 실제 타임아웃 설정 대조
3. A9 응답과 Match→Facility span·지표 확인
4. 지연 원복 후 최종 CONFIRMED/차감 확인

TC-OBS-003 → TC-OBS-003

202 접수 수와 신규 확정 9건을 분리; 정원 초과·중복 차감 없음. 부하 임계값 별도 합의

1. R10 전용 스택·fixture·소규모 smoke
2. A10 100 VU·60초: HTTP/p95/오류율 기록
3. 서로 다른 회원 100명이 A14 1회, 202/즉시 거절 분리
4. 각 requestId 최종 상태·환불 폴링
5. DB 정원 10(방장 포함), 신규 확정 9, 실패·환불·중복/지표 교차 확인

TC-OBS-004 → TC-OBS-004

알림 중단에도 참가 확정; 이벤트별 실제 수신자 수에 맞는 알림, 누락·중복 0

1. Notification Consumer 중지
2. 5명 A14 202 접수 후 각자 최종 CONFIRMED 확인
3. 중단 중 Lag 증가와 match.joined.v1 5건 확인
4. 재시작 후 Lag 수렴, 수신자별 알림·미읽음 수 대조
5. 동일 eventId 재전달 후 추가 알림 0건 확인

팀 E2E 시나리오 (별도 흐름)

S01 시설 검색 → 매치 개설 → 참여 → AI 검색

요구: FC-01/02, EM-01/06, AI-02 / 중요도: 모든 필수 / 상태: Not Run

절차: 시설을 고르고 매치를 개설한 뒤 다른 계정이 참여. AI 자연어로 검색하여 같은 매치를 확인.

검증: 핵심 시연

S02 매치 정원 초과/동시 경쟁

요구: EM-06, NFR-04 / 중요도: P0 / 상태: Not Run

절차: 남은 자리 1개에 2명이 동시 참여, 1명만 성공함을 DB로 증명

검증: 장애·예외 시연

S03 Kafka 중복 이벤트 재전송

요구: MSA-06 / 중요도: P0 / 상태: Not Run

절차: 동일 eventId를 2회 발행하여 projection이 단 한 번 갱신됨을 확인

검증: 이벤트 차별화

S04 Facility Service 장애·복구

요구: MSA-05, NFR-06 / 중요도: P0 / 상태: Not Run

절차: 시설 서비스 종료 시 매치 생성의 타임아웃 제어, 기존 목록 Fallback 범위 검증

검증: 회복력

S05 Grafana 관측

요구: MSA-10 / 중요도: P0 / 상태: Not Run

절차: 부하 요청·강제 5xx 후 메트릭 그래프·서비스 UP/DOWN 캡처

검증: 핵심 차별화

S06 K8s / CI/CD (선택)

요구: ENH-02/04 / 중요도: P2 / 상태: Not Run

절차: 시간이 남으면 배포 또는 자동 파이프라인 1회 시연

검증: 선택 3점

S-HS-01 생성·참가 → 출석 수정 → 자동 완료 → 포인트 정산

요구: EM-01/06/09/11, PT-02/03 / 중요도: P1 / 상태: Not Run

절차: 회원 2명 가입·로그인 → 실제 시설로 생성 202 → 요청 CONFIRMED → 다른 회원 참가 확정 → 시작 → 방장 노쇼 수정 → 종료 → 스케줄러·정산 대기

검증: 화면·CONFIRMED DB·outcome·반환/몰수 이력 일치; requestId와 Kafka key 추적

S-HS-02 정상 출석 5회 달성 → 반환·보상·상한 확인

요구: EM-11, PT-01/03/06 / 중요도: P1 / 상태: Not Run

절차: 격리 데이터 누적 4회 → 차감된 매치 정상 출석 → 자동 종료 → 이력 확인 → 이벤트 재전달

검증: 실제 지급액은 100점 상한; 누적 초기화·반환/보상 이력·중복 방지

S-HS-03 정산 저장 실패 → 복구 → 재처리

요구: EM-09/11, NFR-04 / 중요도: P1 / 상태: Not Run

절차: 격리 환경 정산 Outbox 실패 주입 → 상태·이벤트 롤백 확인 → 장애 제거 → 다음 스캔 → Kafka 중복 재전달

검증: 상태·이벤트 원자성, 최종 정산 1회; 일반 팀 DB 장애 주입 금지

실행 기록 원칙·출처

Not Run은 미실행, Pass는 해당 케이스 전체 조건 확인, Fail은 재현 가능한 불일치, Blocked는 환경/계측 차단입니다. 같은 requestId/eventId를 공유한 실험은 증빙을 교차 연결하고 별개 조건을 확인하지 않았다면 중복 합격 처리하지 않습니다.

출처: 팀 Sporty_MSA_2조_테스트_케이스(2).xlsx (95 TC, 9 E2E), 개인 Sporty_v2_Test_Cases_11_v05(1).pdf (11 시나리오), platform/docs/testing/r10-v05-execution-report.md (기존 실행 결과). 구 버전 v0.1/v0.2는 이력으로 보존합니다.