

Question 5

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

what's the output of the following code?

```
int numbers[] = {11, 22, 33};
```

```
int * iPtr = numbers;
```

```
cout << iPtr << endl;
```

```
cout << iPtr + 1 << endl;
```

```
cout << *iPtr << endl;
```

```
cout << *(iPtr + 1) << endl;
```

```
cout << *iPtr + 1 << endl;
```


الإجابات بالترتيب لملء الفراغات:

الفراغ الأول: address of numbers[0] (عنوان العنصر الأول في الذاكرة)

الفراغ الثاني: address of numbers[1] (عنوان العنصر الثاني في الذاكرة)

الفراغ الثالث: 11 (قيمة العنصر الأول)

الفراغ الرابع: 22 (قيمة العنصر الثاني)

الفراغ الخامس: 12 (قيمة العنصر الأول 11 مضافاً إليها 1)

public

void input(int x) {

r = x;

}

void display() {

cout << "Area of circle is:" <<

findarea0;

}

};

void main() {

obj.input(7);

obj.findarea0;

obj.display0;

}



n 3

ed

out of

question

What is the output

```
template<typename T, typename k>
```

```
k add(T num1, k num2)
```

```
{
```

```
    return (num1 + num2);
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    cout << add<int, float>(2.5, 3.7)
```

```
}
```

☐ a. 5.5

☐ b. 5

☒ c. 5.7

☐ d. 6.2

2023-2-ELE5251-OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

Courses / 2024/2023-2-ELE5251-OBJECT ORIENTED PROGRAMMING-4 / General / MID LAB

Time left 0:15:07

What is the difference between struct and class in terms of Access Modifier?

- ☐ a. By default all the struct members are private while by default class members are public.
- ☐ b. By default all the struct members are protected while by default class members are private.
- ☒ c. By default all the struct members are public while by default class members are private
- ☐ d. By default all the struct members are public while by default class members are protected

```
struct student
{
    int x;
    float y;
    int sum()
    {
        return x + y;
    }
    void store(int a, float b)
    {
        x = a; y = b;
    }
};
```

```
int main()
{
    student s1;
    student* p1 = &s1;
    student* p2 = new student;

    s1.store(6, 5);
    int z = p1->sum();
    p2->store(z, 3);

    cout << z;
    cout << p2->sum();
}
```

الفراغ الأول (السطر الأول للمخرجات): 11
الفراغ الثاني (السطر الثاني للمخرجات): 14
الفراغ الثالث (إكمال جملة الطباعة): p1->x