

# Reverzibilis Reaction System

2019. október 29.

## Előzetes ismeretek

**Definíció.** Legyen  $\mathcal{A} = (S, A)$  egy *reaction system*. Egy  $\mathcal{A}$ -beli *interactive process* véges sorozatok olyan  $\pi = (\gamma, \delta)$  párja, amelyben  $\gamma = C_0, C_1, \dots, C_n$ ,  $\delta = D_1, \dots, D_n$ ,  $n \geq 1$ , ahol  $C_0, \dots, C_n, D_1, \dots, D_n \subseteq S$ ,  $D_1 = \text{res}_{\mathcal{A}}(C_0)$  és  $D_i = \text{res}_{\mathcal{A}}(D_{i-1} \cup C_{i-1})$ , ha  $2 \leq i \leq n$ .

**Definíció.** Legyen  $a = (R_a, I_a, P_a)$  egy reakció,  $T$  pedig egy véges halmaz. Azt mondjuk, hogy  $a$  alkalmazható  $T$ -re, ha  $R_a \subseteq T$  és  $I_a \cap T = \emptyset$ . Erre a továbbiakban az  $a \text{ en } T$  jelölést használjuk.

*Megjegyzés.* A következőkben, az egyszerűbb olvashatóság érdekében, felteesszük, hogy ha adott egy  $a \in A$  reakció, akkor annak komponenseit  $a$  alsó indexbe helyezésével helyezésével jelöljük, az  $a = (R_a, I_a, P_a) \in A$  kifejezés kiírása nélkül.

**Definíció.** Legyen  $a$  és  $b$  ( $a \neq b$ ) két reakció. Azt mondjuk, hogy  $a$  és  $b$  nem alkalmazhatók együtt, ha nem létezik olyan  $T$  véges halmaz, melyre egyidejűleg  $a \text{ en } T$  és  $b \text{ en } T$  teljesülne. Ekkor  $R_a \cap I_b \neq \emptyset$  vagy  $R_b \cap I_a \neq \emptyset$ . Erre a kapcsolatra a továbbiakban az  $a \text{ excl } b$  jelölést alkalmazzuk.

**Definíció.** Legyen  $a$  és  $b$  ( $a \neq b$ ) két reakció. Azt mondjuk, hogy  $b$   $a$ -val együtt mindig alkalmazható, ha bármely  $T$  véges halmazra, melyre  $a \text{ en } T$  teljesül,  $b \text{ en } T$  is teljesül. Ekkor  $R_b \subseteq R_a$  és  $I_b \subseteq I_a$ . A továbbiakban ezt a kapcsolatot  $a \text{ incl } b$  módon jelöljük.

## Reverzibilis Reaction System

**Definíció.** Legyen  $\mathcal{A} = (S, A)$  egy *reaction system* és  $\pi$  egy olyan *interactive process*  $\mathcal{A}$ -ban, amelynek állapotait  $sts(\pi) = W_0, W_1, \dots, W_n$  módon jelöljük.  $\pi$  reverzibilis, amennyiben minden  $W_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) állapotára teljesül, hogy  $\nexists W \in \mathcal{P}(S) : res_{\mathcal{A}}(W) = W_i \wedge W \neq W_{i-1}$ .

**Definíció.** Egy  $\mathcal{A}$  *reaction system* reverzibilis, amennyiben minden  $\mathcal{A}$ -beli  $\pi$  *interactive process* reverzibilis.

*Megjegyzés.* A továbbiakban, az általánosság elvesztése nélkül, kizárólag olyan  $\mathcal{A} = (S, A)$  *reaction systemeket* fogunk tekinteni, melyek nem tartalmaznak azonos feltételek mellett alkalmazható reakciókat. Ez azt jelenti, hogy nincs két olyan  $a, b \in A$  ( $a \neq b$ ) reakció, melyekre teljesülne, hogy  $R_a = R_b$  és  $I_a = I_b$ .

**Tétel.** Az  $\mathcal{A} = (S, A)$  *reaction system* reverzibilis, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

- (1) Egyértelmű, hogy egy állapot mely reakciók alkalmazásával állt elő. Azaz, tetszőleges  $a, b \in A$  ( $a \neq b$ ) reakciópár esetén a következők egyike teljesül:
  - $a$  és  $b$  produktumai nem átfedők, azaz  $P_a \cap P_b = \emptyset$ .
  - $a$  és  $b$  produktumai átfedők, azonban megkülönböztethetők, azaz  $P_a \cap P_b \neq \emptyset$  és  $P_a \not\subseteq P_b$  és  $P_b \not\subseteq P_a$ .
  - $a$  és  $b$  produktumai között tartalmazás áll fent, azonban  $a$  és  $b$  nem alkalmazhatók egyszerre, tehát  $P_a \subset P_b \vee P_b \subset P_a$  és  $a \text{ excl } b$ .
  - $a$  és  $b$  produktumai megegyezők, azonban van olyan  $c \in A$  reakció, mely  $a$ -val együtt mindig,  $b$ -vel együtt azonban sosem alkalmazható, és melynek produktuma tartalmaz egy vagy több,  $b$  produktumában nem szereplő elemet. Ekkor  $a \text{ incl } c$ ,  $c \text{ excl } b$  és  $P_b \cup P_c \neq P_b$ .
- (2) A kontextusból kapott szimbólumok nem állhatnak elő egy reakció produktumaként sem: ha  $\pi = (\gamma, \delta)$  egy *interactive process*, ahol  $\gamma = C_0, C_1, \dots, C_n$ ,  $n \geq 1$ , akkor bármely  $C_i$  kontextus és  $a \in A$  reakció esetén  $C_i \cap P_a = \emptyset$ .
- (3) Az állapotok minden eleme részt vesz valamilyen reakcióban: ha  $\pi$  egy *interactive process*, ahol  $sts(\pi) = W_0, W_1, \dots, W_n$ ,  $n \geq 1$ , akkor  $\bigcup_{a \in en(W_i)} R_a = W_i$ ,  $i \leq n$ .

## Példák

### Reverzibilis bináris számláló

Reverzibilis *reaction system* felhasználásával megvalósítható egy olyan ciklikus bináris számláló, melynek értéke az előrefelé számítás során növekszik, míg a hátrafelé számítás során csökken. A ciklikusság azt jelenti, hogy a legnagyobb ábrázolható érték további növelése a 0 értéket, míg a 0 érték további csökkentése a legnagyobb ábrázolható értéket eredményezi.

Először is tegyük fel, hogy adott egy  $n > 0$  egész.  $n$  jelenti a számláló bithosszát. Ekkor a *reaction system* alaphalmaza a következő lesz:

$$S_n = \{p_0, p_1, \dots, p_{n-1}\} \cup \{inc, z\}.$$

A fenti halmaz  $p_i$  elemei reprezentálják az egyes bitek beállított (azaz 1 értékű) állapotát, míg az *inc* elemmel a számláló értékének növelését válthatjuk ki. A  $z$  elem jelenti a számláló 0 értékét.

A számábrázolás tehát a következőképpen alakul. Tegyük fel, hogy a *reaction system* egy  $M \subseteq S$  állapotban van. Ekkor, ha  $p_i \in M$ , akkor az  $i$ -edik pozíción levő bit 1 értékkel, amennyiben pedig  $p_i \notin M$ , akkor 0 értékkel rendelkezik. Például, ha  $n = 4$  és  $M = \{p_2, p_0\}$ , akkor a *reaction system* állapota a 0101 bináris számot írja le.

Előrefelé számítás során az *inc* elemet használhatjuk a számláló értékének eggyel történő növelésére. Egyszerű példát tekintve, ez azt jelenti, hogy amennyiben a *reaction system* egy  $\{p_1, p_0, inc\}$  állapotban van, akkor valamely reakciók végrehajtása után a  $\{p_2\}$  állapotba kell kerülnie.

Folytassuk tehát az említett működéshez szükséges reakciók megadásával! Legyen  $n > 0$  adott, ekkor a reakciók  $A_n$  halmaza a következő elemekből áll:

$$\begin{aligned} a_0 &= (\{inc, z\}, O_{2^n-1}, O_1) \\ a_i &= (\{inc\} \cup O_i, Z_i, O_{i+1}), \quad 1 \leq i < 2^n - 2, \\ a_{2^n-1} &= (\{inc\} \cup O_{2^n-1}, \{z\}, \{z\}) \end{aligned}$$

ahol

$$\begin{aligned} O_i &= \{ p_j : \text{a } j\text{-edik bit értéke 1 } i \text{ bináris felbontásában} \}, \\ Z_i &= S \setminus \{inc\} \setminus O_i. \end{aligned}$$

Az egyes reakciók megfelelnek a számláló értékének  $i$ -ről  $i+1$ -re történő növelésének (kivétel az utolsó reakció, mely a számláló átfordulását eredményezi).

Az  $n$ -bites számlálónak megfelelő *reaction system* ekkor  $\mathcal{B}_n = (S_n, A_n)$ .

Tekintsünk most egy példát! Tegyük fel, hogy egy kétbites számlálót szeretnénk készíteni, azaz  $n = 2$ . Az  $S_2$  alaphalmaz ekkor a  $\{p_1, p_0, inc, z\}$  elemekből áll, a reakciók  $A_2$  halmazát pedig az

$$\begin{aligned} a_0 &= (\{inc, z\}, \{p_0, p_1\}, \{p_0\}), \\ a_1 &= (\{inc, p_0\}, \{z, p_1\}, \{p_1\}), \\ a_2 &= (\{inc, p_1\}, \{z, p_0\}, \{p_1, p_0\}), \\ a_3 &= (\{inc, p_0, p_1\}, \{z\}, \{z\}) \end{aligned}$$

elemek alkotják.

Ha az egymást követő kontextushalmazok sorra az *inc*növelő elemből állnak, akkor a  $\mathcal{B}_2 = (S_2, A_2)$  *reaction system* a következő állapotokat fogja kiszámolni:

$$\{z\} \rightarrow \{p_0\} \rightarrow \{p_1\} \rightarrow \{p_1, p_0\} \rightarrow \{z\} \rightarrow \dots$$

## A reverzibilitás szimulálása

A következőkben egy olyan *reaction systemet* írunk le, mely interaktív előrefelé számításokkal képes szimulálni egy, a fenti tétel szerinti reverzibilis *reaction system* előre- és hátrafelé irányba tett lépéseit.

Ez egy olyan számítási szemantikát jelenít meg, ahol tetszés szerint lehetőségünk van a megelőző lépéseink visszavonására, majd új számítási utak kiválasztására.

**Tétel.** Legyen  $\mathcal{A} = (S, A)$  egy olyan *reaction system*, mely a megelőző tétel szerint reverzibilis. Ekkor létezik olyan  $\mathcal{R} = (T, B)$  *reaction system*, mely  $\mathcal{A}$  reverzibilitását szimulálja, mégpedig a következőképpen.

A  $T$  alaphalmaz az  $\mathcal{A}$  *reaction system* alaphalmaza, kiegészülve egy speciális  $\rho$  szimbólummal, mely egy szimulált visszafelé lépés kiváltására szolgál:

$$T = S \cup \{\rho\}.$$

A  $B$  reakcióhalmaz a következő módon adott:

$$\begin{aligned} B &= \overrightarrow{B} \cup \overleftarrow{B}, \\ \overrightarrow{B} &= \{(R_a, I_a \cup \{\rho\}, P_a) : a \in A\}, \\ \overleftarrow{B} &= \{\text{rev}(a) : a \in A\}, \end{aligned}$$

ahol a  $rev$  függvény az alábbiak szerint állít elő egy új reakciót:

- Ha  $a \in A$  olyan, hogy bármely  $b \in A$  ( $a \neq b$ ) reakció esetén  $P_a \cap P_b = \emptyset$ , akkor

$$rev(a) = (P_a \cup \{\rho\}, \emptyset, R_a).$$

- Egyébként, vegyük az  $a \in A$  reakcióhoz a következő halmazokat:

$$\begin{aligned} I &= \{ i \in A : a \text{ incl } i \}, \\ C &= \{ (r, c) \in A \times A : P_r = P_a \wedge r \text{ incl } c \wedge a \text{ excl } c \}, \\ W &= \{ w \in A : P_a \subset P_w \}. \end{aligned}$$

Ezekből képezzük az új reakciót alkotó komponenseket:

$$\begin{aligned} R_{rev} &= P_a \cup \{\rho\} \cup \bigcup_{i \in I} P_i, \\ I_{rev} &= \bigcup_{(r,c) \in C} P_c \cup \bigcup_{w \in W} P_w \setminus P_a, \\ P_{rev} &= R_a, \end{aligned}$$

melyeket felhasználva

$$rev(a) = (R_{rev}, I_{rev}, P_{rev}).$$