

WEB PROGRAMLAMA

2. HTML Temelleri

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

HTML

- **HTML (Hyper Text Markup Language - Zengin Metin İşaretleme Dili):** Web sayfaları oluşturmak için kullanılan bir içerik biçimlendirme dilidir. Bir programlama dili değildir, bir mark-up (işaretleme) dilidir.
- Web Sayfası = HTML Belgesi
- Bütün web sayfalarında en temel yapıyı HTML kodları oluşturmaktadır.
 - HTML kodlarına **etiket (tag)** adı verilir.
 - Bu etiketler <> işaretleri arasında yer alır.
- En önemli özelliği; link kullanımıdır.

HTML

- HTML komutları yazılırken aşağıdaki kurallara dikkat etmek gerekir;
 - HTML komutları <> işaretleri arasına yazılır.
 - HTML komutları büyük/küçük harfe duyarlı değildir.
 - Açılan bir etiket kapatılmalıdır. Etiket kapatırken / işareti kullanılır.
 - HTML dosyaları .htm ya da .html uzantısı ile kaydedilir.
- HTML ile web sayfası hazırlamak için kullanılabilecek editörler;
 - Frontpage
 - Dreamweaver
 - Eclipse
 - **Notepad++**



HTML

- HTML Sürümleri
 - HTML 1.0: Basit Belgeler
 - HTML 2.0: Doldurulabilir formlar
 - HTML 3.0: İleri derece kontroller
 - **HTML 4.0:** CSS, DHTML
 - HTML 5.0: HTML 4 ve XHTML'nin devamıdır, temiz bir kodlama sağlar
- WEB Sürümleri
 - WEB 1.0: Bilgi amaçlı statik sayfalar
 - WEB 2.0: Kullanıcı etkileşimi düşünülerek oluşturulmuş dinamik modern sayfalar (google.com)

Web Sayfasının Genel Yapısı

```
<HTML>
  <HEAD>
    Başlık Metni
  </HEAD>
  <BODY>
    Body Metni
  </BODY>
</HTML>
```

İLK ETİKET	SON ETİKET	AÇIKLAMA
<HTML>	</HTML>	HTML dokümanının başlangıç ve bitini tanımlar.
<HEAD>	</HEAD>	Başlık bölümünün başlangıç ve bitimini tanımlar.
<TITLE>	</TITLE>	Web Sayfasının başlığını tanımlar. Browser'ın isim çubuğunda görünecek olan metindir.
<BODY>	</BODY>	Web Sayfasında gösterilecek olan içeriğin yazıldığı bölümü tanımlamada kullanılır.
<!--	-->	Bu etiketler Web Sayfamıza açıklamalar eklemeye kullanılır.

Web Sayfasının Genel Yapısı

- Web Sayfaları <HTML> etiketinden önce DTD (Document Type Definition) başvurusu da içerebilir. Bu başvuru HTML'nin versiyonunu bildirir. Ama çoğu Web Browser bunu otomatik olarak sayfaya ekler. Yani yazmasak ta olur.

```
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transdional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
```

Örnek1.html

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>İlk Web Sayfam </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <!--Bu örnek bir açıklama-->
    Buraya Sayfada görünecek metinler gelecek
  </BODY>
</HTML>
```

Etiket Özellikleri (Tag Attributes)

- Bazı etiketler özelliklere sahiptirler. Bu özelliklere etiketin davranışını düzenlemek için değerler atanır. Kullanımı;

```
<ETİKET özellik1="value" özellik2="value">
```

- Örnek;

```
<P>Bu Metin Sola Yaslıdır.</P>  
<P align="left">Bu Metin Sola Yaslıdır.</P>  
<P align="right">Bu Metin Sağa Yaslıdır.</P>  
<P align="center">Bu Metin Ortalanmıştır.</P>
```


<HEAD> Etiketi

- Bu etiket içerisinde yazılan sayfada gözükmezler. Bu etiket genellikle sadece <TITLE> ve </TITLE> etiketlerini içerir.
- HEAD bölümü <META> etiketlerini, (CSS) <STYLE> etiketlerini ve <SCRIPT> etiketlerini de içerir.

<BODY> Etiketi

- <BODY> etiketleri ile tanımlanan <BODY> bölümüne sayfada görünmesi istenilen bilgiler yazılır. <BODY> etiketi birçok özelliğe sahiptir. Bunların çok sık kullanılanları;
 - BACKGROUND: Sayfanın arka planında gözükmesi istenilen resmi belirtmede kullanılır.
 - BGCOLOR: Sayfanın arka plan rengini belirtmede kullanılır.
 - TEXT: Metin rengini belirtmede kullanılır.
 - LINK: Ziyaret edilmemiş link rengini belirtmede kullanılır.
 - VLINK: Ziyaret edilen link rengini (vizited link) belirtmede kullanılır.
 - ALINK: Kullanıcı Mouse ile linke tıkladığında Mouse basılı iken gözükecek olan rengi belirtmede kullanılır.
 - BGPROPERTIES: Bu özelliğe Fixed değeri atandığında arka plan resmi sabit olup kaydırma çubuğu ile arka plan resmi hareket etmeyecektir.

Örnek2.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>EBYU WEB SAYFASI</TITLE>
</HEAD>
<BODY background="bg.jpg" bgcolor="gray" text="white" link="yellow" vlink="aqua" alink="olive"
bgproperties="fixed">
<H1 align="center">WEB SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ</H1>
<HR>
<H2>Mühendislik Web Sayfası</H2>
<HR>
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin Sayfasına Gitmek İçin <A href="http://ebyu.edu.tr">Tıklayınız</A>
</BODY>
</HTML>
```

Metin Biçimlendirme Etiketleri

İLK ETİKET	SON ETİKET	AÇIKLAMA
<H1>...<H2>	</H1>...</H2>	Header Tags: Başlık etiketleridir. 1 numaralı en geniş olanıdır. Varsayılan hizalama (align) sol (left) olup istersek değiştirebiliriz.
		Strong Emphasis: Güçlü Vurgu Etiketidir. Genellikle Bold kalın metin olarak gözükür.
		Emphasis: Vurgu Etiketi. Genellikle italik gözükür.
		Bold: Kalın yazı
<I>	</I>	Italic: İtalik yazı
<U>	</U>	Underline: Altçizgili yazı
<PRE>	</PRE>	Preformatted: Metni Courier fontu gibi her bir karakteri aynı genişlikte gösterir. Bu tip fontlara font-pitch denir.
<P>	</P>	Paragraph: Paragraf etiketi. Kapatma etiketi kullanılmaya bilir. Align değeri varsayılan olarak left olup bu etiket bloğundan önce ve sonra bir satır boş bırakılır.

İLK ETİKET	SON ETİKET	AÇIKLAMA
<DIV>	</DIV>	Division: Bölüm Etiketi. Sayfada yeni bir bölüm açmada kullanılır. Align özelliğinin varsayılan değeri left olup P etiketinde olduğu gibi bloktan önce ve sonra boş satır yoktur.
<CENTER>	</CENTER>	Arada yazılan metni ortalamada kullanılır. Bunun yerine <DIV align="center"></DIV> de kullanılabilir.
 	yok	Line Break: Satır kırma etiketi.
<HR>	yok	Horizontal Rule: Yatay çizgi etiketi
<BASEFONT>	yok	Sayfanın genel metin büyüklüğünü ve rengini değiştirmede kullanılır. size, color özellikleri vardır.
		Bir metin bloğunun büyüklüğünü, rengini ve biçimini ayarlama kullanılır.
<BIG>	</BIG>	Kullanıldığı alanda geçerli olan fontun büyüklüğünün 1 derece büyüğünü yazmada kullanılır
<SMALL>	</SMALL>	Kullanıldığı alanda geçerli olan fontun büyüklüğünün 1 derece küçüğünü yazmada kullanılır

Örnek3.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Header Etiketleri</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Header 1</H1>
<H2>Header 2</H2>
<H3>Header 3</H3>
<H4>Header 4</H4>
<H5>Header 5</H5>
<H6>Header 6</H6>
</BODY>
</HTML>
```

Header 1

Header 2

Header 3

Header 4

Header 5

Header 6

Örnek4.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Metin Biçimleri</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=windows-1254">
</HEAD>
<BODY>
<H1>Metin Biçimleri</H1>
<STRONG>Güçlü Vurgu STRONG (Strong Emphasis)
Metni</STRONG>
<BR>
<B>Kalın B (Bolt) Gibi Gözüküyor.</B>
<!--Bir sonraki etiket yatay çizgi oluşturur.-->
<HR>
<EM>Vurgu EM (Emphasis) Metni</EM>
<BR><I>İtalik I (Italic) Gibi Gözüküyor.</I>
```

```
<HR>
<PRE>
Bu Metin PRE (Preformatted) Etiketi Kullanılarak Yazılan
Metindir.
Başka Bir Satır ve biraz boşluk<BR>
</PRE>
<HR>
Birkaç Metin Yazalım.
<BR>Bu Satırdan Önce Bir BR etiketi Var.
<P>Bu Satırdan Önce P Etiketi Var.</P>
Birkaç Metin Daha
<DIV>Bu Satırdan Önce DIV Etiketi Var.</DIV>
Bu Kadar Metin Yeter.
<HR>
</BODY>
</HTML>
```

Örnek5.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Kaptanın Seyir Defteri</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8">
</HEAD>
<BODY bgcolor="#000000" text="#FFFFFF">
<BASEFONT size="5">
<H1><IMG src="kaptan.gif" alt="Kaptan" align="absmiddle">Kaptanın Seyir Defteri</H1>
<BR clear="all">
Sayfamıza yukarıdaki gibi *.gif animasyonlar da yerleştirebiliriz.
<P>
<FONT size="3" color="#FF0000">
Buradaki metin özellikleri size="3" ve color="#FF0000" dir.
</FONT>
</P>
</BODY>
</HTML>
```

Listeler

- Listeler oluşturmak için aşağıdaki iki seçenekten biri kullanılır;
 - ****: Unordered (Madde İmli) Listeler
 - ****: Ordered (Otomatik Numaralı) Listeler
- Kullanılan stil hangisi olursa olsun, maddelere **** ile işaret edilir.
- Liste içinde alt listeler de oluşturulabilir.

Örnek6.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Liste Etiketi</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8">
</HEAD>
<BODY bgcolor="aqua">
<H2>Karadeniz Bölgesi</H2>
<H3>
<UL>
  <LI>Rize</LI>
  <LI>Trabzon
    <UL>
      <LI>Sürmene</LI>
      <LI>Araklı</LI>
      <LI>Of</LI>
    </UL>
  </LI>
  <LI>Samsun</LI>
  <LI>Sinop</LI>
  <LI>Artvin</LI>
</UL>
</H3>
```

```
<H2>Güneydoğu Anadolu Bölgesi</H2>
<H3>
<OL>
  <LI>Gaziantep</LI>
  <LI>Şanlıurfa</LI>
  <LI>Diyarbakır</LI>
  <LI>Mardin</LI>
</OL>
</H3>
</BODY>
</HTML>
```

Link Ekleme

- **<A> Anchor etiketi:** Sayfalara link (bağlantılar) oluşturmak için kullanılır.
- <A> etiketini kullanarak;
 - Kendi Web Sitenizde başka bir Web Sayfasına http hyperlinki,
 - Başka bir Web Sitesinin bir sayfasına http hyperlinki,
 - Dosya download etmek için bir ftp linki,
 - Mail mesajı oluşturmak için bir mailto linki oluşturabilirsiniz.
- Basit bir Anchor etiketinin (<A>) yazılışı;

```
<A href="protokol:address">Gözükecek Metin</A>
```

Örnek7.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>EBYU Link Sayfası</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8">
</HEAD>
<BODY bgcolor="yellow" text="blue" link="green" vlink="red" alink="fuchsia">
<H1>Bazı Sık Kullanılan Linkler</H1>
<H3>
<A href="ornek1.html">Örnek1.html için tıkla</A><BR>
<A href="ornek2.html">Örnek2.html için tıkla</A><BR>
<A href="ornek3.html">Örnek3.html için tıkla</A><BR>
<A href="ornek4.html">Örnek4.html için tıkla</A><BR>
<A href="ornek5.html">Örnek5.html için tıkla</A><BR>
<A href="ornek6.html">Örnek6.html için tıkla</A><BR>
<A href="http://www.w3.org/TR/REC-html32.html">W3C HTML 3.2 Spec</A>
</H3>
</BODY>
</HTML>
```

<A> etiketinin TARGET özelliğine "_blank" değerini atayarak linkin yeni bir Web Tarayıcısı penceresinde açılmasını sağlayabiliriz.

Yerimi (Named Anchor)

- Yerimi uzun bir dokümanın içerisinde dokümanın belli kısımlarına linkler vermek için kullanılır. Yerimi oluşturmak için;

1. NAME özelliğine bir yer adı yazarak <A name> etiketi oluşturulur.

```
<A name="ust">Yerimi etiketi oluşturma</A>
```

2. Başka bir <A> etiketi ile # işareti kullanılarak önceki verilen isme bağlantı oluşturulur.

```
<A href="#ust">ust yer imine bağlantı oluşturma</A>
```

Örnek8.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>EBYU Link Sayfası</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8">
</HEAD>
<BODY bgcolor="yellow" text="blue" link="green" vlink="red" alink="fuchsia">
<H1><A name="ust">Mevcut Kitaplarımız</A></H1>
<H3>
<A href="#sozluk">Bilgisayar Terimleri Sözlüğü</A><BR>
<A href="#builder">Borland C++ Builder 6</A><BR>
<A href="#flashmx">Makromedia Flash MX</A><BR>
</H3>
<BR><BR>
<H2><A name="sozluk">Bilgisayar Terimleri Sözlüğü</A><A href="#ust">Yukarı</A></H2>
<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>
<H2><A name="builder">Borland C++ Builder 6</A><A href="#ust">Yukarı</A></H2>
<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>
<H2><A name="flashmx">Makromedia Flash MX</A><A href="#ust">Yukarı</A></H2>
<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>
</BODY>
</HTML>
```

Resim Ekleme

- ** etiketi:** Web sayfasına resim eklemek için kullanılır.
- ** Etiketinin Özellikleri;**
 - **src:** Resmin bulunduğu dosya ve yol ismi
 - **alt:** Resim göstermeyi desteklemeyen tarayıcılarda resmin yerinde gözükecek olan metin
 - **align:** Resmin sayfada farklı hizalamada kullanılması (left, right, top, middle, bottom)
 - **hspace:** Resmin etrafındaki yatay boşluk
 - **vspace:** Resmin etrafındaki dikey boşluk
 - **height:** Pixel olarak resmin yüksekliği
 - **width:** Pixel olarak resmin genişliği
 - **border:** Resmin etrafındaki çerçeve kalınlığı. “0” değeri verilerek çerçeve kaldırılabilir.
- Bir resme link de verilebilir.

Örnek9.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>EBYU Mühendislik Fakültesi</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8">
</HEAD>
<BODY text="#0000CC">
<DIV align="center"><IMG src="/amblem.gif" alt="Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Logosu"></DIV>
<H1 align="center">Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
<BR>
Mühendislik Fakültesi</H1>
</BODY>
</HTML>
```

Örnek10.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>EBYU Mühendislik Fakültesi</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8">
</HEAD>
<BODY text="#0000CC">
<IMG src="resim.gif" align="left">
<!--Burada Align özelliğine farklı değerler atayarak durumu görelim.-->
<H1>Resmin Align Özelliği</H1>
Bakalım resimden sonra yazmış olduğumuz metinler nereye yerleştiriliyor.
Bakalım resimden sonra yazmış olduğumuz metinler nereye yerleştiriliyor.
Bakalım resimden sonra yazmış olduğumuz metinler nereye yerleştiriliyor.
Bakalım resimden sonra yazmış olduğumuz metinler nereye yerleştiriliyor.
Bakalım resimden sonra yazmış olduğumuz metinler nereye yerleştiriliyor.
</BODY>
</HTML>
```


Örnek11.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>EBYU Mühendislik Fakültesi</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8">
</HEAD>
<BODY>
<H2>Orantılı Olarak Küçültülürse</H2>
<IMG src="dikkat.gif" width="200" height="180">
<IMG src="dikkat.gif" width="100" height="90">
<IMG src="dikkat.gif" width="50" height="45">
<H2>Orantısız Olarak Küçültülürse</H2>
<IMG src="dikkat.gif" width="200" height="180">
<IMG src="dikkat.gif" width="200" height="90">
<IMG src="dikkat.gif" width="200" height="45">
</BODY>
</HTML>
```

Örnek12.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>EBYU Mühendislik Fakültesi</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8">
</HEAD>
<BODY>
<A href="ornek9.html"><IMG src="b1.gif" align="middle" border="0"></A>
ornek9.html -- Resim Örneği <br clear="left"><BR>
<A href="ornek10.html"><IMG src="b2.gif" align="middle" border="0"></A>
ornek10.html -- Resmin Align Özelliği <br clear="left"><BR>
<A href="ornek11.html"><IMG src="b3.gif" align="middle" border="0"></A>
ornek11.html -- Width ve Height Özelliği <br clear="left"><BR>
<A href="ornek12.html"><IMG src="b4.gif" align="middle" border="0"></A>
ornek12.html -- Sayfanın Kendisi
</BODY>
</HTML>
```

Kaynaklar

- İnternet Programcılığı 1 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2017)
- İnternet Programcılığı 2 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2016)
- Doç. Dr. Yuriy MISHCHENKO (İnternet ve Web Programlama Ders Notları)
- Öğr. Gör. Murat YAZICI (Web Tasarımın Temelleri Ders Notları)
- Berkay BAŞÖZ (İnternet Programcılığı-I Ders Notları)
- İnternet Kaynakları