

WEB PROGRAMLAMA

3. HTML Tabloları, Çerçeve ve Formlar

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

<TABLE> Etiketi

- <TABLE> Etiketinin Özellikleri;

ÖZELLİK	AÇIKLAMA
ALIGN	Tablonun sayfadaki hizalamasını kontrol eder. Left, center veya right olabilir. Varsayılanı left tir.
WIDTH	Tablonun genişliğini sabit olarak belirteceksek bu özelliğe pixel olarak bir sayı, sayfanın yüzdesi büyüklüğünde olmasını istiyorsak yüzdeli bir sayı yazılır. (WIDTH="100" ya da WIDTH="100%")
BORDER	Border yani çerçeve büyüklüğü pixel olarak bildirilir. "0" verilirse çerçevesizdir.
CELLSPACING	Hücreler arasındaki çerçevenin kalınlığını belirtir. Varsayılan olarak 1 dir.
CELLPADDING	Hücre çerçevesi ile içeriği arasındaki mesafeyi pixel olarak belirler. Varsayılanı 1 pixeldir.

<TR>, <TD> ve <TH>Etiketleri

- <TR> Table Row Etiketinin Özellikleri;

ÖZELLİK	AÇIKLAMA
ALIGN	Satırdaki hücrelerin içeriğinin yatay hizalamasını kontrol eder. left, right, center olabilir.
VALIGN	Satırdaki hücrelerin içeriğinin dikey hizalamasını kontrol eder. top, middle, bottom olabilir.

- <TD> Table Data ve <TH> Table Header Etiketinin Özellikleri;

ÖZELLİK	AÇIKLAMA
ALIGN	Hücre içeriğinin yatay hizalamasını kontrol eder.
VALIGN	Hücre içeriğinin dikey hizalamasını kontrol eder.
NOWRAP	Kelime aralarında satır sonu kırmalarını pasif yapar. (Word Wrapping)
ROWSPAN	Bir hücrenin genişletileceği satır sayısını belirtir. Varsayılanı 1 dir.
COLSPAN	Bir hücrenin genişletileceği sütun sayısını belirtir. Varsayılanı 1 dir.
WIDTH	Hücrenin pixel olarak genişliği
HEIGHT	Hücrenin pixel olarak yüksekliği

Örnek14.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ürünler Sayfası</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8">
</HEAD>
<BODY background="bg.jpg" text="#000000">
<TABLE align="center" border="2" width="80%">
  <CAPTION>
    <B>Fiyat Listesi</B>
  </CAPTION>
  <TR>
    <TH rowspan="2" width="50%">Ürünler</TH>
    <TH colspan="2">Fiyat</TH>
  </TR>
  <TR>
    <TH width="15%">Toptan</TH>
    <TH width="15%">Perakende</TH>
  </TR>
```

```
    <TR>
      <TD>HP Dijital Fotoğraf Makineleri</TD>
      <TD align="center"><I>$500</I></TD>
      <TD align="center">$600</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD>Goldstar (LG) 17" Monitör</TD>
      <TD align="center"><I>$250</I></TD>
      <TD><CENTER>$300</CENTER></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

Örnek15.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>EBYU Mühendislik Fakültesi Ana Sayfa</TITLE>
</HEAD>
<BODY background="bg2.gif">
<TABLE border="0">
  <TR>
    <TD width="10"><IMG src="amblem.gif" alt="EBYU Logo"></TD>
    <TD><H1>Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi</H1></TD>
    <TD><FONT size="2"><A href="hakkinda.htm">Web Sitemiz
Hakkında</A></FONT></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD width="10"><A href="ogrenciler.htm">Öğrenciler</A></TD>
    <TD colspan="2">Fakültemizde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
bulunmaktadır.</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD><A href="fakulte.htm">Fakültemiz</A></TD>
    <TD colspan="2"><FONT size="5"
color="#FF0000">Erzincan</FONT></TD>
  </TR>
```

```
    <TR>
      <TD><A href="personel.htm">Personel</A></TD>
      <TD colspan="2">
        <UL>
          <LI>Oteller ve Pansiyonlar</LI>
          <LI>Tarihi Yerler</LI>
          <LI>Piknik</LI>
        </UL>
      </TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD><A href="mailto:muhendislik@ebyu.edu.tr">E-Mail
Gönder</A></TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD></TD>
      <TD colspan="2"><FONT size="2">Bu WEB sayfası EBYU Mühendislik Fakültesi
öğrencileri tarafından yapılmıştır.</FONT></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

Frame (Çerçeve) Kullanımı

- HTML çerçeveleri (frame) kullanılarak çok pencereci sayfalar oluşturulabilir.
- Frame oluşturmak için kullanılan etiketler;

İLK ETİKET	SON ETİKET	AÇIKLAMA
<FRAMESET>	</FRAMESET>	Çerçeveli sayfayı belirtmede kullanılır.
<FRAME>	yok	Bir çerçeve sayfası için ad ve kaynak belirtmede kullanılır.
<NOFRAME>	</NOFRAME>	Çerçeveyi desteklemeyen browserların göstereceği alternatif sayfa bu etiket arasına yazılır.

<FRAMESET> Etiketi

- <FRAMESET> etiketi iki tane özelliğe sahiptir;
 - COLS: Sütun çerçevenin sayısını ve büyüklüğünü belirler.
 - ROWS: Satır çerçevenin sayısını ve büyüklüğünü belirler.
- Aşağıdaki üç metottan birisi kullanılarak satır ve sütunlar tanımlanabilir.
 - Sayfa yüksekliği ve genişliğinin bir yüzdesi olarak ("50%" gibi)
 - Piksel cinsinden sabit bir sayı ile ("100" gibi)
 - Kullanılabilir boşluğun kalanını kullanarak ("*" ile)

```
<FRAMESET COLS="100, 30%, *">
```

```
<FRAMESET ROWS="20%, *, 30%">
```

<FRAME> Etiketi

- <FRAME> Etiketinin Özellikleri;

ÖZELLİK	AÇIKLAMA
NAME	Pencerenin adını belirler
SRC	Pencerede gösterilecek kaynak dosyayı belirler
FRAMEBORDER	Piksel olarak Çerçeve kalınlığı
NORESIZE	Bu özellik yazıldığında kullanıcı çerçeveyi boyutlandıramaz.
SCROLLING	Kaydırma çubuğunun olup olmayacağına işaret eder. Auto, yes ya da no değerlerini alabilir. Varsayılan Auto dur.

Örnek16.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Frameset Örneği</TITLE>
</HEAD>
<!--Sütunları Tanımlıyoruz...-->
<FRAMESET cols="33.33%,33.33%,*">
    <!--Tanımladığımız Sütunları Sayfalarla dolduruyoruz...-->
    <FRAME src="ornek16_left.html" name="leftFrame" >
    <FRAME src="ornek16_main.html" name="mainFrame">
    <FRAME src="ornek16_right.html" name="rightFrame">
</FRAMESET>
<NOFRAMES>
<BODY>
Web Tarayıcınız Frame i Desteklemiyor...
</BODY>
</NOFRAMES>
</HTML>
```

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Sol Çerçeve</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#FFFF00">
<DIV align="center">
<H1>Sarı Çerçeve</H1>
</DIV>
</BODY>
</HTML>
```

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ana Çerçeve</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#FF0000">
<DIV align="center">
<H1>Kırmızı Çerçeve</H1>
</DIV>
```

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Sağ Çerçeve</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#0000FF">
<DIV align="center">
<H1>Mavi Çerçeve</H1>
</DIV>
</BODY>
</HTML>
```

Örnek17.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Karışık Çerçeve</TITLE>
</HEAD>
<!--Sütunları Tanımlıyoruz...-->
<FRAMESET cols="137,*" framespacing="0" frameborder="NO" border="0">
  <!--1. Sütunu Sayfa ile dolduruyoruz...-->
  <FRAME src="left.htm" name="leftFrame" >
  <!--2. Sütuna Satırlar Tanımlıyoruz...-->
  <FRAMESET rows="102,*" cols="*" framespacing="0" frameborder="NO" border="0">
    <!--2. Sütundaki Satırları Sayfalarla Dolduruyoruz...-->
    <FRAME src="top.htm" name="topFrame" scrolling="NO" noresize >
    <FRAME src="main.htm" name="mainFrame">
  </FRAMESET>
</FRAMESET>
<NOFRAMES>
<BODY>
</BODY>
</NOFRAMES>
</HTML>
```

Formlar

- HTML'nin en önemli araçlarından biri de bilgi girişinde kullanılan form kontrolleridir. Formları bilgi girişinin haricinde bilgi gösterme maksadı ile de kullanabiliriz.
- <FORM> Etiketinin Özellikleri;

ÖZELLİK	AÇIKLAMA
ACTION	Formun onay buttonuna basıldığında form bilgilerinin gönderileceği URL yi belirtir.
METHOD	Formun bilgilerinin hangi metotla Server'a gönderileceğini tutar. Get ya da Post olabilir. Varsayılan Get tir. Çok fazla veri gönderileceği zaman çoğunlukla Post metodunu kullanırız. Get metodunda form ile gönderilen veriler URL nin sonuna eklenir.

Form Nesneleri/Kontroleri

- HTML'nin form kontrolleri <INPUT>, <TEXTAREA> ve <SELECT> etiketleri ile oluşturulur.

KONTROL	YAZIM ŞEKLİ
TextBox	<INPUT TYPE="text">
Kullanıcının tek satırdan oluşan string değer girmesinde kullanılır.	
Password	<INPUT TYPE="password">
Yukarıdaki gibi string ifade girişi yapılır. Bununla birlikte yazılan karakterler yerine "*" karakteri gösterilir.	
Hidden	<INPUT TYPE="hidden">
Formla birlikte taşınan bu alandaki bilgi kullanıcıdan gizlenir.	
File	<INPUT TYPE="file">
Forma eklenen kullanıcının bir dosyasının ismini girmesine izin verir.	
CheckBox	<INPUT TYPE="checkbox">
Kullanıcının doğru/yanlış (true/false) şeklinde mantıksal değer girmesinde kullanılır.	
RadioButton	<INPUT TYPE="radio">
Özel bir seçenek listesinden seçim yapma imkanı sağlar. Radiobuttonların name özelliğine aynı değerler verilerek sınıflandırılabilir.	
Submit	<INPUT TYPE="submit">
<FORM> etiketinin ACTION özelliğinde belirtilen URL ye form bilgilerini göndermede kullanılır.	

KONTROL	YAZIM ŞEKLİ
Reset	<INPUT TYPE="reset">
Bütün form kontrollerini sıfırlamada kullanılır. Formun sayfa ilk yüklendiğindeki eski halini almasını sağlar.	
Image	<INPUT TYPE="image">
Tıklandığında Mouse imlecinin X ve Y koordinatlarını göndererek grafiksel onay buttonu yapmada kullanılır.	
Button	<INPUT TYPE="button">
İstemci-tarafı (Client-Side) scriptlerinden JavaScript ya da VBScript i tetikleyebilecek komut düğmesi oluşturur.	
TextArea	<TEXTAREA>
Çok satırlı metinlerin girilmesine imkan sağlayan bir kontroldür.	
ComboBox	<SELECT size="1">
Kullanıcıya açılan bir listeden hazır seçenekler sunar.	
ListBox	<SELECT size="n">
Kullanıcıya liste şeklinde hazır seçenekler sunar. Buradaki "n" ListBox ın kaç satırlı olacağını belirtir.	

<INPUT> Etiketi

- Bu HTML etiketi ile birden fazla kontrol çeşidi oluşturabiliriz. Her bir çeşidin hangi özelliklere sahip olduğu ve bu özelliklerinin anlamları;

ÖZELLİK	KULLANAN KONTROL	AÇIKLAMA
TYPE	hepsi	Kontrolün çeşidini belirtir. Varsayılan Text tir.
NAME	Hepsi	Kontrolün adını belirtir. Kontrolün adı formun ACTION özelliğinde belirtilen URL ye kontrolde yazılı olan değeri taşır..
VALUE	Text, password, hidden, radio, submit, reset, button	Text, password ve hidden kontrolleri için birinci değeri, radio ve checkbox kontrolleri için seçildiğinde gidecek olan değeri, submit, reset ve button kontrollerinde ise kontrolün başlığını (caption) belirtir.
SIZE	Text, password, file	Kontrolün gösterebileceği karakter uzunluğu
MAXLENGTH	Text, password, file	Kullanıcının gireceği maksimum karakter sayısı
CHECKED	Checkbox, radio	Eğer yazılırsa başlangıçta kontrolün seçili olmasını sağlar.
SRC	image	Resmin kaynağını gösterir.
ALIGN	image	Resmin hizalanmasını belirtir. (left, right, top, middle ya da bottom olabilir.)

<TEXTAREA> Etiketi

- Çok satırlı metin kutusu oluşturmada kullanılır.
- Kullanımı;

```
<TEXTAREA name="adi" rows="m" cols="n">  
    Sayfa yüklendiğinde kontrolde gözükecek olan metin  
</TEXTAREA>
```

- Özellikleri;

ÖZELLİK	AÇIKLAMA
NAME	Kontrolün adını
ROWS	Ekranda gösterilecek satır sayısı
COLS	Ekranda gösterilecek sütun sayısı (karakter sayısı olarak)

<SELECT> ve <OPTION> Etiketleri

- Açılır liste kutusu ve seçenek eklemek için kullanılır.
- Kullanımı;

```
<SELECT name="adı" size="n">  
    <OPTION value="değer1"> Gözüken Metin1</OPTION>  
    <OPTION value="değer2"> Gözüken Metin2</OPTION>  
</SELECT>
```

- SELECT Özellikleri;

ÖZELLİK	AÇIKLAMA
NAME	Kontrolün adını belirtir.
SIZE	Gösterilecek satır sayısını belirtir.
MULTIPLE	Eğer yazılırsa çoklu seçime izin verir. Sadece ListBox

- OPTION Özellikleri;

ÖZELLİK	AÇIKLAMA
VALUE	Seçimin yapılması durumunda formun göndereceği değer
SELECTED	Bunu yazdığımız <OPTION> etiketi değeri sayfa yüklendiğinde seçilmiş durumdadır.

Örnek18.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Müşteri Kayıt Formu</TITLE>
</HEAD>
<BODY background="bg.jpg" text="#FFFF00">
<H2><FONT color="#FF0001">Müşteri Kayıt Formu</FONT></H2>
<H3>
  <FORM action="hedefdosya.htm" method="post" name="frmMusteri">
    <TABLE>
      <TR>
        <TD><B>Adı : </B></TD>
        <TD><INPUT type="text" name="txtAdi" size="30"></TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD><B>Soyadı : </B></TD>
        <TD><INPUT type="text" name="txtSoyadi" size="30"></TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD><B>E-Mail : </B></TD>
        <TD><INPUT type="text" name="txtEmail" size="30"></TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD><B>Adres : </B></TD>
        <TD><INPUT type="text" name="txtAdres" size="43"></TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD><B>Şehir, Ülke, Posta Kodu : </B></TD>
        <TD><INPUT type="text" name="txtSehir" size="20"> &nbsp;
          <INPUT type="text" name="txtUlke" size="20"> &nbsp;
          <INPUT type="text" name="txtPostaKodu"
size="10"></TD>
      </TR>
```

```

        <TR>
          <TD><B>Açıklama : </B></TD>
          <TD><TEXTAREA name="textareaAciklama" rows="2"
cols="30">Buraya Herhangi Bir Açıklama Yazınız.</TEXTAREA></TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD><B>Yaş : </B></TD>
          <TD><SELECT name="cboxYas" size="1">
            <OPTION value="0"> 0 - 11</OPTION>
            <OPTION value="1">12 - 19</OPTION>
            <OPTION value="2">20 - 29</OPTION>
            <OPTION value="3">30 - 39</OPTION>
            <OPTION value="4">40 + </OPTION>
          </SELECT></TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD><B>Çalışmalarımızı Başarılı Buluyor Musunuz? :</B></TD>
          <TD><INPUT type="radio" name="radMailListesi" checked
value="evet"> Evet
          <INPUT type="radio" name="radMailListesi"
value="hayir"> Hayır </TD>
        </TR>
        <TR>
          <TD><INPUT type="submit" name="kaydet" value="Kaydet"></TD>
          <TD><INPUT type="reset" name="temizle" value="Temizle"></TD>
        </TR>
      </TABLE>
    </FORM>
  </H3>
</BODY>
</HTML>
```

Kaynaklar

- İnternet Programcılığı 1 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2017)
- İnternet Programcılığı 2 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2016)
- Doç. Dr. Yuriy MISHCHENKO (İnternet ve Web Programlama Ders Notları)
- Öğr. Gör. Murat YAZICI (Web Tasarımın Temelleri Ders Notları)
- Berkay BAŞÖZ (İnternet Programcılığı-I Ders Notları)
- İnternet Kaynakları