

Szakmai Gyakorlat Munkanapló

Bauer Brúnó Csaba

2024. 12. 30.

Tartalomjegyzék

1. Első Hét	2
1.1. Első nap, projektfeladat ismertetése (09.04.)	2
1.2. Active Directory, tech stack, szerver telepítés, tervezés megkezdése (09.05.)	3
1.3. SvelteKit projekt elkezdése (09.06.)	4
1.4. Active Directory VM, kód futtatása az alkalmazás indulásakor (09.07.)	4
1.5. Active Directory service, logolás (09.08.)	5
2. Második Hét	5
2.1. Active Directory service, tesztelés előkészítése (09.11.)	5
2.2. MockLdapClient, ActiveDirectoryService osztállyá alakítása, tesztek írása (09.12.)	7
2.3. Header komponens, Login oldal (frontend) (09.13.)	7
2.4. Login backend, session validáció (09.14.)	9
2.5. Profil infó oldal, EntraPass adatok(09.15.)	10
3. Harmadik Hét	11
3.1. EntraPass adatok feldolgozása (09.18.)	11
3.2. Kártyahasználati adatok átalakítása a munkaidő kimutatás oldal betöltésekor (1) (09.19.)	12
3.3. Kártyahasználati adatok átalakítása a munkaidő kimutatás oldal betöltésekor (2) (09.20.)	12
3.4. Timesheet oldal - dátum intervallum beviteli mező, adatok kérése (09.21.)	12
3.5. PaginatedShiftTreeView komponens (09.22.)	12
4. Negyedik Hét	13
4.1. Kártyahasználati adatok táblázat (09.25.)	13
4.2. StatCards komponens, hiba javítása (09.26.)	13
4.3. MultilineChart komponens (09.27.)	13
4.4. PDF-be exportálás (09.28.)	13
4.5. XLSX-be exportálás (09.29.)	13

5. Ötödik Hét	13
5.1. /admin/employees oldal (backend) (10.16.)	13
5.2. /admin/employees oldal (10.17.)	14
5.3. Kártyahasználati adatok keresése (backend) (10.18.)	14
5.4. /admin/card-usages oldal (10.19.)	14
5.5. /admin/card-usages oldal befejezése (10.20.)	14
6. Hatodik Hét	15
6.1. /admin/supervisement-groups oldal (BE) (10.23.)	15
6.2. /admin/supervisement-groups oldal (10.24.)	15
6.3. /admin/supervisement-groups/[id] oldal (BE) (10.25.)	15
6.4. /admin/supervisement-groups/[id] oldal (10.26.)	15
6.5. /admin/supervisement-groups/[id] oldal (2) (10.27.)	16
7. Hetedik Hét	16
7.1. isSupervisor függvények, dolgozó adatainak törlése funkció (10.30.)	16
7.2. /supervisor/groups és /supervisor/groups/[id] oldalak (10.31.) . .	16
7.3. Főoldal és hiba oldalak (11.01.)	16
7.4. Dockerfile és docker-stack.yml (11.02.)	16
7.5. GitHub Workflow (11.03.)	34
8. Nyolcadik Hét	34
8.1. Szerver setup és dokumentáció (11.06.)	34
8.2. Riport fájlok szinkronizációja (11.07.)	34
8.3. Két bug kijavítása (11.08.)	34
8.4. Bug kijavítása, refaktorálás (11.09.)	35
8.5. Refaktorálás, issue-k írása (11.10.)	35

Első Hét

1.1. Első nap, projektfeladat ismertetése (09.04.)

Az első nap munkavédelmi, tűzvédelmi, és egyéb céges oktatásokon, valamint cégbemutatón vettem részt. Ez után következett a projektfeladatom ismertetése

Projektfeladat

A két hónapos időszak alatt egy webalkalmazást kell fejlesztenem a cég számára. A fő cél az, hogy egy olyan felületet hozzak létre, ahol az alkalmazottak nyomon követhetik a munkaidejüket, ugyanakkor fontos, hogy lehetőség legyen a későbbi bővítésekre is. További követelmény, hogy az autentikáció és a felhasználói adatok lekérdezése a cégen belül hamarosan bevezetésre kerülő *Active Directory* címtárszolgáltatás integrációjával történjen. A dolgozók beléptetése az *Entra-Pass Special Edition* szoftvercsomag segítségével történik, így ez lesz a forrása a beléptetési adatoknak.

1.2. Active Directory, tech stack, szerver telepítés, tervezés megkezdése (09.05.)

Mivel az Active Directory, illetve az *LDAP* protokoll számomra ismeretlen technológiák, ezért először ezekkel kezdtem el ismerkedni. (Fontosabb forrásokat lásd [2,5])

Később rá is találtam egy JavaScript (TypeScript) könyvtárra `ldaps` néven (`ldaps`), amely könyvtár alkalmas lesz az Active Directory szerverrel – továbbiakban *AD szerver* – való kommunikálásra. Elkezdtem ismerkedni a libraryvel, sikerült vele az AD szerverhez kéréseket küldeni. A könyvtár — a webalkalmazás szempontjából – két legfontosabb függvénye:

```
bind(dnOrSaslMechanism, [password], [controls])
```

A `bind` függvény egy *bind* operációt kezdeményez az AD szerver felé. Ezzel az operációval autentikálhatjuk magunkat az AD szerver felé. Sikeres bind után, az azt követő kérések már az adott felhasználó nevével történnek.

```
search(baseDN, options, [controls])
```

A *search* operációval LDAP „entrykre” - pl. felhasználókra - kereshetünk. A kereséshez LDAP filtert kell írni. Mivel ezek a filterek – hasonlóan az SQL lekérdezésekhez – sérülékenyek injection támadásra, ezért escape-elni kell majd őket.

Tech Stack

Technológiák terén annyi megkötés volt, hogy lehetőleg olyan eszközökkel dolgozzak, amelyeket az egyetemen is megismerhettünk. Mivel a Web programozás 2 tantárgy keretében lehetőség nyílik a *SvelteKit* keretrendszerrel/meta frameworkkel való megismerkedésre, illetve nekem is a JavaScript alapú webfejlesztésben van a legnagyobb tapasztalatom, így erre esett a választásom.

Backend/Frontend:

- Nyelv: TypeScript
- Keretrendszer: SvelteKit
- CSS: Tailwind, Skeleton – UI Toolkit for Svelte and Tailwind
- ORM: drizzle ORM

Adatbázis:

- PostgreSQL

Szerver telepítés

A szerverhez biztosított a cég két 500 GB-os HDD-t, melyeket elsősorban beszereltem. A webserverre Debian 12 disztribúciót telepítettem a stabilitása miatt. Telepítés során a két HDD-t szoftveres RAID1- be konfiguráltam. A RAID1

miatt ugyan lassabb lesz az írás a merevlemezre, valamint az 1 TB helyett mindössze 500 GB lesz elérhető, azonban a tükrözés miatt nagyobb lesz a hibatűrés.

Tervezés megkezdése

Ezek után a projekt megkezdéséhez szükséges, kezdetleges terveket készítettem el. (Lásd az 1. és a 2. ábrákat)

1.3. SvelteKit projekt elkezdése (09.06.)

A mai nap a projekt elkezdésével telt. Létrehoztam a SvelteKit projektet, telepítettem, illetve beállítottam a Skeleton UI toolkitet, amely UI komponenseket biztosít a gyorsabb fejlesztés érdekében. Biome.js-t is telepítettem, amely egy fejlesztői eszköztár kód formázásra és ellenőrzésre (linting).

Bár az i18n (több nyelv támogatása) nem volt a projekt követelményeiben, mégis úgy döntöttem, hogy már az elején implementálom, hogy később — amennyiben szükség lesz rá — egyszerűbb legyen bővíteni a nyelvi beállításokat.

A felhasználói élmény növelése érdekében implementáltam a világos/sötét mód támogatást, így a felhasználók váltogathatnak a témák között. Végül létrehoztam az alkalmazás alapvető felépítését: tartalmaz egy fejléctet, egy fő tartalmi részt (body), és egy lábléctet. (3. ábra)

1.4. Active Directory VM, kód futtatása az alkalmazás indulásakor (09.07.)

Szükség volt egy dedikált Active Directory szerverre, hogy ne az éles szervert kelljen használnom a fejlesztéshez. Először egy Docker konténerre gondoltam, azonban mint kiderült, nincsen egy az eredetihez még csak hasonló megoldás sem, lévén az Active Directory egy Windows technológia. A megoldás egy Windows Server VM lett, aminek a telepítését dokumentáltam. Az Active Directory telepítéséhez nagy segítség volt a [3] YouTube videó.

Kód futtatása az alkalmazás indulásakor

Mivel a SvelteKit dokumentációjában nem találtam arra módszert, hogy hogyan kell futtatni kódot az alkalmazás indulásakor, így az interneten keresgéltem. Több módszert is találtam és ki is próbáltam. A végén arra a megoldásra esett a választásom, hogy a `hooks.server.ts` fájlba írom azt a kódot, amit induláskor futtatni kell. Egyetlen hátulütője ennek a megoldásnak az az, hogy dev módban (fejlesztés közben), nem történik meg automatikusan a kód futtatása, csak az első kérés beérkezése során. Erre az lett a megoldásom, hogy írtam egy bash szkriptet, ami a dev script indulásával együtt lefut és `curl`-el kéréseket küld a szervernek addig, ameddig az nem válaszol.

1.5. Active Directory service, logolás (09.08.)

Az Active Directory service-t kezdem el írni (1. kód), vagyis azt a fájlt, amiben az AD szerverrel való kommunikációhoz szükséges függvények találhatók. Első körben egy `start` és egy `stop` függvényt implementáltam.

```
// lib/services/activeDirectoryService.ts
let ldapClient: LdapClient;
let reconnecting = false;

async function start(activeDirectoryConfig: LdapConfig) { ... }
async function startReconnecting() { ... }
async function stop() { ... }

const activeDirectoryService: ActiveDirectoryService = {
  start,
  stop,
};

export default activeDirectoryService;
```

1. kód. Active Directory service

A `start` függvény lényegében egy LDAP klienst inicializál, majd pedig egy `bind` operációt hajt végre az AD szerveren, az alkalmazás számára létrehozott admin felhasználó DN és jelszó párosával.

A különböző konfigurációk betöltéséért – mint például az AD szerver hosztja, vagy az előbb említett admin DN és jelszó – külön modulok felelnek a `lib/configs` mappában. Ezek a modulok a környezeti változókat olvassák be az alkalmazás indulásakor (`hooks.server.ts`)

Fontosnak tartom, hogy az alkalmazás a lehető legjobban hibátűrő legyen, ezért azt is implementáltam a `start` függvénybe, hogy ha nem sikerül csatlakozni az AD szerverhez, akkor az alkalmazás próbálkozzon újra csatlakozni. Amennyiben ez mégsem sikerül, logolja a hibát. Annak érdekében, hogy ez a működés a későbbiekben is könnyen használható legyen, írtam egy `startReconnecting` függvényt is.

Logolás

Ezt követően a logolással foglalkoztam. A `pino` libraryt adtam hozzá a projekthez.

Második Hét

2.1. Active Directory service, tesztelés előkészítése (09.11.)

A mai napon, első körben, két új függvényt írtam az AD servicehez. Ezek az `authenticateUser`, és a `getUserBySAMAccountName` függvények. Az `authent`

icateUser függvény egy DN-t, és egy jelszót vár paraméterként, inicializál egy új LDAP klienst, amellyel egy bind operációval autentikálja a felhasználót az AD szerver felé.

A getUserBysAMAccountName függvény pedig egy felhasználónevet (sAMAccountName) vár paraméternek és egy search operációval megpróbálja megkeresni az AD szerveren a felhasználót. A válaszként kapott felhasználó parseolásához a typebox library-t használom (lásd a 2. kódot).

```
// lib/types/user.ts
import { Type } from "@sinclair/typebox";
import type { Static } from "@sinclair/typebox";

export const activeDirectoryUserSchema = Type.Object({
  employeeID: Type.String(),
  distinguishedName: Type.String(),
  sAMAccountName: Type.String(),
  employeeNumber: Type.String(),
  memberOf: Type.Union([Type.String(),
    ↪ Type.Array(Type.String())], {
    default: "",
  }),
  sn: Type.String(),
  givenName: Type.String(),
  displayName: Type.String(),
  pwdLastSet: Type.String(),
});

export type ActiveDirectoryUser = Static<typeof
  ↪ activeDirectoryUserSchema>;
export const activeDirectoryUserValidator:
  ↪ Validator<ActiveDirectoryUser> =
  createValidator<ActiveDirectoryUser>(activeDirectoryUserSchema)
  ↪ );
```

2. kód. user.ts fájl - typebox library használata

Mivel a projekt követelményei közé tartozott az is, hogy az alkalmazás az AD-ben szereplő jelszavak lejáratí dátumait vegye figyelembe a session kezelésnél, így a pwdLastSet attribútumot is át kellett konvertáljam dátum objektummá, melyet a 3. kódban látható függvénnyel oldottam meg az [1] segítségével.

Tesztelés előkészítése

A tesztelés nem szerepelt a projektkövetelmények között, valamint idő szűkében nem is tudnék 100%-os kódlefedettséget elérni. Ennek ellenére az alkalmazás fontosabb részeihez — amennyiben időm engedi — írok unit teszteket. (Integrációs, illetve e2e teszteket még nem biztos, hogy fogok írni, de ha szükségét érzem, és időm engedi, akkor azokat is fogok.)

```
// lib/utils/activeDirectoryUtils.ts
export function parseActiveDirectoryDate(activeDirectoryDate: string):
  ↪ Date {
    const truncatedPwdLastSet = activeDirectoryDate.substring(
      0,
      activeDirectoryDate.length - 4,
    );

    const windowsEpoch = Date.UTC(1601, 0, 1);
    return new Date(windowsEpoch +
      ↪ Number.parseInt(truncatedPwdLastSet));
  }
```

3. kód. parseActiveDirectoryDate függvény

Az AD service is egy ilyen fontosabb, illetve kérdéses része az alkalmazásnak. Ahhoz, hogy AD service unit teszteket tudjak írni szükséges egy "mock" LDAP klienst létrehozni. Ehhez írtam először egy `AbstractLdapClient` osztályt, amit majd extendelni fog az `LdapClient` és a `MockLdapClient` osztály. A `MockLdapClient` osztályra már nem volt időm a mai nap.

2.2. MockLdapClient, ActiveDirectoryService osztályá alakítása, tesztek írása (09.12.)

MockLdapClient

A mai napot a `MockLdapClient` osztály implementálásával kezdtem. Egyelőre csak két függvényt — `search` és `bind` — kellett megírnom, melyek a `tests/mocks/data/` mappában találhatók alapján futnak le, illetve dobznak hibákat.

ActiveDirectoryService osztályá alakítása

Annak érdekében, hogy az AD service-t megfelelően lehessen tesztelni, ("singleton") osztályá alakítottam át azt (lásd a 4. kódot), így minden tesztet külön példánnyal lehet végrehajtani.

Tesztek írása

Ezt követően a következő AD service unit teszteket írtam meg. Outputjuk az 5. kódban látható.

2.3. Header komponens, Login oldal (frontend) (09.13.)

A Header komponenst implementáltam először (4. ábra). Sikertelt teljesen responszívrá megírni (5. ábra). Tartalmaz két — egyelőre placeholder — menüsört, melyekre kattintva egy-egy *dropdown* jelenik meg, a jobb sarokban egy *profil gombot*, melyre kattintva szintén egy dropdown jelenik meg, ahol többek között ki lehet választani a nyelvet (magyar, angol), illetve változtatni lehet a

```
// lib/services/ActiveDirectoryService.ts
class ActiveDirectoryService {
  protected static _instance: ActiveDirectoryService | undefined =
    ↪ undefined;
  static initialize(
    ldapClient: AbstractLdapClient,
    activeDirectoryConfig: ActiveDirectoryConfig,
  ) {
    if (!ActiveDirectoryService._instance) {
      ActiveDirectoryService._instance = new
        ↪ ActiveDirectoryService(
          ldapClient,
          activeDirectoryConfig,
        );
    }
    return ActiveDirectoryService._instance;
  }

  static get instance(): ActiveDirectoryService {
    if (!ActiveDirectoryService._instance) {
      throw new Error(...);
    }
    return ActiveDirectoryService._instance;
  }

  private ldapClient: AbstractLdapClient;

  ...

  protected constructor(
    ldapClient: AbstractLdapClient,
    activeDirectoryConfig: ActiveDirectoryConfig,
  ) {
    this.ldapClient = ldapClient;
    this.activeDirectoryConfig = activeDirectoryConfig;
  }

  async start() { ... }
  async authenticateUser(bindDN: string, password: string):
    ↪ Promise<boolean> { ... }
  async getUserBySAMAccountName(sAMAccountName: string):
    ↪ Promise<User> { ... }
  ...
}
```

4. kód. activeDirectoryService - singleton osztállyá alakítás

témán (sötét/világos). Ezen kívül, a Header bal sarkában egy *hamburger*, vagyis menü ikon jelenik meg mobileszközökön. Erre kattintva egy oldalsó menüsor (*drawer*) jelenik meg a placeholder menüpontokkal.


```
// pnpm run test:unit
src/lib/services/ActiveDirectoryService.test.ts (20)
  ActiveDirectoryService Singleton Tests (2)
    should initialize and return the same instance
    should reset the singleton between tests
  start() (5)
    should succeed with correct admin dn and password
    should succeed if service can reconnect after a connection
    ↪ error
    should throw LdapConnectionError if a connection error occurs
    should throw UnknownLdapError if an unknown error occurs
    should throw LdapAuthenticationError with incorrect admin
    ↪ credentials
  getUserBySAMAccountName() (9)
    should succeed with correct sAMAccountName
    should succeed if user is in multiple groups
    should return user with isAdmin set to true, if user is a
    ↪ member of the
      Admins group
    should throw UserNotFoundError if the user does not exist
    should throw MultipleUsersFoundError when multiple users are
    ↪ found
    should throw an InternalError if one or more active directory
    ↪ attributes are
      missing/incorrect
    should throw an InternalError if the ActiveDirectoryUser cannot
    ↪ be converted
      to a User
    should throw an InternalError if an unknown error occurs
    should throw an InternalError if a connection error occurs
  authenticateUser (4)
    should return true with correct credentials
    should return false with incorrect credentials
    should throw an InternalError if a connection error occurs
    should throw an InternalError if an unknown error occurs
```

5. kód. ActiveDirectoryService unit tesztek

Login oldal (frontend)

Ezt követően a bejelentkezési oldal frontend részét csináltam meg (6. ábra). A bejelentkezés gomb megnyomásával a böngésző egy POST kérést küld a szervernek. Amennyiben sikeres a bejelentkezés, a szerver átirányít a kezdőoldalra, ahol egy felugró, *toast* üzenetet jelenít meg az alkalmazás. A toast üzenethez tartozó adatot (szöveg, háttérszín) nem szerettem volna az URL-en keresztül átadni, ezért azt egy cookie-ban tárolom, melyet a kiolvasás után egyből törlök is.

2.4. Login backend, session validáció (09.14.)

A bejelentkezés backend részét implementáltam (7. ábra), valamint — a minden kérés előtt lefutó (`hooks.server.ts`) — session validációt, amely a böngészőtől

cookie header formájában kapott session token-t ellenőrzi.

A 6. kódban látható függvényeket implementáltam a `lib/auth/session.ts` modulban.

```
// lib/auth/session.ts
export function generateSessionToken(): string {}

export async function createSession(
  token: string,
  userEmployeeId: string,
  userPasswordLastSet: Date,
  passwordChangeIntervalInMinutes: number,
): Promise<Session> {}
export async function validateSessionToken(
  token: string,
): Promise<SessionValidationResult> {}

export async function invalidateSession(sessionId: string):
  ↳ Promise<void> {}

export type SessionValidationResult =
  | { session: Session; user: User }
  | { session: null; user: null };

export function setSessionTokenCookie(
  event: RequestEvent,
  token: string,
  expiresAt: Date,
): void {}

export function deleteSessionTokenCookie(event: RequestEvent): void {}
```

6. kód. session.ts fájl függvények

A `createSession()` függvény egy *Postgres* adatbázis `sessions` táblájába tárolja el a létrehozott sessionöket. A létrehozáskor a session lejárat dátumát – a követelményeknek megfelelően – az adott felhasználó `PwdLastSet` attribútuma, valamint a környezeti változóként definiált `passwordLastChangeIntervalInMinutes` határozza meg (`PwdLastSet` + `passwordLastChangeIntervalInMinutes`). A `validateSessionToken()` függvény a lejárat dátum mellett azt is ellenőrzi, hogy a felhasználó a session létrehozása óta megváltoztatta-e a jelszavát

2.5. Profil infó oldal, EntraPass adatok(09.15.)

A mai napot a profil infó oldal (8. ábra) implementálásával kezdtem. Itt tekinthetik meg a felhasználók az adataikat.

EntraPass adatok

Ezt követően az EntraPass Special Edition szoftverrel kezdtem el ismerkedni, amelyet a cég a beléptetési adatok rögzítéséhez használ. Mint kiderült, ez a szoftver (illetve ez a kiadás) egy beágyazott adatbázissal dolgozik, melyet "kívülről" nem lehet elérni. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazás nem fog tudni kéréseket küldeni az EntraPass szervernek. Az egyetlen mód adatok kinyerésére a szoftverből a riport generálás, mely egy adott időintervallumban keletkezett beléptetési adatokat exportálja .csv formátumba. A riport generálást automatizálni lehet. Például be lehet állítani, hogy a hét minden napján, 23:59-kor generáljon egy riportot az adott nap adataiból.

A megoldás tehát, az lesz, hogy az EntraPass szerver automatikusan generálja a riportokat, melyeket valamilyen fájlzinkronizációs programmal eljuttat az alkalmazást futtató szerverre. Az alkalmazás figyelni fogja az adott könyvtárakat, majd a hozzáadott .csv fájlokat feldolgozza és a saját adatbázisába menti.

CSV adatok, adatbázisba mentett adatok

Az EntraPass által generált riportok formája a 9. ábrán látható. Ebből a formátumból kell majd a 10. ábrán megjelölt séma szerint menteni az adatokat az adatbázisba. Idő közben a követelmények bővültek azzal, hogy egy esetleges vészhelyzet esetén az alkalmazással az éppen gyárban tartózkodó személyeket is meg lehessen jeleníteni. Ehhez két további táblát is létre kell majd hoznak. Megfigyelhető, hogy az `emergency_card_usages` tábla nem tartalmaz HR azonosítót, helyette csak a kártyaszámot. Ez több szempontból is indokolt. Egyrészt, HR azonosítója csak a cég által alkalmazott személyeknek van, egy vészhelyzet esetén pedig minden személy helyzetét tudni kell. Másrészt, az AD szerverrel való kommunikáció csak egy plusz hibaforrást jelentene, amely vészhelyzet esetén nem kívánatos.

Harmadik Hét

3.1. EntraPass adatok feldolgozása (09.18.)

A tegnapi napon megtervezettek szerint, ma az EntraPass adatok alkalmazás oldali feldolgozását implementáltam. Először megírtam a `reportFileParse` `rService`-t, amely a chokidar könyvtárat felhasználva figyeli a – környezeti változóként megadott — *daily reports* és *emergency reports* mappákat. Amint egy új CSV fájlt a mappák valamelyikébe másolunk, a service a `csv-parser` könyvtár segítségével parseolja azt, majd az átalakított (`ParsedDailyReport` `Row`, illetve `ParsedEmergencyReportRow` típusok) adatokkal meghívja a `cardUsageService.insertParsedDailyReportRows` vagy `insertParsedEmergencyReportRows` metódusát. Ezek a metódusok szintén végeznek némi átalakítást az adatokon majd az adatbázis megfelelő tábláiba tárolják azokat.

3.2. Kártyahasználati adatok átalakítása a munkaidő kimutatás oldal betöltésekor (1) (09.19.)

Egyeztetések alapján, a munkaidő kimutatás (timesheet) oldalnak két nézete lehet az alapján, hogy az alkalmazott milyen beosztásban dolgozik: termelési, illetve irodai nézet. A két nézethez különböző adatokra van szükség. A timesheet oldal betöltésekor az alkalmazás két dátum közötti `cardUsage` rekordokat lekérdezi, majd átalakítja a 7. kódban található két típus valamelyikébe.

A tervezés után el is elkezdtem implementálni ezt a működést. Az átalakítást két részre bontva, a rekordokat először `Production/OfficeShiftViewDataIntervalDates` típusba alakítom (lásd a 8. kódot). Ezekben a típusokban csak a kezdő és záró dátumok találhatók. A későbbi, számított attribútumokat két másik függvényben számolom ki.

3.3. Kártyahasználati adatok átalakítása a munkaidő kimutatás oldal betöltésekor (2) (09.20.)

Először befejeztem a rekordok `Production/OfficeShiftViewDataIntervalDates` típusba alakítását. Ezt követően a `getProductionShiftViewData`, illetve a `getOfficeShiftViewData` függvényeket írtam meg, melyek a számított adatokkal egészítik ki a `Production/OfficeShiftViewDataIntervalDates` típusú objektumokat `Production/OfficeShiftViewData` típusú objektumokká.

3.4. Timesheet oldal - dátum intervallum beviteli mező, adatok kérése (09.21.)

A timesheet oldallal kezdtem el foglalkozni. Első körben egy dátum intervallum beviteli mezőt szerettem volna implementálni, hogy a munkaidő adatokat a felhasználók dátum szerint tudják szűrni. Mivel, a Skeleton UI Toolkit nem tartalmaz ilyen komponenst, így a [vanilla-calendar-pro](#) könyvtárra esett a választásom. Egyetlen hátlütője az volt, hogy a naptár színeit csak úgy tudtam testreszabni, hogy a könyvtárhoz tartozó CSS fájlokat felülírtam a saját CSS fájljaimmal. A végeredmény a 11. ábrán látható.

Ezt követően létrehoztam egy `/api/shift-view-data/search` API útvonalat, valamint az ennek megfelelő `ApiClient.fetchShiftViewData()` függvényt, mely utóbbit a böngésző a „keresés” gombra kattintva meghív (12. ábra). E mellett az oldal `PageLoad` függvényét is megírtam, hogy az első betöltéskor – *SSR*-et alkalmazva – az oldal már tartalmazza az aktuális havi adatokat.

3.5. PaginatedShiftTreeView komponens (09.22.)

A timesheet oldalra egy olyan *lapozható* komponenst implementáltam, amellyel a felhasználó a keresett intervallumban szereplő munkaidő adatokat (`Office|ProductionShiftViewData.shifts`) tudja megtekinteni napokra bontva. Termelés nézetben (13a. ábra) a komponens lenyitható füleket tartalmaz, míg irodai nézet esetében (13b. ábra) a komponens csak egyszintes.

Negyedik Hét

4.1. Kártyahasználati adatok táblázat (09.25.)

Egy `DataNotFound` komponens implementálásával kezdtem, amely akkor jelenik meg a timesheet oldalon, ha az adott intervallumban nem található adat.

Ez után, egy olyan lapozható táblázatot adtam hozzá az oldalhoz, melyben a kártyahasználati adatokat lehet megtekinteni (14. ábra).

4.2. StatCards komponens, hiba javítása (09.26.)

A timesheet oldalra írtam egy olyan komponenst, amelyben "kártyákban" szerepelnek a lekért munkaidő adatokhoz (`Office|ProductionShiftViewData`) tartozó statisztikák (15. ábra). Például: dolgozott napok száma, összes túlóra, összes dolgozott idő, stb.

Ezt követően egy hibát javítottam ki, mely a `cardUsageUtils.getOffice|ProductionShiftViewData` függvényekben lépett/léptek fel, valamint írtam néhány tesztet is hozzájuk.

4.3. MultilineChart komponens (09.27.)

A timesheet oldalra implementáltam a [layercake](#) library segítségével egy több vonalt tartalmazó diagramot. Ezen a diagramon (16. ábra) napokra bontva szerepel az összes dolgozott idő, a túlóra, valamint – termelési nézet esetén – az összes gyárban, és termelésben töltött idő.

4.4. PDF-be exportálás (09.28.)

A munkaidő adatok PDF-ként való exportálását oldottam meg a [jspdf](#) könyvtár segítségével. A felhasználó kiválaszthatja egy checkbox segítségével (17. ábra), hogy az exportált pdf (18. ábra) tartalmazza-e a kártyahasználati adatokat, valamint termelési nézetben a lenyíló fülék tartalmát.

4.5. XLSX-be exportálás (09.29.)

A tegnapi nap mintájára, ma a munkaidő adatok XLSX-ként való exportálását implementáltam az [exceljs](#) könyvtár segítségével (19. ábra).

Ötödik Hét

5.1. /admin/employees oldal (backend) (10.16.)

Az adminisztrátorok számára elérhető funkciók implementálását kezdtem meg. Az első funkció a dolgozók keresése és a találatok táblázatos megjelenítése. Elkészítettem a `searchUsers()` függvényt az Active Directory service-hez, amely név, felhasználónév (`sAMAccountName`), HR ID és kártyaszám alapján teszi lehetővé a keresést az Active Directory rekordjai között. Mivel az Active Directory

nem támogatja a lapozást (pagination), ezt a kliensoldalon fogom megvalósítani.

Ezt követően létrehoztam a `/api/users/search` végpontot, valamint implementáltam az ehhez tartozó `ApiClient.searchUsers()` függvényt.

5.2. `/admin/employees` oldal (10.17.)

Elkészítettem a dolgozók táblázatát (20. ábra) tartalmazó `/admin/employees` oldalt. A táblázat fejlécében a felhasználó módosíthatja a rendezési beállításokat, és az adott mezőhöz tartozó szűrőt is. Az utolsó oszlopban három gomb található: a bal oldali a dolgozó munkaidő-adatait megjelenítő oldalra, a középső a dolgozó profiloldalára navigál, míg a jobb szélső gomb a dolgozó adatainak törlésére (21. ábra) szolgál. Ez a törlés nem érinti az Active Directory-ban tárolt felhasználói adatokat, csak a dashboard alkalmazás adatbázisából távolítja el a kapcsolódó adatokat.

5.3. Kártyahasználati adatok keresése (backend) (10.18.)

A következő adminisztrátori funkció, a kártyahasználati adatok menedzselése került sorra. Első lépésként implementáltam a `cardUsage` service `getPaginatedCardUsages()` függvényét, a 9. kódban látható paraméterekkel.

Ezt követően elkészítettem a `/api/admin/card-usages/search` végpontot és a hozzá tartozó `ApiClient.searchPaginatedCardUsages` függvényt.

5.4. `/admin/card-usages` oldal (10.19.)

Elkezdtem dolgozni a kártyahasználati adatokat megjelenítő `/admin/card-usages` oldalon. Létrehoztam a kártyahasználati adatokat tartalmazó táblázatot (22. ábra), amely hasonló a dolgozók táblázatához, de az adatok itt szervertől paginációval érhetők el, mivel az alkalmazás az adatokat a saját adatbázisából kéri le. A táblázatban a felhasználó egyesével törölhet, módosíthat, új rekordokat hozhat létre, illetve egyszerre több kijelölt rekordot is törölhet.

A nap végére sikerült befejezni a törlés funkciót (23. ábra).

A szerkesztési funkcióhoz tartozó modal (modális ablak) implementálása során problémába ütköztem: az általam használt *Vanilla Calendar Pro* könyvtár időbeviteli mezője csak órák és percek megadását támogatja. Ezért létrehoztam egy saját `TimeInput` komponenst (24. ábra), amely lehetővé teszi a másodperc értékének megadását is.

5.5. `/admin/card-usages` oldal befejezése (10.20.)

A hátralévő funkciókat, vagyis a kártyahasználati adatok szerkesztését, új rekord létrehozását, valamint a kijelölt rekordok törlését implementáltam frontend, és backend oldalon. (25. ábra)

Hatodik Hét

6.1. /admin/supervisement-groups oldal (BE) (10.23.)

A következő adminisztrátorok számára elérhető funkción kezdtem el dolgozni, amely lehetővé teszi a Supervisement (Felettesi) csoportok létrehozását és módosítását. Az adminisztrátor képes lesz csoportokat létrehozni, például HR, IT, stb. részlegek számára, majd dolgozókat rendelhet hozzájuk beosztottként vagy felettesként. A csoportokhoz rendelt dolgozók eltávolíthatók, a csoportok átnevezhetők, illetve törölhetők lesznek.

Először létrehoztam a `SupervisementGroups` adatbázis sémát (26. ábra), majd megírtam a supervisement service következő függvényeit: `createGroup`, `getSupervisementGroupById`, `deleteGroup`, `renameGroup`, `getPaginatedSupervisementGroups`. Ezt követően az ezekhez a függvényekhez tartozó `/api` végpontokat kezdtem el írni.

6.2. /admin/supervisement-groups oldal (10.24.)

Befejeztem a tegnap megkezdett `/api` végpontok megírását, majd az azoknak megfelelő `apiClient` függvényeket írtam meg. Végül az `/admin/supervisement-groups` oldalt kezdtem el implementálni (27. ábra), amely egy táblázatot tartalmaz a létrehozott supervisement csoportokról.

6.3. /admin/supervisement-groups/[id] oldal (BE) (10.25.)

Befejeztem a tegnap elkezdett `/admin/supervisement-groups` oldal implementálását.

Ezt követően létrehoztam a `SupervisementGroupMemberships` adatbázis sémát (28. ábra), amely a dolgozók csoportokhoz rendelését valósítja meg.

Utána a supervisement service-t egészítettem ki a következő függvényekkel: `addEmployeeToSupervisementGroup`, `removeEmployeeFromSupervisementGroup`, `editEmployeeIsSupervisor`, `getEmployeesByGroupMembership`.

A fenti függvényekhez megírtam az `/api` végpontokat, valamint elkezdtem írni a végpontokhoz tartozó `apiClient` függvényeket.

6.4. /admin/supervisement-groups/[id] oldal (10.26.)

Befejeztem a tegnap elkezdett `apiClient` függvények implementálását, majd az `/admin/supervisement-groups/[id]` oldalt kezdtem el implementálni, amely két táblázatot tartalmaz (29. ábra). A bal oldali táblázat tartalmazza azokat a dolgozókat, akik még nincsenek hozzáadva a csoporthoz. Az utolsó oszlopban található két gomb segítségével lehet hozzáadni őket (felettesként vagy beosztottként). A jobb oldali táblázat pedig a csoporthoz már hozzáadott dolgozókat fogja tartalmazni. Itt az utolsó oszlopban lehetőség lesz a dolgozó eltávolítására a csoportból, valamint az "előléptetésre", illetve a "lefokozására".

6.5. /admin/supervisement-groups/[id] oldal (2) (10.27.)

Befejeztem az /admin/supervisement-groups/[id] oldal implementálását (30. ábra).

Hetedik Hét

7.1. isSupervisor függvények, dolgozó adatainak törlése funkció (10.30.)

A supervisement service-t kiegészítettem az isSupervisor, isSupervisorOfGroup és isSupervisorOfEmployee függvényekkel, majd ezeket a függvényeket alkalmaztam, illetve meghívtam minden szükséges helyen.

Ezt követően az /admin/employees oldalon elérhető "Dolgozó adatainak törlése" funkciót fejeztem be, melyhez meg kellett írnom a `supervisementService.deleteEmployeeSupervisementRecords()`, a `cardUsageService.deleteEmployeeCardUsageRecords()` függvényeket, valamint a szükséges /api végpontokat.

7.2. /supervisor/groups és /supervisor/groups/[id] oldalak (10.31.)

A felettesek (supervisor) számára elérhető funkció implementálásán kezdtem el dolgozni. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a dolgozó megtekintse a saját maga által felügyelt csoportokat.

Első körben a supervisement service-t egészítettem ki a `getPaginatedSupervisedGroupsOfUser()` és a `getSupervisedUsersOfGroup()` függvényekkel, majd az ezeknek megfelelő /api végpontokat és az `apiClient` függvényeket írtam meg.

Ez után a /supervisor/groups, valamint a /supervisor/groups/[id] oldalakat implementáltam (31. ábra). A /supervisor/groups oldalon a felettes megtekintheti a saját felügyelt csoportjait. A jobb oldali oszlopban linkek mutatnak az egyes csoportok részletes oldalaira (/supervisor/groups/[id]). A részletes oldalon egy táblázat jelenik meg, amely az adott csoport beosztott dolgozóit listázza. Itt a jobb szélső oszlopban a linkek az adott dolgozó munkaidő adatok, valamint profil infó oldalára mutatnak.


7.3. Főoldal és hiba oldalak (11.01.)

A mai napon a főoldalt, valamint a hiba oldalakat implementáltam (Ábra 32. és 33.).


7.4. Dockerfile és docker-stack.yml (11.02.)

Az alkalmazás telepítéséhez Docker-t szerettem volna használni, ezért először elkészítettem a Dockerfile-t.


Első körben docker compose-t szerettem volna használni az alkalmazás, valamint az adatbázis elindításához, azonban a docker compose-t eredetileg egy fejlesztői eszköznek szánták. Így esett a választásom a docker stack-re, ami több - a későbbiekben potenciálisan használható - funkciót is támogat (pl. secrets, rolling updates, rollbacks, orchestráció, stb.). A nap végére megírtam a docker-stack.yml fájlt, amely három service-t tartalmaz: a dashboard alkalmazást, postgres adatbázist, caddy reverse proxyt. Az egyik probléma, amibe ütköztem az az volt, hogy a docker stack nem támogatja a környezeti változók fájlból való beolvasását. A végleges parancs a docker stack elindítására végül ez lett:




1. ábra. Bejelentkezés



2. ábra. További kérések




(a) Sötét mód, angol nyelv




(b) Világos mód, magyar nyelv


3. ábra. Sötét és világos mód



4. ábra. Header komponens, asztali méret, világos mód




(a) Mobil méret, sötét mód, magyar nyelv




(b) Oldalsó menüsor


5. ábra. Header komponens, mobil méret



6. ábra. Login oldal, világos mód




(a) Hibás jelszó



(b) Sikeres bejelentkezés

7. ábra. Bejelentkezés



8. ábra. /account/profile oldal

Sequence	Date and Time	Event message	Event number	Object #1	Description #1	Object #2	Description #2	Object #3	Description #3	Object #4	Description #4	Card number
75	2023.09.01. 7:43:41	Access granted	203	12	GUARD HOUSE TURNSTILE 1	5	John Doe	0	0	aa-01		
215	2023.09.01. 8:00:00	Access granted	203	12	PRODUCTION AREA TURNSTILE 1	5	John Doe	0	0	aa-01		
227	2023.09.01. 10:39:18	Access granted	203	12	PRODUCTION AREA TURNSTILE 2 - Exit	5	John Doe	0	0	aa-01		
344	2023.09.01. 12:46:32	Access granted	203	12	PRODUCTION AREA TURNSTILE 1	5	John Doe	0	0	aa-01		
345	2023.09.01. 16:00:00	Access granted	203	12	PRODUCTION AREA TURNSTILE 2 - Exit	5	John Doe	0	0	aa-01		
566	2023.09.01. 16:27:31	Access granted	203	12	GUARD HOUSE TURNSTILE 1 - Exit	5	John Doe	0	0	aa-01		
75	2023.09.02. 7:56:41	Access granted	203	12	GUARD HOUSE TURNSTILE 1	5	John Doe	0	0	aa-01		

9. ábra. Riport csv



10. ábra. Kártyahasználati adatok, adatbázis séma




(a) Sötét mód



(b) Világos mód

11. ábra. Dátum intervallum beviteli mező



12. ábra. /api/shift-view-data/search API útvonal

```

// lib/types/shiftViewData.ts
export type ProductionShiftViewData = {
  shifts: {
    startDay: Date;
    endDay: Date;
    firstProductionEntry: Date;
    lastProductionExit: Date;
    totalWorkedTimeMs: number;
    totalInFactoryTimeMs: number;
    totalInProductionTimeMs: number;
    overtimeMs: number;
    inFactoryIntervals: {
      startDate: Date;
      endDate: Date;
      timeInFactoryMs: number;
      totalProductionTimeMs: number;
      inProductionIntervals: {
        startDate: Date;
        endDate: Date;
        timeInProductionMs: number;
      }[];
    }[];
  }[];
  numberOfShifts: number;
  totalTimeWorkedMs: number;
  averageTimeWorkedMs: number;
  totalTimeInFactoryMs: number;
  averageTimeInFactoryMs: number;
  totalTimeInProductionMs: number;
  averageTimeInProductionMs: number;
  totalOvertimeMs: number;
  cardUsageAnomalies: {
    cardUsageIndex: number;
    error: string;
  }[];
};

export type OfficeShiftViewData = {
  shifts: {
    day: Date;
    firstFactoryEntry: Date;
    lastFactoryExit: Date;
    timeWorkedMs: number;
    overtimeMs: number;
  }[];
  numberOfShifts: number;
  totalTimeWorkedMs: number;
  averageTimeWorkedMs: number;
  mostTimeWorkedMs: number;
  leastTimeWorkedMs: number;
  totalOvertimeMs: number;
};

```

7. kód. Termelési és irodai nézetek sémái


```
// lib/types/shiftViewData.ts
export type ProductionShiftViewDataIntervalDates = {
  shifts: {
    startDay: Date;
    endDay: Date;
    inFactoryIntervals: {
      startDate: Date;
      endDate: Date;
      inProductionIntervals: {
        startDate: Date;
        endDate: Date;
      }[];
    }[];
  }[];
  cardUsageAnomalies: {
    cardUsageIndex: number;
    error: string;
  }[];
};

export type OfficeShiftViewDataIntervalDates = {
  shifts: {
    day: Date;
    firstFactoryEntry: Date;
    lastFactoryExit: Date;
  }[];
};
```

8. kód. Production/OfficeShiftVewDataIntervalDates típusok

```
export type CardUsageSearchParams = {
  pageNumber: number;
  pageSize: number;
  orderBy?: "id" | "userEmployeeId" | "gate" | "eventType" |
    ⇐ "date";
  order?: "asc" | "desc";
  id?: string;
  userEmployeeId?: string;
  gate?: "Main" | "Production";
  eventType?: "Entry" | "Exit";
  startDate?: Date;
  endDate?: Date;
};
```

9. kód. getPaginatedCardUsages() paraméterei

Munkaidő adatok

2023. 09. 01.	8ó 43p 50mp összesen a gyárban	5ó 52p 44mp összesen a termelésben	8ó 0p 0mp összes munkaidő	0ó 0p 0mp túlóra
Belépett a gyárba: 7:43:41 Kilepett a gyárból: 16:27:31 8ó 43p 50mp összesen 5ó 52p 44mp összesen a termelésben				
Belépett a termelésbe: 8:00:00		Kilepett: 10:39:16		2ó 39p 16mp összesen
Belépett a termelésbe: 12:46:32		Kilepett: 16:00:00		3ó 13p 28mp összesen
2023. 09. 02.	8ó 24p 50mp összesen a gyárban	5ó 47p 44mp összesen a termelésben	7ó 55p 0mp összes munkaidő	0ó 0p 0mp túlóra (-)
2023. 09. 03.	8ó 43p 50mp összesen a gyárban	5ó 52p 44mp összesen a termelésben	8ó 0p 0mp összes munkaidő	0ó 0p 0mp túlóra
2023. 09. 04.	8ó 43p 50mp összesen a gyárban	5ó 52p 44mp összesen a termelésben	8ó 0p 0mp összes munkaidő	0ó 0p 0mp túlóra
2023. 09. 05.	8ó 16p 50mp összesen a gyárban	5ó 20p 44mp összesen a termelésben	7ó 34p 0mp összes munkaidő	0ó 30p 0mp túlóra (-)

(a) Termelés nézet

Munkaidő adatok

2023. 09. 01.	Elsőzör belépett a gyárba: 7:43:41	Utóljára kilepett a gyárból: 16:27:31	8ó 43p 50mp összesen	0ó 13p 50mp túlóra
2023. 09. 02.	Elsőzör belépett a gyárba: 7:55:41	Utóljára kilepett a gyárból: 16:20:31	8ó 24p 50mp összesen	0ó 5p 10mp túlóra (-)
2023. 09. 03.	Elsőzör belépett a gyárba: 7:43:41	Utóljára kilepett a gyárból: 16:27:31	8ó 43p 50mp összesen	0ó 13p 50mp túlóra
2023. 09. 04.	Elsőzör belépett a gyárba: 7:43:41	Utóljára kilepett a gyárból: 16:27:31	8ó 43p 50mp összesen	0ó 13p 50mp túlóra
2023. 09. 05.	Elsőzör belépett a gyárba: 7:43:41	Utóljára kilepett a gyárból: 16:00:31	8ó 16p 50mp összesen	0ó 13p 10mp túlóra (-)
2023. 09. 06.	Elsőzör belépett a gyárba: 7:43:41	Utóljára kilepett a gyárból: 16:27:31	8ó 43p 50mp összesen	0ó 13p 50mp túlóra
2023. 09. 07.	Elsőzör belépett a gyárba: 7:43:41	Utóljára kilepett a gyárból: 16:27:31	8ó 43p 50mp összesen	0ó 13p 50mp túlóra

(b) Irodai nézet

13. ábra. PaginatedShiftTreeView komponens

Kártya használati adatok előnézet

Kártya használati adatok

Azonosító	Kapu	Esemény	Dátum
265	Felépés	Belepett	2023. 09. 01. 7:43:41
266	Termelés	Belepett	2023. 09. 01. 8:00:00
267	Termelés	Kilepett	2023. 09. 01. 10:39:16
268	Termelés	Belepett	2023. 09. 01. 12:46:32
269	Termelés	Kilepett	2023. 09. 01. 16:00:00
270	Felépés	Kilepett	2023. 09. 01. 16:27:31
271	Felépés	Belepett	2023. 09. 02. 7:55:41
272	Termelés	Belepett	2023. 09. 02. 8:10:00
273	Termelés	Kilepett	2023. 09. 02. 10:59:16
274	Termelés	Belepett	2023. 09. 02. 12:46:32

10 találat

14. ábra. Kártyahasználati adatok táblázat

John Doe Munkaidő kimutatása

HR azonosító: 0001

2023. 09. 01. - 2023. 09. 30. Keresés

Összegezés

Összes dolgozott nap	Összes dolgozott idő	Átlagosan dolgozott idő	Összes túlóra (-)
22	1756 29p 0mp	76 58p 35mp	0ó 31p 0mp
Összes idő a gyárban	Átlag idő a gyárban	Összes idő a termelésben	Átlag idő a termelésben
191ó 18p 20mp	8ó 41p 44mp	128ó 43p 8mp	5ó 51p 3mp

Munkaidő adatok

2023. 09. 01.	8ó 43p 50mp összesen a gyárban	5ó 52p 44mp összesen a termelésben	8ó 0p 0mp összes munkaidő	0ó 0p 0mp túlóra
---------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------

15. ábra. StatCards komponens



16. ábra. MultiLineChart komponent

Export Timesheet Data

☐ Include Card Usage Data

☐ Include Details

[Download as PDF](#) [Download as CSV](#)

17. ábra. Export komponent

TIMESHEET REPORT **SEIREN**

Name: John Doe Employee ID: 0001
Works in: Production Report generated: 12/30/2024, 4:21:52 PM
Report generated by: John Doe (0001) Report period: 9/1/2023 - 9/30/2023
Total days worked: 22 Total time worked: 175h 29m 0s
Total time in factory: 191h 18m 20s Total time in production: 128h 43m 8s
Total overtime: -0h 31m 0s

Timesheet data

Date	Time in factory	Time in production	Time worked	Overtime/Undertime
9/1/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/2/2023	8h 24m 50s	5h 47m 44s	7h 55m 0s	-0h 5m 0s
9/3/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/4/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/5/2023	8h 16m 50s	5h 20m 44s	7h 34m 0s	-0h 25m 0s
9/6/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/7/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/8/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/9/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/10/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/11/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/12/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/13/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/14/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/15/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/16/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/17/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/18/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/19/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/20/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/22/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s
9/25/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s

18. ábra. Exportált PDF

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	TIMESHEET REPORT										
2	Name	Employee ID	Works in	Report generated by	Report generated by	Report period	Total days worked	Total time worked	Total time in factory	Total time in production	Total overtime
3	John Doe	0001	Production	12/30/2024, 4:22:57 PM	John Doe (0001)	9/1/2023 - 9/30/2023	22	175h 29m 0s	191h 18m 20s	128h 43m 5s	4h 31m 0s
4	Timesheet data										
5	Date	Time in factory	Time in production	Time worked	Overtime/Undertime						
6	9/1/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
7	9/2/2023	8h 34m 50s	5h 47m 44s	7h 15m 0s	-0h 5m 0s						
8	9/3/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
9	9/4/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
10	9/5/2023	8h 16m 50s	5h 20m 44s	7h 34m 0s	-0h 25m 0s						
11	9/6/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
12	9/7/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
13	9/8/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
14	9/9/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
15	9/10/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
16	9/11/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
17	9/12/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
18	9/13/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
19	9/14/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
20	9/15/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
21	9/16/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
22	9/17/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
23	9/18/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
24	9/19/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
25	9/20/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
26	9/22/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
27	9/25/2023	8h 43m 50s	5h 52m 44s	8h 0m 0s	0h 0m 0s						
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											

19. ábra. Exportált XLSX

SEIREN Hungary Web Dashboard				Administrator	Menu 2	John Doe
Dolgozók						
HR ID ▲	Név ▲	Felhasználónév ▲	Kártyaszám ▲	Keresés		
Solrés	Solrés	Solrés	Solrés			
0001	John Doe	john-doe	sa01	0	1	
0002	Skylar White	skylar-white	sa02	0	1	
0003	Jesse Pinkman	jesse-pinkman	sa03	0	1	
0004	Hank Schrader	hank-schrader	sa04	0	1	
10 találat				1-4 / 10		

20. ábra. /admin/employees táblázat

Solrés

Solrés

John Doe (HR ID: 0001) adatainak törlése

☐ Dolgozó adatainak törlése a 'Supervisement' rekordok közül

☐ Dolgozó kártyahasználati adatainak törlése

Az alkalmazásban egy munkavállaló adatainak törlése nem távolítja el őt az Active Directoryből; így a törlés után is be tud majd jelentkezni.

Ez a művelet nem visszavonható.

MégsemTörles

21. ábra. Dolgozó adatainak törlése

SEIREN Hungary Web Dashboard

Homepage Admin John Doe

Manage Card Usages Create +

ID ▲	Employee ID ▲	Gate ▲	Event ▲	Date ▲	
<input type="checkbox"/>	Filter	Filter	Main/Production	Entry/Exit	9/1/2023 - 9/30/2023
<input type="checkbox"/>	1	0001	Man	Entry	9/1/2023, 7:43:41 AM
<input type="checkbox"/>	2	0001	Production	Entry	9/1/2023, 8:00:00 AM
<input type="checkbox"/>	3	0001	Production	Exit	9/1/2023, 10:39:16 AM
<input type="checkbox"/>	4	0001	Production	Entry	9/1/2023, 12:46:32 PM
<input type="checkbox"/>	5	0001	Production	Exit	9/1/2023, 4:00:00 PM
<input type="checkbox"/>	6	0001	Man	Exit	9/1/2023, 4:27:31 PM
<input type="checkbox"/>	7	0001	Man	Entry	9/2/2023, 7:55:41 AM
<input type="checkbox"/>	8	0001	Production	Entry	9/2/2023, 8:10:00 AM
<input type="checkbox"/>	9	0001	Production	Exit	9/2/2023, 10:39:16 AM
<input type="checkbox"/>	10	0001	Production	Entry	9/2/2023, 12:46:32 PM

22. ábra. /admin/card-usages oldal

Terminál Kísérlet

Kártyahasználati adat törlése (ID: 28)

Biztosan törölöd a kártyahasználati adatot (ID: 28)?

Ez a művelet nem vonható vissza!

Mégsem Törölés

Terminál Kísérlet

23. ábra. Kártyahasználati adat törlése

< September 2023 >

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

Hours

7

Minutes

43

Seconds

41

24. ábra. Dátum beviteli mező (TimeInput komponenssel)

0001 Main Entry 9/1/2023

0001 Edit card usage with ID: 1

0001 Employee ID

0001 0001

0001 Gate

0001 Main

0001 Event

0001 Entry

0001 Date

0001 9/1/2023, 7:43:41 AM

0001 This operation cannot be undone.

0001 Cancel Confirm

0001 Production Exit 9/2/2023

(a) Kártyahasználati adat módosítása modal

Főbejárat/Térveles Belépés/Kilépés

Kártyahasználati adat létrehozása

Dolgozó HR ID

Dolgozó HR ID

Kapu

Főbejárat

Esemény

Belépés

Dátum

2023. 12. 01. 17:00:00

Mégsem Létrehoz

(b) Kártyahasználati adat létrehozása modal

Deleting 5 card usage(s)

Are you sure you want to delete the card usages?

This operation cannot be undone.

Cancel Delete

(c) Kiválasztott rekordok törlése modal

25. ábra. /admin/card-usages oldal funkciói

supervisement_groups	
id	number
name	text
created	timestamp


26. ábra. supervisement_groups adatbázis séma

Supervisement Groups Create +

ID ▲	Name ▲	Created ▲	
Filter	Filter	Date Range	Search
2	Finance	12/30/2024, 4:27:28 PM	👤 ⚙️
3	IT	12/30/2024, 4:27:30 PM	👤 ⚙️
4	Production #1	12/30/2024, 4:27:36 PM	👤 ⚙️
5	Production #2	12/30/2024, 4:27:43 PM	👤 ⚙️

15 Items < 1 2 3 >

27. ábra. /admin/supervisement-groups oldal



28. ábra. supervisement adatbázis séma

IT 🔧

Employee ID ▲	Name ▲	Username ▲	
Filter	Filter	Filter	Search
0002	Skyler White	skyler-white	👤 ⚙️
0004	Hank Schrader	hank-schrader	👤 ⚙️

10 Items < 1 2 3 >

[[{"distinguishedName": "CN=John Doe,OU=Production,OU=Employees,DC=dev,DC=org","employeeid":"0001","uAMAccountName":"john-doe","cardNumber":"aa-01","sn":"Doe","givenName":"John","displayName":"John Doe","jobCategory":"Production","shiftView":"Production","isAdmin":true,"isSupervisor":false,"targetWorkTime":22}, {"distinguishedName": "CN=Jesse Pinkman,OU=Other,OU=Production,OU=Employees,DC=dev,DC=org","employeeid":"0003","uAMAccountName":"pinkman","cardNumber":"aa-03","sn":"Pinkman","givenName":"Jesse","displayName":"Jesse Pinkman","jobCategory":"Production","shiftView":"Office","isAdmin":false,"isSupervisor":true,"targetWorkTime":22}]]

29. ábra. admin/supervisement-groups/[id] oldal

IT 🔧

Employee ID ▲	Name ▲	Username ▲	
Filter	Filter	Filter	Search
0002	Skyler White	skyler-white	👤 ⚙️
0003	Jesse Pinkman	jesse-pinkman	👤 ⚙️
0004	Hank Schrader	hank-schrader	👤 ⚙️

10 Items < 1 2 3 >

Employee ID ▲	Name ▲	Username ▲	
Filter	Filter	Filter	Search
0001	John Doe	john-doe	👤 ⚙️

10 Items < 1 2 3 >

30. ábra. admin/supervisement-groups/[id] oldal

Felügyelt csoportok

ID ▲	Név ▲	Létrehozva ▲	
1	Security	2024. 12. 30. 16:27:26	+
2	Finance	2024. 12. 30. 16:27:26	+
3	IT	2024. 12. 30. 16:27:30	+

15 Találat

(a) /supervisor/groups oldal

IT

Employee ID ▲	Name ▲	Username ▲	
0002	Skyler White	skyer-white	+
0003	Jesse Pinkman	jesse-pinkman	+
0004	Hank Schrader	hank-schrader	+

10 Items

Employee ID ▲	Name ▲	Username ▲	
0001	John Doe	john-doe	+


10 Items

(b) /supervisor/groups/[id] oldal

31. ábra. /supervisor/groups és /supervisor/groups[id] oldalak



32. ábra. Főoldal



33. ábra. hiba oldal

```
env $(cat /srv/dashboard/deploy/.env | grep ^[A-Z] | xargs) docker  
→ stack deploy -c  
/srv/dashboard/deploy/docker-stack.yml seiren-dashboard  
→ --with-registry-auth  
--detach=true
```

7.5. GitHub Workflow (11.03.)

Sajnos megfelelő mennyiségű teszt megírására nem volt elegendő időm. Ennek ellenére fontosnak tartom, hogy legyen egy CI/CD pipeline, ami automatikusan lefuttatja a teszteket, style check-et, lint-et, stb. Továbbá, az alkalmazás telepítésekor a docker image-et a docker engine egy privát Docker Hub repository-ból tölti le, így a pipeline-nak az image buildelését és feltöltését is meg kell oldania. Ezt a pipeline-t írtam meg a `.github/workflows/pipeline.yaml` fájlban.

Nyolcadik Hét

8.1. Szerver setup és dokumentáció (11.06.)

Ma a szerver telepítését folytattam. Többek között létrehoztam a usereket, a könyvtárakat, azoknak megfelelő jogosultságokat állítottam be, telepítettem a Docker-t, írtam egy szkriptet, ami letölti a repository-t, majd kicsomagolja a deploy mappát, létrehoztam a docker secretet, stb. Ezt követően pedig elindítottam az alkalmazást, mely így már elérhető volt. Kérésre minden lépésemet dokumentáltam.

8.2. Riport fájlok szinkronizációja (11.07.)

A Kantech (Windows) szerver és az alkalmazás szervere közötti fájlszinkronizációt oldottam meg. Több lehetőség közül végül a unison nevű programra esett a választásom, amely ssh-n keresztül szinkronizálja a riport mappákat a két szerver között. A unison profile fájlok a 10. kódban láthatók. A használatához felhasznált forrást lásd a [4] dokumentumban.

Az a probléma lépett fel, hogy a unison ideiglenes (temp) fájlokkal dolgozik, így az alkalmazás azokat a fájlokat is megpróbálta beolvasni. Egy reguláris kifejezéssel ki tudtam szűrni ezeket a fájlokat.

Ezúttal is minden lépésemet dokumentáltam.

8.3. Két bug kijavítása (11.08.)

Két bug kijavításán kezdtem el dolgozni. Az első mindössze annyi volt, hogy a *Profil gomb*-ban a felhasználó nevének kezdőbetűi hard code-olva voltak, így ezt gyorsan kijavítottam.

A második, a munkaidők, vagyis a túlórák számolását érintő hiba volt. Ez egy komplexebb bug volt. Nem is tudtam a nap végére kijavítani.

```
# daily-report-sync.prf

root = C:\Users\Kantech-PC\Documents\EntraPass\Daily
root = ssh://reportuser@<host>//srv/reports/daily

sshargs = -i C:\\Users\\Kantech-PC\\.ssh\\id_ed25519
repeat = watch
auto = true
batch = true
confirmbigdel = false
confirmmerge = false

# emergency-report-sync.prf

root = C:\Users\Kantech-PC\Documents\EntraPass\Emergency
root = ssh://reportuser@<host>//srv/reports/emergency

sshargs = -i C:\\Users\\Kantech-PC\\.ssh\\id_ed25519
repeat = watch
auto = true
batch = true
confirmbigdel = false
confirmmerge = false
```

10. kód. unison fájlok

8.4. Bug kijavítása, refaktorálás (11.09.)

Először a tegnapi megkezdett bug fixálását fejeztem be.

Ezt követően, mivel úgy tűnik, hogy az alkalmazás megfelelően működik, valamint új feature megírására már nincs időm, a kódot refaktoráltam néhány helyen, így javítva kicsit a kódminőséget.

8.5. Refaktorálás, issue-k írása (11.10.)

Az utolsó napon, a tegnapi megkezdett kód refaktorálást fejeztem be. Ezt követően a projekt során felmerült ötleteket, kisebb bugokat GitHub issue-k formájában írtam le. Így, ha a későbbiekben más hallgatók érkeznek a céghez, akkor könnyen folytatni tudják a projektet.

Hivatkozások

- [1] Microsoft közreműködők. Pwd-last-set attribute. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/adschema/a-pwdlastset>, 2020. Hozzáférve: 2025. 05. 04.
- [2] ldapjs fejlesztők. Ldap guide. <https://web.archive.org/web/20240315064825/http://ldapjs.org/guide.html>, 2024. Hozzáférve: 2025. 05. 04.

- [3] Josh Madakor. How to setup a basic home lab running active directory (oracle virtualbox) — add users w/powershell. <https://www.youtube.com/watch?v=MHsI8hJmgiI>, 2021. YouTube videó, hozzáférve: 2025. 05. 04.
- [4] Benjamin C. Pierce. Unison file synchronizer user manual and reference guide. <https://raw.githubusercontent.com/bcpierce00/unison/documentation/unison-manual.pdf>, 2025. Version 2.53.3.
- [5] Wikipédia közreműködők. Lightweight directory access protocol. https://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol, 2024. Hozzáférve: 2025. 05. 04.