

1218	Tierhotel 5 Stern, Grienackerweg 3, Niedergösgen		503
Bauherr	Tierhotel 5 Stern AG, Zelweg 225, 5246 Schorz	Datum	19. April 2016
Dachaufsicht		Gezeichnet	in
		Plangrösse	70 / 168
		Massstab	1:50

BAU LINK
Generalunternehmung
Direkt: Chur, Bern, Zürich, Naters, Arosa

Baulink AG - Bahnhofplatz 3 - 3011 Bern - Telefon 031 381 64 74 - Fax 031 381 64 75

± 0.00 = 376.2 m ü M Eingang EG

Alle Masse sind Rohmasse

Türhöhen: gemessen von ok fertigem, höherem Boden bis ok rohem Sturz
Fensterhöhen innen: gemessen ab ok roher Brüstung bis ok roher Sturz
Fensterhöhen aussen: gemessen ab ok fertiger Brüstung bis ok fertiger Sturz
ok f. Br. = +0.00 Kote für ok fertigen Boden
ok f. Br. = +0.00 Kote für ok rohen Boden
Steigungen werden Stockwerksweise mit Steinwollgranulat eq 3 ausgefüllt.

Materiallegende:

	Beton		vorfabrizierte Elemente tragend		abgehängte Decke
	Mauwerk Backstein tragend		Eigenleistung Bauteile (Backstein)		freie Isolationszonen
	Mauwerk Backstein nicht tragend		Wärmedämmung		
	Kalksandstein K5		Holz		
	vorfabrizierte Elemente		Gips/Gipskartonplatten		

Alle angegebenen Masse sind vom Unternehmer in den Plänen und am Bau zu überprüfen und mit den Ingenieurplänen zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Für Schäden, welche aus Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen, haftet der Unternehmer.

Revision / Nachtrag			
Nr.	Bemerkung	Dat.	Gez.
1	Fälligkeit für Unterstand wegen Sturz verschoben, Stützen Unterstand ergänzt, Einlaufkassen an Ost- und Südseite, mit Spindel ersetzt	17.05.16	W
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Dachaufbauten	
1 Dachaufbau	
Kiesendeckung	5 cm
Quarzsandstreumasse	1 cm
Abdichtung 2-lagig, vollflächig verschweisst	1 cm
Swisspor Bkuplan LL Speed	
Wärmedämmung	8 cm
PUR Vlies	
Wärmedämmung	6-24 cm
Swisspor EPS Dach 150 im Gefälle	
Dampfbremse	
Swisspor Bkuplan LL VARIO flamm	
OSB Platte	1.8 cm
Vollholzdecke	10/14 cm

